

Práctica1 – Segunda Evaluación

PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS

Procedimiento 1: Crea un procedimiento llamado `ListarClientesPorCiudad` que reciba como parámetro el nombre de una ciudad y muestre todos los clientes que viven en esa ciudad.

Ejemplo de llamada: `CALL ListarClientesPorCiudad('Sevilla');`

Procedimiento 2: Crea un procedimiento llamado `MostrarPedidosRecientes` que reciba un número N como parámetro y muestre los N pedidos más recientes ordenados por fecha descendente.

Ejemplo de llamada: `CALL MostrarPedidosRecientes(5);`

Procedimiento 3: Crea un procedimiento llamado `ActualizarTotalComprasCliente` que reciba el ID de un cliente y recalcule su total de compras sumando todos sus pedidos.

Ejemplo de llamada: `CALL ActualizarTotalComprasCliente(1);`

Procedimiento 4: Crea un procedimiento llamado `ListarComercialesConComision` que muestre todos los comerciales con su comisión, pero solo aquellos cuya comisión sea mayor que un valor mínimo pasado como parámetro.

Ejemplo de llamada: `CALL ListarComercialesConComision(0.12);`

Procedimiento 5: Crea un procedimiento llamado `InsertarNuevoComercial` que reciba nombre, apellido1, apellido2 y comisión, e inserte un nuevo comercial en la tabla.

Ejemplo de llamada: `CALL InsertarNuevoComercial('Carlos', 'García', 'López', 0.10);`

FUNCIONES

Función 1: Crea una función llamada TotalComprasCliente que reciba el ID de un cliente y devuelva la suma total de todos sus pedidos.

Ejemplo de uso: SELECT TotalComprasCliente(1);

Función 2: Crea una función llamada NombreCompletoCliente que reciba el ID de un cliente y devuelva su nombre completo en formato "Nombre Apellido1 Apellido2".

Ejemplo de uso: SELECT NombreCompletoCliente(1);

Función 3: Crea una función llamada DiasDesdeUltimoPedido que reciba el ID de un cliente y devuelva cuántos días han pasado desde su último pedido hasta hoy.

Ejemplo de uso: SELECT DiasDesdeUltimoPedido(2);

Función 4: Crea una función llamada CategoriaClienteTexto que reciba el número de categoría y devuelva:

- "ALTA" si categoría ≥ 200
- "MEDIA" si categoría ≥ 100
- "BAJA" para el resto

Ejemplo de uso: SELECT CategoriaClienteTexto(150);

Función 5: Crea una función llamada ComisionEnPorcentaje que reciba el ID de un comercial y devuelva su comisión en formato porcentaje (ej: "15.50%").

Ejemplo de uso: SELECT ComisionEnPorcentaje(1);