

DIGITAL CONSULTORIA &
SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

NR-30

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO AQUAVIÁRIO



Embarcações • Navegação • Operações de bordo • Pesca comercial

Apostila de formação e consulta
Edição 2026

Material educacional. A aplicação prática exige integração com o PGR, procedimentos da organização, autoridade marítima e demais normas aplicáveis.

APRESENTAÇÃO

A NR-30 estabelece requisitos de segurança e saúde para o trabalho aquaviário. Seu propósito é prevenir acidentes e doenças ocupacionais em embarcações comerciais, de transporte, apoio, pesca e outras atividades realizadas a bordo, respeitando as particularidades da vida embarcada e da operação marítima ou fluvial.

Esta apostila foi organizada para transformar os requisitos normativos em rotinas práticas: planejamento, identificação de perigos, organização do trabalho, condições de habitabilidade, máquinas e equipamentos, movimentação de cargas, emergências e proteção da tripulação.

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM

Ao final, o participante deverá reconhecer os principais perigos do trabalho aquaviário, compreender responsabilidades, aplicar controles preventivos e participar de operações e emergências de forma segura.

A NR-30 deve ser aplicada de forma integrada à NR-01 (GRO/PGR), ao PCMSO, às normas da autoridade marítima, às convenções internacionais ratificadas pelo Brasil e às demais NRs pertinentes.

Público-alvo

- Tripulantes e trabalhadores aquaviários;
- Comandantes, mestres, encarregados e supervisores;
- Profissionais de segurança e saúde ocupacional;
- Empresas de navegação, apoio marítimo, transporte fluvial e pesca;
- Prestadores de serviço e contratadas que atuem a bordo.

SUMÁRIO

- 1. Fundamentos e campo de aplicação**
- 2. Direitos, deveres e responsabilidades**
- 3. GRO e PGR no ambiente aquaviário**
- 4. Organização do trabalho a bordo**
- 5. Condições de habitabilidade e higiene**
- 6. Segurança nos acessos e circulação**
- 7. Máquinas, equipamentos e ferramentas**
- 8. Operações com cabos, amarras e fundeio**
- 9. Movimentação e içamento de cargas**
10. Trabalho em altura e sobre o convés
11. Espaços confinados e atmosferas perigosas
12. Instalações elétricas e fontes de energia
13. Prevenção e combate a incêndio
14. Abandono, sobrevivência e salvamento
15. Primeiros socorros e atendimento médico
16. Exposição a agentes físicos, químicos e biológicos
17. Ergonomia, fadiga e riscos psicossociais
18. EPI, EPC e vestimentas de trabalho
19. Trabalhos a quente e manutenção
20. Transporte de produtos perigosos
21. Pesca comercial e industrial - Anexo I
22. Gestão de emergências e comunicação
23. Estudos de caso e lições aprendidas
24. Checklists e modelos práticos
25. Avaliação final e gabarito
26. Glossário e referências

1. FUNDAMENTOS E CAMPO DE APLICAÇÃO

A NR-30 e o trabalho aquaviário

A norma alcança atividades realizadas em embarcações comerciais utilizadas no transporte de cargas ou passageiros, apoio, serviços e pesca, conforme seu campo de aplicação. A realidade a bordo combina operação contínua, espaço limitado, movimento da embarcação, exposição ao tempo e resposta remota a emergências.

Princípios preventivos

A prevenção deve começar antes do embarque e acompanhar toda a viagem: embarcação apta, tripulação treinada, tarefas planejadas, recursos de emergência disponíveis, comunicação confiável e supervisão efetiva.

Integração normativa

A NR-30 não atua sozinha. Riscos elétricos remetem à NR-10; máquinas à NR-12; espaços confinados à NR-33; altura à NR-35; inflamáveis à NR-20; ergonomia à NR-17; e o gerenciamento de riscos à NR-01.

2. DIREITOS, DEVERES E RESPONSABILIDADES

Responsabilidade da organização

A empresa deve garantir condições seguras de trabalho, informar perigos, implementar medidas de prevenção, fornecer recursos adequados, assegurar capacitação e manter registros.

Comando e supervisão

O comandante e as lideranças de bordo devem coordenar a execução segura das tarefas, interromper atividades diante de risco grave, assegurar disciplina operacional e manter comunicação com a empresa.

Participação do trabalhador

O trabalhador deve seguir procedimentos, usar corretamente proteções, comunicar defeitos, participar de treinamentos e colaborar com as medidas preventivas.

Direito de interrupção

Diante de situação de risco grave e iminente, o trabalho deve ser interrompido e a condição comunicada à liderança para avaliação e controle.

3. GRO E PGR NO AMBIENTE AQUAVIÁRIO

Inventário de riscos

O inventário deve considerar tarefas de rotina e não rotineiras, áreas da embarcação, grupos expostos, fontes de perigo, possíveis danos, controles existentes e nível de risco.

Plano de ação

As medidas devem ser priorizadas pela hierarquia de controles: eliminação, substituição, engenharia, administração e EPI. Cada ação precisa de responsável, prazo e verificação de eficácia.

Mudanças e contratadas

Alterações na embarcação, equipamento, rota, produto transportado ou método de trabalho exigem reavaliação. Contratadas devem receber integração e atuar sob regras compatíveis.

Perigo	Dano possível	Controle prioritário
Convés molhado	Queda e trauma	Drenagem, piso antiderrapante e limpeza
Cabo tensionado	Esmagamento ou impacto fatal	Zona de exclusão e procedimento
Espaço confinado	Asfixia/intoxicação	PET, monitoramento e resgate
Fadiga	Erro operacional	Escala, descanso e supervisão

4. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO A BORDO

Planejamento de tarefas

Antes de tarefas críticas, a equipe deve realizar análise preliminar de risco, definir responsabilidades, isolar áreas, conferir recursos e combinar comunicação.

Jornadas e vigilância

Escalas precisam evitar fadiga excessiva. A passagem de serviço deve transmitir condições operacionais, alarmes, falhas, permissões vigentes e riscos pendentes.

Disciplina operacional

Atalhos, improvisos e execução sem autorização aumentam a probabilidade de acidentes. Procedimentos devem ser claros, disponíveis e conhecidos.

5. CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE E HIGIENE

Alojamentos

Devem oferecer espaço, ventilação, iluminação, limpeza e condições para descanso. Beliches, armários e acessos precisam permanecer seguros durante o movimento da embarcação.

Instalações sanitárias

Sanitários e lavatórios devem ser mantidos higienizados, abastecidos e em funcionamento. A água destinada ao consumo exige controle de potabilidade.

Cozinha e alimentação

Áreas de preparo devem prevenir contaminação, queimaduras, cortes, incêndios e escorregamentos. Alimentos precisam ser armazenados em condições adequadas.

Resíduos e pragas

O gerenciamento de resíduos e o controle de vetores reduzem riscos biológicos e preservam o ambiente de bordo.

6. SEGURANÇA NOS ACESSOS E CIRCULAÇÃO

Embarque e desembarque

Escadas, pranchas, passarelas e portalós devem ser resistentes, firmes, iluminados e protegidos contra quedas. O acesso precisa acompanhar variações de maré e movimento relativo.

Conveses e corredores

Rotas devem permanecer desobstruídas, com pisos antiderrapantes e sinalização. Derramamentos devem ser contidos e limpos imediatamente.

Aberturas e escotilhas

Aberturas devem ter guarda-corpos, tampas ou isolamento. Escotilhas abertas sem proteção são causa frequente de quedas.

7. MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Proteções e comandos

Partes móveis, correias, eixos e pontos de esmagamento exigem proteções. Comandos devem ser identificados e impedir partidas inesperadas.

Inspeções

Guinchos, molinetes, bombas, compressores e ferramentas devem ser inspecionados conforme plano. Defeitos críticos exigem retirada de uso.

Manutenção segura

Antes de intervir, controlar todas as energias: elétrica, hidráulica, pneumática, mecânica, térmica e gravitacional. Aplicar bloqueio, sinalização e teste de energia zero.

8. OPERAÇÕES COM CABOS, AMARRAS E FUNDEIO

Zona de chicote

Cabos tensionados podem romper e chicotear. Ninguém deve permanecer na linha provável de retorno nem dentro de laçadas.

Mãos e pontos de esmagamento

Manter mãos e pés longe de cabeços, tambores, roletes e mordentes. Utilizar ferramentas apropriadas e comunicação padronizada.

Fundeio

Operações com âncoras exigem isolamento da área, posicionamento seguro e verificação de freios, correntes e equipamentos de comando.

REGRA DE OURO

Nunca permaneça dentro de uma laçada, sobre um cabo tensionado ou na zona de chicote. A ruptura pode ocorrer sem aviso.

9. MOVIMENTAÇÃO E IÇAMENTO DE CARGAS

Planejamento do içamento

Conhecer peso, centro de gravidade, capacidade do equipamento, raio de operação, condição do mar e rota da carga.

Acessórios de içamento

Cintas, cabos, correntes, ganchos e manilhas precisam ser identificados, inspecionados e compatíveis. Acessórios danificados devem ser segregados.

Área de exclusão

É proibida a permanência sob carga suspensa. Um sinaleiro deve coordenar movimentos e interromper a operação quando perder a visão ou comunicação.

10. TRABALHO EM ALTURA E SOBRE O CONVÉS

Planejamento

Trabalho em altura exige análise de risco, sistema de proteção contra quedas, supervisão, condições meteorológicas aceitáveis e plano de resgate.

Ancoragem e talabartes

Pontos de ancoragem devem ser adequados. O sistema deve limitar a queda e permitir resgate rápido, considerando o balanço da embarcação.

Objetos e ferramentas

Ferramentas devem ser presas e a área inferior isolada para evitar queda de materiais.

11. ESPAÇOS CONFINADOS E ATMOSFERAS PERIGOSAS

Reconhecimento

Tanques, porões, duplo fundo, coferdames e compartimentos fechados podem ter deficiência de oxigênio, gases tóxicos ou atmosfera inflamável.

Permissão de entrada

A entrada requer avaliação, medição atmosférica, ventilação, isolamento de energias, vigia, comunicação e equipe de resgate preparada.

Monitoramento contínuo

Mudanças podem ocorrer rapidamente. O monitoramento deve continuar durante a atividade e provocar evacuação diante de alarme.

Etapa	Verificação
Antes	Isolamento, atmosfera, ventilação, PET e resgate
Durante	Vigia, comunicação e monitoramento contínuo
Depois	Contagem de pessoas, retirada de bloqueios autorizada e encerramento da PET

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E FONTES DE ENERGIA

Riscos elétricos

Umidade, superfícies metálicas e espaços reduzidos aumentam o risco de choque. Instalações e equipamentos portáteis devem ser apropriados e mantidos.

Quadros e cabos

Quadros devem permanecer fechados, identificados e livres de obstrução. Cabos não podem ficar expostos a esmagamento, abrasão ou água.

Serviços elétricos

Somente pessoas autorizadas e qualificadas devem executar intervenções, com desenergização, bloqueio e verificação de ausência de tensão quando aplicável.

13. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Prevenção

Controlar combustíveis, fontes de ignição, vazamentos e trabalhos a quente. Manter ordem e limpeza e assegurar integridade de portas, anteparas e passagens corta-fogo.

Deteção e alarme

Sistemas devem ser testados. A tripulação precisa reconhecer sinais, rotas, estações de emergência e funções do plano de combate.

Combate inicial

Extintores e sistemas fixos devem ser adequados ao risco. O combate somente deve ocorrer quando houver segurança, rota de fuga e comando definido.

Classe	Exemplos	Ação básica
A	Madeira, papel, tecidos	Resfriar e extinguir
B	Combustíveis e solventes	Abafar e interromper alimentação
C	Equipamentos energizados	Desenergizar quando possível e usar agente adequado
D	Metais combustíveis	Agente especial
K	Óleos e gorduras de cozinha	Agente apropriado e corte da fonte

14. ABANDONO, SOBREVIVÊNCIA E SALVAMENTO

Preparação

Coletes, boias, balsas e embarcações de sobrevivência devem estar acessíveis, identificados, inspecionados e em quantidade adequada.

Lista de postos

Cada pessoa deve conhecer seu posto, função, rota e sinal de abandono. Exercícios periódicos consolidam respostas automáticas.

Homem ao mar

A resposta inclui alarme imediato, lançamento de recurso flutuante, marcação da posição, vigilância visual e manobra conforme procedimento.

15. PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO MÉDICO

Recursos

A embarcação deve manter materiais de primeiros socorros compatíveis com a atividade, viagem e número de pessoas, além de pessoal treinado.

Comunicação médica

Em situações graves, buscar orientação médica por rádio ou meios disponíveis, registrar sinais, tratamentos e evolução.

Evacuação

O plano deve prever estabilização, transporte interno e transferência para atendimento em terra ou por resgate especializado.

16. AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS

Agentes físicos

Ruído, vibração, calor, frio, radiação solar e umidade podem causar danos. Medidas incluem isolamento, manutenção, ventilação, pausas, hidratação e proteção.

Agentes químicos

Combustíveis, solventes, gases, fumos e produtos de limpeza exigem identificação, FDS, ventilação, armazenamento compatível e controle de derramamentos.

Agentes biológicos

Água contaminada, resíduos, alimentos, vetores e contato com animais aquáticos requerem higiene, vacinação quando indicada e procedimentos de exposição.

17. ERGONOMIA, FADIGA E RISCOS PSICOSSOCIAIS

Ergonomia

Posturas forçadas, manuseio manual, repetitividade e vibração devem ser avaliados. Ajustes de ferramentas, layout, equipe e método reduzem sobrecarga.

Fadiga

Sono insuficiente reduz atenção e decisão. Escalas, pausas, ambiente de descanso e gestão de horas trabalhadas são controles essenciais.

Saúde mental

Confinamento, distância da família, conflitos, assédio e pressão operacional podem afetar a saúde. Canais de apoio e liderança respeitosa são indispensáveis.

ATENÇÃO À FADIGA

Bocejo, irritabilidade, lapsos de memória, dificuldade de foco e decisões lentas são sinais de alerta. A tarefa crítica deve ser reavaliada.

18. EPI, EPC E VESTIMENTAS

Seleção

O EPI deve ser escolhido com base no risco e ser compatível com a tarefa, ambiente e demais equipamentos.

Uso e conservação

Treinamento, ajuste, higienização, armazenamento e substituição fazem parte do programa. EPI danificado não protege.

Proteção coletiva

Guarda-corpos, ventilação, isolamento, barreiras, alarmes e sistemas de parada têm prioridade sobre medidas individuais.

19. TRABALHOS A QUENTE E MANUTENÇÃO

Permissão de trabalho

Solda, corte e esmerilhamento exigem PT, inspeção da área, retirada ou proteção de combustíveis, monitoramento e vigia de incêndio.

Gases e cilindros

Cilindros devem ser fixados, identificados, protegidos e separados conforme compatibilidade. Mangueiras e reguladores precisam estar íntegros.

Pós-serviço

A vigilância após o término detecta focos ocultos. A área só é liberada quando estiver segura.

20. TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS

Informação e documentação

A carga deve estar identificada e documentada, com perigos, incompatibilidades e resposta a emergências conhecidos pela equipe.

Segregação e estabilidade

Produtos incompatíveis devem ser separados. A estiva precisa impedir deslocamento e danos às embalagens.

Derramamentos

Isolar, eliminar ignição quando seguro, usar proteção adequada, conter sem exposição indevida e comunicar conforme plano.

21. PESCA COMERCIAL E INDUSTRIAL - ANEXO I

Riscos específicos

Pesca combina convés molhado, cabos tensionados, redes, anzóis, equipamentos de tração, clima adverso e jornadas intensas.

Máquinas de pesca

Guinchos, tambores e equipamentos de recolhimento devem ter proteções, comandos acessíveis e parada de emergência.

Processamento do pescado

Facas, serras, frio, gelo, agentes biológicos e movimentos repetitivos exigem controles específicos.

Estabilidade

Distribuição de carga, gelo, água no convés e captura podem alterar estabilidade. O comando deve monitorar condições continuamente.

ANEXO I - PESCA

As exigências específicas da pesca complementam o corpo principal da NR-30. O PGR deve refletir método de pesca, equipamentos, espécie, rota e condições climáticas.

22. GESTÃO DE EMERGÊNCIAS E COMUNICAÇÃO

Cenários

Incêndio, alagamento, colisão, encalhe, derramamento, homem ao mar, abandono e emergência médica devem estar contemplados.

Comando e comunicação

Mensagens devem ser curtas e padronizadas. O comando define prioridades, aciona recursos e registra decisões.

Simulados

Exercícios revelam falhas de equipamento, tempo de resposta e dúvidas. Após cada simulado, registrar lições e corrigir o plano.

23. ESTUDOS DE CASO E LIÇÕES APRENDIDAS

Caso 1 - Cabo de amarração rompe

Durante atracação, um tripulante permanece na linha de retorno do cabo. O cabo rompe e atinge sua perna.

LIÇÃO APRENDIDA

Falha: zona de chicote não isolada e posicionamento inseguro. Prevenção: briefing, marcação das zonas, supervisão e comunicação.

Caso 2 - Entrada em tanque

Uma equipe entra em tanque sem medir oxigênio. Um trabalhador desmaia e outro tenta resgatar sem proteção.

LIÇÃO APRENDIDA

Falha: ausência de PET, monitoramento e resgate. Prevenção: tratar como espaço confinado, impedir entrada improvisada e acionar equipe preparada.

Caso 3 - Incêndio após soldagem

Horas após trabalho a quente, material isolante entra em combustão atrás de uma antepara.

LIÇÃO APRENDIDA

Falha: inspeção incompleta e vigilância pós-serviço insuficiente. Prevenção: PT, proteção de combustíveis, vigia e verificação térmica.

Caso 4 - Queda no convés

Óleo hidráulico vaza próximo à rota de circulação e não é sinalizado.

LIÇÃO APRENDIDA

Falha: contenção e limpeza tardias. Prevenção: comunicação imediata, isolamento, absorção e correção do vazamento.

Caso 5 - Fadiga no passadiço

Tripulante em jornada prolongada interpreta incorretamente uma informação de navegação.

LIÇÃO APRENDIDA

Falha: descanso insuficiente e passagem de serviço deficiente. Prevenção: gestão de fadiga, escalas adequadas e confirmação de informações críticas.

24. CHECKLISTS E MODELOS PRÁTICOS

Checklist diário de segurança do convés

Item	Conforme	Não conforme	Observação
Rotas desobstruídas e sem derramamentos	☐	☐	
Guarda-corpos, escadas e corrimãos íntegros	☐	☐	
Escotilhas e aberturas protegidas	☐	☐	
Cabos e amarras organizados	☐	☐	
Iluminação operacional	☐	☐	
Equipamentos de salvamento acessíveis	☐	☐	
Sinalização legível	☐	☐	
Extintores e hidrantes desobstruídos	☐	☐	
Ausência de vazamentos aparentes	☐	☐	
Comunicações funcionando	☐	☐	

24.1 MODELO DE ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO

Campo	Preenchimento
Tarefa	
Local/data/horário	
Equipe e responsável	
Etapas da atividade	
Perigos identificados	
Possíveis consequências	
Medidas de prevenção	
EPI/EPC	
Condições impeditivas	
Comunicação e emergência	
Autorização	

ANTES DE INICIAR

Todos compreenderam a tarefa? Os perigos foram discutidos? Os controles estão instalados? Há condição segura para começar?

24.2 CHECKLIST DE TRABALHO A QUENTE

Verificação	Sim	Não	N/A
Permissão emitida e válida	☐	☐	☐
Área inspecionada	☐	☐	☐
Combustíveis removidos/protegidos	☐	☐	☐
Atmosfera avaliada quando necessário	☐	☐	☐
Ventilação adequada	☐	☐	☐
Extintores disponíveis	☐	☐	☐
Cilindros fixados e mangueiras íntegras	☐	☐	☐
Vigia de incêndio designado	☐	☐	☐
Área inferior isolada	☐	☐	☐
Vigilância pós-serviço definida	☐	☐	☐

24.3 CHECKLIST DE ENTRADA EM ESPAÇO CONFINADO

Verificação	Sim	Não	Responsável
Espaço identificado e isolado	☐	☐	
PET emitida	☐	☐	
Energias bloqueadas	☐	☐	
Atmosfera testada	☐	☐	
Ventilação instalada	☐	☐	
Equipamentos calibrados	☐	☐	
Vigia presente	☐	☐	
Comunicação testada	☐	☐	
Equipe de resgate disponível	☐	☐	
Plano de emergência conhecido	☐	☐	

25. AVALIAÇÃO FINAL - 40 QUESTÕES

1. A NR-30 trata principalmente de:

- A) Segurança no trabalho aquaviário
- B) Mineração
- C) Construção civil
- D) Teleatendimento

2. O gerenciamento de riscos deve estar integrado principalmente à:

- A) NR-01
- B) NR-24 apenas
- C) NR-28 apenas
- D) Nenhuma NR

3. Em cabo tensionado, o trabalhador deve:

- A) Ficar fora da zona de chicote
- B) Pisar sobre o cabo
- C) Segurar com o pé
- D) Permanecer dentro da laçada

4. Antes de entrar em tanque, é essencial:

- A) Medir a atmosfera e emitir permissão
- B) Entrar rapidamente
- C) Usar somente capacete
- D) Abrir a tampa e entrar

5. Carga suspensa deve:

- A) Ter área de exclusão
- B) Passar sobre pessoas
- C) Ser guiada pela mão
- D) Ser içada sem conhecer o peso

6. A hierarquia de controles prioriza:

- A) Medidas coletivas e eliminação
- B) Somente EPI
- C) Advertências verbais
- D) Improvisos

7. Um convés com óleo deve ser:

- A) Isolado, limpo e ter o vazamento corrigido
- B) Ignorado
- C) Coberto com papel
- D) Lavado para o mar

8. Trabalho a quente requer:

- A) Permissão e controle de incêndio
- B) Somente luva
- C) Nenhum planejamento

D) Execução solitária

9. Fadiga pode causar:

- A) Erros e decisões lentas
- B) Mais atenção
- C) Melhor equilíbrio
- D) Nenhum efeito

10. Em homem ao mar, a primeira ação é:

- A) Dar alarme e manter contato visual
- B) Saltar na água
- C) Desligar todas as luzes
- D) Aguardar

11. EPI danificado deve ser:

- A) Substituído
- B) Usado até o fim
- C) Compartilhado sem higiene
- D) Reparado com fita sempre

12. Máquina em manutenção deve ter:

- A) Controle de energias
- B) Partida disponível
- C) Proteções removidas sem bloqueio
- D) Somente aviso verbal

13. Uma escotilha aberta deve:

- A) Ser protegida ou isolada
- B) Ficar sem sinalização
- C) Ser coberta com papelão
- D) Ser ignorada

14. Produtos incompatíveis devem ser:

- A) Segregados
- B) Misturados
- C) Armazenados juntos
- D) Transferidos sem identificação

15. O vigia de espaço confinado deve:

- A) Permanecer no posto e comunicar
- B) Entrar para ajudar sem plano
- C) Abandonar o local
- D) Desligar o detector

16. Sistemas de alarme devem:

- A) Ser testados e conhecidos
- B) Ser bloqueados
- C) Ser usados apenas em porto
- D) Ficar sem manutenção

17. Água potável a bordo deve ter:

- A) Controle de qualidade
- B) Mistura com água de lastro
- C) Armazenamento aberto
- D) Nenhum controle

18. Em içamento, o sinaleiro deve:

- A) Coordenar sinais e interromper se perder comunicação
- B) Ficar sob a carga
- C) Usar sinais improvisados
- D) Operar sem visibilidade

19. O PGR deve considerar tarefas:

- A) Rotineiras e não rotineiras
- B) Somente administrativas
- C) Somente diurnas
- D) Somente em porto

20. Queda de ferramenta em altura é controlada com:

- A) Amarração e isolamento da área
- B) Maior velocidade
- C) Uso sem bolsa
- D) Lançamento ao convés

21. Ruído excessivo é controlado prioritariamente por:

- A) Engenharia e redução na fonte
- B) Somente algodão
- C) Aumento da jornada
- D) Ignorar medições

22. A passagem de serviço deve informar:

- A) Condições, falhas e riscos pendentes
- B) Somente o horário
- C) Assuntos pessoais
- D) Nada importante

23. Cilindros de gás devem ficar:

- A) Fixados e protegidos
- B) Soltos no convés
- C) Próximos ao calor
- D) Deitados sem trava

24. Em emergência médica, deve-se:

- A) Estabilizar e buscar orientação/evacuação
- B) Dar medicamento sem critério
- C) Ocultar o caso
- D) Esperar o fim da viagem sempre

25. Coletes salva-vidas precisam estar:

- A) Acessíveis e inspecionados
- B) Trancados
- C) Sem identificação
- D) Guardados fora da embarcação

26. O trabalho pode ser interrompido quando houver:

- A) Risco grave e iminente
- B) Apenas chuva leve
- C) Vontade sem justificativa
- D) Nenhuma condição

27. A limpeza da cozinha reduz:

- A) Contaminação, quedas e incêndios
- B) Somente ruído
- C) Somente vibração
- D) Nenhum risco

28. Em pesca, redes e guinchos apresentam risco de:

- A) Aprisionamento e esmagamento
- B) Somente insolação
- C) Nenhum risco mecânico
- D) Somente ruído

29. A estabilidade pode ser afetada por:

- A) Distribuição de carga e água no convés
- B) Cor da embarcação
- C) Nome do navio
- D) Uniforme

30. Contratadas devem:

- A) Receber integração e seguir controles compatíveis
- B) Criar regras próprias conflitantes
- C) Trabalhar sem supervisão
- D) Ignorar o PGR

31. Uma FDS informa:

- A) Perigos e medidas de segurança de produto químico
- B) Escala de bordo
- C) Rota de navegação
- D) Lista de passageiros

32. O controle de energia zero deve ser:

- A) Verificado antes da intervenção
- B) Presumido
- C) Ignorado
- D) Feito após o serviço

33. Rota de fuga deve permanecer:

- A) Livre e sinalizada

- B) Bloqueada por carga
- C) Sem iluminação
- D) Trancada

34. Simulados servem para:

- A) Testar resposta e corrigir falhas
- B) Apenas cumprir horário
- C) Substituir manutenção
- D) Evitar treinamento

35. A comunicação em emergência deve ser:

- A) Clara, breve e padronizada
- B) Longa e confusa
- C) Somente por gestos improvisados
- D) Omitida

36. Guarda-corpo é exemplo de:

- A) Proteção coletiva
- B) EPI
- C) Documento
- D) Produto químico

37. Ergonomia busca:

- A) Adequar trabalho às pessoas
- B) Aumentar esforço
- C) Retirar pausas
- D) Ignorar postura

38. Após trabalho a quente deve haver:

- A) Vigilância pós-serviço
- B) Liberação imediata sem inspeção
- C) Remoção de extintores
- D) Fechamento sem verificação

39. O comandante e as lideranças devem:

- A) Coordenar a execução segura
- B) Incentivar atalhos
- C) Dispensar procedimentos
- D) Ocultar defeitos

40. A prevenção eficaz depende de:

- A) Planejamento, controles, treinamento e participação
- B) Somente sorte
- C) Somente EPI
- D) Somente fiscalização

25.1 GABARITO COMENTADO

Questão	Resposta	Comentário-chave
1	A	Segurança no trabalho aquaviário
2	A	NR-01
3	A	Ficar fora da zona de chicote
4	A	Medir a atmosfera e emitir permissão
5	A	Ter área de exclusão
6	A	Medidas coletivas e eliminação
7	A	Isolado, limpo e ter o vazamento corrigido
8	A	Permissão e controle de incêndio
9	A	Erros e decisões lentas
10	A	Dar alarme e manter contato visual
11	A	Substituído
12	A	Controle de energias
13	A	Ser protegida ou isolada
14	A	Segregados
15	A	Permanecer no posto e comunicar
16	A	Ser testados e conhecidos
17	A	Controle de qualidade
18	A	Coordenar sinais e interromper se perder comunicação
19	A	Rotineiras e não rotineiras
20	A	Amarração e isolamento da área

Questão	Resposta	Comentário-chave
21	A	Engenharia e redução na fonte
22	A	Condições, falhas e riscos pendentes
23	A	Fixados e protegidos
24	A	Estabilizar e buscar orientação/evacuação
25	A	Acessíveis e inspecionados
26	A	Risco grave e iminente
27	A	Contaminação, quedas e incêndios
28	A	Aprisionamento e esmagamento
29	A	Distribuição de carga e água no convés
30	A	Receber integração e seguir controles compatíveis
31	A	Perigos e medidas de segurança de produto químico
32	A	Verificado antes da intervenção
33	A	Livre e sinalizada
34	A	Testar resposta e corrigir falhas
35	A	Clara, breve e padronizada
36	A	Proteção coletiva
37	A	Adequar trabalho às pessoas
38	A	Vigilância pós-serviço
39	A	Coordenar a execução segura
40	A	Planejamento, controles, treinamento e participação

26. GLOSSÁRIO

Termo	Definição
APR	Análise Preliminar de Risco.
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva.
EPI	Equipamento de Proteção Individual.
FDS	Ficha com Dados de Segurança de produto químico.
GRO	Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.
PGR	Programa de Gerenciamento de Riscos.
PET	Permissão de Entrada e Trabalho em espaço confinado.
PT	Permissão de Trabalho.
Zona de chicote	Região provável de deslocamento violento de cabo em caso de ruptura.
Espaço confinado	Área não projetada para ocupação contínua, com meios limitados de entrada/saída e possibilidade de atmosfera perigosa.
Bloqueio	Controle físico destinado a impedir acionamento ou liberação de energia.
Área de exclusão	Espaço isolado onde somente pessoas autorizadas podem permanecer durante uma operação.

REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 30 - Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário. Texto vigente.
- Ministério do Trabalho e Emprego. NR-01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.
- Autoridade Marítima Brasileira. Normas aplicáveis à segurança da navegação, tripulação e embarcações.
- Organização Internacional do Trabalho. Convenção sobre Trabalho Marítimo, 2006 (MLC, 2006), quando aplicável.
- Organização Marítima Internacional. Convenção SOLAS e Código ISM, quando aplicáveis.
- Normas Regulamentadoras correlatas: NR-06, NR-07, NR-10, NR-12, NR-17, NR-20, NR-23, NR-26, NR-33 e NR-35.

NOTA DE ATUALIZAÇÃO

A página oficial do MTE registra a NR-30 com última modificação pela Portaria MTP nº 4.219, de 20 de dezembro de 2022. Consulte sempre o texto oficial e as normas da autoridade marítima antes de aplicar este material.

Material produzido para Digital Consultoria & Serviços Técnicos LTDA. Uso educacional. Revisão recomendada sempre que houver alteração normativa, tecnológica ou operacional.