

DIGITAL CONSULTORIA & SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

APOSTILA PROFISSIONAL

NR-06

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Conteúdo elaborado para capacitação, consulta e apoio à gestão de Equipamentos de Proteção Individual, com base na NR-06 vigente e em boas práticas de Segurança e Saúde no Trabalho.

Manaus - Amazonas | Edição 2026

APRESENTAÇÃO

Esta apostila foi desenvolvida para trabalhadores, estudantes, supervisores, integrantes da CIPA, profissionais de SST, gestores, compradores e demais pessoas envolvidas na seleção, fornecimento, uso, conservação e controle de Equipamentos de Proteção Individual.

O material aborda a NR-06 de forma aplicada. A proposta não é apenas decorar obrigações, mas compreender como o EPI se integra ao Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, por que ele não substitui medidas coletivas e como evitar falhas comuns que tornam a proteção apenas aparente.

ATUALIZAÇÃO NORMATIVA

Conteúdo preparado com base na NR-06 vigente, cuja última modificação indicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego é a Portaria MTE nº 57, de 16 de janeiro de 2025. Em caso de alteração legal posterior, prevalece sempre o texto oficial atualizado.

Objetivos de aprendizagem

- Compreender o conceito legal e técnico de EPI.
- Distinguir EPI de EPC, uniforme, ferramenta e acessório comum.
- Conhecer responsabilidades da organização, do trabalhador e dos fabricantes/importadores.
- Selecionar EPI a partir dos perigos, riscos, tarefa, usuário e ambiente.
- Entender a importância do Certificado de Aprovação - CA.
- Aplicar rotinas de entrega, treinamento, inspeção, higienização, manutenção e substituição.
- Reconhecer as principais classes de EPI previstas no Anexo I da NR-06.
- Avaliar situações práticas e propor controles adequados.

SUMÁRIO

1. 1. Fundamentos da NR-06
2. 2. EPI dentro do gerenciamento de riscos
3. 3. Conceitos essenciais
4. 4. Responsabilidades da organização
5. 5. Responsabilidades do trabalhador
6. 6. Fabricante, importador e comercialização
7. 7. Certificado de Aprovação - CA
8. 8. Seleção técnica do EPI
9. 9. Registro, entrega e rastreabilidade
10. 10. Informação, treinamento e ajuste
11. 11. Inspeção, conservação e substituição
12. 12. Proteção da cabeça, olhos e face
13. 13. Proteção auditiva e respiratória
14. 14. Proteção de tronco e membros superiores
15. 15. Proteção de membros inferiores e corpo inteiro
16. 16. Proteção contra quedas
17. 17. Compatibilidade, limitações e uso combinado
18. 18. Gestão de EPI em empresas e contratos
19. 19. Estudos de caso
20. 20. Checklists e modelos
21. 21. Avaliação final
22. 22. Gabarito comentado
23. 23. Glossário e referências

MÓDULO 1 - FUNDAMENTOS DA NR-06

A NR-06 é uma norma especial que disciplina a execução do trabalho com uso de Equipamentos de Proteção Individual.

1.1 Finalidade

A NR-06 estabelece requisitos para aprovação, comercialização, fornecimento e utilização de EPI. O objetivo é assegurar que os equipamentos utilizados no trabalho sejam adequados aos riscos, possuam desempenho reconhecido e sejam gerenciados de forma responsável.

- O EPI é uma barreira individual entre o trabalhador e o perigo.
- A existência de EPI não elimina o risco na fonte.
- O uso deve resultar de análise técnica, e não de escolha apenas por preço ou costume.

PRINCÍPIO-CHAVE

EPI eficaz é o equipamento adequado ao risco, compatível com o usuário e a atividade, corretamente ajustado, conservado e utilizado durante todo o período de exposição.

1.2 Base legal

A NR-06 regulamenta, especialmente, os artigos 166 e 167 da Consolidação das Leis do Trabalho. Esses dispositivos tratam do fornecimento gratuito de EPI adequado ao risco e da exigência de aprovação pelo órgão competente.

1.3 Campo de aplicação

A norma alcança organizações que possuam trabalhadores expostos a riscos para os quais seja necessário o uso de EPI. Aplica-se de maneira transversal, isto é, pode estar presente na indústria, construção, saúde, logística, energia, serviços, limpeza, trabalho rural e diversas outras atividades.

MÓDULO 2 - EPI DENTRO DO GERENCIAMENTO DE RISCOS

O EPI deve ser tratado como parte do sistema preventivo da organização, e não como solução isolada.

2.1 Hierarquia das medidas de prevenção

A seleção do EPI deve observar as medidas de prevenção definidas no gerenciamento de riscos ocupacionais. Em regra, deve-se priorizar eliminar o perigo, reduzir o risco por medidas de engenharia, adotar medidas administrativas e, quando necessário, complementar a proteção com EPI.

- Eliminação do perigo.
- Substituição por processo, produto ou tecnologia menos perigosa.
- Medidas de proteção coletiva e de engenharia.
- Medidas administrativas e organização do trabalho.
- Equipamento de Proteção Individual.

ATENÇÃO

Fornecer EPI sem analisar alternativas de eliminação ou controle coletivo pode manter o trabalhador exposto a um risco evitável.

2.2 EPI como medida complementar

Em muitas situações, o EPI é indispensável, inclusive durante implantação de controles coletivos, em emergências, em tarefas não rotineiras ou quando as medidas coletivas não eliminam totalmente a exposição. Entretanto, o desempenho depende do comportamento, ajuste, manutenção e tempo real de uso.

2.3 Integração com PGR e procedimentos

O inventário de riscos e o plano de ação ajudam a justificar tecnicamente quais EPIs são necessários. Procedimentos operacionais, permissões de trabalho, análises preliminares de risco e ordens de serviço devem indicar os equipamentos aplicáveis e suas limitações.

MÓDULO 3 - CONCEITOS ESSENCIAIS

Antes de escolher um equipamento, é necessário dominar os conceitos utilizados pela norma.

3.1 O que é EPI

EPI é o dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, concebido e fabricado para oferecer proteção contra riscos ocupacionais existentes no ambiente ou na atividade. Para ser comercializado ou utilizado como EPI, o produto deve estar enquadrado no Anexo I da NR-06 e possuir CA quando exigido pelo sistema brasileiro.

3.2 Equipamento conjugado

Equipamento conjugado de proteção individual é composto por vários dispositivos associados pelo fabricante contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente. A combinação deve ser tecnicamente validada; não basta juntar itens de fabricantes diferentes sem verificar compatibilidade.

3.3 O que não é EPI

Uniformes comuns, crachás, protetor solar, creme hidratante, ferramentas, acessórios de conforto e produtos sem enquadramento no Anexo I não se tornam EPI apenas porque são usados no trabalho. Alguns podem ser medidas de proteção ou higiene importantes, mas sua classificação jurídica e técnica é diferente.

EXEMPLO

Uma camisa de uniforme pode ajudar na identificação da equipe, porém não é automaticamente uma vestimenta de proteção. Para ser EPI, deve ser projetada para risco específico, enquadrar-se no Anexo I e possuir aprovação aplicável.

MÓDULO 4 - RESPONSABILIDADES DA ORGANIZAÇÃO

A organização responde pela gestão do EPI desde a escolha até o descarte.

4.1 Obrigações principais

A organização deve adquirir somente EPI aprovado, orientar e treinar o trabalhador, fornecer gratuitamente equipamento adequado ao risco e em perfeito estado, registrar o fornecimento, exigir o uso, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica quando aplicável e substituir imediatamente quando danificado ou extraviado.

- Selecionar EPI conforme atividade, risco e usuário.
- Fornecer gratuitamente e em quantidade suficiente.
- Comunicar irregularidades ao órgão competente quando necessário.
- Manter registros que permitam demonstrar entrega e gestão.
- Assegurar que o trabalhador conheça uso, limitações, guarda e conservação.

4.2 Escolha com participação

A seleção deve ser realizada pela organização com apoio técnico de profissionais ou estruturas de SST, considerando a participação dos trabalhadores usuários e da CIPA, quando existente. A participação melhora a aceitação, identifica desconfortos e revela incompatibilidades práticas.

4.3 Proibição de transferência indevida

A responsabilidade da organização não se encerra na assinatura da ficha de entrega. É inadequado culpar automaticamente o trabalhador por falhas de uso quando houve seleção incorreta, tamanho inadequado, ausência de reposição, treinamento insuficiente ou supervisão falha.

GESTÃO EFETIVA

A ficha de EPI é uma evidência documental, mas não substitui observação em campo, treinamento, inspeção, reposição e melhoria contínua.

MÓDULO 5 - RESPONSABILIDADES DO TRABALHADOR

O trabalhador também possui deveres essenciais para que a proteção funcione.

5.1 Deveres

O trabalhador deve usar o EPI fornecido pela organização para a finalidade a que se destina, responsabilizar-se por sua limpeza, guarda e conservação dentro das orientações recebidas, comunicar perda, dano ou alteração que o torne impróprio e cumprir as determinações da organização sobre uso adequado.

5.2 Uso correto

Usar corretamente significa colocar, ajustar e manter o equipamento durante todo o tempo de exposição. Capacete sem jugular quando ela é necessária, respirador com barba na zona de vedação, protetor auricular mal inserido e cinturão conectado em ponto inadequado são exemplos de uso aparente, porém ineficaz.

5.3 Comunicação de problemas

O trabalhador deve relatar desconforto excessivo, alergia, embaçamento, perda de vedação, dificuldade respiratória, interferência entre equipamentos e qualquer defeito. Essas informações devem gerar avaliação técnica, e não punição automática.

CONDUTA SEGURA

Nunca improvise, corte, perfure, pinte, cole adesivos ou modifique um EPI sem autorização técnica do fabricante e da organização. Alterações podem reduzir a proteção e invalidar características aprovadas.

MÓDULO 6 - FABRICANTE, IMPORTADOR E COMERCIALIZAÇÃO

A qualidade do EPI depende de obrigações que começam antes da chegada ao local de trabalho.

6.1 Responsabilidades

Fabricantes e importadores devem comercializar somente produtos em conformidade com os requisitos aplicáveis, fornecer instruções em língua portuguesa, manter características do produto aprovado, responsabilizar-se por manutenção da qualidade e providenciar avaliação quando houver alterações relevantes.

6.2 Informações mínimas

O produto e sua documentação devem permitir identificar fabricante ou importador, lote ou rastreabilidade quando aplicável, número do CA, finalidade, limitações, modo de uso, conservação, higienização e vida útil ou critérios de substituição.

6.3 Compra responsável

A área de compras deve evitar especificações genéricas como 'luva de segurança' ou 'máscara'. Uma compra técnica inclui risco, material, desempenho, tamanho, formato, compatibilidade, CA, normas técnicas aplicáveis e condições de uso.

ERRO COMUM

Comprar apenas pelo menor preço pode gerar baixa adesão, maior consumo, acidentes, retrabalho e custos superiores ao longo do tempo.

MÓDULO 7 - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA

O CA é a identificação oficial que qualifica um produto como EPI no sistema regulatório brasileiro.

7.1 Significado do CA

O Certificado de Aprovação é expedido pelo órgão nacional competente em Segurança e Saúde no Trabalho. O número permite consultar dados do equipamento, fabricante ou importador, descrição, proteção oferecida, restrições e situação do certificado.

7.2 Consulta

A consulta deve ser feita no sistema oficial CAEPI do Ministério do Trabalho e Emprego. É recomendável verificar se a descrição consultada corresponde exatamente ao produto recebido, inclusive modelo, materiais e proteção indicada.

- Confirmar número gravado no produto ou embalagem.
- Verificar fabricante/importador.
- Comparar descrição do equipamento.
- Ler proteção e restrições.
- Guardar evidência da consulta na especificação técnica ou cadastro interno.

7.3 Validade e uso

A situação do CA deve ser analisada conforme as regras vigentes e a data de aquisição. A existência de número impresso, isoladamente, não garante que o produto entregue corresponda ao aprovado. Produtos falsificados, adulterados ou diferentes da descrição devem ser segregados e investigados.

CONSULTA OFICIAL

Use o CAEPI: caepi.trabalho.gov.br. Evite depender somente de catálogos comerciais ou imagens de lojas.

MÓDULO 8 - SELEÇÃO TÉCNICA DO EPI

Selecionar é compatibilizar risco, tarefa, ambiente, equipamento e pessoa.

8.1 Etapas de seleção

A escolha começa pela caracterização do perigo e da exposição. Deve-se identificar agente, intensidade ou concentração, forma de contato, duração, frequência, partes do corpo expostas, movimentos necessários, condições ambientais e possíveis emergências.

- Definir o risco que precisa ser controlado.
- Verificar medidas coletivas existentes e risco residual.
- Consultar requisitos legais, normas técnicas e instruções do fabricante.
- Selecionar nível de desempenho adequado.
- Testar tamanho, ajuste, conforto e compatibilidade.
- Documentar critérios e revisar após mudanças.

8.2 Adequação ao usuário

O mesmo modelo não serve necessariamente para todas as pessoas. Anatomia, tamanho, necessidade de correção visual, condição médica, sensibilidade cutânea, formato facial e outras características podem exigir opções diferentes, mantendo o desempenho necessário.

8.3 Avaliação prática

Testes de uso em situação controlada ajudam a identificar perda de destreza, restrição de campo visual, embaçamento, calor, pressão excessiva, dificuldade de comunicação e interferência entre equipamentos. A aprovação do usuário não substitui a avaliação técnica, mas fornece dados essenciais.

PERGUNTA DE SELEÇÃO

Este EPI protege contra o risco real, durante toda a tarefa, sem criar risco adicional e sem perder desempenho quando usado junto com os demais equipamentos?

MÓDULO 9 - REGISTRO, ENTREGA E RASTREABILIDADE

A entrega deve ser demonstrável e conectada à gestão de estoque e substituição.

9.1 Registro de fornecimento

O fornecimento pode ser registrado por livro, ficha, sistema eletrônico ou outro meio que assegure rastreabilidade. O registro deve identificar trabalhador, EPI, CA, data, quantidade e recebimento. Sistemas biométricos ou assinaturas eletrônicas podem ser utilizados conforme controles internos.

9.2 Estoque

O estoque deve preservar os produtos contra umidade, calor, luz solar, produtos químicos, deformação, contaminação e vencimento de componentes. Itens devem ser organizados por tipo, tamanho, lote e condição.

9.3 Substituição

A reposição deve ocorrer antes que o equipamento perca desempenho. Critérios podem considerar dano visível, contaminação, deformação, saturação, perda de elasticidade, prazo do fabricante, número de ciclos de uso ou resultado de inspeção.

BOA PRÁTICA

Evite periodicidade fixa sem critério técnico. Alguns EPIs precisam ser substituídos antes do prazo; outros podem permanecer seguros por mais tempo se inspecionados e mantidos conforme o fabricante.

MÓDULO 10 - INFORMAÇÃO, TREINAMENTO E AJUSTE

O EPI só funciona quando o usuário sabe por que, quando e como utilizá-lo.

10.1 Conteúdo mínimo

A orientação deve abordar risco protegido, limitações, colocação, ajuste, retirada, inspeção antes do uso, limpeza, guarda, conservação, substituição e conduta em caso de falha. O nível de detalhamento deve acompanhar a complexidade do equipamento.

10.2 Demonstração e prática

Treinamentos eficazes incluem demonstração e prática supervisionada. O instrutor deve observar o trabalhador realizando ajuste e identificar erros. Para respiradores e sistemas contra quedas, a prática é especialmente importante.

10.3 Verificação de aprendizagem

Perguntas, demonstrações, listas de verificação e avaliações práticas podem comprovar aprendizagem. Reciclagem é recomendada quando há mudança de equipamento, tarefa, risco, falha observada, acidente ou longo período sem uso.

MÉTODO SIMPLES

Explique - demonstre - deixe o trabalhador praticar - corrija - peça que ele repita - registre.

MÓDULO 11 - INSPEÇÃO, CONSERVAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO

A condição do EPI deve ser verificada antes, durante e após o uso.

11.1 Inspeção pré-uso

O usuário deve verificar integridade, limpeza, deformações, trincas, cortes, furos, elasticidade, costuras, válvulas, filtros, fechos e demais componentes. A inspeção deve seguir instruções do fabricante.

11.2 Higienização e manutenção

A limpeza incorreta pode degradar o equipamento. Solventes, escovas agressivas, calor excessivo, produtos clorados ou lavagem não autorizada podem comprometer materiais. A organização deve definir quem realiza a higienização e com quais métodos.

11.3 Descarte

EPIs contaminados podem exigir tratamento como resíduo perigoso, biológico ou químico. Antes do descarte comum, é necessário avaliar contaminação e evitar reutilização indevida. Itens reprovados devem ser inutilizados ou segregados.

REGRA PRÁTICA

Na dúvida sobre a integridade ou a proteção, retire o EPI de uso e encaminhe para avaliação.

MÓDULO 12 - PROTEÇÃO DA CABEÇA, OLHOS E FACE

Esses EPIs protegem regiões críticas contra impacto, partículas, radiação, respingos e outros agentes.

12.1 Cabeça

Capacetes podem proteger contra impacto, penetração, choque elétrico ou combinação de riscos, conforme especificação. A suspensão, carneira, jugular e casco formam um sistema e não devem ser substituídos por componentes incompatíveis.

12.2 Olhos e face

Óculos, protetores faciais e máscaras de solda devem ser selecionados conforme projeção de partículas, poeiras, respingos químicos, radiações ópticas e impacto. Protetor facial geralmente complementa, e não substitui, óculos de segurança quando há risco de entrada lateral ou inferior.

12.3 Cuidados

Lentes riscadas, filtros inadequados, armações deformadas e protetores opacos reduzem proteção e visibilidade. Produtos antiembaçantes e métodos de limpeza devem ser compatíveis com o material.

Risco	Exemplo de EPI	Ponto de atenção
Impacto/queda de objetos	Capacete de segurança	Classe, jugular, suspensão e ajuste
Partículas volantes	Óculos de segurança	Proteção lateral e resistência ao impacto
Respingo químico	Óculos ampla visão + protetor facial	Compatibilidade química e vedação
Soldagem	Máscara de solda	Tonalidade/filtro adequado ao processo
Radiação solar ocupacional específica	Proteção ocular apropriada	Não usar lentes comuns sem desempenho comprovado

MÓDULO 13 - PROTEÇÃO AUDITIVA E RESPIRATÓRIA

Ruído e contaminantes atmosféricos exigem seleção baseada em avaliação técnica.

13.1 Proteção auditiva

Protetores de inserção, circum-auriculares e outros modelos devem reduzir a exposição sem criar superproteção indevida. Ajuste, vedação, higiene, compatibilidade com capacete e comunicação são fatores importantes.

13.2 Proteção respiratória

Respiradores devem ser selecionados conforme natureza e concentração do contaminante, teor de oxigênio, limite de exposição, fator de proteção necessário e condições de emergência. Filtros para partículas não protegem automaticamente contra gases e vapores.

13.3 Programa de proteção respiratória

Quando aplicável, a gestão respiratória deve incluir seleção, avaliação médica, ensaio de vedação, treinamento, inspeção, limpeza, guarda, troca de filtros e avaliação do programa. Barba e pelos na área de vedação podem comprometer respiradores ajustados ao rosto.

RISCO GRAVE

Atmosfera com deficiência de oxigênio ou concentração imediatamente perigosa à vida e à saúde exige equipamentos e procedimentos específicos. Respiradores purificadores de ar comuns não são adequados.

Situação	Proteção possível	Erro frequente
Ruído contínuo	Protetor auditivo selecionado pela atenuação	Escolher apenas pelo maior número
Poeira particulada	Respirador para partículas adequado	Usar máscara sem vedação
Vapores orgânicos	Respirador com cartucho específico	Confundir odor com segurança
Gases ácidos	Cartucho compatível	Usar filtro vencido/saturado
Deficiência de oxigênio	Respirador de adução de ar adequado	Usar purificador de ar

MÓDULO 14 - PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES

Vestimentas, aventais, mangas e luvas devem corresponder ao mecanismo de lesão.

14.1 Tronco

A proteção pode ser destinada a agentes térmicos, químicos, mecânicos, umidade, intempéries, radiação ou riscos elétricos específicos. Material, gramatura, fechamento, cobertura corporal e compatibilidade com outros EPIs são decisivos.

14.2 Mãos e braços

Luvas devem ser selecionadas conforme corte, perfuração, abrasão, produtos químicos, calor, frio, eletricidade, vibração ou agentes biológicos. Nenhuma luva protege contra todos os produtos e riscos.

14.3 Riscos criados pela luva

Em máquinas com partes rotativas, a luva pode aumentar o risco de aprisionamento. A decisão deve considerar a tarefa e o processo. Para produtos químicos, é necessário consultar resistência, permeação, degradação e tempo de ruptura.

CUIDADO

Luva aparentemente intacta pode estar permeada por produto químico. Aparência visual não substitui dados de compatibilidade e critérios de troca.

MÓDULO 15 - PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES E DO CORPO INTEIRO

Calçados, perneiras e vestimentas de corpo inteiro devem proteger sem comprometer mobilidade e estabilidade.

15.1 Pés e pernas

Calçados podem proteger contra impacto, compressão, perfuração, agentes térmicos, produtos químicos, umidade, escorregamento e riscos elétricos específicos. Solado, biqueira, palmilha, cano e material devem corresponder ao risco.

15.2 Corpo inteiro

Macacões e vestimentas de corpo inteiro podem ser utilizados contra produtos químicos, agentes biológicos, umidade, calor, chamas e partículas. A proteção depende da classe do traje, costuras, fechamento, interfaces e tempo de uso.

15.3 Ergonomia e clima

Peso, calor, ventilação, restrição de movimento e fadiga devem ser considerados. Pausas, hidratação, planejamento da tarefa e monitoramento podem ser necessários quando o EPI aumenta carga térmica ou esforço.

MÓDULO 16 - PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS

Sistemas de proteção individual contra quedas exigem planejamento, componentes compatíveis e resgate.

16.1 Componentes

O sistema pode incluir cinturão de segurança tipo paraquedista, talabarte, trava-quedas, conectores, linhas de vida e pontos de ancoragem. Nem todos os componentes são classificados como EPI, mas todos precisam ser compatíveis e adequados ao sistema.

16.2 Fator de queda e zona livre

A conexão deve limitar a queda e evitar impacto contra nível inferior. É necessário calcular distância de queda, extensão do absorvedor, altura do trabalhador, alongamentos e margem de segurança.

16.3 Inspeção e resgate

Costuras, fitas, etiquetas, conectores, absorvedores e peças metálicas devem ser inspecionados. Equipamento submetido a queda deve ser retirado de uso conforme orientação do fabricante. Toda atividade deve prever resposta e resgate para reduzir suspensão inerte.

NUNCA FAÇA

Não conecte talabarte em tubulação, guarda-corpo, eletrocalha ou estrutura não projetada como ancoragem sem validação técnica.

MÓDULO 17 - COMPATIBILIDADE, LIMITAÇÕES E USO COMBINADO

Vários EPIs usados simultaneamente podem interferir entre si.

17.1 Interfaces

Hastes de óculos podem romper a vedação de abafadores; capacetes podem impedir ajuste de protetores faciais; respiradores podem interferir em óculos; capuzes podem alterar vedação facial; luvas podem deixar punhos expostos. A seleção precisa avaliar o conjunto completo.

17.2 Limitações

Todo EPI possui limites de uso. Esses limites podem envolver concentração máxima, temperatura, energia de impacto, tempo de exposição, produto químico específico, tamanho, validade, número de ciclos e condições ambientais.

17.3 Risco adicional

EPI pode reduzir audição de alarmes, visão periférica, mobilidade, tato, comunicação e dissipação de calor. Esses efeitos devem ser controlados por desenho do trabalho, treinamento, sinalização e escolha adequada.

TESTE DO CONJUNTO

Não avalie cada EPI isoladamente. Faça a prova com todos os equipamentos e ferramentas que serão usados na tarefa.

MÓDULO 18 - GESTÃO DE EPI EM EMPRESAS E CONTRATOS

Uma gestão madura conecta técnica, compras, estoque, operação, saúde e auditoria.

18.1 Cadastro técnico

Cada EPI pode ter ficha técnica interna contendo descrição, riscos protegidos, CA, fabricantes homologados, tamanhos, critérios de troca, método de higienização, armazenamento e treinamentos necessários.

18.2 Contratadas

Contratos devem definir responsabilidades, padrões mínimos, equivalência técnica, registros e fiscalização. A contratante deve coordenar riscos compartilhados e verificar se os equipamentos utilizados são adequados ao ambiente e às atividades.

18.3 Indicadores

Indicadores úteis incluem consumo por atividade, taxa de reprovação em inspeções, tempo de reposição, incidentes relacionados a EPI, adesão ao uso, resultados de ensaio de vedação e reclamações por desconforto.

MELHORIA CONTÍNUA

Aumento de consumo pode indicar maior produção, baixa durabilidade, uso incorreto, armazenamento inadequado ou risco não controlado. O número precisa ser investigado, não apenas comemorado ou punido.

MÓDULO 19 - ESTUDOS DE CASO

Caso 1 - Esmerilhamento

Um trabalhador usa protetor facial, mas não usa óculos de segurança. Durante o esmerilhamento, uma partícula passa por baixo do visor.

Questão para análise: Identifique a falha e proponha proteção adequada.

ANÁLISE TÉCNICA

O protetor facial não substitui necessariamente o óculos. Deve-se avaliar óculos com proteção lateral, protetor facial, guarda da máquina, disco correto, inspeção e posicionamento.

Caso 2 - Respirador e barba

Um pintor utiliza respirador semifacial com cartucho para vapores orgânicos, porém mantém barba na área de vedação.

Questão para análise: Explique por que o CA do equipamento não garante proteção.

ANÁLISE TÉCNICA

O desempenho depende da vedação no rosto. A barba pode criar caminhos de vazamento. É preciso política de pelos faciais, ensaio de vedação e seleção adequada.

Caso 3 - Luva universal

A empresa compra uma única luva para limpeza, corte de chapas, eletricidade e aplicação de solventes.

Questão para análise: Avalie a decisão.

ANÁLISE TÉCNICA

É tecnicamente inadequada. Cada mecanismo de risco exige desempenho distinto. Deve haver especificação por atividade, inclusive considerando risco de agarramento.

Caso 4 - Capacete modificado

Para identificar equipes, trabalhadores pintam capacetes e fazem furos para ventilação.

Questão para análise: Quais são os riscos?

ANÁLISE TÉCNICA

Tintas e furos podem degradar o casco, reduzir isolamento e resistência mecânica. Identificação deve seguir método aprovado pelo fabricante.

Caso 5 - Talabarte longo

O trabalhador conecta talabarte com absorvedor abaixo dos pés, sem cálculo de zona livre.

Questão para análise: Qual o problema?

ANÁLISE TÉCNICA

O fator de queda e a distância total podem causar impacto em nível inferior. Deve-se selecionar ancoragem alta, calcular zona livre e planejar resgate.

Caso 6 - Protetor auditivo excessivo

Em área com ruído moderado, foi escolhido protetor de altíssima atenuação. Os trabalhadores não ouvem alarmes.

Questão para análise: O maior nível de atenuação é sempre melhor?

ANÁLISE TÉCNICA

Não. A seleção deve reduzir exposição a nível seguro sem comprometer comunicação e percepção de sinais. Deve-se avaliar atenuação real e alternativas.

MÓDULO 20 - CHECKLISTS E MODELOS

20.1 Checklist de seleção

Item	Verificação	Status
1	Perigo e risco residual identificados	☐
2	Parte do corpo exposta definida	☐
3	Medidas coletivas avaliadas	☐
4	EPI enquadrado no Anexo I	☐
5	CA consultado e compatível	☐
6	Desempenho adequado ao risco	☐
7	Tamanhos disponíveis	☐
8	Compatibilidade com outros EPIs	☐
9	Teste de uso realizado	☐
10	Critérios de troca definidos	☐
11	Treinamento planejado	☐
12	Registro e estoque organizados	☐

20.2 Ficha de entrega - modelo

Campo	Preenchimento
Empresa	_____
Trabalhador	_____
Função/Setor	_____
EPI / Modelo	_____
CA	_____
Quantidade	_____
Data	___/___/___
Motivo da entrega	Inicial / Troca / Perda / Dano / Outro
Orientação realizada	Sim / Não
Assinatura ou autenticação	_____

20.3 Inspeção de EPI

Verificação	Conforme	Não conforme	Observação
Identificação e CA legíveis	☐	☐	
Sem trincas, cortes ou furos	☐	☐	
Componentes completos	☐	☐	
Limpo e seco	☐	☐	
Ajuste funcional	☐	☐	
Sem contaminação	☐	☐	
Dentro do critério de vida útil	☐	☐	
Compatível com a tarefa	☐	☐	

20.4 Matriz simples de EPI por tarefa

Tarefa	Risco	Medidas coletivas	EPI	Limitação/observação
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

MÓDULO 21 - AVALIAÇÃO FINAL

Assinale a alternativa correta. Nota sugerida para aprovação: 70%.

1. O EPI deve ser utilizado:

- A) Como primeira e única medida em qualquer risco.
- B) Somente quando o trabalhador desejar.
- C) Como parte das medidas de prevenção, conforme avaliação do risco.
- D) Apenas em emergências.

2. Para ser comercializado ou utilizado como EPI, o produto deve:

- A) Ter qualquer selo privado.
- B) Estar enquadrado e possuir aprovação aplicável.
- C) Ser importado.
- D) Ser o mais caro.

3. A organização deve fornecer EPI:

- A) Com desconto no salário.
- B) Gratuitamente e adequado ao risco.
- C) Somente após acidente.
- D) Apenas para empregados antigos.

4. A ficha de entrega:

- A) Substitui todo treinamento.
- B) Elimina a necessidade de supervisão.
- C) É evidência, mas não substitui a gestão.
- D) Dispensa reposição.

5. O trabalhador deve:

- A) Modificar o EPI para maior conforto.
- B) Comunicar dano ou perda.
- C) Compartilhar qualquer EPI sem higienização.
- D) Usar somente em auditorias.

6. O CA serve para:

- A) Definir preço.
- B) Qualificar e identificar produto aprovado como EPI.
- C) Garantir que qualquer tamanho serve.
- D) Substituir análise de risco.

7. Na seleção, deve-se considerar:

- A) Apenas preço.
- B) Somente preferência do comprador.
- C) Risco, tarefa, usuário, ambiente e compatibilidade.
- D) A cor do uniforme.

8. Barba na área de vedação de respirador:

- A) Pode comprometer a proteção.

- B) Melhora a filtragem.
- C) Não tem efeito.
- D) Substitui ensaio de vedação.

9. Protetor facial em esmerilhamento:

- A) Sempre substitui óculos.
- B) Pode precisar ser combinado com óculos.
- C) É apenas decorativo.
- D) Protege a audição.

10. Luva para produto químico deve considerar:

- A) Somente espessura.
- B) Cor da luva.
- C) Permeação, degradação e tempo de ruptura.
- D) Marca mais conhecida.

11. Em partes rotativas, luvas:

- A) São sempre obrigatórias.
- B) Podem aumentar risco de agarramento.
- C) Eliminam bloqueio.
- D) Substituem guarda.

12. A higienização:

- A) Pode ser feita com qualquer solvente.
- B) Deve seguir orientação do fabricante.
- C) Nunca é responsabilidade da organização.
- D) Dispensa inspeção.

13. EPI danificado:

- A) Pode continuar até o fim do mês.
- B) Deve ser retirado e substituído conforme critério.
- C) Pode ser emprestado.
- D) Deve ser pintado.

14. Superproteção auditiva pode:

- A) Melhorar todos os aspectos.
- B) Dificultar comunicação e alarmes.
- C) Eliminar ruído na fonte.
- D) Aumentar ventilação.

15. Filtro para partículas:

- A) Protege automaticamente contra qualquer vapor.
- B) Não deve ser confundido com cartucho para gases/vapores.
- C) Serve em deficiência de oxigênio.
- D) Nunca precisa ser trocado.

16. Em deficiência de oxigênio:

- A) Respirador purificador comum é adequado.
- B) Nenhum procedimento é necessário.
- C) São necessários equipamentos e procedimentos específicos.
- D) Basta abrir a porta.

17. Capacete perfurado:

- A) Pode ter sua proteção comprometida.
- B) Fica mais aprovado.
- C) Não muda nada.
- D) Aumenta isolamento elétrico.

18. A compatibilidade deve ser verificada:

- A) Com cada EPI isolado apenas.
- B) Com o conjunto real de equipamentos.
- C) Somente no catálogo.
- D) Depois do acidente.

19. Talabarte conectado abaixo dos pés:

- A) Sempre reduz queda.
- B) Pode aumentar fator de queda.
- C) Dispensa absorvedor.
- D) Elimina zona livre.

20. Após uma queda, o sistema deve:

- A) Voltar imediatamente ao uso.
- B) Ser avaliado e retirado conforme orientação.
- C) Ser lavado e usado.
- D) Ser emprestado.

21. Uniforme comum:

- A) É sempre EPI.
- B) Nunca pode existir.
- C) Não é automaticamente EPI.
- D) Substitui vestimenta de proteção.

22. A participação dos trabalhadores na seleção:

- A) É inútil.
- B) Ajuda a identificar ajuste e dificuldades práticas.
- C) Substitui profissional técnico.
- D) Elimina o CA.

23. A reposição de EPI:

- A) Deve ocorrer apenas uma vez ao ano.
- B) Deve seguir condição e critérios técnicos.
- C) É paga pelo trabalhador.
- D) Não precisa de registro.

24. O protetor auditivo deve ser escolhido:

- A) Sempre pelo maior valor de atenuação.
- B) Com base na exposição e desempenho necessário.
- C) Pela cor.
- D) Sem considerar comunicação.

25. EPI pode criar risco adicional?

- A) Não.
- B) Sim, por restrição de visão, audição, mobilidade ou calor.
- C) Somente se importado.
- D) Apenas se novo.

26. A consulta do CA deve comparar:

- A) Somente o número.
- B) Produto, fabricante, descrição e proteção.
- C) A propaganda.
- D) A opinião do vendedor.

27. A organização deve exigir uso:

- A) Mesmo se o EPI estiver inadequado.
- B) Após fornecer equipamento adequado e orientar.
- C) Somente em visita.
- D) Sem análise.

28. A inspeção pré-uso deve procurar:

- A) Apenas sujeira.
- B) Danos, deformações e funcionamento dos componentes.
- C) Preço.
- D) Data de contratação.

29. O estoque deve evitar:

- A) Organização por tamanho.
- B) Umidade, calor, contaminação e deformação.
- C) Rastreabilidade.
- D) Controle de lote.

30. O plano de resgate em trabalho em altura:

- A) É dispensável com cinturão.
- B) Deve ser previsto.
- C) É responsabilidade exclusiva do bombeiro.
- D) Só é necessário depois da queda.

31. A proteção química das luvas:

- A) É universal.
- B) Varia conforme o produto químico.
- C) Depende somente da cor.
- D) É garantida por qualquer borracha.

32. Óculos riscados:

- A) Podem prejudicar visão e devem ser avaliados.
- B) Protegem mais.
- C) Não têm importância.
- D) Servem como solda.

33. Treinamento eficaz inclui:

- A) Apenas assinatura.
- B) Demonstração e prática supervisionada.
- C) Somente leitura silenciosa.
- D) Nenhuma avaliação.

34. O EPI substitui EPC?

- A) Sempre.
- B) Nunca há relação.
- C) Não; medidas coletivas devem ser priorizadas quando aplicáveis.
- D) Sim, se mais barato.

35. Compras técnicas devem especificar:

- A) Apenas “máscara” ou “luva”.
- B) Risco, desempenho, tamanho e compatibilidade.
- C) Somente marca.
- D) Somente prazo.

36. EPI contaminado deve:

- A) Ser descartado sempre no lixo comum.
- B) Ser avaliado conforme o tipo de contaminação.
- C) Ser doado.
- D) Ser guardado junto com limpos.

37. Conforto do usuário:

- A) É irrelevante.
- B) Importa, desde que não reduza o desempenho.
- C) Substitui proteção.
- D) Permite retirar o EPI durante a exposição.

38. A mudança de processo:

- A) Não afeta EPI.
- B) Pode exigir revisão da seleção.
- C) Elimina treinamento.
- D) Dispensa PGR.

39. EPI conjugado:

- A) É qualquer combinação improvisada.
- B) É conjunto associado pelo fabricante para proteção.
- C) É uniforme com crachá.
- D) Não precisa de compatibilidade.

40. A principal condição para eficácia do EPI é:

- A) Estar guardado.
- B) Ser adequado, ajustado, conservado e usado durante a exposição.
- C) Ter cor viva.
- D) Ser usado apenas na fotografia.

MÓDULO 22 - GABARITO COMENTADO

1. **C** - Como parte das medidas de prevenção, conforme avaliação do risco.

2. **B** - Estar enquadrado e possuir aprovação aplicável.

3. **B** - Gratuitamente e adequado ao risco.

4. **C** - É evidência, mas não substitui a gestão.

5. **B** - Comunicar dano ou perda.

Comentário: relacione a resposta com a análise de riscos, adequação técnica, orientação do fabricante e responsabilidades previstas na NR-06.

6. **B** - Qualificar e identificar produto aprovado como EPI.

7. **C** - Risco, tarefa, usuário, ambiente e compatibilidade.

8. **A** - Pode comprometer a proteção.

9. **B** - Pode precisar ser combinado com óculos.

10. **C** - Permeação, degradação e tempo de ruptura.

Comentário: relacione a resposta com a análise de riscos, adequação técnica, orientação do fabricante e responsabilidades previstas na NR-06.

11. **B** - Podem aumentar risco de agarramento.

12. **B** - Deve seguir orientação do fabricante.

13. **B** - Deve ser retirado e substituído conforme critério.

14. **B** - Dificultar comunicação e alarmes.

15. **B** - Não deve ser confundido com cartucho para gases/vapores.

Comentário: relacione a resposta com a análise de riscos, adequação técnica, orientação do fabricante e responsabilidades previstas na NR-06.

16. **C** - São necessários equipamentos e procedimentos específicos.

17. **A** - Pode ter sua proteção comprometida.

18. **B** - Com o conjunto real de equipamentos.

19. **B** - Pode aumentar fator de queda.

20. **B** - Ser avaliado e retirado conforme orientação.

Comentário: relacione a resposta com a análise de riscos, adequação técnica, orientação do fabricante e responsabilidades previstas na NR-06.

21. **C** - Não é automaticamente EPI.

22. **B** - Ajuda a identificar ajuste e dificuldades práticas.

23. **B** - Deve seguir condição e critérios técnicos.

24. **B** - Com base na exposição e desempenho necessário.

25. **B** - Sim, por restrição de visão, audição, mobilidade ou calor.

Comentário: relacione a resposta com a análise de riscos, adequação técnica, orientação do fabricante e responsabilidades previstas na NR-06.

26. B - Produto, fabricante, descrição e proteção.

27. B - Após fornecer equipamento adequado e orientar.

28. B - Danos, deformações e funcionamento dos componentes.

29. B - Umidade, calor, contaminação e deformação.

30. B - Deve ser previsto.

Comentário: relacione a resposta com a análise de riscos, adequação técnica, orientação do fabricante e responsabilidades previstas na NR-06.

31. B - Varia conforme o produto químico.

32. A - Podem prejudicar visão e devem ser avaliados.

33. B - Demonstração e prática supervisionada.

34. C - Não; medidas coletivas devem ser priorizadas quando aplicáveis.

35. B - Risco, desempenho, tamanho e compatibilidade.

Comentário: relacione a resposta com a análise de riscos, adequação técnica, orientação do fabricante e responsabilidades previstas na NR-06.

36. B - Ser avaliado conforme o tipo de contaminação.

37. B - Importa, desde que não reduza o desempenho.

38. B - Pode exigir revisão da seleção.

39. B - É conjunto associado pelo fabricante para proteção.

40. B - Ser adequado, ajustado, conservado e usado durante a exposição.

Comentário: relacione a resposta com a análise de riscos, adequação técnica, orientação do fabricante e responsabilidades previstas na NR-06.

MÓDULO 23 - GLOSSÁRIO

Termo	Definição
CA	Certificado de Aprovação expedido pelo órgão competente para qualificar produto como EPI.
EPI	Equipamento de Proteção Individual.
EPC	Equipamento ou medida de Proteção Coletiva.
GRO	Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.
PGR	Programa de Gerenciamento de Riscos.
Risco residual	Risco que permanece após a aplicação de medidas de prevenção.
Vedação	Contato que impede entrada de contaminante entre o EPI e o usuário.
Permeação	Passagem de substância química através do material em nível molecular.
Degradação	Alteração física do material causada por agente químico ou condição de uso.
Fator de queda	Relação utilizada para avaliar severidade potencial em sistema de retenção de queda.
Zona livre de queda	Espaço necessário para interromper queda sem impacto em obstáculo inferior.
Rastreabilidade	Capacidade de identificar entrega, lote, modelo, CA, usuário e histórico do equipamento.

REFERÊNCIAS OFICIAIS E TÉCNICAS

- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 6 - Equipamento de Proteção Individual. Texto vigente, última modificação indicada: Portaria MTE nº 57, de 16 de janeiro de 2025.
- BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, artigos 166 e 167.
- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Portal de Equipamentos de Proteção Individual - EPI.
- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Sistema CAEPI - Consulta de Certificado de Aprovação.
- BRASIL. Portaria MTP nº 672, de 8 de novembro de 2021, e alterações posteriores, referente a procedimentos de avaliação e emissão de CA.
- FUNDACENTRO. Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores.
- Instruções, manuais e fichas técnicas dos fabricantes dos equipamentos utilizados pela organização.

AVISO IMPORTANTE

Esta apostila é material educacional. Não substitui o texto oficial da NR-06, análise de riscos, laudos, projetos, especificações do fabricante ou atuação de profissional legalmente habilitado quando exigida.

SEGURANÇA COMEÇA NA ELIMINAÇÃO DO PERIGO E SE COMPLETA COM ESCOLHAS CORRETAS.

Digital Consultoria & Serviços Técnicos LTDA

Capacitação profissional com responsabilidade e qualidade.