



Manual do Dono do Sistema

Para o administrador do sistema

Documentação técnica e operacional do sistema RedeApoio

Gerado em **04 de agosto de 2026**

Origem: **docs/03-manual-do-dono.md**

Este PDF é gerado automaticamente a partir da documentação do repositório. A versão sempre atual está em **docs/03-manual-do-dono.md**, no GitHub — em caso de divergência, vale o que está lá.

3 — Manual do dono do sistema

Para quem administra o RedeApoio no dia a dia. Explica o que dá para mudar sozinho pelo painel, o que exige mexer no servidor, e o que só um programador consegue fazer.

Como o sistema é organizado

Os quatro perfis

Perfil	O que faz	Quem cria
Administrador	Cria candidatos, define plano e data de encerramento do contrato, entra no "workspace" de qualquer candidato para ajudar	criado direto no banco (só na instalação)
Candidato	Dono de uma rede. Cria lideranças, vê tudo da própria rede, gera links de cadastro, define os limites da pirâmide	o Administrador
Liderança (nível 1)	Cadastra e gerencia a própria rede abaixo dela	o Candidato
Apoiador (níveis 2 e 3)	Mesma coisa, um degrau abaixo	quem está acima, ou autocadastro por link

Um detalhe importante: **redes de candidatos diferentes não se enxergam**. As verificações de duplicidade (telefone, título, e-mail) valem só dentro da rede de um mesmo candidato.

A pirâmide

```

Candidato
├── Nível 1 – Liderança      (tem login)
│   ├── Nível 2 – Apoiador  (tem login)
│   │   ├── Nível 3         (tem login)
│   │   │   └── Nível 4     (SEM login – só contato)
    
```

Quem está no nível 4 não acessa o sistema: é o fim da linha, cadastrado apenas como contato da campanha.

Os dois tipos de link de cadastro

Link pessoal — a liderança ou apoiador clica em "Gerar link de cadastro" e compartilha. Quem se cadastra entra **um nível abaixo de quem enviou** e já fica pendurado na pessoa certa.

Link por nível — só o candidato gera, em "Links de cadastro". Cria um link para cada nível (1 a 4). Quem se cadastra entra **sem responsável**, e o candidato organiza depois em "Todos os Apoiadores", editando o

cadastro e escolhendo embaixo de quem a pessoa fica.

O que você muda sozinho, pelo painel

Limites da pirâmide

Entrar como candidato → Configurações → Limites da Pirâmide

Define quantas pessoas cada nível pode indicar. Vale para toda a rede daquele candidato — inclusive para as lideranças e apoiadores dele. O padrão é 50 / 30 / 15 / 10.

Cada candidato tem os seus. O administrador consegue ajustar entrando no workspace do candidato (Central de Vagas → Abrir).

⚠ Os campos "Nome do Candidato" e "Idealizadora", na mesma tela, não são salvos. Eles só mudam a exibição até você recarregar a página. Está registrado como limitação conhecida em [Referência Técnica](#).

Criar um candidato novo

Entrar como administrador → Central de Vagas → Novo Candidato

O sistema gera uma senha temporária e mostra **uma única vez** — copie na hora. No primeiro login o candidato é obrigado a trocá-la e a aceitar o termo LGPD.

Plano e data de encerramento do contrato

Central de Vagas →  no candidato

Define plano (teste, vereador, prefeito/dep. estadual, dep. federal/senador), período (mensal, trimestral, semestral) e **data de desativação**.

Passada a data de desativação, **o candidato e toda a rede criada por ele** ficam impedidos de entrar, com a mensagem "Acesso encerrado. Entre em contato com o suporte." Nada é apagado — basta limpar ou adiar a data para liberar de novo.

Redefinir a senha de alguém

Três caminhos, dependendo de quem você é:

Você é	Redefine a senha de	Onde
Administrador	qualquer candidato	Central de Vagas → 
Candidato	suas lideranças e apoiadores	Usuários → 
Liderança / Apoiador	os apoiadores da própria rede	Todos os Apoiadores → editar

A senha nova sempre entra como **temporária**: a pessoa é obrigada a trocá-la no próximo login.

Corrigir login ou e-mail

- **Administrador** corrige login e e-mail de candidatos na Central de Vagas
- **Candidato** corrige login e e-mail de lideranças e apoiadores em Usuários
- **Liderança** corrige os dos apoiadores da própria rede
- **Cada um** troca o próprio login e senha em Minha Conta (pedindo a senha atual como confirmação)

Regra do login: **só letras minúsculas, números, ponto, hífen e underline**. Sem espaços e sem acentos. O campo já converte automaticamente enquanto se digita.

Encontrar cadastros duplicados

Candidato → **Todos os Apoiadores** → **Cadastros duplicados**

Agrupar por nome parecido. O sistema já bloqueia telefone e título de eleitor repetidos dentro da mesma rede no momento do cadastro; esta tela pega os que entraram antes dessa trava ou com dados ligeiramente diferentes.

Exportar os dados

Candidato → **Exportar Dados** (CSV para Excel, ou JSON).

O que exige acesso ao servidor (mas não é programação)

Tudo aqui é feito no **Portainer** → **Stacks** → **redeapoio** → **Editor** → **Environment variables**, seguido de **Update the stack**. O sistema fica fora do ar por 10 a 30 segundos a cada atualização.

Variável	Para que serve
DOMAIN	Endereço do sistema. Mudou o domínio? Mude aqui e aponte o DNS
SMTP_HOST SMTP_PORT SMTP_USER SMTP_PASS SMTP_FROM	Conta de e-mail que envia o "Esqueci minha senha"
TERMO_VERSAO	Versão do termo LGPD. Ver abaixo
LIMITE_NIVEL1 a LIMITE_NIVEL4	Padrão de limites para candidatos que nunca personalizaram
JWT_SECRET	Segredo das sessões. Trocar desloga todo mundo (útil se vazarem)

Forçar todo mundo a aceitar o termo de novo

Sempre que o texto do termo LGPD mudar de forma relevante, **suba a** `TERMO_VERSAO` (de `1.0` para `1.1`, por exemplo) e atualize a stack.

No próximo login, todos são obrigados a ler e aceitar de novo — e cada aceite vira uma linha nova na tabela `termos_aceite`, com data, IP e dispositivo. Aceites antigos nunca são apagados: é essa trilha que serve de prova de consentimento perante a LGPD (art. 8º, §2º).

O que precisa de um programador

Estas mudanças exigem editar código, `git push`, e rodar `bash build.sh` no servidor:

- **Texto do termo LGPD** — está em `frontend/index.html`, função `textoTermoCompleto()`. Ao alterar, suba também a `TERMO_VERSAO`
- Qualquer texto, rótulo ou cor da interface
- Campos novos no cadastro
- Regras novas de permissão ou de negócio
- Novos relatórios ou gráficos
- Aumentar a pirâmide para mais de 4 níveis

Como uma alteração de código chega ao ar

```
ssh root@IP_DO_SERVIDOR
cd /opt/redeapoiopolitico

bash scripts/backup-db.sh # sempre antes
git pull origin 1.0
bash build.sh              # reconstrói E reinicia o serviço sozinho
```

O `build.sh` percebe que o serviço já está rodando e força a troca pela imagem nova. **Não é preciso mexer no Portainer** para uma atualização de código — só para mudança de variável de ambiente.

Depois de atualizar, teste no navegador. Se algo quebrou:

```
docker service logs --tail 100 redeapoio_redeapoio-app
```

E para voltar à versão anterior:

```
git log --oneline -5          # veja o código do commit anterior
git checkout <codigo-do-commit>
bash build.sh
```

Rotina recomendada

Toda semana (5 minutos)

```
ssh root@IP_DO_SERVIDOR
docker service ls           # tudo 1/1?
ls -lh /var/backups/redeapoio/ | tail -5 # backup de ontem existe?
df -h /                     # disco abaixo de 80%?
```

Todo mês

- Conferir se os certificados renovaram (o cadeado no navegador, sem aviso)
- `apt update && apt upgrade -y` e reiniciar em horário de baixo movimento
- Revisar a Central de Vagas: contratos vencendo, candidatos inativos

A cada 3 meses

- **Testar uma restauração de backup** em servidor de teste. Backup que nunca foi restaurado é suposição, não garantia
- Conferir se a cópia externa dos backups está funcionando

Quando algo dá errado

Sintoma	Primeiro a verificar
Site não abre	<code>docker service ls</code> — algum serviço fora do 1/1 ?
"Sessão expirada" toda hora	<code>JWT_SECRET</code> mudou, ou o serviço está reiniciando em loop
E-mail de recuperação não chega	variáveis SMTP; <code>docker service logs redeapoio_redeapoio-app grep mail</code>
Cadeado quebrado / aviso de certificado	<code>docker service logs traefik_traefik grep -i acme</code>
Campo do celular não aceita digitação	ver Rotinas de Manutenção e Correção — já houve um caso assim, corrigido em agosto de 2026
Pessoa não consegue entrar	contrato vencido (Central de Vagas), conta inativa, ou login com espaço/acento

Antes de pedir ajuda, colete isto — economiza uma rodada inteira de perguntas:

```
docker service ls
docker service ps redeapoio_redeapoio-app --no-trunc | head -5
docker service logs --tail 50 redeapoio_redeapoio-app
df -h /
free -h
```

Onde ficam as senhas e segredos

O quê	Onde está guardado
Senha do banco (<code>DB_PASSWORD</code>)	Portainer → Stacks → redeapoio → Editor
Segredo das sessões (<code>JWT_SECRET</code>)	idem
Senha do e-mail (<code>SMTP_PASS</code>)	idem
Senhas dos usuários	banco, como hash bcrypt — ninguém consegue ler
Senha do Portainer	definida na instalação
Acesso SSH	painel da hospedagem

Guarde `DB_PASSWORD`, `JWT_SECRET` e o acesso do Portainer num gerenciador de senhas. **Eles não estão no repositório do GitHub** e não há como recuperá-los se forem perdidos junto com o servidor.

As senhas dos usuários são armazenadas como hash bcrypt: nem você, nem um programador, nem alguém que roube o banco consegue descobrir a senha de alguém. A única saída, quando alguém esquece, é gerar uma nova.