

Clientes(#Id_Cliente, Nombre, Apellidos, Correo, Telefono, Fecha_Registro) siendo

Id_Cliente es entero no nulo,

Nombre es cadena,

Apellidos es cadena,

Correo es cadena,

Telefono es numero,

Fecha_Registro es fecha,

PK(Id_Cliente)

Producto(#Id_Producto, Nombre, Precio, Stock, Categoria) siendo

Id_Producto es entero no nulo,

Nombre es cadena,

Precio es decimal,

Stock es entero,

Categoria es cadena,

PK(Id_Producto)

Pedido(#Id_Pedido, Fecha_Realizacion, Estado, Id_Cliente) siendo

Id_Pedido es entero no nulo,

Fecha_Realizacion es fecha,

Estado es cadena,

Id_Cliente es entero no nulo,

PK(Id_Pedido),

FK(Id_Cliente/Clientes(Id_Cliente))

Detalle_Pedido(#Id_Pedido,#Id_Producto, Precio_Unitario, Cantidad_Solicitada) siendo

Id_Pedido es entero no nulo,

Id_Producto es entero no nulo,

Precio_Unitario es real,

Cantidad_Solicitada es entero,

PK(Id_Pedido,Id_Producto),

FK(Id_Pedido/Pedido(Id_Pedido)),

FK(Id_Producto/Producto(Id_Producto))

Envio(#Id_Envio, Direccion, Ciudad,Codigo_Postal, Fecha_Envio, Fecha_Entrega,

Id_Pedido) siendo

Id_Envio es entero no nulo,

Direccion es cadena,

Ciudad es cadena,

Codigo_Postal es entero,

Fecha_Envio es fecha,

Fecha_Entrega es fecha,

Id_Pedido es entero no nulo,

PK(Id_Envio),

FK(Id_Pedido/Pedido(Id_Pedido))

Pagos(#Id_Pago, Fecha_Pago, Importe_Pago, Metodo_Pago, Id_Envio) siendo

Id_Pago es entero no nulo,

Fecha_Pago es fecha,

Importe_Pago es decimal,

Metodo_Pago es cadena,

Id_Envio es entero no nulo,

PK(Id_Pago),

FK(Id_Envio/Envio(Id_Envio))
Adquiere(#Id_Cliente,#Id_Producto) siendo
Id_Cliente es entero no nulo,
Id_Producto es entero no nulo,
PK(Id_Cliente,Id_Producto),
FK(Id_Cliente/Cientes(Id_Cliente)),
FK(Id_Producto/Producto(Id_Producto))