






Prácticas Weblogic

Instalar Weblogic

- Descargar de la página de descargas de Oracle el software de infraestructura middleware. En el momento de hacer este curso, la versión 12.2.1.4

Generic Installer for Oracle WebLogic Server and Oracle Coherence:	
 Generic (826 MB)	
For instructions on using the Generic installer, see this document .	
Slim Installer for Oracle WebLogic Server and Oracle Coherence:	
Download	Release
 Slim (182 MB)	re
Quick Installer intended for Oracle WebLogic Server and Oracle Coherence development only.	
Download	Release
 Quick Installer for Mac OSX, Windows and Linux (225 MB)	re
 Supplemental Quick Installer (229 MB)	re
Fusion Middleware Infrastructure Installer:	
The Fusion Middleware Infrastructure installer adds Fusion Middleware Control and Java Required P	
 Fusion Middleware Infrastructure Installer (1.5 GB)	

- Acceder al directorio donde esté copiado el software
- Descomprimos el fichero
- Lo ejecutamos con “java -jar programa_descargado”
- Arrancar el programa de instalación.

- Indicar el directorio de instalación por defecto, en nuestro caso lo dejamos en “weblogic12c”
- Desactivar la opción de configuración de la cuenta de soporte
- Una vez terminada la instalación, podemos comprobarr el árbol de directorios creado en el servidor Unix o Windows dentro del directorio de instalación.
- Comprobar en Windows que se ha creado una entrada en Inicio→Programas.