

Ejercicio 1

Incorrecto, porque la línea continue solo puede usarse dentro de un bucle (for, while, do-while).

Ejercicio 2

En orden:

→ i = 0 , j = 0 ----- 0
→ i = 1, j = 1,0 ----- 10
→ i = 2, j = 2,1,0 ----- 210
→ i = 3, j = 3,2,1,0 ----- 3210

Ejercicio 3

En orden:

⊗ i = 1, j = no entra ----- no imprime nada
⊗ i = 2, j = 1 ----- 1
⊗ i = 3, j = 1,2 ----- 12
⊗ i = 4, j = 1,2,3 ----- como i == 4, no imprime nada
⊗ i = 5, j = 1,2,3,4 ----- 1234

Ejercicio 4

```
1 package Tarea7;
2
3 public class Ejercicio4 {
4     public static void main (String [] args) {
5         int alt = 6;
6         int anch = 9;
7         for (int i = 0; i < alt; i++) {
8             for (int j = 0; j < anch; j++) {
9                 System.out.print("# ");
10            }
11            System.out.println();
12        }
13    }
14 }
```

Ejercicio4 x

C:\Users\adria\.jdk\openjdk-25.0.1\bin\java.exe "-javaagent:C:\Users\adria\.jdk\openjdk-25.0.1\bin\javaagent.jar" -Djava.class.path=C:\Users\adria\.jdk\openjdk-25.0.1\bin\javaagent.jar

```
#####
#####
#####
#####
#####
#####

Process finished with exit code 0
```

Ejercicio 5

a

```
1 package Tarea7;
2
3 public class Ejercicio5a {
4     public static void main (String [] args) {
5         for (int i = 1; i <= 5; i++) {
6             for (int j = 1; j <= i; j++) {
7                 System.out.print("*");
8             }
9             System.out.println();
10        }
11    }
12 }
```

Ejercicio5a x

C:\Users\adria\.jdk\openjdk-25.0.1\bin\java.exe "-java

*

**

Process finished with exit code 0

b

```
1 package Tarea7;
2
3 public class Ejercicio5b {
4     public static void main (String [] args) {
5         for (int i = 0; i < 5; i++) {
6             for (int j = 0; j < i; j++) {
7                 System.out.print(" ");
8             }
9             System.out.println("*");
10        }
11    }
12 }
```

Ejercicio5b x

C:\Users\adria\.jdk\openjdk-25.0.1\bin\java.exe "-javaagen

*
*
*
*
*

Process finished with exit code 0

C

```
1 package Tarea7;
2
3 public class Ejercicio5c {
4     public static void main (String [] args) {
5         for (int i = 1; i <= 5; i++) {
6             for (int j = i; j >= 1; j--) {
7                 System.out.print(j + " ");
8             }
9             System.out.println();
10        }
11    }
12 }
```

Ejercicio5c x

C:\Users\adria\.jdk\openjdk-25.0.1\bin\java.exe "-javaa

```
1
2 1
3 2 1
4 3 2 1
5 4 3 2 1
```

Process finished with exit code 0

d

```
1 package Tarea7;
2
3
4 public class Ejercicio5d {
5     public static void main (String [] args) {
6         for (int i = 1; i <= 6; i++) {
7             for (int j = 1; j <= i; j++) {
8                 System.out.print("*");
9             }
10            System.out.println();
11        }
12    }
```

Ejercicio5d x

C:\Users\adria\.jdk\openjdk-25.0.1\bin\java.exe "-javaa

*
**

Process finished with exit code 0

Ejercicio 6

```
1 package Tarea7;
2
3 public class Ejercicio6 {
4     public static void main(String[] args) {
5         int repeticiones = 4; // número de "<>" entre los "+"
6         int alto = 2;         // número de líneas internas
7         int espacios = repeticiones * 3; // cada "<>" ocupa 3 caracteres
8         // Parte superior
9         System.out.print("+");
10        for (int i = 0; i < repeticiones; i++) {
11            System.out.print("<> ");
12        }
13        System.out.println("+");
14        // Parte central
15        for (int i = 0; i < alto; i++) {
16            System.out.print("|");
17            for (int j = 0; j < espacios; j++) {
18                System.out.print(" ");
19            }
20            System.out.println("|");
21        }
22        // Parte inferior
23        System.out.print("+");
24        for (int i = 0; i < repeticiones; i++) {
25            System.out.print("<> ");
26        }
27        System.out.println("+");
28    }
29 }
```

Ejercicio6 x

C:\Users\adria\.jdk\openjdk-25.0.1\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBr

```
+<> <> <> <> +
|
|
+<> <> <> <> +
```

Ejercicio 7

```
1 package Tarea7;
2
3 public class Ejercicio7 {
4     public static void main(String[] args) {
5         for (int i = 1; i <= 5; i++) { // número de líneas
6             for (int j = 0; j < i; j++) { // caracteres por línea
7
8                 if (j % 2 == 0) { // si j es par -> *
9                     System.out.print("*");
10                } else { // si j es impar -> 0
11                    System.out.print("0");
12                }
13            }
14            System.out.println();
15        }
16    }
17 }
```

Ejercicio7 x

C:\Users\adria\.jdk\openjdk-25.0.1\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\

```
*
*0
*0*
*0*0
*0*0*
```


Ejercicio 8

```
1 package Tarea7;
2
3 public class Ejercicio8 {
4     public static void main (String [] args) {
5         int contPrim = 0;
6         outer:
7         for (int num = 2; contPrim < 50; num++) {
8             for (int divisor = 2; divisor < num; divisor++) {
9                 if (num % divisor == 0) {
10                     continue outer; //si no es primo, se pasa al siguiente
11                 }
12             } //si ha llegado aqui es primo
13             System.out.println(num);
14             contPrim++;
15         }
16     }
17 }
18 }
```

Ejercicio8 x

C:\Users\adria\.jdk\openjdk-25.0.1\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\

2

3

5

7

11

13

17

19

23

29

31

37

41

43

47

53

59

61