

Tarea 4 – Ejercicio 1 – Predicate mayor que 100

```
import java.util.function.Predicate;

public class Main {

    public static boolean mayorQue100(int numero) {

        return numero > 100;

    }

    public static void main(String[] args) {

        Predicate<Integer> predicado =

            Main::mayorQue100;

        System.out.println(

            predicado.test(150)

        );

    }

}
```

Tarea 4 – Ejercicio 2 – Predicate entre 100 y 300

```
import java.util.function.Predicate;

public class Main {

    public static boolean mayor100(int n) {

        return n >= 100;

    }

    public static boolean menor300(int n) {

        return n <= 300;

    }

    public static void main(String[] args) {

        Predicate<Integer> mayor =

            Main::mayor100;

        Predicate<Integer> menor =

            Main::menor300;

        Predicate<Integer> resultado =
```

```

        mayor.and(menor);
    System.out.println(
        resultado.test(200)
    );
}
}

```

Tarea 4 – Ejercicio 5 – Comparar Strings

```

import java.util.function.BiPredicate;

public class Main {

    public static boolean iguales(
        String a,
        String b) {
        return a.equals(b);
    }

    public static void main(String[] args) {
        BiPredicate<String, String>
            predicado = Main::iguales;

        System.out.println(
            predicado.test("Hola", "Hola")
        );
    }
}

```

Tarea 5 – Ejercicio 1 – Consumer mostrar String

```

import java.util.function.Consumer;

public class Main {

    public static void mostrarTexto(String texto) {
        System.out.println(texto);
    }

    public static void main(String[] args) {

```

```

Consumer<String> consumer =
    Main::mostrarTexto;
consumer.accept(
    "Estoy en clase de programación"
);
}
}

```

Tarea 5 – Ejercicio 2 – Consumer mostrar enteros

```

import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.function.Consumer;
public class Main {
    public static void mostrarNumero(int numero) {
        System.out.println(numero);
    }
    public static void main(String[] args) {
        List<Integer> numeros = Arrays.asList(
            1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
        );
        Consumer<Integer> consumer =
            Main::mostrarNumero;
        numeros.forEach(consumer);
    }
}

```

Tarea 5 – Ejercicio 3 – Consumer última letra

```

import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.function.Consumer;
public class Main {

```

```

public static void ultimaLetra(String texto) {
    System.out.println(
        texto.charAt(texto.length() - 1)
    );
}

public static void main(String[] args) {
    List<String> textos = Arrays.asList(
        "Java",
        "Lambda",
        "Programacion",
        "Clase"
    );

    Consumer<String> consumer =
        Main::ultimaLetra;

    textos.forEach(consumer);
}
}

```

Tarea 5 – Ejercicio 4 – Supplier String

```

import java.util.function.Supplier;

public class Main {

    public static String devolverTexto() {
        return "Java es un lenguaje de programación";
    }

    public static void main(String[] args) {

        Supplier<String> supplier =
            Main::devolverTexto;

        System.out.println(
            supplier.get()
        );
    }
}

```

```
}  
}
```

Tarea 5 – Ejercicio 5 – Supplier random

```
import java.util.function.Supplier;  
  
public class Main {  
    public static double randomNumero() {  
        return Math.random();  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Supplier<Double> supplier =  
            Main::randomNumero;  
        System.out.println(  
            supplier.get()  
        );  
    }  
}
```

Tarea 6 – Ejercicio 1 – Function longitud String

```
import java.util.function.Function;  
  
public class Main {  
    public static Integer longitud(String texto) {  
        return texto.length();  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Function<String, Integer> funcion =  
            Main::longitud;  
        System.out.println(  
            funcion.apply("Programación")  
        );  
    }  
}
```

```
}
```

Tarea 6 – Ejercicio 2 – Function potencia

```
import java.util.function.Function;

public class Main {

    public static Integer potencia(int numero) {

        return numero * numero;

    }

    public static void main(String[] args) {

        Function<Integer, Integer> funcion =

            Main::potencia;

        System.out.println(

            funcion.apply(4)

        );

    }

}
```

Tarea 6 – Ejercicio 5 – Function suma

```
import java.util.function.BiFunction;

public class Main {

    public static Integer sumar(

        Integer a,

        Integer b) {

        return a + b;

    }

    public static void main(String[] args) {

        BiFunction<Integer, Integer, Integer>

            suma = Main::sumar;

        System.out.println(

            suma.apply(8, 7)

        );

    }

}
```

```
}  
}
```

Referencia a método de instancia

```
import java.util.Arrays;  
import java.util.List;  
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        List<String> ciudades = Arrays.asList(  
            "elche",  
            "alicante",  
            "elda",  
            "petrer"  
        );  
        ciudades.forEach(System.out::println);  
    }  
}
```

Referencia a método con Runnable

```
public class Main {  
    public static void test() {  
        String texto = "Vamos a crear un array";  
        String[] partes = texto.split(" ");  
        for (String parte : partes) {  
            System.out.println(parte);  
        }  
    }  
    public static void main(String[] args) {  
        Runnable runnable =  
            Main::test;  
        runnable.run();  
    }  
}
```

}

}