

Ejercicio 1

La diferencia es que en uno se usa while y en otro do-while.

No siempre, solo si la condición es verdadera en la primera comprobación.

Sería mejor utilizar el bucle do-while si mínimo necesitas ejecutar algo una vez porque en el caso del while es opcional, no obligatorio como en el do-while.

Ejercicio 2

- a) No porque falta alguna condición dentro del while ----- do {} while (k < 10);
- b) Es correcto
- c) Es correcto pero provoca un bucle infinito
- d) No porque después del do falta {} ----- do {} while (m == n)

Ejercicio 3

```
1 package Tarea4;
2
3 public class Ejercicio3 {
4     public static void main (String [] args) {
5         int contador = 1;
6
7         do {
8             System.out.println("Hola caracola");
9             contador++;
10        } while (contador <= 5);
11    }
12 }
```

Ejercicio3 x

C:\Users\adria\.jdk\openjdk-25.0.1\bin\java.exe "-javaagent:
Hola caracola
Hola caracola
Hola caracola
Hola caracola
Hola caracola

Ejercicio 4

El contador empieza en 1 e imprime y el contador continua y como cumple la condición sigue al 2,3,4 y al 5 imprime y pasaría al 6 pero como no se cumple la condición se acaba el bucle.

Ejercicio 5

- a. Imprime del 1 al 5
- b. Se ejecuta 4 veces
- c. Se ejecuta 4 veces
- d. Es verdadero 4 veces
- e. Empieza el contador en 1 y como no es multiplo de 4, pasa al 2 aquí lo mismo y pasamos al 3, lo mismo y pasamos al 4 y como es multiplo de 4 el contador pasa a 10 pero como la condición es menos de 10 se acabo.
- f. Es una forma de romper el bucle sin utilizar break
- g. Pues empezaría en 0 y como 0 es multiplo de 4 pasaría a 10 y por la condición se acaba el bucle

Ejercicio 6

```
1 package Tarea4;
2 import java.util.Scanner;
3 public class Ejercicio6 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7         System.out.print("Introduce un número: ");
8         int numero = sc.nextInt();
9
10        int i = 1;
11
12        do {
13            System.out.println(numero + " x " + i + " = " + (numero * i));
14            i++;
15        } while (i <= 10);
16
17        sc.close();
18    }
19 }
```

Ejercicio6 x

C:\Users\adria\.jdk\openjdk-25.0.1\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA\bin\idea_rt.jar=1273.1273.1273.1273:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA\bin\idea_rt.jar" C:\Users\adria\IdeaProjects\Tarea4\src\main\java\Tarea4\Ejercicio6.java

Introduce un número: 2

2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
2 x 10 = 20

Ejercicio 7

```
1 package Tarea4;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Ejercicio7 {
6     public static void main (String [] args){
7         Scanner sc = new Scanner(System.in);
8
9         System.out.print("Introduce un número: ");
10        int numero = sc.nextInt();
11
12        do {
13            System.out.print(numero + " ");
14            numero--;
15        } while (numero >= 1);
16        sc.close();
17    }
18 }
19
```

Ejercicio7 x

C:\Users\adria\.jdk\openjdk-25.0.1\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\Java\jdk-25.0.1\bin\javaagent.jar" -Djava.class.path=C:\Users\adria\IdeaProjects\Tarea4\src\main\java\Tarea4\ Ejercicio7.class

Introduce un número: 6

6 5 4 3 2 1

Process finished with exit code 0