

Descripciones de Casos de Uso

T1	Autenticación de Usuario (Login) TapatApp		
Descripción	Permite al usuario autenticarse mediante credenciales		
Actores	Tutor, cuidador y Administrador		
Pre condiciones	El usuario debe estar registrado		
Post condiciones	El usuario quedará autenticado con un token válido que le permite iniciar sesión.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario envía username y password	El servidor valida las credenciales. El servidor genera un token y lo guarda en la BBDD
	2	Cliente recibe el Token	Servidor devuelve el Token y datos del usuario
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario envía username y password	El servidor intenta validar las credenciales y no son correctas
	2	Recibe un mensaje de error	Envía 401 Unauthorized

T2	Acceso a contenido restringido (Child de usuario)		
Descripción	Permite al usuario autenticado acceder a los recursos "Child" asociados a su cuenta mediante un token válido.		
Actores	Tutor, cuidador y Administrador		
Pre condiciones	El usuario debe estar autenticado y disponer de un token válido generado en el login.		
Post condiciones	El usuario obtiene la información de los "Child" asociados si el token es válido.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente envía una petición HTTPS al endpoint /child con el token en la cabecera	El servidor valida el token contra la BBDD
	2	El cliente espera respuesta	Si el token es válido, el servidor obtiene los datos de los "Child" y los devuelve en formato JSON

Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente envía la petición con un token inválido o inexistente	El servidor no encuentra el token en la BBDD
	2	El cliente recibe respuesta	El servidor devuelve error de autenticación 401