Git - Tarea Labowebs

Adrián Fernández Díaz

```
Git - Tarea Labowebs

Trabajo en local

Cuestiones:

Trabajo en remoto

Cuestiones:

Conflictos

Cuestiones:
```

Trabajo en local

Trabajo individual en tu ordenador

Cuestiones:

1. Inicializa un nuevo repositorio Git en una carpeta llamada "labowebs" y agrega los archivos proporcionados en el aula virtual. Renombra la rama master a main, si es necesario. Realiza el primer commit. Muestra el log del repositorio.

```
git init
git branch -M main
git add .
git commit -m "Primer commit"
git log --oneline
```

```
mno@DESKTOP-1H5G46T MINGW64 /e/DAW2/DAW/labowebs
 git init
Initialized empty Git repository in E:/DAW2/DAW/labowebs/.git/
         DESKTOP-1H5G46T MINGW64 /e/DAW2/DAW/labowebs (master)
   git branch -M main
   lumno@DESKTOP-1H5G46T MINGW64 /e/DAW2/DAW/labowebs (main)
    git add .
  alumno@DESKTOP-1H5G46T MINGW64 /e/DAW2/DAW/labowebs (main)
  git commit -m "Primer commit"
  [main (root-commit) 08e4ab7] Primer commit
   4 files changed, 206 insertions(+)
   create mode 100644 contacto.html
   create mode 100644 css/estilos.css
   create mode 100644 index.html
   create mode 100644 js/script.js
   llumno@DESKTOP-1H5G46T MINGW64 /e/DAW2/DAW/labowebs (main)
  $ git log --oneline
    8e4ab7 (HEAD -> main) Primer commit
```

2. Incluye un fichero .gitignore para que los ficheros README.md , LICENCE.txt y passwords.txt sean ignorados por el control de versiones. Realiza el commit y muestra los logs del repositorio en una línea.

```
nano .gitignore
git add .gitignore
git commit -m "Agregar .gitignore"
git log --oneline
```

```
GNU nano 8.2
README.md
LICENCE.txt
passwords.txt
```

```
alumno@DESKTOP-1H5G46T MINGW64 /e/DAW2/DAW/labowebs (main)
$ nano .gitignore
alumno@DESKTOP-1H5G46T MINGW64 /e/DAW2/DAW/labowebs (main)
$ git add .gitignore
warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
alumno@DESKTOP-1H5G46T MINGW64 /e/DAW2/DAW/labowebs (main)
$ git commit -m "Agregar .gitignore"
[main 8d0cd04] Agregar .gitignore
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore

alumno@DESKTOP-1H5G46T MINGW64 /e/DAW2/DAW/labowebs (main)
$ git log --oneline
8d0cd04 (MEAD -> main) Agregar .gitignore
08e4ab7 Primer commit
```

3. En el repositorio, crea los archivos README.md, LICENCE.txt y passwords.txt con algún contenido. Muestra el estado del repositorio. Muestra el listado de archivos ignorados.

```
nano README.md
nano LICENCE.md
nano passwords.txt
git status
git status --ignored
```

```
alumno@DESKTOP-1H5G46T MINGW64 /e/DAW2/DAW/labowebs (main)
$ nano README.md

alumno@DESKTOP-1H5G46T MINGW64 /e/DAW2/DAW/labowebs (main)
$ nano LICENCE.md

alumno@DESKTOP-1H5G46T MINGW64 /e/DAW2/DAW/labowebs (main)
$ nano passwords.txt
```

```
alumno@DESKTOP-1H5G46T MINGW64 /e/DAW2/DAW/labowebs (main)
$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean
```

```
alumno@DESKTOP-1H5G46T MINGW64 /e/DAW2/DAW/labowebs (main)

$ git status --ignored
On branch main
Ignored files:
   (use "git add -f <file>..." to include in what will be committed)
        LICENCE.md
        README.md
        passwords.txt

nothing to commit, working tree clean
```

- 4. Crea una rama feature-estilos. Cámbiate a ella.
 - Modifica el archivo estilos.css:
 - propiedad color del body y de h2 : #2a2a2a
 - propiedad background-color de header y footer: #2a75ff

 Comprueba el estado del repositorio. Añade los cambios, realiza un commit con el mensaje "actualizados estilos a azules"

```
git branch feature-estilos
git checkout feature-estilos
git status
git add estilos.css
git commit -m "actualizados estilos a azules"
```

```
alumno@DESKTOP-1H5G46T MINGW64 /e/DAW2/DAW/labowebs (main)
$ git branch feature-estilos
alumno@DESKTOP-1H5G46T MINGW64 /e/DAW2/DAW/labowebs (main)
$ git checkout feature-estilos
Switched to branch 'feature-estilos'
```

```
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    color: □#5a5a5a;
    line-height: 1.6;
    background-color: ■#e6f0ff;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    min-height: 100vh;
}
```

```
h2 {

color: □#5a5a5a;

margin-bottom: 15px;

}
```

```
header, footer {
    background-color: ■#55ff2a;
    color: ■#ffffff;
    text-align: center;
    padding: 1em 0;
}
```

```
alumno@DESKTOP-1H5G46T MINGW64 /e/DAW2/DAW/labowebs (feature-estilos)

$ git status
On branch feature-estilos
Changes not staged for commit:
   (use "git add <file>..." to update what will be committed)
   (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified: css/estilos.css

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

```
alumno@DESKTOP-1H5G46T MINGW64 /e/DAW2/DAW/labowebs (feature-estilos)

$ git add css/estilos.css

alumno@DESKTOP-1H5G46T MINGW64 /e/DAW2/DAW/labowebs (feature-estilos)

$ git commit -m "Actualizados estilos a verdes"
[feature-estilos 3cd7450] Actualizados estilos a verdes

1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)
```

5. Vuelve a la rama main . En el archivo index.html añade un comentario donde se indique tu nombre como autor de la página. Comprueba el estado del repositorio. Añade los cambios, realiza un commit con el mensaje ' añadido autor en index'. Muestra los logs del repositorio en una línea, gráficamente y con 'decoración'

```
git checkout main
git status
git add index.html
git commit -m "añadido autor en index"
git log --oneline --graph --decorate
```

```
alumno@DESKTOP-1H5G46T MINGW64 /e/DAW2/DAW/labowebs (feature-estilos)
$ git checkout main
Switched to branch 'main'
```

```
alumno@DESKTOP-1H5G46T MINGW64 /e/DAW2/DAW/labowebs (main)
$ git status
On branch main
Changes not staged for commit:
   (use "git add <file>..." to update what will be committed)
   (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified: index.html

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
alumno@DESKTOP-1H5G46T MINGW64 /e/DAW2/DAW/labowebs (main)
$ git add index.html
alumno@DESKTOP-1H5G46T MINGW64 /e/DAW2/DAW/labowebs (main)
$ git commit -m "Añadido autor al index"
[main ad97c8d] Añadido autor al index
1 file changed, 1 insertion(+)
```

```
alumno@DESKTOP-1H5G46T MINGW64 /e/DAW2/DAW/labowebs (main)

$ git log --oneline --graph --decorate

* ad97c8d (HEAD -> main) Añadido autor al index

* 246973c Cambios ficheros

* 8d0cd04 Agregar .gitignore

* 08e4ab7 Primer commit
```

6. Fusiona la rama feature-estilos en la rama main . Muestra los logs del repositorio en una línea, gráficamente y con 'decoración'

```
git merge feature-estilos
git log --oneline --graph --decorate
```

```
alumno@DESKTOP-1H5G46T MINGW64 /e/DAW2/DAW/labowebs (main)
$ git merge feature-estilos
Merge made by the 'ort' strategy.
   css/estilos.css | 6 +++---
   1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)


alumno@DESKTOP-1H5G46T MINGW64 /e/DAW2/DAW/labowebs (main)
$ git log --oneline --graph --decorate
* 16a3390 (HEAD -> main) Merge branch 'feature-estilos'
| * 3cd7450 (feature-estilos) Actualizados estilos a verdes
* | ad97c8d Añadido autor al index
| //
* 246973c Cambios ficheros
* 8d0cd04 Agregar .gitignore
* 08e4ab7 Primer commit
```

Trabajo en remoto


Esta parte se realizará con la herramienta gráfica Sourcetree y con GitHub.


Cuestiones:

1. Continúa con el repositorio labowebs . Añade el repositorio a Sourcetree





2. Crea un repositorio remoto y sube al remoto los ficheros de tu repositorio local. Debes subir todas las ramas.






- 3. Crea una rama feature-index . Añade el siguiente código dentro de la
 - . Añade los cambios y crea un commit. Sube los cambios al remoto.












4. En el repositorio local, fusiona la rama feature-index en la rama main .





5. Edita el fichero contacto.html . Borra unas líneas. Muestra los ficheros con cambios pendientes y las diferencias. Añade los cambios y haz un commit.







6.Te das cuenta del error. Deshaz el commit anterior. Captura el estado actual del repositorio.






7. Crea una rama feature-mapa . Incluye este código en el archivo contacto.html . Añade los cambios. Realiza un commit. Sube los cambios al remoto. Muestra en el remoto los cambios del archivo contacto.html en la rama feature-mapa .









8. En GitHub, en la rama main , fusiona la rama feature-mapa . Baja los cambios del remoto a local. Deja los dos repositorios sincronizados.


Open a pull request

Create a new pull request by comparing changes across two branches. If you need to, you can also compare across forks. Learn more about diff comparisons here.



Añadido código del mapa al archivo contacto.html #1






Conflictos

Cuestiones:

1. Crea una rama hotfix-js . Cámbiate a ella. Añade este código en el fichero script.js . Confirma el cambio y haz un commit. (Fíjate en los números de línea...)




```
const nombre = document.getElementById("nombre");
const email = document.getElementById("email");
const mensaje = document.getElementById("mensaje")


if (nombre.value.trim() === "") {
    alert("Por favor, ingrese su nombre.");
    valid = false;
}


if (!/^[\w-\.]+@([\w-]+\.)+[\w-]{2,4}$/.test(email alert("Por favor, ingrese un correo electrónic valid = false;
}


if (mensaje.value.trim() === "") {
    alert("Por favor, ingrese un mensaje.");
    valid = false;
}


if (mensaje.value.trim() === "") {
    alert("Por favor, ingrese un mensaje.");
    valid = false;
}
```


















3. Fusiona la rama hotfix-js en main . Debe producirse un conflicto. Resuélvelo. Cuando termines la resolución del conflicto sube los cambios al remoto - Deja los repositorios sincronizados





Al hacer el merge crea un conflicto. Para solucionarlo fusionamos los dos codigos

```
if (mensaje.value.trim() === "") {
    alert("Por favor, ingrese un mensaje.");
    valid = false;
}

if (mensaje.value.trim().length < 10) {
    alert("El mensaje debe tener al menos 10 caracteres.");
    valid = false;
}</pre>
```

Fusionamos las ramas y subimos a local y después a remoto.







🚹 adrianfd23 Merge branch 'hotfix-js' 🚥

44 lines (34 loc) · 1.13 KB

```
Code
        Blame
         document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
   1
   2
             const form = document.getElementById("formContacto");
    3
    4
             form.addEventListener("submit", function (event) {
   5
                let valid = true;
   6
   7
                const nombre = document.getElementById("nombre");
   8
                const email = document.getElementById("email");
   9
                const mensaje = document.getElementById("mensaje");
  10
                if (nombre.value.trim() === "") {
  11
   12
                    alert("Por favor, ingrese su nombre.");
  13
                    valid = false;
  14
                }
  15
                16
  17
                    alert("Por favor, ingrese un correo electrónico válido.");
                    valid = false;
  18
   19
   20
         21
   22
         ____
                if (mensaje.value.trim() === "") {
  23
                    alert("Por favor, ingrese un mensaje.");
   24
                    valid = false;
   25
   26
                 }
   27
         >>>>>> hotfix-js
   28
                 if (mensaje.value.trim().length < 10) {</pre>
   29
                    alert("El mensaje debe tener al menos 10 caracteres.");
   30
                    valid = false;
  31
  32
                 }
   33
```

Aqui dejo la url de mi repositorio remoto:

https://github.com/adrianfd23/labowebs24.git