

COMANDOS COMPLEMENTARES

Tiago Henrique Angioletti





VAMOS EXPLORAR OS SEGUINTE COMANDOS:

DROP TABLE

DROP DATABASE

UPDATE

DELETE

VIEWS



DROP TABLE

O QUE FAZ?

Remove **PERMANENTEMENTE** uma tabela de um banco de dados.

Todos os dados e estrutura da tabela são eliminados, **SEM POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO**.

EXEMPLO:

```
DROP TABLE clientes;
```

CUIDADO: Esse comando não pode ser revertido!



DROP DATABASE

O QUE FAZ?

Remove **COMPLETAMENTE** um banco de dados e **TODAS AS TABELAS E DADOS** nele contidos.

EXEMPLO:

```
DROP DATABASE loja_virtual;
```

IMPORTANTE: Assim como `DROP TABLE`, esse comando é irreversível.



UPDATE

O QUE FAZ?

Modifica dados já existentes em uma tabela.

Utiliza a cláusula `WHERE` para especificar quais registros serão alterados.

EXEMPLO:

```
UPDATE clientes  
SET email = 'novoemail@exemplo.com'  
WHERE id = 5;
```

Sem a cláusula `WHERE`, todos os registros da tabela serão alterados!



DELETE

O QUE FAZ?

Exclui registros específicos de uma tabela.

Mantém a estrutura da tabela intacta, apenas remove dados.

EXEMPLO:

```
DELETE FROM clientes  
WHERE id = 5;
```

ATENÇÃO: Sem `WHERE`, todos os registros da tabela serão excluídos!



VIEWS

O QUE FAZ?

Cria uma **TABELA VIRTUAL** com base em uma consulta específica.

Útil para simplificar consultas, fornecer segurança e organizar dados.

EXEMPLO:

```
CREATE VIEW clientes_vip AS
SELECT clientes.id, clientes.nome, SUM(pedidos.valor) AS total_compras
FROM clientes
JOIN pedidos ON clientes.id = pedidos.cliente_id
GROUP BY clientes.id
HAVING total_compras > 5000;
```



CONSULTANDO UMA VIEW

USANDO A VIEW CRIADA NO SLIDE ANTERIOR:

```
SELECT * FROM clientes_vip;
```

BENEFÍCIOS:

Simplicidade: torna consultas complexas mais acessíveis.

Segurança: permite expor apenas os dados necessários.

Organização: combina dados de múltiplas tabelas.



RESUMO DOS COMANDOS

DROP TABLE: Remove uma tabela permanentemente.

DROP DATABASE: Apaga um banco de dados e todos os dados nele.

UPDATE: Modifica dados específicos em uma tabela.

DELETE: Remove registros específicos.

VIEWS: Cria uma tabela virtual com base em uma consulta.

DICA: Use `WHERE` sempre que possível para evitar alterações acidentais.