

CONDICIONAIS E FUNÇÕES

DECISÕES, REGRAS E REAPROVEITAMENTO DE
CÓDIGO

Tiago Henrique Angioletti





OBJETIVOS DA AULA

Nesta aula vamos trabalhar:

comparadores;

estrutura `if`, `else if` e `else`;

operadores lógicos `&&` e `||`;

criação de funções;

parâmetros;

retorno com `return`.



RETOMADA RÁPIDA

Perguntas para a turma:

Para que serve `console.log` ?

Qual a diferença entre `let` e `const` ?

Qual a diferença entre `10` e `"10"` ?

Como montar uma frase com template string?



POR QUE USAR CONDICIONAIS?

Programas precisam tomar decisões.

Exemplos:

- liberar ou bloquear entrada;

- aprovar ou reprovar aluno;

- aplicar desconto;

- exibir uma mensagem diferente conforme o valor.

Em JavaScript, usamos `if`.



COMPARADORES

```
const idade = 18;  
  
console.log(idade >= 18); // true  
console.log(idade < 18);  // false
```

Principais comparadores:

=== igual

!== diferente

> maior

< menor

>= maior ou igual

<= menor ou igual



IF / ELSE

```
const idade = 16;

if (idade >= 18) {
  console.log("Pode entrar.");
} else {
  console.log("Entrada bloqueada.");
}
```

Leitura:

Se a condição for verdadeira, executa o primeiro bloco. Caso contrário, executa o segundo.



ELSE IF

Usamos quando existem mais de duas possibilidades.

```
const nota = 6;

if (nota >= 7) {
  console.log("Aprovado");
} else if (nota >= 5) {
  console.log("Recuperação");
} else {
  console.log("Reprovado");
}
```



OPERADORES LÓGICOS

Quando a decisão depende de mais de uma regra:

```
const idade = 20;  
const temIngresso = true;  
  
if (idade >= 18 && temIngresso === true) {  
  console.log("Pode entrar no show.");  
}
```

&& significa **E**: todas as condições precisam ser verdadeiras.

|| significa **OU**: basta uma condição ser verdadeira.

PRÁTICA EM SALA: CONTROLE DE ENTRADA



```
const idade = 17;  
const estaAcompanhado = true;  
  
if (idade >= 18 || estaAcompanhado === true) {  
  console.log("Entrada liberada");  
} else {  
  console.log("Entrada bloqueada");  
}
```

Depois testar com combinações diferentes:

- 18 ou mais, sem acompanhante;
- menor de idade, com acompanhante;
- menor de idade, sem acompanhante.



FUNÇÕES

Funções agrupam um bloco de código para reutilizar.

```
function darBoasVindas() {  
  console.log("Bem-vindo ao sistema!");  
}  
  
darBoasVindas();  
darBoasVindas();
```

Uma função pode ser chamada várias vezes.



PARÂMETROS

Parâmetros são valores enviados para a função.

```
function darBoasVindas(nome) {  
  console.log(`Bem-vindo, ${nome}!`);  
}  
  
darBoasVindas("Ana");  
darBoasVindas("Carlos");
```

A função é a mesma. O resultado muda conforme o valor recebido.



RETORNO

`return` devolve um resultado.

```
function somar(a, b) {  
  return a + b;  
}  
  
const resultado = somar(10, 5);  
console.log(resultado);
```

O valor retornado pode ser guardado em uma variável.



PRÁTICA EM SALA: DESCONTO

```
function calcularDesconto(precoOriginal, porcentagemDesconto) {  
  const desconto = precoOriginal * (porcentagemDesconto / 100);  
  const precoFinal = precoOriginal - desconto;  
  return precoFinal;  
}  
  
const valorFinal = calcularDesconto(100, 20);  
console.log(`Preço final: R$ ${valorFinal}`);
```



EXERCÍCIO

Criar uma função chamada `verificarAprovacao`.

A função recebe uma nota e retorna:

`Aprovado`, se a nota for maior ou igual a 7;

`Recuperação`, se for maior ou igual a 5;

`Reprovado`, se for menor que 5.

Testar com pelo menos 3 notas diferentes.



REVISÃO DA AULA

Conferir com a turma:

Todos criaram um `if/else` ?

Todos testaram `&&` ou `||` ?

Todos criaram uma função?

Todos usaram parâmetro?

Todos entenderam o papel do `return` ?

Próxima aula:

interação com HTML usando DOM e eventos.



RESOLUÇÃO E LIVE PREVIEW

Depois de tentar o exercício, acesse a resolução com preview ao vivo:

<https://tiago.jetcode.com.br/javascript-intensivo-resolucoes/aula-02/>

Use este material para:

- comparar com a sua solução;
- testar o comportamento esperado;
- revisar o código depois da aula.