

**FACULDADES FACCAT**

**ADRIAN HIDEKI DOS SANTOS**

**SOFTWARE DE OTIMIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS**

**TUPÃ  
2020**

**ADRIAN HIDEKI DOS SANTOS**

**SOFTWARE DE OTIMIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS**

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de Sistemas de Informação das Faculdades FACCAT, como requisito para o exame de defesa e obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação. **Orientador(a):** Esp. Ewerton José da Silva.

**TUPÃ  
2020**

**ADRIAN HIDEKI DOS SANTOS**

**SOFTWARE DE OTIMIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdades FACCAT, como parte dos requisitos necessários para obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação.

**BANCA EXAMINADORA**

---

Prof.º

---

Prof.º

---

Prof.º Ewerton José da Silva (Orientador)

**TUPÃ**  
**2020**

## RESUMO

O banco de dados, é um dos principais componentes em um sistema de informação, nele são armazenados e processados dados, tornando-se uma fonte valiosa de informação para uma empresa, sendo importante que seu funcionamento seja estável e performático. Um dos requisitos mais importantes na operação de um software é o tempo de execução de determinada ação no sistema, onde a atividade deve ocorrer no menor tempo possível. Porém nem sempre todos os processos em um sistema são assim, podendo até demorar horas para concluir uma ação no sistema, gerando insatisfação ao usuário. O objetivo deste trabalho é disponibilizar uma aplicação que realize otimizações no banco de dados. A aplicação foi desenvolvida em C#, utilizando como banco de dados o SQL Server. Com um conjunto de boas práticas para banco de dados, foi possível criar uma aplicação que analise a estruturas do banco de dados e realize sugestões de melhorias, que devem otimizar as operações e evidenciar processos com problemas de performance. Com o desenvolvimento desta aplicação foi possível avaliar a importância da performance dos processos de software, de forma que possibilite as aplicações atuais retornem as informações no menor tempo possível.

**Palavras-chave:** Banco de dados; Performance; SQL Server; Dados;

## **ABSTRACT**

The database is one of the main components in an information system, data is stored and processed in it, making it a valuable source of information for a company, being important that its functioning is stable and performance. One of the most important requirements in the operation of a software is the time of execution of a certain action in the system, where the activity must occur in the shortest possible time. However, not all processes in a system are always like this, and it may even take hours to complete an action in the system, generating user dissatisfaction. The objective of this work is to provide an application that performs optimizations in the database. The application was developed in C #, using SQL Server as database. With a set of good practices for the database, it was possible to create an application that analyzes the database structures and makes suggestions for improvements, which should optimize operations and highlight processes with performance problems. With the development of this application, it was possible to evaluate the importance of the performance of software processes, in a way that allows current applications to return information in the shortest possible time.

**Keywords:** Database; Performance; SQL Server; Data;

## LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Tabelas de um Banco de Dados.....	16
Figura 2 - Edgar Frank Codd.....	17
Figura 3 - Página de dados SQL Server.....	24
Figura 4 - Extensão de páginas.....	25
Figura 5 - Sintaxe de criação de índices.....	27
Figura 6 - Modelo de entidade e relacionamento.....	28
Figura 7 - Diagrama de Classe.....	37
Figura 8 - Diagrama de caso de uso.....	38
Figura 9 - Tela de Cadastro de usuário.....	40
Figura 10 - Tela de autenticação.....	42
Figura 11 - Tela de Configuração dos ambientes.....	44
Figura 12 - Tela de Seleção de ambientes configurados.....	46
Figura 13 - Tela de seleção de banco de dados.....	48
Figura 14 - Tela de visualização de configurações.....	50
Figura 15 - Tela de desfragmentação de índices.....	52
Figura 16 - Tela de atualização de estatísticas.....	54
Figura 17 - Tela de índices ausentes.....	56
Figura 18 - Tela de monitoramento de conexões.....	58
Figura 19 - Tela de Detalhes da Sessão.....	59
Figura 20 - Tela de edição de índices.....	61
Figura 21 - Tela de monitoramento de consultas.....	63
Figura 22 - Tela de Detalhes da Consulta.....	64
Figura 23 - Tela de edição de usuários.....	66
Figura 24 - Tela de Índices Ausentes.....	72
Figura 25 - Relatório de Índices Ausentes.....	73
Figura 26 - Instruções SQL para gerar o relatório de índices ausentes.....	74
Figura 27 - Tela de Atualização de Estatísticas.....	76
Figura 28 - Relatório de Atualização de Estatísticas.....	77
Figura 29 - Instruções SQL para gerar o relatório de atualização de estatísticas.....	78
Figura 30 - Tela de Índices Fragmentados.....	80
Figura 31 - Relatório de Índices Fragmentados.....	81
Figura 32 - Instruções SQL para gerar o relatório de índices fragmentados.....	82

Figura 33 - Tela de Conexões ativas.....	84
Figura 34 - Relatório de conexões ativas.....	85
Figura 35 - Instruções SQL para gerar o relatório de conexões ativas.....	86
Figura 36 - Tela de Consultas.....	88
Figura 37 - Relatório de Consultas.....	89
Figura 38 - Instruções SQL para gerar o relatório de consultas.....	90

## LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Exemplo de tabela antes da primeira forma.....	20
Tabela 2 - Exemplo de tabela com a primeira forma normal aplicada.....	20
Tabela 3 - Tabela de vendas antes da segunda forma.....	21
Tabela 4 - Tabela de Produtos segunda forma.....	21
Tabela 5 – Tabela de Venda x Produto.....	21
Tabela 6 - Tabela de Servidores.....	29
Tabela 7 - Tabela de configurações do servidor.....	29
Tabela 8 - Tabela de Configurações.....	30
Tabela 9 - Tabela de Banco de dados.....	30
Tabela 10 - Tabela de configurações do banco de dados.....	31
Tabela 11 - Tabela de Grupo de Arquivos.....	31
Tabela 12 - Tabela de arquivos.....	32
Tabela 13 - Tabela de tabelas.....	33
Tabela 14 - Tabela de restrições.....	34
Tabela 15 - Tabela de estatísticas.....	35
Tabela 16 - Tabela de índices.....	36
Tabela 17 - UC001 Cadastrar usuário.....	39
Tabela 18 - UC002 Autenticar.....	41
Tabela 19 - UC003 Configurar ambiente.....	43
Tabela 20 - UC004 Selecionar ambiente.....	45
Tabela 21 - UC005 Selecionar banco de dados.....	47
Tabela 22 - UC006 Visualizar configurações.....	49
Tabela 23 - UC007 Índices fragmentados.....	51
Tabela 24 - UC008 Atualizar estatísticas.....	53
Tabela 25 - UC009 Índices Ausentes.....	55
Tabela 26 - UC010 Monitorar conexões.....	57
Tabela 27 - UC011 Editar índices.....	60
Tabela 28 - UC012 Monitorar consultas.....	62
Tabela 29 - UC013 Editar Usuários.....	65
Tabela 30 - Permissões de acesso.....	70



## SUMÁRIO

1. Introdução.....	13
1.1. Definição do problema.....	13
1.2. Objetivos.....	14
1.2.1. Objetivo Geral.....	14
1.2.2. Objetivo Específico.....	14
1.3. Justificativa.....	14
1.4. Metodologia.....	14
2. Fundamentação teórica.....	15
2.1. Introdução ao banco de dados.....	15
2.2. SGBD.....	18
2.3. Melhores práticas de banco de dados.....	19
2.4. Normalização de dados.....	19
2.4.1. Primeira forma.....	20
2.4.2. Segunda forma.....	21
2.4.3. Terceira forma.....	22
2.4.4. Quarta forma.....	22
2.4.5. Quinta forma.....	23
2.5. SQL Server.....	23
2.6. Indexação de tabelas e estrutura de dados.....	24
3. Desenvolvendo o projeto proposto.....	28
3.1. Diagramas UML.....	28
3.1.1. MER - Modelo de Entidade e Relacionamento.....	28
3.1.2. Dicionário de dados.....	29
3.1.3. Diagrama de Classes.....	37
3.1.4. Diagrama de Casos de Uso.....	38
3.1.4.1. Descrição de Caso de Uso: Cadastrar usuário.....	39

3.1.4.2. Tela de Cadastrar usuário.....	40
3.1.4.3. Descrição de Caso de Uso: Autenticar.....	41
3.1.4.4. Tela de autenticação.....	42
3.1.4.5. Descrição de Caso de Uso: Configurar ambiente.....	43
3.1.4.6. Tela de Configuração dos ambientes.....	44
3.1.4.7. Descrição de Caso de Uso: Selecionar ambiente.....	45
3.1.4.8. Tela de Seleção de ambientes configurados.....	46
3.1.4.9. Descrição de Caso de Uso: Selecionar banco de dados.....	47
3.1.4.10. Tela de seleção de banco de dados.....	48
3.1.4.11. Descrição de Caso de Uso: Visualizar configurações.....	49
3.1.4.12. Tela de visualização de configurações.....	50
3.1.4.13. Descrição de Caso de Uso: Índices fragmentados.....	51
3.1.4.14. Tela de desfragmentação de índices.....	52
3.1.4.15. Descrição de Caso de Uso: Atualizar estatísticas.....	53
3.1.4.16. Tela de atualização de estatísticas.....	54
3.1.4.17. Descrição de Caso de Uso: Índices ausentes.....	55
3.1.4.18. Tela de índices ausentes.....	56
3.1.4.19. Descrição de Caso de Uso: Monitorar conexões.....	57
3.1.4.20. Tela de monitoramento de conexões.....	58
3.1.4.21. Descrição de Caso de Uso: Editar índices.....	60
3.1.4.22. Tela de edição de índices.....	61
3.1.4.23. Descrição de Caso de Uso: Monitorar consultas.....	62
3.1.4.24. Tela de monitoramento consultas.....	63
3.1.4.25. Descrição de Caso de Uso: Editar Usuários.....	65
3.1.4.26. Tela de edição de usuários.....	66
3.2. Requisitos não funcionais.....	67
3.2.1. Manutenção.....	67

3.2.2. Suporte.....	68
3.2.3. Infraestrutura.....	68
3.2.4. Segurança.....	68
3.3. Métodos para controle de segurança do sistema.....	69
3.3.1. Controle de Segurança Lógica.....	69
3.3.2. Plano de Contingência.....	70
3.4. Layout dos Relatórios.....	71
3.4.1. Relatório de índices ausentes.....	71
3.4.1.1. Tela do relatório.....	72
3.4.1.2. Exemplo do relatório.....	73
3.4.1.3. Instruções SQL.....	74
3.4.1.4. Ferramenta utilizada para desenvolver e apresentar o relatório.....	75
3.4.2. Relatório de estatísticas.....	75
3.4.2.1. Tela do relatório.....	76
3.4.2.2. Exemplo do relatório.....	77
3.4.2.3. Instruções SQL.....	78
3.4.2.4. Ferramenta utilizada para desenvolver e apresentar o relatório.....	79
3.4.3. Relatório de índices fragmentados.....	79
3.4.3.1. Tela do relatório.....	80
3.4.3.2. Exemplo do relatório.....	81
3.4.3.3. Instruções SQL.....	82
3.4.3.4. Ferramenta utilizada para desenvolver e apresentar o relatório.....	83
3.4.4. Relatório de conexões ativas.....	83
3.4.4.1. Tela do relatório.....	84
3.4.4.2. Exemplo do relatório.....	85
3.4.4.3. Instruções SQL.....	86
3.4.4.4. Ferramenta utilizada para desenvolver e apresentar o relatório.....	87

3.4.5. Relatório de consultas.....	87
3.4.5.1. Tela do relatório.....	88
3.4.5.2. Exemplo do relatório.....	89
3.4.5.3. Instruções SQL.....	90
3.4.5.4. Ferramenta utilizada para desenvolver e apresentar o relatório.....	91
4. Implementações Futuras.....	91
5. Conclusão.....	91
6. Referências Bibliográficas.....	92

## **1. Introdução**

Atualmente muitas soluções possuem sua lógica de negócio concentrada no banco de dados, ou seja, em regras de negócio e tecnologia, torna-se cada vez mais importante prezar pelo controle e performance do que acontece no banco de dados. Para que os clientes tenham maior fluidez ao utilizar o sistema e os usuários consigam fazer as operações normalmente com eficiência e praticidade.

Com os padrões definidos pela tecnologia, de melhores práticas, seja para estruturação e codificação, torna-se importante cada vez mais adequar os programas existentes para este padrão, para sistemas antigos acaba sendo necessário revisar os códigos existentes, gerando atividades que não seriam necessárias se fosse utilizado um padrão de desenvolvimento eficiente.

O SQL Server possui uma linguagem chamada T-SQL (Transact SQL), onde é possível de modo transacional, interagir com o banco de dados, fazendo consultas e atualizações no mesmo (MICROSOFT, 2020). Quando precisamos processar as informações no banco de dados, é necessário utilizar das funções disponíveis na linguagem T-SQL, todavia deve sempre atentar-se com relação às operações no banco de dados que possuem filtros ou ordenações pois quando não existem índices e suporte uma consulta pode ficar muito lenta, consumindo recursos desnecessários do servidor.

Para a Microsoft (2020), os índices são objetos no banco de dados criados para otimizar operações no banco de dados para determinadas tabelas e visões, basicamente os índices ordenam os registros de uma tabela, a partir dos campos, ou seja, quando um índice é criado precisamos informar as colunas chaves, criando o índice quando realizarmos uma consulta utilizando de filtros os campos do índices, onde temos um ganho de performance, pois não é necessário ler toda a tabela ou ordenar os dados para realizar a pesquisa.

### **1.1. Definição do problema**

A lentidão no banco de dados pode ser causada por diversos fatores, seja uma tabela muito grande, comandos utilizados de forma incorreta, a ausência de indexação ou a má indexação de uma e várias tabelas, onde podem afetar as funcionalidades do sistema tornando-as lentas impedindo o fluxo do usuário. Ainda, configurações indevidas, no banco, ou tabelas com uma grande volumetria, podem

atrapalhar o funcionamento do ambiente, prejudicando todos os usuários do ambiente.

## **1.2. Objetivos**

### **1.2.1. Objetivo Geral**

Desenvolver um sistema de otimização de banco de dados, tornando possível gerar relatórios de pontos que possam ser melhorados no sistema, com relação ao banco de dados, sendo possível fazer análises de informações presentes na base e de rotinas sendo executadas em tempo real.

### **1.2.2. Objetivo Específico**

Identificar problemas que degradam a performance do banco de dados, criar e alterar índices em tabelas no banco de dados, de forma que facilite o trabalho de identificação de problemas e customização de índices na base de dados.

- Estudar e apresentar as melhores práticas de banco de dados;
- Desenvolver um sistema que automatize verificações realizadas manualmente;
- Exemplificar situações que podem afetar a performance de um sistema;

## **1.3. Justificativa**

Cada vez mais se torna necessário realizar análises nos servidores de banco de dados, devido à quantidade de itens que podem afetar o desempenho do servidor, por isso torna-se necessário economizar tempo e identificar o problema de forma automática e que o resultado seja compreendido, considerando sempre as melhores práticas de configuração e programação no banco de dados. Com isso, é possível evidenciar para os clientes os problemas que afetam o servidor e o sistema em si.

## **1.4. Metodologia**

Será consultada a documentação do produto SQL Server atualizada, assim como sites de profissionais nesta tecnologia para que seja sempre levando em

consideração os melhores padrões de configuração e desenvolvimento. O software será desenvolvido em C#, utilizando os recursos mais atualizados dotnet framework.

## **2. Fundamentação teórica**

### **2.1. Introdução ao banco de dados**

O banco de dados é um aplicativo que armazena os dados em formato de tabelas, contendo linhas e colunas. Quando se fala de banco de dados, temos que saber a diferença entre dados e informações, para Silva (2015):

Os dados são os fatos brutos, em sua forma primária, e podem não fazer nenhum sentido quando estão isolados; já as informações são o agrupamento de dados organizados, de forma que façam sentido e gerem algum conhecimento.

Um banco de dados pode ter diversas tabelas, assim como uma tabela pode ter várias linhas. Sempre que criamos uma tabela, temos o objetivo de armazenar um conjunto de dados sobre uma entidade específica, ou seja, se criarmos uma tabela de pessoas, criaremos campos que armazenam dados de uma pessoa, como nome, data de nascimento, peso. Segundo Silva (2015):

Uma das definições de banco de dados afirma que se trata de uma coleção de informações que se relacionam de modo que criem algum sentido, isto é, é uma estrutura bem organizada de dados que permite a extração de informações. Assim, são muito importantes para empresas e tornaram-se a principal peça dos sistemas de informação.

Com esta afirmação, conseguimos entender que através de um banco de dados é possível que sistemas processem informações, e que elas sejam utilizadas por uma organização ou indivíduo, por este motivo é importante ter uma estrutura muito bem organizada ao se criar um banco de dados, definindo as colunas, os tipos das colunas, as nomenclaturas e um dos itens mais importantes do banco de dados que é o relacionamento das tabelas (a figura 1 é uma representação visual da estrutura de uma tabela e seus relacionamentos), que garante a integridade do banco de dados e da regra de negócio da aplicação em si.

Figura 1 - Tabelas de um Banco de Dados




Fonte: Site Estudo Pratico. Disponível em  
<https://www.estudopratico.com.br/banco-de-dados/>.

Atualmente os bancos de dados são disponibilizados com recursos modernos que facilitam a criação, manutenção e monitoramento do banco de dados, todavia os bancos de dados nem sempre foram aplicações tão robustas, mas sim aplicações que evoluíram conforme as necessidades do mercado e da comunidade.

A história do banco de dados, conforme explica Rezende (2020), tem seu início com os softwares de armazenamento de informações (aplicações como Clipper, Dbase 2, Fox Pro, COBOL), os mesmos disponibilizavam métodos e funcionalidades para armazenar informações, selecionar e editar as mesmas. Para Rezende (2020), durante os anos de 1970 e 1972 surgiu o modelo de banco de dados relacional, proposto por Edgar Frank Codd (figura 2), isso fez com que o modo em que os dados são armazenados não estivessem relacionados com a estrutura lógica do banco de dados, criando-se assim uma modelagem que buscava relacionar entidades do banco de dados, evitando uma modelagem que possa conter erros ou dados duplicados em uma mesma tabela.



Figura 2 - Edgar Frank Codd



Fonte: Site Pioneiros. Disponível em  
<<https://sites.google.com/site/pioneiroscomputacao/p-1970-89/p61>>.

O banco de dados relacional proporcionou muitas melhorias em projetos de banco de dados, de forma que não ocorram redundâncias e campos desnecessários nas tabelas, ganhando armazenamento e melhorando a performance. Em 1976 o Dr. Peter Chen propôs o modelo de entidades e seus relacionamentos (conhecido atualmente como MER), sendo uma técnica de criação de projetos de banco de dados, capaz de descrever a estrutura inteira do banco e seus respectivos relacionamentos, sendo fácil, intuitivo e muito prático em casos de dúvidas na fase de desenvolvimento e manutenção do produto. Em 1980 segundo Rezende (2020):

A Linguagem Estruturada de Consulta – SQL (Structured Query Language) se torna um padrão mundial. A IBM transforma o DB2 como carro chefe da empresa em produtos para BD. Os modelos em rede e hierárquico passam a ficar em segundo plano praticamente sem desenvolvimentos utilizando seus conceitos, porém vários sistemas legados continuam em uso. O desenvolvimento do IBM PC desperta muitas empresas e produtos de BD como: RIM, RBASE 5000, PARADOX, OS/2 Database Manager, Dbase III e IV (mais tarde transformado em FoxBase e mais tarde ainda como Visual FoxPro), Watcom SQL, entre outros.

Em 1990, um modelo de aplicação começou a ganhar espaço no mercado, de acordo com Rezende (2020), “O modelo cliente-servidor (client-server) passa a ser

uma regra para futuras decisões de negócio e vemos o desenvolvimento de ferramentas de produtividade como Excel/Access (Microsoft) e ODBC”.

Na metade dos anos 90, os processos de transação em tempo real atingem uma estabilidade com seu intenso uso em pontos de venda (REZENDE, 2020). A partir dos anos 2000, os sistemas gerenciadores de banco de dados evoluíram muito, tendo capacidade de armazenar grande quantidade de dados e aumentaram os recursos fornecidos para que se torne cada vez mais fácil trabalhar com as informações no banco de dados.

Atualmente os bancos de dados seguem com a tendência de não ser somente um repositório de dados, mas sim uma fonte de informações que torna-se possível extrair estatísticas e assim fornecer uma informação que seja possível utilizar em uma tomada de decisão, temos diversos bancos de dados que suportam capacidades superiores a Terabytes de informações, e tecnologias que conseguem processar as mesmas de acordo com as necessidades de negócio e níveis estratégicos da empresa (REZENDE, 2020). Recentemente as empresas têm investido muito em bancos de dados potentes, apostando em sistemas relacionais e não relacionais, visando sempre o melhor desempenho e praticidade em suas aplicações.

## **2.2. SGBD**

Os SGBD nada mais são do que os Sistemas de gerenciamento de banco de dados, os mesmos são aplicações que tem o intuito de gerenciar o banco de dados, sendo responsável por fazer os processamentos, armazenar, atualizar, apagar e selecionar informações no banco de dados que está sendo gerenciado, segundo Sanches (2005):

Os sistemas de banco de dados são projetados para gerenciar grandes grupos de informações. O gerenciamento de dados envolve a definição de estruturas para armazenamento de informação e o fornecimento de mecanismos para manipulá-las. Além disso, o sistema de banco de dados precisa fornecer segurança das informações armazenadas, caso o sistema dê problema, ou contra tentativas de acesso não-autorizado. Se os dados devem ser divididos entre diversos usuários, o sistema precisa evitar possíveis resultados anômalos [...] A importância das informações na maioria das organizações e o conseqüente valor dos bancos de dados têm

orientado o desenvolvimento de um grande corpo de conceitos e técnicas para o gerenciamento eficiente dos dados.

O sistema gerenciador do banco de dados deve ser uma aplicação completa, onde seja possível garantir a integridade dos dados e que seja possível também realizar atividades de contingência, onde caso ocorra algum imprevisto, seja possível recuperar as informações, sendo um mecanismo conhecido pelo termo de *backup*.

### **2.3. Melhores práticas de banco de dados**

As boas práticas de programação existem também quando falamos de banco de dados, muitos programas de banco de dados possuem uma linguagem de programação onde é possível criar rotinas com validações lógicas, manipulação de dados e estruturas de repetição. Com todos estes recursos disponíveis em um banco de dados, deve-se sempre utilizar as melhores práticas de desenvolvimento voltado para banco de dados, principalmente na estruturação de tabelas, envolvendo princípios básicos de modelagem de banco de dados e indexação de dados.

### **2.4. Normalização de dados**

A normalização do banco de dados é uma das técnicas mais importantes utilizadas na modelagem do banco de dados e na criação de suas tabelas, com a utilização da mesma, temos diversos aproveitamentos do banco de dados em si, observando o entendimento do sistema, custo de armazenamento e otimização do mesmo, segundo Machado (2015):

Normalização é o processo de modelar o banco de dados projetando a forma como as informações serão armazenadas a fim de eliminar, ou pelo menos minimizar, a redundância no banco. Tal procedimento é feito a partir da identificação de uma anomalia em uma relação, decompondo-as em relações melhor estruturadas.

Normalmente precisamos remover uma ou mais colunas da tabela, dependendo da anomalia identificada e criar uma segunda tabela, obviamente com suas próprias chaves primárias e relacionarmos a primeira com a segunda para assim tentarmos evitar a redundância de informações.

Ao se utilizar a normalização de dados em um banco de dados, temos cinco formas para aplicar e assim normalizar um banco de dados, de forma simples, o

objetivo da normalização do banco de dados é eliminar a duplicidade de informações e também evitar que informações não obrigatórias sejam armazenadas na mesma tabela, analisando todas as formas normais cada forma faz com que os dados sejam mais sintéticos e íntegros. Para considerar um banco de dados como normalizado não é necessário aplicar todas as formas normais, aplicando até a terceira forma já é possível considerar como normalizada (MARCHI, 2013).

#### 2.4.1. Primeira forma

A primeira forma consiste em remover campos que possuem mais de um valor informado. Nesse caso é necessário separar os as informações de um único campo em vários campos. Outro quesito da primeira forma normal é identificar a chave primária da tabela, sendo uma chave natural ou artificial (MELLO, 2016).

Tabela 1 - Exemplo de tabela antes da primeira forma

Código	Nome	Endereço
10	Adrian Hideki	Rua Cherentes, 60, CEP: 17600-000
11	Alanis Mayumi	Rua Tapajós, 110, 17600-030
12	Luciane Mitiko	Rua Carijós, 180, 17601-611
14	Marcos Oliveira	Avenida Lélio Pizza, 180, 17605-655

Fonte: Autoria própria.

Tabela 2 - Exemplo de tabela com a primeira forma normal aplicada

Código (PK)	Nome	Endereço	Número	CEP
10	Adrian Hideki	Rua Cherentes	60	17600-000
11	Alanis Mayumi	Rua Tapajós	110	17600-030
12	Luciane Mitiko	Rua Carijós	180	17601-611
14	Marcos Oliveira	Avenida Lélio Pizza	180	17605-655

Fonte: Autoria própria.

Analisando as tabelas apresentadas, é possível identificar que o campo endereço (da tabela 1) foi separado em um total de três campos, sendo eles Endereço, Número e CEP (na tabela 2), mostrando assim uma tabela antes da primeira forma normal e após.

### 2.4.2. Segunda forma

A segunda forma normal pode ser utilizada quando a tabela em si já está na primeira forma normal, tendo o objetivo de identificar campos que não dizem respeito a chave primária da tabela completamente, sendo necessário gerar uma nova tabela com esses dados (MELLO, 2016). Sendo assim podemos assumir um exemplo da tabela de vendas (tabela 3), onde temos o código da venda e do produto vendido, porém nem todos os campos dependem completamente da chave primária desta tabela:

Tabela 3 - Tabela de vendas antes da segunda forma

Código Venda	Código produto	Nome Produto	Quantidade	Valor Produto
1	1	Caneca	10	1,50
2	2	Lápis	30	0,80
3	3	Borracha	15	1,50

Fonte: Autoria própria.

Ao aplicar a segunda forma normal é gerada duas tabelas, uma de produtos (tabela 4) e outra de vendas x produtos (tabela 5):

Tabela 4 - Tabela de Produtos segunda forma

Código Produto (PK)	Nome Produto	Valor Produto
1	Caneca	1.50
2	Lápis	0,80
3	Borracha	1,50

Fonte: Autoria Própria.

Tabela 5 – Tabela de Venda x Produto

Código Venda (PK)	Código Produto (FK, PK)	Quantidade
1	1	10
2	2	30
3	3	15

Fonte: Autoria Própria.

Note que agora eu não tenho mais o nome do produto na tabela de vendas, fazendo com que todos os campos da tabela de vendas dependam da chave primaria nos campos Código Venda e Código Produto, sendo uma chave composta.

### 2.4.3. Terceira forma

Segundo Mello (2016), para a terceira forma, deve-se “Identificar todos os atributos que são funcionalmente dependentes de outros atributos não chave”, nesse caso devemos remover esses campos.

### 2.4.4. Quarta forma

Para Mello (2016), uma tabela estar na quarta forma normal, ela deve estar na terceira forma e não existir dependências multivaloradas. Nesse caso devemos dividir a tabela em várias, evitando assim redundância de dados. Abaixo conseguimos observar uma tabela antes (tabela 6) e depois da quarta forma normal (tabelas 7 e 8):

Tabela 6 – Tabela antes da quarta forma normal

Código Aula	Aluno	Sala
A001	E001	S001
A001	E002	S001
A001	E001	S002
A001	E002	S002

Fonte: Autoria Própria.

Tabela 7 - Tabela de Aula x Alunos

Código Aula	Aluno
A001	E001
A001	E002

Fonte: Autoria própria.

Tabela 8 - Tabela de Aula x Sala

Código Aula	Sala
A001	S001
A001	S002

Fonte: Autoria própria.

Nesta forma normal, foram geradas duas tabelas, sendo uma com a relação das aulas e alunos, e na outra a relação das aulas com as salas, evitando assim duplicidade nos dados das tabelas, como era possível observar na tabela 6.

#### **2.4.5. Quinta forma**

Para Marchi (2013), a quinta forma normal pode ser definida no seguinte conceito:

A 5FN ou Forma normal de Projeção-Junção baseia-se no conceito de dependência de junção. Dependência de junção expressa a capacidade de um tabela, que tenha sido decomposta em duas ou mais tabelas menores, de se reconstruir novamente a partir das novas tabelas, obtendo-se a tabela original. Logo, uma tabela está na 5FN quando não é mais possível decompô-la. Há um consenso que são raras as exceções que necessitam da passagem para a 5FN, na maioria dos casos, quando uma tabela está na 4FN também estará na 5FN.

Conforme é explicado por Marchi (2013), a quinta forma normal é raramente utilizada, basicamente é utilizada quando existem informações dependentes decompostas em tabelas separadas que precisam estar juntas em uma tabela.

### **2.5. SQL Server**

O SQL Server é um sistema gerenciador de banco de dados mais populares da atualmente, presente em diversas empresas ao redor do mundo, devido a sua grande comunidade técnica e facilidade de uso, é preferência em diversas empresas desenvolvedoras de software, porém sua primeira versão surgiu inicialmente em 1988, sendo disponibilizado junto a versão do Windows NT (uma das versões iniciais do Windows) e posteriormente foi evoluindo como um produto separado, evoluindo recursos e funcionalidades novas em cada versão (PACIEVITCH, 2020).


Os bancos de dados relacionais em geral, seguem um padrão de codificações que deve ser iguais para todos os bancos de dados, este é o padrão ANSI de programação, o SQL possui a linguagem de programação chamada de T-SQL (Transact SQL), que possui os comandos do padrão ANSI e além disso, funcionalidades que somente o SQL Server possui, como comandos de agregações e funções que não fazem parte do padrão do SQL Server.

Recentemente a Microsoft lançou a versão do SQL Server 2019, hoje o SQL Server além de ser um sistema gerenciador de banco de dados, o mesmo possui funcionalidades de atividades como processamento de massas de dados (conhecido pelo termo Big Data), suporte a Data Warehouse (conhecido por DW, uma forma de armazenamento e processamento de dados através de visões) e processos de BI (Business Intelligence), além de possuir sua versão online no Azure, uma plataforma digital de serviços, como máquinas virtuais e servidores de banco de dados SQL ou NoSQL (MICROSOFT, 2020).

## 2.6. Indexação de tabelas e estrutura de dados

O SQL Server possui um mecanismo de armazenamento de informações em páginas de dados, segundo a documentação do Microsoft SQL Server (MSSQL) a página de dados é a unidade de armazenamento fundamental no armazenamento dos dados, qualquer informação gravada no banco de dados é gravado em páginas de dados, cada página de dados possui um tamanho de 8 kilobytes (ou 8KB). A estrutura da página de dados (representado visualmente pela Figura 3) pode ser dividida entre o cabeçalho, que contém algumas informações de metadados e linhas de dados.

Figura 3 - Página de dados SQL Server




Fonte: Microsoft SQL Server Docs. Disponível em:

<<https://docs.microsoft.com/pt-br/sql/relational-databases/pages-and-extents-architecture-guide?view=sql-server-ver15>>.



Entendendo como funcionam as páginas, é possível compreender as extensões, que nada mais é do que um conjunto de oito páginas de dados, segundo as documentações da Microsoft, as extensões (representada pela figura 4) podem ser classificadas em duas, uniformes e mixadas, onde as extensões uniformes possuem dados de somente uma tabela e extensões mixadas possuem páginas de diversas tabelas.

Figura 4 - Extensão de páginas



Fonte: Microsoft SQL Server Docs. Disponível em:

<<https://docs.microsoft.com/pt-br/sql/relational-databases/pages-and-extents-architecture-guide?view=sql-server-ver15>>.

Quando vamos inserir alguma informação caso o SQL Server não tenha página de dados já criadas em branco é necessário no momento da inserção dos dados gerar estas páginas, isso envolve custos de processamento no servidor que o SQL Server está instalado, consumindo recursos de processador, disco e memória, por isso sempre é recomendado deixar páginas de dados já criadas no banco de dados, evitando assim lentidões em inserções massivas no sistema.

Os índices são objetos essenciais para o funcionamento de um banco de dados de sistemas online, este objetivo tem o objetivo de otimizar consultas realizadas no banco de dados, por isso a ausência de índices eficazes em um banco de dados pode causar gargalos no servidor e acabar afetando o tempo de resposta da consulta. Segundo a documentação da MSSQL (Microsoft SQL Server 2020), os índices devem ser criados de forma que ofereçam suporte a consultas complexa, contendo filtros e ordenação de dados na mesma, no SQL Server existem diversos tipos de índices:

- Clusterizado

- Não clusterizado
- Exclusivo
- Filtrado
- Columnstore
- Hash
- Não clusterizado com otimização em memória

Os índices nada mais são do que cópias dos dados de uma tabela em um objeto interno do SQL Server, com o intuito de otimizar a leitura dos dados de uma determinada tabela, pense no índice como se fosse o sumário e a tabela um livro, para a Microsoft (2019) um índice pode ser definido como:

Um índice é uma estrutura em disco associada a uma tabela ou exibição, que agiliza a recuperação das linhas de uma tabela ou exibição. Um índice contém chaves criadas de uma ou mais colunas da tabela ou exibição. Essas chaves são armazenadas em uma estrutura (árvore B) que habilita o SQL Server a localizar a linha ou as linhas associadas aos valores de chave de forma rápida e eficaz.

Uma tabela pode ter vários índices, todavia deve-se tomar cuidado para não criar muitos, pois acaba aumentando o tamanho da tabela e aumenta o tempo das operações de inserção e atualização de dados, pois é necessário replicar as alterações nos índices criados, ou seja, um índice desnecessário pode prejudicar a performance de uma consulta (RODRIGUES, 2020). Para criar um índice utilizando o SQL Server, observe a sintaxe do SQL Server demonstrada na figura 5:

Figura 5 - Sintaxe de criação de índices

```
SQL Copiar

-- Create a nonclustered index on a table or view
CREATE INDEX i1 ON t1 (col1);

-- Create a clustered index on a table and use a 3-part name for the table
CREATE CLUSTERED INDEX i1 ON d1.s1.t1 (col1);

-- Syntax for SQL Server and Azure SQL Database
-- Create a nonclustered index with a unique constraint
-- on 3 columns and specify the sort order for each column
CREATE UNIQUE INDEX i1 ON t1 (col1 DESC, col2 ASC, col3 DESC);
```

Fonte: Microsoft SQL Server Docs. Disponível em:  
<<https://docs.microsoft.com/pt-br/sql/t-sql/statements/create-index-transact-sql?view=sql-server-ver15>>.

Note que após o comando “CREATE” é colocado o tipo do índice, quando o tipo do índice não é informado o SQL Server assume que o mesmo é não clusterizado (NONCLUSTERED), após o tipo do índice é necessário escrever “INDEX”, declarar o nome do índice, seguido por “ON” e o nome da tabela, observe que é necessário informar as colunas e a ordenação das mesmas (ordem ascendente ou descendente), normalmente as colunas informadas no índice são as que sofrem filtragem ou ordenação de dados.



### 3.1.2. Dicionário de dados

Tabela 6 - Tabela de Servidores

Entidade: Server					
Descrição: Armazenar os dados do servidor					
Nro do Atributo	Atributo	Tipo	Chave Primária	Chave Estrangeira	Descrição
01	server_id	Integer	X		Identificador do servidor
02	server_name	varchar(255)			Nome
03	update_date	datetime			Data de atualização
RELACIONAMENTOS:					
ID	Entidade		Atributo Origem	Atributo Destino	
Não há					

Fonte: Autoria própria.

Tabela 7 - Tabela de configurações do servidor

Entidade: Server_Configurations					
Descrição: Armazenar as configurações do servidor					
Nro do Atributo	Atributo	Tipo	Chave Primária	Chave Estrangeira	Descrição
01	configuration_id	Integer	X	X	Identificador da configuração
02	server_id	Integer	X	X	Identificador do servidor
03	configuration_value	varchar(255)			Valor da configuração
04	update_date	datetime			Data de atualização
RELACIONAMENTOS:					
ID	Entidade		Atributo Origem	Atributo Destino	
01	Server		server_id	server_id	
02	Configuration		configuration_id	configuration_id	

Fonte: Autoria própria.

Tabela 8 - Tabela de Configurações

Entidade: Configuration					
Descrição: Armazenar as configurações					
Nro do Atributo	Atributo	Tipo	Chave Primária	Chave Estrangeira	Descrição
01	configuration_id	Integer	X		Identificador da configuração
02	configuration_name	varchar(255)			Nome da configuração
03	configuration_description	varchar(255)			Descrição da configuração
04	update_date	datetime			Data de atualização
RELACIONAMENTOS:					
ID	Entidade		Atributo Origem	Atributo Destino	
Não há					

Fonte: Autoria própria.

Tabela 9 - Tabela de Banco de dados

Entidade: Database					
Descrição: Armazenar os bancos de dados					
Nro do Atributo	Atributo	Tipo	Chave Primária	Chave Estrangeira	Descrição
01	database_uid	Integer	X		Identificador da base
02	server_id	Integer		X	Identificador do servidor
03	database_name	varchar(255)			Nome da base
04	update_date	datetime			Data de atualização
05	ativo	bit			Ativo
RELACIONAMENTOS:					
ID	Entidade		Atributo Origem	Atributo Destino	
01	Server		server_id	server_id	

Fonte: Autoria própria.

Tabela 10 - Tabela de configurações do banco de dados

Entidade: Database_Configurations					
Descrição: Armazenar as configurações do banco de dados					
Nro do Atributo	Atributo	Tipo	Chave Primária	Chave Estrangeira	Descrição
01	configuration_id	Integer	X	X	Identificador da configuração
02	configuration_value	varchar(255)			Valor da configuração
03	update_date	datetime			Data de atualização
04	database_uid	Integer	X	X	Identificador Único do Banco de dados
05	ativo	bit			Se o banco está ativo ou não
RELACIONAMENTOS:					
ID	Entidade		Atributo Origem	Atributo Destino	
01	Database		database_uid	database_uid	
02	Configuration		configuration_id	configuration_id	

Fonte: Autoria própria.

Tabela 11 - Tabela de Grupo de Arquivos

Entidade: Filegroup					
Descrição: Armazenar as informações do grupo de arquivos					
Nro do Atributo	Atributo	Tipo	Chave Primária	Chave Estrangeira	Descrição
01	filegroup_uid	Integer	X		Identificador Único do Filegroup
02	filegroup_name	varchar(255)			Nome do grupo de arquivos
03	filegroup_type	varchar(255)			Tipo do Filegroup
04	database_uid	Integer		X	Identificador Único do Banco de dados
05	update_date	datetime			Data de atualização
RELACIONAMENTOS:					
ID	Entidade		Atributo Origem	Atributo Destino	
01	Database		database_uid	database_uid	

Fonte: Autoria própria.

Tabela 12 - Tabela de arquivos

Entidade: File					
Descrição: Armazenar as informações dos arquivos do banco de dados					
Nro do Atributo	Atributo	Tipo	Chave Primária	Chave Estrangeira	Descrição
01	file_uid	Integer	X		Identificador Único do File
02	file_name	varchar(255)			Nome do arquivo
03	file_size_kb	numeric(18, 6)			Tamanho do Arquivo
04	filegroup_uid	Integer		X	Identificador do grupo de arquivos
05	update_date	datetime			Data de atualização
06	database_uid	Integer		X	Identificador Único do Banco de dados
07	file_path	varchar(500)			Caminho do arquivo
08	file_growth_size_kb	numeric(18, 6)			Tamanho do fator de crescimento
RELACIONAMENTOS:					
ID	Entidade		Atributo Origem	Atributo Destino	
01	Database		database_uid	database_uid	
02	Filegroup		filegroup_uid	filegroup_uid	

Fonte: Autoria própria.



Tabela 13 - Tabela de tabelas

Entidade: Table					
Descrição: Armazenar as informações das tabelas					
Nro do Atributo	Atributo	Tipo	Chave Primária	Chave Estrangeira	Descrição
01	table_uid	Integer	X		Identificador Único da Tabela
02	object_id	Integer			Identificador do objeto
03	table_name	varchar(255)			Nome da tabela
04	filegroup_uid	Integer		X	Identificador do grupo de arquivos
05	create_date	Datetime			Data de criação
06	type	varchar(10)			Tipo
07	update_date	Datetime			Data de atualização
08	database_uid	Integer		X	Identificador Único do Banco de dados
RELACIONAMENTOS:					
ID	Entidade		Atributo Origem	Atributo Destino	
01	Database		database_uid	database_uid	
02	Filegroup		filegroup_uid	filegroup_uid	

Fonte: Autoria própria.

Tabela 14 - Tabela de restrições

Entidade: Constraint					
Descrição: Armazenar as informações das constraints					
Nro do Atributo	Atributo	Tipo	Chave Primária	Chave Estrangeira	Descrição
01	constraint_uid	Integer	X		Identificador da restrição
02	constraint_name	varchar(255)			Nome da restrição
03	update_date	DateTime			Data de atualização
04	create_date	DateTime			Data de criação
05	type	varchar(10)			Tipo
06	parent_table_uid	Integer		X	Identificador da tabela pai
07	referenced_table_uid	Integer		X	Identificador da tabela referenciada
08	default_value	varchar(255)			Valor padrão
09	check_condition	varchar(4000)			Condição
10	referenced_columns	varchar(4000)			Colunas referenciadas
11	parent_columns	varchar(4000)			Colunas pai
12	is_disabled	bit			Desativado
13	is_not_trusted	bit			Não confiável
14	constraint_uid	bit			Identificador Único da restrição
15	database_uid	Integer		X	Identificador Único do Banco de dados
16	object_id	Integer			Identificador do objeto
RELACIONAMENTOS:					
ID	Entidade		Atributo Origem	Atributo Destino	
01	Database		database_uid	database_uid	
02	Table		parent_table_uid	table_uid	
03	Table		referenced_table_uid	table_uid	

Fonte: Autoria própria.

Tabela 15 - Tabela de estatísticas

Entidade: Stat					
Descrição: Armazenar as informações das estatísticas					
Nro do Atributo	Atributo	Tipo	Chave Primária	Chave Estrangeira	Descrição
01	stat_uid	Integer	X		Identificador da estatística
02	stat_name	varchar(255)			Nome da estatística
03	update_date	DateTime			Data de atualização
04	create_date	DateTime			Data de criação
05	type	varchar(10)			Tipo
06	filter	varchar(4000)			Filtro
07	is_autocreated	bit			Auto-criado
08	table_uid	integer		X	Identificador da tabela
10	database_uid	integer		X	Identificador Único do Banco de dados
11	columns	varchar(5000)			Colunas
RELACIONAMENTOS:					
ID	Entidade		Atributo Origem	Atributo Destino	
01	Database		database_uid	database_uid	
02	Table		table_uid	table_uid	

Fonte: Autoria própria.


Tabela 16 - Tabela de índices

Entidade: Index					
Descrição: Armazenar as informações dos índices					
Nro do Atributo	Atributo	Tipo	Chave Primária	Chave Estrangeira	Descrição
01	table_uid	Integer	X	X	Identificador da tabela
02	filegroup_uid	Integer		X	Identificador do grupo de arquivos
03	index_id	Integer			Identificador do índice
04	create_date	DateTime			Data de criação
05	update_date	DateTime			Data de atualização
06	index_name	varchar(255)			Nome do índice
07	type	varchar(10)			Tipo
08	key_columns	varchar(8000)			Colunas chaves
09	include_columns	varchar(8000)			Colunas incluídas
10	fill_factor	integer			Fator de preenchimento
11	is_primary_key	bit			Chave primária
12	is_unique_constraint	bit			Restrição única
13	is_disabled	bit			Desabilitado
14	filter_condition	varchar(1000)			Condição de filtragem
15	script_create	varchar(8000)			Script de criação
16	script_drop	varchar(8000)			Script de apagar
17	index_uid	integer	X		Identificador Único do índice
18	database_uid	integer		X	Identificador Único do Banco de dados
RELACIONAMENTOS:					
ID	Entidade		Atributo Origem	Atributo Destino	
01	Database		database_uid	database_uid	
02	Table		table_uid	table_uid	
02	Filegroup		filegroup_uid	filegroup_uid	

Fonte: Autoria própria.

### 3.1.3. Diagrama de Classes


Figura 7 - Diagrama de Classe



Fonte: Autoria própria.

### 3.1.4. Diagrama de Casos de Uso

Figura 8 - Diagrama de caso de uso



Fonte: Autoria Própria.

### 3.1.4.1. Descrição de Caso de Uso: Cadastrar usuário

Tabela 17 - UC001 Cadastrar usuário

<b>UC001</b>	<b>Cadastrar Usuário</b>
Descrição	O usuário deverá se cadastrar no sistema para utilizar a ferramenta.
Atores	Administrador e usuário
Pré-condições	Ter acesso ao sistema.
Pós-condições	O usuário deverá autenticar para ter acesso à aplicação.
Fluxos de evento	1. O usuário deverá acessar a tela de cadastro; 2. Preencher o cadastro do usuário completamente; 3. Confirmar o cadastro;
Fluxos Alternativos	O usuário poderá cancelar o cadastro
Requisitos Especiais	Não há.
Ponto de relacionamento	Não há.

Fonte: Autoria Própria.

### 3.1.4.2. Tela de Cadastrar usuário

Figura 9 - Tela de Cadastro de usuário

The image shows a user registration form on a dark background. At the top, the word "sindex" is displayed in a light gray font. Below it, the form contains the following fields and labels:

- Usuário:** A text input field with the placeholder text "Usuário".
- Senha:** A text input field with the placeholder text "Senha".
- Confirmar Senha:** A text input field with the placeholder text "Confirmar Senha".
- e-mail:** A text input field with the placeholder text "E-mail".
- Perfil:** A dropdown menu with "Administrador" selected and a downward arrow icon.

At the bottom of the form, there are two buttons: "Voltar" (light gray) and "Cadastrar" (dark gray).

Fonte: Autoria Própria.



### 3.1.4.3. Descrição de Caso de Uso: Autenticar

Tabela 18 - UC002 Autenticar

<b>UC002</b>	<b>Autenticar</b>
Descrição	O usuário deverá autenticar com o usuário cadastrado previamente no sistema.
Atores	1. Administrador 2. Usuário
Pré-condições	Possuir um usuário cadastrado no sistema.
Pós-condições	Não há.
Fluxos de evento	O ator deverá informar as credenciais na tela de login do sistema e clicar em “Entrar”.
Fluxos Alternativos	Caso o ator não tenha uma conta cadastrada o mesmo poderá cadastrar uma clicando em “Cadastrar Conta”.
Requisitos Especiais	Possuir uma conta cadastrada no sistema sem bloqueio.
Ponto de relacionamento	Não há.

Fonte: Autoria Própria.

#### 3.1.4.4. Tela de autenticação

Figura 10 - Tela de autenticação

A tela de autenticação possui um fundo escuro com uma barra decorativa laranja no topo. No centro, o texto "sindex" é exibido em uma fonte amarela. Abaixo, há dois campos de entrada brancos para "Usuário:" e "Senha:". Um botão cinza com o texto "Entrar" em amarelo está posicionado abaixo dos campos. No canto inferior direito, o link "Cadastrar Conta" aparece em uma fonte amarela.

sindex

Usuário:

Senha:

Entrar

Cadastrar Conta

Fonte: Autoria Própria.

### 3.1.4.5. Descrição de Caso de Uso: Configurar ambiente

Tabela 19 - UC003 Configurar ambiente

<b>UC003</b>	<b>Configurar ambiente</b>
Descrição	O ator deverá cadastrar a instância de banco de dados que deseja monitorar utilizando a ferramenta, preenchendo as informações solicitadas na tela de configuração do ambiente.
Atores	Usuário e administrador.
Pré-condições	Estar autenticado no sistema.
Pós-condições	Configurar um ambiente válido.
Fluxos de evento	O ator deverá preencher as informações solicitadas na tela e clicar em “Adicionar”.
Fluxos Alternativos	<p>Caso o ator possua ambientes já configurados:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alterar as informações dos ambientes e clicar em “Atualizar” para salvar as configurações.</li> <li>2. Testar a conexão do ambiente clicando em “Testar a conexão”.</li> <li>3. Excluir um ambiente.</li> <li>4. Selecionar um ambiente.</li> </ol>
Requisitos Especiais	Não há.
Ponto de relacionamento	Não há.

Fonte: Autoria Própria.

### 3.1.4.6. Tela de Configuração dos ambientes

Figura 11 - Tela de Configuração dos ambientes

Ambiente:

Nome do Ambiente:

Servidor:

Usuário:

Senha:

Base:

Minutos para atualizar tabelas:

Segundos para atualizar gráficos:

Usuário: sa      Ambiente:

Fonte: Autoria Própria.

### 3.1.4.7. Descrição de Caso de Uso: Selecionar ambiente

Tabela 20 - UC004 Selecionar ambiente

<b>UC004</b>	<b>Selecionar Ambiente</b>
Descrição	O ator deverá selecionar o ambiente que deseja realizar o monitoramento.
Atores	Usuário e administrador.
Pré-condições	Estar autenticado e possuir um ambiente configurado corretamente.
Pós-condições	Não há.
Fluxos de evento	Selecionar o ambiente na caixa de seleção superior e clicar em “Selecionar Ambiente”.
Fluxos Alternativos	Não há.
Requisitos Especiais	Não há.
Ponto de relacionamento	Não há.

Fonte: Autoria Própria.

### 3.1.4.8. Tela de Seleção de ambientes configurados

Figura 12 - Tela de Seleção de ambientes configurados

Ambiente: homologação ▼

Nome do Ambiente:  
homologação

Servidor:  
.\\sql2017

Usuário:  
sa

Senha:  
\*\*\*\*\*

Base:  
sindex

Minutos para atualizar tabelas:  
1

Segundos para atualizar gráficos:  
3

Testar Conexão Excluir Atualizar Adicionar Selecionar Ambiente

Fonte: Autoria Própria.

### 3.1.4.9. Descrição de Caso de Uso: Selecionar banco de dados

Tabela 21 - UC005 Selecionar banco de dados

<b>UC005</b>	<b>Selecionar Banco de Dados</b>
Descrição	O ator deve selecionar os bancos de dados que deseja realizar o monitoramento.
Atores	Usuário e administrador.
Pré-condições	Ter o ambiente pré selecionado.
Pós-condições	Não há.
Fluxos de evento	Selecionar os bancos de dados que o ator deseja monitorar, marcando os registros na grade de seleção, posteriormente clicando em “Salvar e Fechar”.
Fluxos Alternativos	É possível marcar todos os bancos de dados marcando a opção “Marcar Todos”.
Requisitos Especiais	Não há.
Ponto de relacionamento	Não há.

Fonte: Autoria Própria.

### 3.1.4.10. Tela de seleção de banco de dados

Figura 13 - Tela de seleção de banco de dados

Selecione o(s) banco(s) de dados que deseja monitorar:

Database ID	Banco de Dados	Última Atualização	Monitorar
▶ 1	master	20/10/2020 20:59	<input checked="" type="checkbox"/>
2	tempdb	20/10/2020 20:59	<input checked="" type="checkbox"/>
3	model	20/10/2020 20:59	<input checked="" type="checkbox"/>
4	msdb	20/10/2020 20:59	<input checked="" type="checkbox"/>
5	AdventureWorks2016	20/10/2020 20:59	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Cooperativa	20/10/2020 20:59	<input checked="" type="checkbox"/>
7	bySPED	20/10/2020 20:59	<input checked="" type="checkbox"/>
8	AdventureWorks2017	20/10/2020 20:59	<input checked="" type="checkbox"/>
9	FACCAT	20/10/2020 20:59	<input checked="" type="checkbox"/>
10	sindex	20/10/2020 20:59	<input checked="" type="checkbox"/>

Pesquisar:

☐ Marcar Todos

Salvar e Fechar

Fonte: Autoria Própria.



### 3.1.4.11. Descrição de Caso de Uso: Visualizar configurações


Tabela 22 - UC006 Visualizar configurações

<b>UC006</b>	<b>Visualizar Configurações</b>
Descrição	Caso o ator já esteja logado e deseje revisar as configurações do ambiente, basta acessar a tela de configurações do ambiente.
Atores	Usuário e administrador.
Pré-condições	Estar autenticado.
Pós-condições	Não há.
Fluxos de evento	Revisar as configurações necessárias e clicar em “Atualizar”.
Fluxos Alternativos	<p>Caso o ator possua um ambiente configurado:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Testar a conexão do ambiente clicando em “Testar Conexão”;</li> <li>2. Excluir o ambiente clicando em “Excluir”;</li> <li>3. Caso o usuário esteja com o ambiente selecionado, clicar em “Selecionar Ambiente” para prosseguir com o acesso ao sistema.</li> </ol>
Requisitos Especiais	Não há.
Ponto de relacionamento	Não há.

Fonte: Autoria Própria.

### 3.1.4.12. Tela de visualização de configurações

Figura 14 - Tela de visualização de configurações



The screenshot displays a configuration window with a dark theme. On the left is a sidebar with a menu icon and several options: 'Configurações' (highlighted), 'Ambientes', 'Bancos de dados', 'Atualizar Dados', 'Usuários', 'Tuning', 'Monitoramento', and 'Sistema'. The main area contains a form for environment configuration. At the top, there's a dropdown menu for 'Ambiente' set to 'homolocação'. Below it are text input fields for 'Nome do Ambiente' (containing 'homolocação'), 'Servidor' (containing '.\sql2017'), 'Usuário' (containing 'sa'), 'Senha' (masked with asterisks), 'Base' (containing 'sindex'), 'Minutos para atualizar tabelas' (containing '1'), and 'Segundos para atualizar gráficos' (containing '3'). At the bottom of the form are five buttons: 'Testar Conexão', 'Excluir', 'Atualizar', 'Adicionar', and 'Selecionar Ambiente'. A status bar at the very bottom shows 'Usuário: sa' and 'Ambiente: homolocação'.

Ambiente:

Nome do Ambiente:

Servidor:

Usuário:

Senha:

Base:

Minutos para atualizar tabelas:

Segundos para atualizar gráficos:

Usuário: sa      Ambiente: homolocação

Fonte: Autoria Própria.

### 3.1.4.13. Descrição de Caso de Uso: Índices fragmentados

Tabela 23 - UC007 Índices fragmentados

<b>UC007</b>	<b>Índices Fragmentados</b>
Descrição	Nesta tela é possível visualizar os índices fragmentados para os bancos de dados selecionados, sendo possível desfragmentar os mesmos, assim como gerar relatórios.
Atores	Usuários com acesso ao perfil “Performance” e administradores.
Pré-condições	Ter acesso ao perfil de administrador ou ter o perfil de “Performance” no sistema.
Pós-condições	Ter permissões para executar a desfragmentação dos índices no banco de dados.
Fluxos de evento	1. Selecionar os índices que deseja desfragmentar, clicar com o botão direito sobre a grade de seleção e clicar em “Desfragmentar índices selecionados”.
Fluxos Alternativos	1. Para imprimir relatórios, clique com o botão direito sobre a grade de seleção e seccione o menu “Gerar relatório” e escolha entre os modelos de relatórios disponíveis.
Requisitos Especiais	Não há.
Ponto de relacionamento	Não há.

Fonte: Autoria Própria.

### 3.1.4.14. Tela de desfragmentação de índices

Figura 15 - Tela de desfragmentação de índices

Database

☐ Somente Tabelas com dados

Tabela	Database Name	Índice	Fragmentação	Tipo	Script	Selecionado
syspolicy_facet_...	msdb	IX_facet_events_...	50	CLUSTERED	ALTER INDEX [IX_...	<input type="checkbox"/>
syspolicy_facet_...	msdb	UX_facet_events	50	NONCLUSTERED	ALTER INDEX [UX_...	<input type="checkbox"/>
syspolicy_condit...	msdb	PK_syspolicy_co...	28,5714	CLUSTERED	ALTER INDEX [PK_...	<input type="checkbox"/>
MSdbms_dataty...	msdb	pk_MSdbms_dat...	50	CLUSTERED	ALTER INDEX [pk_...	<input type="checkbox"/>
MSdbms_map	msdb	pk_MSdbms_map	60	CLUSTERED	ALTER INDEX [pk_...	<input type="checkbox"/>
MSdbms_dataty...	msdb	pk_MSdbms_dat...	50	CLUSTERED	ALTER INDEX [pk_...	<input type="checkbox"/>
syscollector_coll...	msdb	PK_syscollector_...	50	CLUSTERED	ALTER INDEX [PK_...	<input type="checkbox"/>
syscollector_coll...	msdb	PK_syscollector_...	50	CLUSTERED	ALTER INDEX [PK_...	<input type="checkbox"/>
Product	AdventureWork...	PK_Product_Pro...	7,6923	CLUSTERED	ALTER INDEX [PK_...	<input type="checkbox"/>
Product	AdventureWork...	AK_Product_Pro...	50	NONCLUSTERED	ALTER INDEX [AK_...	<input type="checkbox"/>
Product	AdventureWork...	AK_Product_Name	25	NONCLUSTERED	ALTER INDEX [AK_...	<input checked="" type="checkbox"/>
Product	AdventureWork...	AK_Product_row	50	NONCLUSTERED	ALTER INDEX [AK_...	<input type="checkbox"/>

Script de desfragmentação de índices:

```
ALTER INDEX [AK_Product_Name] ON [AdventureWorks2016].[Production].[Product] REORGANIZE;
```

107 linhas. ☐ Marcar Todos

Usuário: sa Ambiente: homologação

Fonte: Autoria Própria.

### 3.1.4.15. Descrição de Caso de Uso: Atualizar estatísticas

Tabela 24 - UC008 Atualizar estatísticas

<b>UC008</b>	<b>Atualizar estatísticas</b>
Descrição	Nesta tela é possível identificar as estatísticas do banco de dados que estão desatualizadas, de forma que seja possível gerar um relatório e atualizar as mesmas.
Atores	Usuários com o perfil de “Performance” e administrador.
Pré-condições	Ter o ambiente selecionado.
Pós-condições	Ter permissão para atualizar as estatísticas no banco de dados.
Fluxos de evento	1. Marcar as estatísticas que deseja atualizar, clicar com o botão direito sobre a grade de seleção e clicar em “Atualizar estatísticas selecionadas”.
Fluxos Alternativos	1. Para imprimir relatórios, clique com o botão direito sobre a grade de seleção e seccione o menu “Gerar relatório” e escolha entre os modelos de relatórios disponíveis.
Requisitos Especiais	Não há.
Ponto de relacionamento	Não há.

Fonte: Autoria Própria.

### 3.1.4.16. Tela de atualização de estatísticas

Figura 16 - Tela de atualização de estatísticas

Database:  Quantidade de dias desde a última atualização:

Opções de geração do script de atualização de estatística:

☒ Full Scan
 ☐ Sample Rows: 
☐ Resample
 ☐ Sample Percent: 
☐ Somente tabelas com dados

	Estatística	Tabela	Criado Automático	Dias Última Atualização	Data de Atualização	Banco de Dados	Script	Selecionado
	PK__sysutili_...	sysutility_mi_...	<input type="checkbox"/>	27	23/09/2020 1...	msdb	UPDATE STATI...	<input type="checkbox"/>
	PK__sysutili_...	sysutility_mi_...	<input checked="" type="checkbox"/>	27	23/09/2020 1...	msdb	UPDATE STATI...	<input checked="" type="checkbox"/>
	PK__syspoli_...	syspolicy_con...	<input checked="" type="checkbox"/>	27	23/09/2020 1...	msdb	UPDATE STATI...	<input checked="" type="checkbox"/>
	PK__log_ship...	log_shipping...	<input checked="" type="checkbox"/>	44122	01/01/1900	msdb	UPDATE STATI...	<input checked="" type="checkbox"/>
	UQ__log_ship...	log_shipping...	<input checked="" type="checkbox"/>	44122	01/01/1900	msdb	UPDATE STATI...	<input checked="" type="checkbox"/>
	uc1lprimary_...	log_shipping...	<input checked="" type="checkbox"/>	44122	01/01/1900	msdb	UPDATE STATI...	<input checked="" type="checkbox"/>
	nc1lprimary_...	log_shipping...	<input checked="" type="checkbox"/>	44122	01/01/1900	msdb	UPDATE STATI...	<input checked="" type="checkbox"/>
	nc2lprimary_...	log_shipping...	<input checked="" type="checkbox"/>	44122	01/01/1900	msdb	UPDATE STATI...	<input checked="" type="checkbox"/>
	PK__syspoli_...	syspolicy_ma...	<input checked="" type="checkbox"/>	27	23/09/2020 1...	msdb	UPDATE STATI...	<input checked="" type="checkbox"/>

Script de atualização de estatísticas:

```
UPDATE STATISTICS [msdb].[dbo].[sysutility_mi_smo_objects_to_collect_internal]([PK__sysutili_077EA96588DD3D7D]) WITH FULLSCAN;
```

782 linhas. ☐ Marcar Todos

Usuário: sa Ambiente: homologação

Fonte: Autoria Própria.

### 3.1.4.17. Descrição de Caso de Uso: Índices ausentes

Tabela 25 - UC009 Índices Ausentes

<b>UC009</b>	<b>Índices Ausentes</b>
Descrição	Nesta tela o ator conseguirá identificar índices é preciso criar na base, por causa de determinada instrução SQL que necessita do mesmo.
Atores	Usuário com o perfil “Performance” ou administradores.
Pré-condições	Ter o ambiente selecionado.
Pós-condições	Ter permissão de criar índices no banco de dados.
Fluxos de evento	1. Marcar os índices que deseja criar e clicar com o botão direito na grade de seleção, clicando na opção “Criar índices selecionados”.
Fluxos Alternativos	1. Para imprimir relatórios, clique com o botão direito sobre a grade de seleção e seccione o menu “Gerar relatório” e escolha entre os modelos de relatórios disponíveis.
Requisitos Especiais	Não há.
Ponto de relacionamento	Não há.

Fonte: Autoria Própria.

### 3.1.4.18. Tela de índices ausentes

Figura 17 - Tela de índices ausentes

Database

	Database Name	Média de Impacto	Última Leitura	Tabela	Script de Criação	Selecionado
▶	AdventureWorks2017	39,83	21/10/2020 21:10	SalesOrderDetail	CREATE INDEX [IX_S...	<input type="checkbox"/>
	AdventureWorks2016	38,82	21/10/2020 21:11	SalesOrderDetail	CREATE INDEX [IX_S...	<input checked="" type="checkbox"/>

Script de criação do índice: 2 linhas. ☐ Marcar Todos

```
CREATE INDEX [IX_SalesOrderDetail_UnitPrice] ON [AdventureWorks2017].[Sales].[SalesOrderDetail] ([UnitPrice]) INCLUDE ([CarrierTrackingNumber], [OrderQty], [ProductID], [SpecialOfferID], [UnitPriceDiscount], [LineTotal], [rowguid], [ModifiedDate])
```

Usuário: sa Ambiente: homologação

Fonte: Autoria Própria.



### 3.1.4.19. Descrição de Caso de Uso: Monitorar conexões

Tabela 26 - UC010 Monitorar conexões

UC010	Monitorar Conexões
Descrição	Nesta tela o ator conseguirá monitorar as conexões ativas na instância de banco de dados, de forma que seja possível visualizar seu detalhe e caso necessário derrubar a sessão.
Atores	Usuário com o perfil “Monitoramento” ou administradores.
Pré-condições	Ter o ambiente selecionado.
Pós-condições	Ter permissão de visualizar o status do servidor e derrubar sessões.
Fluxos de evento	1. O usuário pode realizar o filtro das sessões ativas no banco de dados, variando entre as opções de “Banco de dados”, “Host”, “Status”, “Reads”, “Writes”, “CPU” e “Session ID”, de forma que seja possível identificar uma possível sessão.
Fluxos Alternativos	1. Para imprimir relatórios, clique com o botão direito sobre a grade de seleção e seccione o menu “Gerar relatório” e escolha entre os modelos de relatórios disponíveis. 2. Para visualizar os detalhes da sessão desejada, selecione a sessão na grade de seleção, clicando com o botão direito e selecionando a opção “Ver Detalhes”. 3. Para derrubar a sessão o usuário deverá selecionar a sessão na grade de seleção e clicar com o botão direito, escolhendo a opção “Matar Sessão”.
Requisitos Especiais	Não há.
Ponto de relacionamento	Não há.

Fonte: Autoria Própria.

### 3.1.4.20. Tela de monitoramento de conexões

Figura 18 - Tela de monitoramento de conexões

Configurações

Tuning

Monitoramento

Conexões

DashBoard

Consultas

Sistema

Filtrar: Database name

☒ session\_id  
☒ database\_name  
☒ host\_name  
☒ program\_name  
☒ client\_interface\_name  
☒ blocking\_session\_id  
☒ open\_transaction\_count  
☒ percent\_complete

☒ cpu\_time  
☒ total\_elapsed\_time  
☒ reads  
☒ writes  
☒ logical\_reads  
☒ start\_time  
☒ status  
☒ wait\_type

☒ wait\_time  
☒ wait\_resource  
☒ command  
☒ current\_statement  
☒ cmd\_sql  
☒ qry\_plan

☐ Marcar Todas Colunas ☐ Ignorar Conexões de Sistema ☐ Listar Somente Conexões Bloqueadas

Filtrar

session_id	database_name	host_name	program_name	client_interface_name	blocking_session_id	open_transaction_count	percent_complete
1	unknow				0	0	0
2	unknow				0	0	0
3	unknow				0	0	0
4	unknow				0	0	0
5	master				0	0	0
6	unknow				0	0	0
7	unknow				0	0	0
8	unknow				0	0	0
9	unknow				0	0	0
10	unknow				0	0	0
11	master				0	0	0

☐ Auto Refresh  10

Usuário: sa Ambiente: homologação

Fonte: Autoria Própria.

Figura 19 - Tela de Detalhes da Sessão

The screenshot displays the 'Session Details' window for Session ID 54. The window is divided into several sections:

- Session Information:**
  - Session ID: 54
  - Program name: index
  - Blocking Session: 0
  - Hostname: DESKTOP-7LQR1KH
  - Database: index
  - Status: running
  - Command: SELECT INTO
- Performance Metrics:**
  - Start Time: 21/10/2020 21:28:48
  - Percent Completed: 0
  - Open Trancount: 2
  - Elapsed Time: 0
  - CPU Time: 0
  - Logical Reads: 0
  - Writes: 0
  - Reads: 0
- Wait Information:**
  - Wait Type:
  - Wait Resource:
  - Wait Time: 0
- Current Statement:**

```

SELECT session_id
      ,database_name
      ,host_name
      ,program_name
      ,client_interface_name
      ,blocking_session_id
      ,open_transaction_count
    = dm_exec_sessions.session_id
    = ISNULL(databases.name,'unknown')
    = ISNULL(dm_exec_sessions.host_name,'')
    = ISNULL(dm_exec_sessions.program_name,'')
    = ISNULL(dm_exec_sessions.client_interface_name,'')
    = ISNULL(dm_exec_requests.blocking_session_id,0)
    = ISNULL(dm_exec_requests.open_transaction_count,0)

```
- Full Command:**

```

CREATE PROCEDURE dbo.st_GetSessionsInfo @userConnections bit
      ,@db_name      varchar(100) = ''
      ,@host_name    varchar(100) = ''
      ,@status       varchar(100) = ''
      ,@only_blocked bit        = 0
      ,@reads        int         = 0
      ,@writes       int         = 0
      ,@cpu          int         = 0
      ,@soid         int         = 0

```
- Query Plan:** (Partially visible at the bottom)

Fonte: Autoria Própria.

### 3.1.4.21. Descrição de Caso de Uso: Editar índices


Tabela 27 - UC011 Editar índices

<b>UC011</b>	<b>Editar Índices</b>
Descrição	Nesta tela o ator conseguirá pesquisar índices criados na base e conseguir editá-los.
Atores	Usuário e administrador.
Pré-condições	Ter autenticado no sistema.
Pós-condições	Não há.
Fluxos de evento	1. Para apagar o índice, selecione o mesmo na grade de seleção e clique em “Apagar Índice”. 2. Para criar um índice, selecione o mesmo na grade de seleção e clique em “Criar Índice”.
Fluxos Alternativos	1. Para imprimir relatórios, clique com o botão direito sobre a grade de seleção e selecione o menu “Gerar relatório” e escolha entre os modelos de relatórios disponíveis.
Requisitos Especiais	O usuário deve ter permissão para apagar e criar índices.
Ponto de relacionamento	Não há.

Fonte: Autoria Própria.

### 3.1.4.22. Tela de edição de índices

Figura 20 - Tela de edição de índices



Database:

Database Name	Table Name	Índice	Create Date	Script Drop	Script Create
DWDiagnosics	pdw_os_event_logs	IX_pdw_os_event_lo...		DROP INDEX [IX_pd...	CREATE NONCLUST...
DWDiagnosics	pdw_errors	IX_pdw_errors		DROP INDEX [IX_pd...	CREATE NONCLUST...
DWDiagnosics	pdw_loader_backu...	IX_pdw_loader_bac...		DROP INDEX [IX_pd...	CREATE NONCLUST...
DWDiagnosics	pdw_loader_run_st...	IX_pdw_loader_run...		DROP INDEX [IX_pd...	CREATE NONCLUST...
DWDiagnosics	pdw_component_al...	IX_pdw_component...		DROP INDEX [IX_pd...	CREATE NONCLUST...
DWDiagnosics	pdw_loader_backu...	IX_pdw_loader_bac...		DROP INDEX [IX_pd...	CREATE NONCLUST...
DWDiagnosics	pdw_performance_...	IX_pdw_performanc...		DROP INDEX [IX_pd...	CREATE NONCLUST...
DWDiagnosics	pdw_component_h...	IX_pdw_component...		DROP INDEX [IX_pd...	CREATE NONCLUST...
DWDiagnosics	pdw_component_h...	IX_pdw_component...		DROP INDEX [IX_pd...	CREATE NONCLUST...
DWQueue	TransactionState	PK_TransactionState		DROP INDEX [PK_Tra...	CREATE UNIQUE CL...
DWQueue	MessageQueue	IX_MessageQueue ...		DROP INDEX [IX_Me...	CREATE NONCLUST...

Script Drop: 116 linhas.  
 DROP INDEX [IX\_pdw\_os\_event\_logs] ON [DWDiagnosics].[dbo].[pdw\_os\_event\_logs];

Script Create:  
 CREATE NONCLUSTERED INDEX [IX\_pdw\_os\_event\_logs] ON [DWDiagnosics].[dbo].[pdw\_os\_event\_logs] ([Builtin\_DateTimeEntryCreated]) WITH (PAD\_INDEX = OFF, ALLOW\_PAGE\_LOCKS = OFF);

Usuário: sa Ambiente: local 2017

Fonte: Autoria Própria.

### 3.1.4.23. Descrição de Caso de Uso: Monitorar consultas


Tabela 28 - UC012 Monitorar consultas

<b>UC012</b>	<b>Monitorar Consultas</b>
Descrição	Nesta tela o ator conseguirá visualizar as consultas que consumiram mais recursos do servidor de banco de dados, de forma que seja possível identificar os comandos que estão lentos e gerando possíveis problemas de desempenho no ambiente.
Atores	Usuário com o perfil “Monitoramento” ou administradores.
Pré-condições	Ter o ambiente selecionado.
Pós-condições	Ter permissão de visualizar o status do servidor.
Fluxos de evento	1. O usuário pode realizar das consultas mais pesadas na instância de dados, podendo realizar o filtro por banco de dados e limitar os resultados que podem retornar em número de linhas.
Fluxos Alternativos	1. Para imprimir relatórios, clique com o botão direito sobre a grade de seleção e seccione o menu “Gerar relatório” e escolha entre os modelos de relatórios disponíveis. 2. Para visualizar os detalhes da consulta desejada, selecione a consulta na grade de seleção, clicando com o botão direito e selecionando a opção “Ver Detalhes”.
Requisitos Especiais	Não há.
Ponto de relacionamento	Não há.

Fonte: Autoria Própria.

### 3.1.4.24. Tela de monitoramento consultas

Figura 21 - Tela de monitoramento de consultas



The screenshot displays a database monitoring application with a sidebar on the left containing navigation links: Configurações, Tuning, Monitoramento (selected), Conexões, DashBoard, Consultas, and Sistema. The main area shows a table of query execution statistics. At the top, there is a 'Database' dropdown, a search bar, and a 'TOP: 50' filter with a 'Filtrar' button. The table has 13 columns: Data de Execução, Última Execução, Tempo Total CPU, Média de CPU, Média de Leituras, Média de Escritas, Tempo Médio de Execução, Quantidade de Execução, Banco de Dados, Média de Threads, Média MAXDOP, and Declaração. The table lists 12 queries, with the third query highlighted. Below the table, there is a 'Comando:' section showing the SQL query being monitored, and a 'Usuário: sa' and 'Ambiente: homologação' section at the bottom.

Data de Execução	Última Execução	Tempo Total CPU	Média de CPU	Média de Leituras	Média de Escritas	Tempo Médio de Execução	Quantidade de Execução	Banco de Dados	Média de Threads	Média MAXDOP	Declaração
21/10/2...	21/10/2...	3,9219	3,9219	0	8268	4,1729	1	sindex	0	1	SELECT...
21/10/2...	21/10/2...	0,3452	0,069	0	0	0,0851	5		0	1	SELECT...
21/10/2...	21/10/2...	0,17	0,17	1121	0	0,7047	1		0	1	SELECT...
21/10/2...	21/10/2...	0,1288	0,0644	0	2	0,0645	2		0	1	INSERT...
21/10/2...	21/10/2...	0,1257	0,0629	10	130	0,0637	2		0	1	INSERT...
21/10/2...	21/10/2...	0,0974	0,0974	744	0	0,4348	1		0	1	SELECT...
21/10/2...	21/10/2...	0,0933	0,0933	320	0	0,1771	1		0	1	SELECT...
21/10/2...	21/10/2...	0,0851	0,0851	0	0	0,111	1		0	1	SELECT...
21/10/2...	21/10/2...	0,0828	0,0828	36	758	0,0845	1		0	1	UPDAT...
21/10/2...	21/10/2...	0,0635	0,0635	16	0	0,0854	1		0	1	SELECT...
21/10/2...	21/10/2...	0,0611	0,0611	0	230	0,0611	1		0	1	UPDAT...
21/10/2...	21/10/2...	0,0594	0,0594	0	0	0,0738	1		0	1	SELECT...

Comando:

```
SELECT
SCHEMA_NAME(udf.schema_id) AS [Schema],
udf.name AS [Name],
udf.object_id AS [ID],
(case when 'FN' = udf.type then 1 when 'FS' = udf.type then 1 when 'IF' = udf.type then 3 when 'TF' = udf.type then 2 when 'FT' = udf.type then 2 else 0 end)
AS [FunctionType],
CASE WHEN udf.type IN ('FN','IF','TF') THEN 1 WHEN udf.type IN ('FS','FT') THEN 2 ELSE 1 END AS [ImplementationType],
CAST(
```

Usuário: sa Ambiente: homologação

Autoria: Própria.

Figura 22 - Tela de Detalhes da Consulta

The screenshot displays the 'Query Details' window in SQL Server Enterprise Manager. It is divided into two main sections: 'Execution Statistics' and 'Current Statement'.

**Execution Statistics:**

Create Time:	21/10/2020 21:10:38	AVG Used Threads:	0
Last Execution:	21/10/2020 21:10:38	AVG Max DOP:	1
Total Worker Time:	0,17	AVG CPU Time:	0,17
Database:		AVG Physical Reads:	1121
Execution Count:	1	AVG Logical Writes:	0
		AVG Elapsed Time:	0,7047

**Current Statement:**

```
SELECT
SCHEMA_NAME(udf.schema_id) AS [Schema],
udf.name AS [Name],
udf.object_id AS [ID],
(case when 'FN' = udf.type then 1 when 'FS' = udf.type then 1 when 'IF' = udf.type then 3 when 'TF'
CASE WHEN udf.type IN ('FN','IF','TF') THEN 1 WHEN udf.type IN ('FS','FT') THEN 2 ELSE 1 END AS [I
CAST(
case
when udf.is_ms_shipped = 1 then 1
when /
```

**Full Command:**

```
(@_msparam_0 nvarchar(4000))SELECT
SCHEMA_NAME(udf.schema_id) AS [Schema],
udf.name AS [Name],
udf.object_id AS [ID],
(case when 'FN' = udf.type then 1 when 'FS' = udf.type then 1 when 'IF' = udf.type then 3 when 'TF'
CASE WHEN udf.type IN ('FN','IF','TF') THEN 1 WHEN udf.type IN ('FS','FT') THEN 2 ELSE 1 END AS [I
CAST(
case
when udf.is_ms_shipped = 1 then 1
when (
select
```

Fonte: Autoria Própria.



### 3.1.4.25. Descrição de Caso de Uso: Editar Usuários

Tabela 29 - UC013 Editar Usuários

<b>UC013</b>	<b>Editar Usuários</b>
Descrição	Nesta tela o ator conseguirá gerenciar os usuários cadastrados na ferramenta, de forma que seja possível bloquear e desbloquear usuários,
Atores	Usuário e administrador.
Pré-condições	Ter autenticado no sistema.
Pós-condições	Não há.
Fluxos de evento	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para editar o usuário o ator deverá atualizar as informações nos campos e clicar em atualizar.</li> <li>2. Para excluir um usuário o administrador deverá selecionar o usuário que deseja excluir na grade de seleção e clicar em excluir.</li> </ol>
Fluxos Alternativos	Para bloquear um usuário, deverá ser marcada a opção bloqueado para o usuário selecionado e clicar em selecionar.
Requisitos Especiais	Para atualizar informações de outros usuários, o usuário autenticado deve estar como administrador.
Ponto de relacionamento	Não há.

Fonte: Autoria Própria.

### 3.1.4.26. Tela de edição de usuários

Figura 23 - Tela de edição de usuários

Usuário:  Filtrar

Usuário	e-mail	Bloqueado	Perfil
sa	adrian.hideki.br@gmail.com	<input type="checkbox"/>	administrador

1 linhas.

Usuário: sa

Senha:

Perfil: Administrador

e-mail:

Confirmar Senha:

☐ Bloqueado

Excluir Atualizar

Usuário: sa Ambiente: homologação

Fonte: Autoria Própria.

### 3.2. Requisitos não funcionais

- O sistema operacional deve ser Windows 8.1 e superior;
- O banco de dados da aplicação deve ser SQL Server, preferencialmente a versão 2016 ou superior;
- Os bancos de dados que serão analisados e o servidor de banco deve ser SQL Server;
- O usuário do SQL Server que será responsável por gerar os relatórios deve ter permissão *dbowner*;
- O sistema deverá entregar as informações via relatório ou tela;
- O processamento será cliente-servidor;
- As informações coletadas podem ser armazenadas no banco de dados da aplicação;
- O sistema será desenvolvido em C#;
- O acesso ao sistema será através de um software instalado localmente no terminal;
- O armazenamento das informações será realizado de forma híbrida, onde parte das informações serão salvas no disco rígido e outra parte no banco de dados;

#### 3.2.1. Manutenção

A manutenção dos computadores será realizada de forma periódica conforme o padrão organizacional do usuário, todavia é recomendado que seja feita uma manutenção nos equipamentos onde o software está instalado, de forma que seja otimizado o espaço em disco através da limpeza de arquivos temporários, assim como a limpeza física dos equipamentos, evitando a depreciação dos materiais. A manutenção no sistema será feita de forma de solicitações dos clientes e entregas, onde será feito o suporte tendo em busca melhorias e correções, a cada mês será feita uma atualização de release com todas as melhorias e correções realizadas, buscando sempre incentivar o usuário a manter-se atualizado.

### **3.2.2. Suporte**

O suporte será fornecido através de interações por e-mails do cliente e pelo repositório da plataforma, onde as mensagens serão analisadas e respondidas, caso seja uma dúvida ainda não presente nas documentações, a mesma será adicionada e será indicado ao cliente onde consultar, caso seja um erro, o mesmo será corrigido e disponibilizado na próxima release (sendo possível gerar uma versão específica para um determinado erro, dependendo da gravidade do mesmo), caso seja enviado uma sugestão de melhoria, a implementação da mesma será analisada e disponibilizada na próxima release caso seja pertinente ao software.

### **3.2.3. Infraestrutura**

Os dados do aplicativo serão salvos de forma híbrida, de forma que as informações sejam armazenadas no terminal onde o software foi instalado e parte das demais informações no banco de dados. Será necessário criar um banco de dados específico para a aplicação, no mesmo servidor dos bancos de dados que serão analisados pela ferramenta. O servidor que será analisado precisará ter o SQL Server instalado, sendo necessário ter a versão 2008 ou superior. Os requisitos mínimos para a instalação do software é 4 GB de memória RAM, 1 GB de espaço livre em disco, o sistema operacional deve ser Windows 8.1 ou superior, sendo necessário a instalação dotnet framework 4.7.2 ou superior.

### **3.2.4. Segurança**

Deverá ser programado uma rotina automática de backup no banco de dados, para salvar os dados da aplicação, a periodicidade deverá ser definida pelo padrão da organização, sendo o recomendado de no mínimo de uma semana e no máximo de um dia. O aplicativo deve ser instalado no diretório local da aplicação, evitando salvar o aplicativo na rede, que pode gerar acesso indevido ao aplicativo. O servidor de banco de dados pode ser tanto local quanto hospedado em algum servidor, pois o aplicativo está analisando as bases do servidor que a aplicação for configurada.

### **3.3. Métodos para controle de segurança do sistema**

Com a popularização dos sistemas de informações, cada vez mais a segurança dos sistemas se tornam primordiais, sendo até pré-requisito e diferencial para que os clientes contratem determinado sistema. Os principais métodos de segurança envolvem desde segurança física até lógica, dentre as funcionalidades de login, perfis de acesso, rede, e acesso ao servidor da aplicação.

Segundo Tutida (2019) “a maioria dos outros processos de segurança são centrados no usuário”, isso mostra que um dos maiores riscos de segurança em um sistema pode ser os usuários, de forma que uma informação vazada ou ações indevidas podem gerar riscos que afetam o funcionamento do sistema.

Devido a importância da segurança das informações que o usuário tem acesso as aplicações devem ser intuitivas e restritivas com relação ao que o usuário pode e não pode fazer, com base no seu nível de acesso, outro ponto interessante é como a empresa em si faz a gestão de segurança da rede, onde é possível limitar o acesso as redes e controlar o acesso dos colaboradores aos terminais.

#### **3.3.1. Controle de Segurança Lógica**

A segurança lógica é um dos itens mais importantes, segundo Flach (2020) pode ser definida como:

Segurança Lógica é a forma como um sistema é protegido, seja por softwares ou regras de restrições de acesso. Normalmente é considerada como proteção contra ataques, mas também significa proteção de sistemas contra erros não intencionais, como remoção acidental de importantes arquivos de sistema ou aplicação. Fazendo com que o Emprego de recursos tecnológicos nos processos, como por exemplo, utilização de firewalls, antivírus, anti-spam entre outros, sejam extremamente necessários.

Um sistema deve ter tratamentos para que não tenha brechas que possam ser utilizadas pelos usuários para fazer algo não esperado que possam ocasionar problemas, por isso o controle de permissões no sistema é essencial para os softwares, assim como apresentar aos usuários a importância de determinados processos e como eles podem afetar o sistema se não utilizados corretamente. Um ponto importante também na estrutura onde o software é instalado, pois envolve a segurança lógica de rede e a responsabilidade em grande parte é da organização,

onde a mesma deve controlar os acessos aos terminais e determinados caminhos de rede, um acesso liberado indevidamente pode gerar grandes transtornos.

Tabela 30 - Permissões de acesso

Usuário	Permissões de acesso
Administrador	Acesso a todas as funcionalidades e pode editar usuários
Monitoria	Acesso somente a rotinas de monitoramento
Performance	Tem acesso apenas as rotinas de melhoria de performance

Fonte: Autoria própria.

O sistema terá uma política de senhas, que não permite senhas menores que seis dígitos e também não pode conter somente números. A conta é bloqueada após três tentativas inválidas de acesso ao sistema e poderá ser desbloqueada somente pelo administrador.

### 3.3.2. Plano de Contingência

O plano de contingência de um sistema deve sempre abordar modos de recuperação e de alta disponibilidade, onde sejam minimizados o tempo de inatividade do sistema, para a maioria dos sistemas no mercado é implementado rotinas de backup dos dados, de forma que caso o sistema sofra algum problema seja possível restaurar as informações do último backup realizado. O recomendado é que os encarregados na organização pelo banco de dados, implementem rotinas programadas de backup (automatizado), de forma que ao menos uma vez por dia seja realizada esta operação, caso o sistema apresente algum problema que seja necessário voltar o backup, as informações estarão iguais ao último backup realizado, minimizando as perdas das informações em caso de alguma catástrofe.

### **3.4. Layout dos Relatórios**

#### **3.4.1. Relatório de índices ausentes**

Neste relatório será apresentado os índices que podem ser criados para melhorar o desempenho de determinados comandos executados nos bancos de dados.

### 3.4.1.1. Tela do relatório

Ao clicar com o botão direito sobre os registros da tela, aparecerá a opção de imprimir (padrão, grid e excel).

Figura 24 - Tela de Índices Ausentes



The screenshot displays the 'Índices Ausentes' (Missing Indexes) report interface. On the left, a sidebar contains navigation links: Configurações, Tuning, Índices Faltantes, Estatísticas, Desfragmentação, Monitoramento, and Sistema. The main content area features a 'Database' dropdown menu, a search bar, and a 'Filtrar' button. Below these is a table with the following columns: Database Name, Média de Impacto, Última Leitura, Tabela, Script de Criação, and Selecionado. The table contains one record for 'AdventureWorks2017' with a 'Média de Impacto' of 79,66 and a 'Última Leitura' of 12/10/2020 16:18. The 'Tabela' column lists 'SalesOrderDetail' and the 'Script de Criação' column shows 'CREATE INDEX [IX\_S...'. The 'Selecionado' column has a checkbox. Below the table, there are buttons for 'Criar índices selecionados', 'Gerar relatório', and a context menu with 'Padrão', 'Grid', and 'Excel' options.

Database Name	Média de Impacto	Última Leitura	Tabela	Script de Criação	Selecionado
AdventureWorks2017	79,66	12/10/2020 16:18	SalesOrderDetail	CREATE INDEX [IX_S...	<input type="checkbox"/>

Fonte: Autoria própria.



### 3.4.1.2. Exemplo do relatório

Figura 25 - Relatório de Índices Ausentes



## Relatório de Índices Faltantes

Database	Table	Impacto	Última Leitura	Script
Adventure Works2017	SalesOrderDetail	79,66	12/10/2020 16:18:11	CREATE INDEX [IX_SalesOrderDetail_UnitPrice] ON [AdventureWorks2017].[Sales].[SalesOrderDetail] ([UnitPrice]) INCLUDE ([CarrierTrackingNumber], [OrderQty], [ProductID], [SpecialOfferID], [UnitPriceDiscount], [LineTotal], [rowguid], [ModifiedDate])

Data: 12/10/2020 16:23:40

1

Fonte: Autoria Própria.

### 3.4.1.3. Instruções SQL

Figura 26 - Instruções SQL para gerar o relatório de índices ausentes

```

CREATE PROCEDURE dbo.st_GetMissingIndexes @table varchar(100) = ''
                                           ,@database varchar(100) = ''
AS
BEGIN
    IF OBJECT_ID('tempdb..#tb_indexes') IS NOT NULL
        DROP TABLE #tb_indexes;

    SELECT DatabaseName      = db_name(dm_mid.database_id)
          ,Avg_Estimated_Impact = dm_migs.avg_user_impact*(dm_migs.user_seeks+dm_migs.user_scans)
          ,Last_User_Seek      = dm_migs.last_user_seek
          ,TableName           = OBJECT_NAME(dm_mid.OBJECT_ID,dm_mid.database_id)
          ,Create_Statement     = 'CREATE INDEX [IX_' + OBJECT_NAME(dm_mid.OBJECT_ID,dm_mid.database_id) + '_' + REPLACE(REPLACE(REPLACE(ISNULL(dm_mid.equality_columns,''),',',' ','_'),'[',''],')',')'
                                + CASE WHEN dm_mid.equality_columns IS NOT NULL AND dm_mid.inequality_columns IS NOT NULL THEN ' _'
                                      ELSE ''
                                END
                                + REPLACE(REPLACE(REPLACE(ISNULL(dm_mid.inequality_columns,''),',',' ','_'),'[',''],')',')'
                                + ']'
                                + ' ON ' + dm_mid.statement
                                + ' (' + ISNULL (dm_mid.equality_columns,'')
                                + CASE WHEN dm_mid.equality_columns IS NOT NULL AND dm_mid.inequality_columns
                                      IS NOT NULL THEN ', ' ELSE '' END
                                + ISNULL (dm_mid.inequality_columns, '')
                                + ') '
                                + ISNULL (' INCLUDE (' + dm_mid.included_columns + ')', '')
          ,Selecionado         = CAST(0 AS bit)
    INTO #tb_indexes
    FROM sys.dm_db_missing_index_groups dm_mig
    INNER JOIN sys.dm_db_missing_index_group_stats dm_migs
        ON dm_migs.group_handle = dm_mig.index_group_handle
    INNER JOIN sys.dm_db_missing_index_details dm_mid
        ON dm_mig.index_handle = dm_mid.index_handle
    WHERE dm_mid.database_id IN (SELECT db_id([database_name]) FROM [dbo].[database] WHERE [database].ativo = 1)
    ORDER BY Avg_Estimated_Impact DESC;

    SELECT *
    FROM #tb_indexes
    WHERE EXISTS(SELECT 1
                WHERE ISNULL(@table,'') = ''
                UNION ALL
                SELECT 1
                WHERE TableName LIKE '%'+ISNULL(@table,'')+'%')
    AND EXISTS(SELECT 1
                WHERE ISNULL(@database,'') = ''
                UNION ALL
                SELECT 1
                WHERE DatabaseName LIKE '%'+ISNULL(@database,'')+'%')
    OPTION(RECOMPILE);
END

```

Fonte: Autoria Própria.

#### **3.4.1.4. Ferramenta utilizada para desenvolver e apresentar o relatório**

A ferramenta utilizada para gerar o relatório é o ReportViewer disponível para a linguagem de programação C#.


#### **3.4.2. Relatório de estatísticas**

Neste relatório será apresentado as estatísticas dos bancos de dados, de forma que seja possível identificar a última atualização realizada, assim como gerar os comandos para fazer a atualização da mesma.

### 3.4.2.1. Tela do relatório

Ao clicar com o botão direito sobre os registros da tela, aparecerá a opção de imprimir (padrão, grid e excel).

Figura 27 - Tela de Atualização de Estatísticas



Database  Quantidade de dias desde a última atualização:  **Filtrar**

Opções de geração do script de atualização de estatística:

☒ Full Scan    ☐ Sample Rows:   
☐ Resample    ☐ Sample Percent:

☐ Somente tabelas com dados

	Estatística	Tabela	Criado Automático	Dias Última Atualização	Data de Atualização	Banco de Dados	Script	Selecionado	
▶	PK_pdw_dia...	pdw_diagnos...	<input type="checkbox"/>	44114	01/01/1900	DWDiagnostics	UPDATE STATI...	<input type="checkbox"/>	
	PK_pdw_com...	pdw_compon...	<input type="checkbox"/>	26	16/09/2020 2...	DWDiagnostics	UPDATE STATI...	<input type="checkbox"/>	
	IX_pdw_comp...	pdw_compon...	<input type="checkbox"/>	26	16/09/2020 2...	DWDiagnostics	UPDATE STATI...	<input type="checkbox"/>	
	PK_pdw_os_e...	pdw_...	Atualizar estatísticas selecionadas			3/2020 2...	DWDiagnostics	UPDATE STATI...	<input type="checkbox"/>
	IX_pdw_os_ev...	pdw_...	Gerar relatório ▶			Padrão	ostics	UPDATE STATI...	<input type="checkbox"/>
	PK_pdw_perf...	pdw_perform...	<input type="checkbox"/>	44114	01/0	Grid	ostics	UPDATE STATI...	<input type="checkbox"/>
	IX_pdw_perfo...	pdw_perform...	<input type="checkbox"/>	44114	01/0	Excel	ostics	UPDATE STATI...	<input type="checkbox"/>
	PK_pdw_load...	pdw_loader_...	<input type="checkbox"/>	44114	01/01/1900	DWDiagnostics	UPDATE STATI...	<input type="checkbox"/>	
	IX_pdw_load...	pdw_loader...	<input type="checkbox"/>	44114	01/01/1900	DWDiagnostics	UPDATE STATI...	<input type="checkbox"/>	

Script de atualização de estatísticas:

```
UPDATE STATISTICS [DWDiagnostics].[dbo].[pdw_diagnostics_sessions]([PK_pdw_diag__08F643FBCCFD4111]) WITH FULLSCAN;
```

Fonte: Autoria Própria.

### 3.4.2.2. Exemplo do relatório

Figura 28 - Relatório de Atualização de Estatísticas



## Relatório de Atualização de Estatísticas

Database	Table	Estatística	Data de Atualização	Script
DWDiagnostics	pdw_diagnostics_sessions	PK__pdw_diag__08F643FBCCFD4111	01/01/1900 00:00:00	UPDATE STATISTICS [DWDiagnostics].[dbo].[pdw_diagnostics_sessions] ([PK__pdw_diag__08F643FBCCFD4111]) WITH FULLSCAN;
DWDiagnostics	pdw_component_alerts_data	PK_pdw_component_alerts_data	16/09/2020 20:20:21	UPDATE STATISTICS [DWDiagnostics].[dbo].[pdw_component_alerts_data] ([PK_pdw_component_alerts_data]) WITH FULLSCAN;
DWDiagnostics	pdw_component_alerts_data	IX_pdw_component_alerts_data	16/09/2020 20:20:21	UPDATE STATISTICS [DWDiagnostics].[dbo].[pdw_component_alerts_data] ([IX_pdw_component_alerts_data]) WITH FULLSCAN;
DWDiagnostics	pdw_os_event_logs	PK_pdw_os_event_logs	16/09/2020 20:20:21	UPDATE STATISTICS [DWDiagnostics].[dbo].[pdw_os_event_logs] ([PK_pdw_os_event_logs]) WITH FULLSCAN;
DWDiagnostics	pdw_os_event_logs	IX_pdw_os_event_logs	16/09/2020 20:20:21	UPDATE STATISTICS [DWDiagnostics].[dbo].[pdw_os_event_logs] ([IX_pdw_os_event_logs]) WITH FULLSCAN;

Data: 12/10/2020 16:47:24

1

Fonte: Autoria Própria.

### 3.4.2.3. Instruções SQL

Figura 29 - Instruções SQL para gerar o relatório de atualização de estatísticas

```
CREATE PROCEDURE dbo.st_GetUpdateStatistics @fullscan      bit = 0
                                           ,@sample        bit = 0
                                           ,@resample       bit = 0
                                           ,@percent        int = 0
                                           ,@rows           int = 0
                                           ,@tablesWithData bit = 0
                                           ,@database       varchar(100) = ''
                                           ,@object         varchar(100) = ''
                                           ,@stat           varchar(100) = ''
                                           ,@minDays        int = 0

AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    DECLARE @db_name varchar(100) = ''
           ,@cmd      varchar(MAX) = ''
           ,@db_uid   integer      = 0;

    IF OBJECT_ID('tempdb..#tb_main') IS NOT NULL
        DROP TABLE #tb_main;

    CREATE TABLE #tb_main(
        statName      varchar(300) COLLATE Latin1_General_CI_AS
        ,objectName    varchar(300) COLLATE Latin1_General_CI_AS
        ,schemaName    varchar(300) COLLATE Latin1_General_CI_AS
        ,autoCreated    bit
        ,statUpdateDate datetime
        ,databaseName   varchar(300) COLLATE Latin1_General_CI_AS
        ,scriptUpdate   varchar(MAX) COLLATE Latin1_General_CI_AS
    );

    SELECT @minDays = ISNULL(@minDays, 0);

    DECLARE curDatabases CURSOR LOCAL FAST_FORWARD
    FOR SELECT databases.name
           ,[database].database_uid
    FROM sys.databases
    INNER JOIN dbo.[database]
    ON [database].database_name COLLATE Latin1_General_CI_AS = databases.name COLLATE Latin1_General_CI_AS
    WHERE [database].ativo = 1
    AND EXISTS(SELECT *
               FROM dbo.fn_GetServerId() fn
               WHERE fn.server_id = [database].server_id);
```

Fonte: Autoria Própria.

#### **3.4.2.4. Ferramenta utilizada para desenvolver e apresentar o relatório**

A ferramenta utilizada para gerar o relatório é o ReportViewer disponível para a linguagem de programação C#.


#### **3.4.3. Relatório de índices fragmentados**

Neste relatório será apresentado os índices dos bancos de dados, de forma que seja possível identificar a fragmentação dos mesmos.

### 3.4.3.1. Tela do relatório

Ao clicar com o botão direito sobre os registros da tela, aparecerá a opção de imprimir (padrão, grid e excel).

Figura 30 - Tela de Índices Fragmentados



Database

☐ Somente Tabelas com dados

Tabela	Database Name	Índice	Fragmentação	Tipo	Script	Selecionado
table	sindex	PK__table__D5C...	50	CLUSTERED	ALTER INDEX [PK...	<input type="checkbox"/>
EmployeePayHis...	AdventureWork...	PK_EmployeePay...	50	CLUSTERED	ALTER INDEX [PK...	<input type="checkbox"/>
SalesPersonQuo...	AdventureWork...	PK_SalesPerson...	50	CLUSTERED	ALTER INDEX [PK...	<input type="checkbox"/>
Product	AdventureW...	Desfragmentar índices selecionados		CLUSTERED	ALTER INDEX [AK...	<input type="checkbox"/>
Product	AdventureW...	Gerar relatório		Padrão	INDEX [AK...	<input type="checkbox"/>
vStateProvinceC...	AdventureWork...	IX_vStateProvinc...	50	CLU	Grid	<input type="checkbox"/>
ProductCostHist...	AdventureWork...	PK_ProductCost...	33,3333	CLU	Excel	<input type="checkbox"/>
ProductDescript...	AdventureWork...	AK_ProductDesc...	33,3333	NONCLUSTERED	ALTER INDEX [AK...	<input type="checkbox"/>
DatabaseLog	AdventureWork...		14,4737	HEAP	ALTER TABLE [Ad...	<input type="checkbox"/>
ProductListPrice...	AdventureWork...	PK_ProductListPr...	33,3333	CLUSTERED	ALTER INDEX [PK...	<input type="checkbox"/>
SpecialOfferPro...	AdventureWork...	PK_SpecialOffer...	33,3333	CLUSTERED	ALTER INDEX [PK...	<input type="checkbox"/>
SpecialOfferPro...	AdventureWork...	AK_SpecialOffer...	50	NONCLUSTERED	ALTER INDEX [AK...	<input type="checkbox"/>

Script de desfragmentação de índices:

```
ALTER INDEX [PK__table__D5C585C87B17CFBD] ON [sindex].[dbo].[table] REBUILD WITH (ONLINE = OFF);
```

Fonte: Autoria Própria.



### 3.4.3.2. Exemplo do relatório

Figura 31 - Relatório de Índices Fragmentados



## Relatório de Índices Fragmentados

Database	Table	Índice	Fragmentação	Tipo	Script
sindex	table	PK__table__D5C585C87B17CFBD	50	CLUSTERED	ALTER INDEX [PK__table__D5C585C87B17CFBD] ON [sindex].[dbo].[table] REBUILD WITH (ONLINE = OFF);
Adventure Works2017	EmployeePayHistory	PK_EmployeePayHistory_BusinessEntityID_RateChangeDate	50	CLUSTERED	ALTER INDEX [PK_EmployeePayHistory_BusinessEntityID_RateChangeDate] ON [AdventureWorks2017].[HumanResources].[EmployeePayHistory] REBUILD WITH (ONLINE = OFF);
Adventure Works2017	SalesPersonQuotaHistory	PK_SalesPersonQuotaHistory_BusinessEntityID_QuotaDate	50	CLUSTERED	ALTER INDEX [PK_SalesPersonQuotaHistory_BusinessEntityID_QuotaDate] ON [AdventureWorks2017].[Sales].[SalesPersonQuotaHistory] REBUILD WITH (ONLINE = OFF);
Adventure Works2017	Product	AK_Product_ProductNumber	50	NONCLUSTERED	ALTER INDEX [AK_Product_ProductNumber] ON [AdventureWorks2017].[Production].[Product] REBUILD WITH (ONLINE = OFF);

Data: 12/10/2020 17:10:13

1

Fonte: Autoria própria.

### 3.4.3.3. Instruções SQL

Figura 32 - Instruções SQL para gerar o relatório de índices fragmentados

```

CREATE PROCEDURE dbo.st_GetFragmentedIndexes @database      varchar(100) = ''
                                           ,@table          varchar(100) = ''
                                           ,@type            varchar(50)  = ''
                                           ,@tablesWithData bit = 0
                                           ,@fragmentation  numeric(8,4) = 0
AS
BEGIN
    DECLARE @db_name varchar(100) = ''
           ,@cmd      varchar(MAX) = ''
           ,@db_uid   integer      = 0;

    IF OBJECT_ID('tempdb..#tb_indexes') IS NOT NULL
        DROP TABLE #tb_indexes;

    CREATE TABLE #tb_indexes (
        tableName          varchar(300) COLLATE Latin1_General_CI_AS
    , databaseName          varchar(300) COLLATE Latin1_General_CI_AS
    , indexName             varchar(300) COLLATE Latin1_General_CI_AS
    , avg_fragmentation_in_percent numeric(8,4)
    , indexType             varchar(100) COLLATE Latin1_General_CI_AS
    , defrag_action         varchar(3000) COLLATE Latin1_General_CI_AS
    , selecionado           bit
    );

    DECLARE curDatabases CURSOR LOCAL FAST_FORWARD
    FOR SELECT databases.name
           , [database].database_uid
    FROM sys.databases
    INNER JOIN dbo.[database]
    ON [database].database_name COLLATE Latin1_General_CI_AS = databases.name COLLATE Latin1_General_CI_AS
    WHERE [database].ativo = 1
    AND EXISTS(SELECT *
              FROM dbo.fn_GetServerId() fn
              WHERE fn.server_id = [database].server_id);

    OPEN curDatabases;

```

Fonte: Autoria Própria.

#### **3.4.3.4. Ferramenta utilizada para desenvolver e apresentar o relatório**

A ferramenta utilizada para gerar o relatório é o ReportViewer disponível para a linguagem de programação C#.

#### **3.4.4. Relatório de conexões ativas**

Neste relatório será apresentado as conexões ativas a instância conectada, de forma que seja possível analisar possíveis conexões que estão prejudicando a performance do servidor.

### 3.4.4.1. Tela do relatório

Ao clicar com o botão direito sobre os registros da tela, aparecerá a opção de imprimir (padrão, grid e excel).

Figura 33 - Tela de Conexões ativas

Configurações

Tuning

Monitoramento

Conexões

DashBoard

Consultas

Sistema

Filtrar: Database name

☒ session\_id  
☒ database\_name  
☒ host\_name  
☒ program\_name  
☒ client\_interface\_name  
☒ blocking\_session\_id  
☒ open\_transaction\_count  
☒ percent\_complete

☒ cpu\_time  
☒ total\_elapsed\_time  
☒ reads  
☒ writes  
☒ logical\_reads  
☒ start\_time  
☒ status  
☒ wait\_type

☒ wait\_time  
☒ wait\_resource  
☒ command  
☒ current\_statement  
☒ cmd\_sql  
☒ qry\_plan

☐ Marcar Todas Colunas
 ☐ Ignorar Conexões de Sistema
 ☐ Listar Somente Conexões Bloqueadas
 Filtrar

session_id	database_name	host_name	program_name	client_interface_name	blocking_session_id	open_transaction_count	percent_complete
1	unknown				0	0	0
2	unknown				0	0	0
3	unknown				0	0	0
4	unknown				0	0	0
5	master				0	0	0
6	unknown				0	0	0
7	unknown				0	0	0
8	unknown				0	0	0
9	unknown				0	0	0
10	unknown				0	0	0
11	unknown				0	0	0

Ver Detalhes

Matar Sessão

Habilitar / Desabilitar Auto Refresh

Imprimir Relatório

Padrão

Grid

Excel

Fonte: Autoria Própria.

### 3.4.4.2. Exemplo do relatório

Figura 34 - Relatório de conexões ativas



## Relatório de Sessões

Session Id	Database	Status	Start Time	Reads	Writes	CPU
1	unknow	sleeping	12/10/2020 15:39:01	0	0	0
2	unknow	sleeping	12/10/2020 15:39:01	0	0	0
3	unknow	sleeping	12/10/2020 15:39:01	0	0	0
4	unknow	sleeping	12/10/2020 15:39:01	0	0	0
5	master	sleeping	12/10/2020 15:39:04	0	0	0
6	unknow	sleeping	12/10/2020 15:39:01	0	0	0
7	unknow	sleeping	12/10/2020 15:39:01	0	0	0
8	unknow	sleeping	12/10/2020 15:39:01	0	0	0
9	unknow	sleeping	12/10/2020 15:39:01	0	0	0
10	unknow	sleeping	12/10/2020 15:39:01	0	0	0
11	unknow	sleeping	12/10/2020 15:39:01	0	0	0
12	master	sleeping	12/10/2020 15:39:04	0	0	0
13	master	sleeping	12/10/2020 17:12:18	0	0	0
14	master	sleeping	12/10/2020 15:39:02	0	0	0
15	master	sleeping	12/10/2020 15:39:02	0	0	0

Data: 12/10/2020 17:24:04

1

Fonte: Autoria Própria.

### 3.4.4.3. Instruções SQL

Figura 35 - Instruções SQL para gerar o relatório de conexões ativas

```

CREATE PROCEDURE dbo.st_GetSessionsInfo @userConnections bit = 0
    ,@db_name      varchar(100) = ''
    ,@host_name    varchar(100) = ''
    ,@status       varchar(100) = ''
    ,@only_blocked bit = 0
    ,@reads        int = 0
    ,@writes       int = 0
    ,@cpu          int = 0
    ,@spid        int = 0
AS
BEGIN
    IF OBJECT_ID('tempdb..#tb_sessions') IS NOT NULL
        DROP TABLE #tb_sessions;

    SELECT session_id          = dm_exec_sessions.session_id
        ,database_name         = ISNULL(databases.name,'unknown')
        ,host_name             = ISNULL(dm_exec_sessions.host_name,'')
        ,program_name          = ISNULL(dm_exec_sessions.program_name,'')
        ,client_interface_name = ISNULL(dm_exec_sessions.client_interface_name,'')
        ,blocking_session_id   = ISNULL(dm_exec_requests.blocking_session_id,0)
        ,open_transaction_count = ISNULL(dm_exec_requests.open_transaction_count,0)
        ,percent_complete      = ISNULL(dm_exec_requests.percent_complete,0)
        ,cpu_time              = ISNULL(dm_exec_sessions.cpu_time,0)
        ,total_elapsed_time     = ISNULL(dm_exec_sessions.total_elapsed_time,0)
        ,reads                 = ISNULL(dm_exec_sessions.reads,0)
        ,writes                = ISNULL(dm_exec_sessions.writes,0)
        ,logical_reads         = ISNULL(dm_exec_sessions.logical_reads,0)
        ,start_time            = ISNULL(dm_exec_requests.start_time,'1900-01-01')
        ,status                = ISNULL(dm_exec_sessions.status,'')
        ,wait_type              = ISNULL(dm_exec_requests.wait_type,'')
        ,wait_time              = ISNULL(dm_exec_requests.wait_time,0)
        ,wait_resource          = ISNULL(dm_exec_requests.wait_resource,'')
        ,command               = ISNULL(dm_exec_requests.command,'')
        ,current_statement      = ISNULL(SUBSTRING(dm_exec_sql_text.text, (dm_exec_requests.statement_start_offset/2)+1,
            ((CASE dm_exec_requests.statement_end_offset
                WHEN -1 THEN DATALENGTH(dm_exec_sql_text.text)
                ELSE dm_exec_requests.statement_end_offset
            END - dm_exec_requests.statement_start_offset)/2) + 1), '')
        ,cmd_sql               = ISNULL(dm_exec_sql_text.text,'')
        ,qry_plan              = ISNULL(dm_exec_query_plan.query_plan,'')
    INTO #tb_sessions
    FROM sys.dm_exec_sessions WITH (NOLOCK)
    LEFT JOIN sys.dm_exec_requests WITH (NOLOCK)
        ON dm_exec_requests.session_id = dm_exec_sessions.session_id
    LEFT JOIN sys.databases WITH (NOLOCK)
        ON databases.database_id = dm_exec_sessions.database_id
    OUTER APPLY sys.dm_exec_sql_text(dm_exec_requests.sql_handle)
    OUTER APPLY sys.dm_exec_query_plan(dm_exec_requests.plan_handle);

```

Fonte: Autoria Própria.

#### **3.4.4.4. Ferramenta utilizada para desenvolver e apresentar o relatório**

A ferramenta utilizada para gerar o relatório é o ReportViewer disponível para a linguagem de programação C#.


#### **3.4.5. Relatório de consultas**

Neste relatório será apresentado as consultas que consumiram mais recursos do servidor, de forma que seja possível analisar um possível problema na instrução de consulta.

### 3.4.5.1. Tela do relatório

Ao clicar com o botão direito sobre os registros da tela, aparecerá a opção de imprimir (padrão, grid e excel).

Figura 36 - Tela de Consultas



	Data de Execução	Última Execução	Tempo Total CPU	Média de CPU	Média de Leituras	Média de Escritas	Tempo Médio de Execução	Quantidade de Execução	Banco de Dados	Média de Threads	Média MAXDOP	Declaração
▶	12/10/2...	12/10/2...	0,0932	0,0932	7	177	0,0932	1		0	1	INSERT INTO sindex...
	12/10/2...	12/10/2...	0,0263	0,0263	0	139	0,0263	1		0	1	UPDATE [stat] SE...
	12/10/2...	12/10/2...	0,0237	0,0237	30	0	0,0265	1		0	1	INSERT INTO [sinde...
	12/10/2...	12/10/2...	0,0232	0,0232	0	11	0,0232	1		0	1	UPDATE [index] S...
	12/10/2...	12/10/2...	0,0159	0,0159	0	42	0,0159	1		0	1	UPDATE [stat] SE...
	12/10/2...	12/10/2...	0,0148	0,0148	8	0	0,0155	1		0	1	INSERT INTO [sinde...
	12/10/2...	12/10/2...	0,0132	0,0044	7	4	0,0057	3	sindex	0	1	SELECT TOP(@Top) ...
	12/10/2...	12/10/2...	0,0123	0,0123	0	5	0,0123	1		0	1	UPDATE [index] S...
	12/10/2...	12/10/2...	0,0119	0,0119	112	16	0,0162	1		0	1	UPDATE [stat] SE...
	12/10/2...	12/10/2...	0,0116	0,0116	0	10	0,0116	1		0	1	UPDATE [index] S...
	12/10/2...	12/10/2...	0,0112	0,0112	0	11	0,0112	1		0	1	UPDATE [stat] SE...
	12/10/2...	12/10/2...	0,0112	0,0112	24	1	0,0152	1		0	1	INSERT INTO sindex...

Comando: INSERT INTO sindex.dbo.[stat]( ...

50 linhas.

Fonte: Autoria Própria.



### 3.4.5.2. Exemplo do relatório

Figura 37 - Relatório de Consultas



## Relatório de Consultas Pesadas

Database	AVG CPU Time	AVG Elapsed Time	AVG Reads	AVG Writes	Script
	0,0932	0,0932	7	177	<pre> INSERT INTO index.dbo.[stat](   stat_name ,update_date ,create_date ,type ,table_uid ,filter ,is_autocreated ,database_uid ,columns ) SELECT stat_name      = stats.name   ,update_date  = GETDATE()   ,create_date  = GETDATE()   ,type         = "   ,table_uid    = [table].table_uid   ,filter       = ISNULL (stats.filter_definition,")   ,is_autocreated = stats.auto_created   ,database_uid  = 15   ,ISNULL(STUFF </pre>

Data: 12/10/2020 17:38:40

1

Fonte: Autoria Própria.

### 3.4.5.3. Instruções SQL

Figura 38 - Instruções SQL para gerar o relatório de consultas

```
CREATE PROCEDURE dbo.st_GetTopQueries @Top int = 50
    ,@db_name varchar(100) = ''
AS
BEGIN
    SELECT TOP(@Top)
        creation_time = qs.creation_time
    ,last_execution_time = qs.last_execution_time
    ,total_worker_time = CAST((qs.total_worker_time+0.0)/1000000. AS numeric(18,4))
    ,AvgCPUTime = CAST((qs.total_worker_time+0.0)/qs.execution_count / 1000000. AS numeric(18,4))
    ,AvgPhysicalReads = CAST((qs.total_physical_reads + 0.0) / (qs.execution_count) AS bigint)
    ,AvgLogicalWrites = CAST((qs.total_logical_writes + 0.0) / (qs.execution_count) AS bigint)
    ,AvgElapsedTime = CAST(qs.total_elapsed_time / qs.execution_count / 1000000. AS numeric(18,4))
    ,execution_count = qs.execution_count
    ,query = st.text
    ,query_plan = qp.query_plan
    ,databaseName = ISNULL(db_name(st.dbid),'')
    ,avgUsedThreads = CAST((qs.total_used_threads) / (qs.execution_count) AS bigint)
    ,avgMaxDop = CAST((qs.total_dop) / (qs.execution_count) AS bigint)
    ,statement_text = SUBSTRING(ST.text, (QS.statement_start_offset/2) + 1,
        ((CASE statement_end_offset
            WHEN -1 THEN DATALength(ST.text)
            ELSE QS.statement_end_offset END
            - QS.statement_start_offset)/2) + 1)

    FROM sys.dm_exec_query_stats qs
    CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) st
    CROSS APPLY sys.dm_exec_query_plan(qs.plan_handle) qp
    WHERE qs.total_worker_time > 0
    AND EXISTS(SELECT 1
        WHERE @db_name = ''
        UNION ALL
        SELECT 1
        WHERE db_name(st.dbid) LIKE '%' + @db_name + '%')
    ORDER BY total_worker_time DESC;
END
```

Fonte: Autoria Própria.

#### **3.4.5.4. Ferramenta utilizada para desenvolver e apresentar o relatório**

A ferramenta utilizada para gerar o relatório é o ReportViewer disponível para a linguagem de programação C#.

### **4. Implementações Futuras**

Com relações as implementações futuras, é possível melhorar o software em dois aspectos:

- Criar rotinas automatizadas e pré-agendadas, de forma que torne possível salvar os resultados em tabelas, criando rotinas de monitoramento para relatórios mais completos, contemplando períodos de tempos.
- Criar mais relatórios além dos já implementados na ferramenta, de forma que seja possível identificar situações mais específicas relacionadas a monitoramento e performance de banco de dados.

Com estas implementações futuras o software ficará completo, de forma que o mesmo atenda não só as validações básicas de performance mas sim validações mais detalhistas e específicas em determinadas situações.

### **5. Conclusão**

Através deste estudo foi possível avaliar a importância da performance dos processos de software, de forma que as aplicações atuais devem retornar os dados sem apresentar lentidão, com isso foi possível desenvolver um software que realize validações de melhores práticas com relação aos objetos de banco de dados que afetam a performance de consultas e consequentemente processos, tendo como objetivo evitar o aumento dos tempos de execução dos processos.

O software facilitará a identificação de problemas que afetam a performance de uma consulta, consumindo metadados do produto SQL Server e exibindo amigavelmente ao usuário, com isso será disponibilizado como produto a entregar os relatórios que o aplicativo gera, de forma que seja possível tomar uma ação sobre os dados gerados.

## 6. Referências Bibliográficas

ALVES, G. O QUE É UM BANCO DE DADOS? Acessado em 13 de maio de 2020. Disponível em: <<https://dicasdeprogramacao.com.br/o-que-e-um-banco-de-dados/>>.

FLACH, C. SEGURANÇA LÓGICA: COMO POSSO ME PROTEGER? Acessado em 10 de outubro de 2020. Disponível em: <<https://micreiros.com/seguranca-logica-como-posso-proteger/>>.

MACHADO, D. NORMALIZAÇÃO EM BANCO DE DADOS. Acessado em 8 de abril de 2020. Disponível em: <<https://medium.com/@diegobmachado/normaliza%C3%A7%C3%A3o-em-banco-de-dados-5647cdf84a12>>.

MARCHI, K. NORMALIZAÇÃO. Acessado em 13 de maio de 2020. Disponível em: <<http://kessiamarchi.blogspot.com/2013/10/normalizacao.html>>.

MELLO, I. MODELAGEM DE DADOS: FORMAS NORMAIS. Acessado em 26 de maio de 2020. Disponível em: <<http://www.consultoriadba.com/post/2016/05/10/modelagem-de-dados-formas-normais>>.

MICROSOFT. CREATE INDEX (TRANSACT-SQL). Acessado em 22 de junho de 2020. Disponível em: <<https://docs.microsoft.com/pt-br/sql/t-sql/statements/create-index-transact-sql?view=sql-server-ver15>>.

MICROSOFT. GUIA DE ARQUITETURA E DESIGN DE ÍNDICES DO SQL SERVER. Acessado em 6 de fevereiro de 2020. Disponível em: <<https://docs.microsoft.com/pt-br/sql/relational-databases/sql-server-index-design-guide?view=sql-server-ver15>>.

MICROSOFT. Guia de arquitetura de página e extensões. Acessado em 15 de junho de 2020. Disponível em: <<https://docs.microsoft.com/pt-br/sql/relational-databases/pages-and-extents-architecture-guide?view=sql-server-ver15>>.

MICROSOFT. Índices clusterizados e não clusterizados descritos. Acessado em 7 de julho de 2020. Disponível em: <<https://docs.microsoft.com/pt-br/sql/relational-databases/indexes/clustered-and-nonclustered-indexes-described?view=sql-server-2017>>.

MICROSOFT. SQL SERVER 2019. Acessado em 13 de junho de 2020. Disponível em <<https://www.microsoft.com/pt-br/sql-server/sql-server-2019>>.

PACIEVITCH, Y. SQL SERVER. Acessado em 13 de junho de 2020. Disponível em: <<https://www.infoescola.com/informatica/sql-server/#:~:text=O%20SQL%20Server%20%C3%A9%20um,melhorar%20o%20programa%20ap%C3%B3s%20isto.>>>.

REZENDE, R. A HISTÓRIA DOS BANCO DE DADOS. Acessado em 3 de março de 2020. Disponível em: <<https://www.devmedia.com.br/a-historia-dos-banco-de-dados/1678>>.

RODRIGUES, J. Índices MySQL: Otimização de consultas. Acessado em 7 de julho de 2020. Disponível em: < <http://www.linhadecodigo.com.br/artigo/3620/indices-mysql-otimizacao-de-consultas.aspx>>.

SANCHES, A. R. DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DE ARMAZENAMENTO E MANIPULAÇÃO DE DADOS. Acessado em 8 de abril de 2020. Disponível em: <<https://www.ime.usp.br/~andrers/aulas/bd2005-1/aula3.html>>.

SILVA, D. TECNOLOGIA - BANCO DE DADOS. Acessado em 20 de maio de 2020. Disponível em: <<https://www.estudopratico.com.br/banco-de-dados/>>.

TUTIDA, D. O QUE É SEGURANÇA DE DADOS: DEFINIÇÃO, APLICAÇÃO E TÉCNICAS. Acessado em 10 de outubro de 2020. Disponível em: <<https://encontreumnerd.com.br/blog/o-que-e-seguranca-de-dados>>.