



RA-3: Escribe código, identificando y aplicando las funcionalidades aportadas por los objetos predefinidos del lenguaje. (10%)

RA-5: Desarrolla aplicaciones web interactivas integrando mecanismos del manejo de eventos. (30%)

RA-6: Desarrolla aplicaciones web analizando y aplicando las características del modelo de objetos del documento. (30%)

RA-7: Desarrolla aplicaciones Web dinámicas, reconociendo y aplicando mecanismos de comunicación asíncrona entre cliente y servidor. (30%)

1.- Dado el código html, index1.html e index2.html de la carpeta Ejer-1-Turismo-Madrid, desarrollar el código javascript que permita, mientras está abierta la sesión de navegador, implementar la siguiente aplicación. (2,5 ptos.)

OBJETO DOCUMENT

Opción 1 [Visita de la ruta de los Austrias](#)

Opción 2 [Visita del Madrid moderno](#)

Opción 3 [Visita de los museos](#)

Ficha resumen de las opciones elegidas y envío de petición



Ruta Elegida: Museos

El código javascript deberá permitir llamar a una función llamada ‘configurar’ que permita que, al seleccionar una de las opciones haciendo click sobre ella, se abra una nueva página 2 en la que se mostrará la imagen y texto en relación a la elección tomada por el cliente.

Se valorará la optimización de código.

2.- Dado el código html de “cadamochuelo.html”: (2,5 ptos.)

Al cargarse el documento html se deberán definir los oyentes de evento de los elementos botón de manera que permitan las siguientes acciones:

A. Al hacer click sobre el botonA deberá aparecer el cambio siguiente respecto a la imagen de inicio.

Cada mochuelo ... en su olivo

Descansa felizmente

añadirChild

eliminarChild

B. Al hacer click sobre el botonE la página deberá eliminar el elemento “*Descansa felizmente*”. Así:

Cada mochuelo ... en su olivo

añadirChild

eliminarChild

El alumno no podrá modificar el documento HTML si no es para insertar eventos de control.
Cualquier otra modificación NO SE VALORARÁ.


3.- Desarrolla el código javascript que permita detectar la pulsación simultanea de la combinación de teclas Control + Shift + S (mayúscula).
Cuando detecte dicha combinación se ejecutará, transcurridos 3 segundos, la función agregar párrafo. Tal como se muestra en la imagen. (2,5 pts.)

Presiona Ctrl + Shift + S

Pulsadas las teclas Control + Shift + S simultaneamente

4.- A partir del código html “Temporizador y eliminar todo.html” desarrolla el código javascript que permita: (2,5 pts.)

- A. Controlar la carga del documento a través del evento readystatechange.
- B. Visualizar los elementos html originales durante 4 segundos, transcurridos estos 4 segundos deberán ser eliminados utilizando los métodos del DOM relativos a los Object Element.
- C. El objetivo final es mostrar el cuerpo del documento en blanco.



OBJETO DOCUMENT

Opción 1 [Visita de la ruta de los Austrias](#)

Opción 2 [Visita del Madrid moderno](#)

Opción 3 [Visita de los museos](#)

