



# Proyector Essential BVP150

BVP150 LED85/CW 120-277V 100W

- - Negro

El proyector Essential LED es muy eficaz con la tecnología LED más reciente, lo que logra ahorros sustanciales de energía en comparación con proyectores convencionales

## Advertencias y seguridad

- El proyecto no se debe usar o almacenar en entornos no agresivos con la presencia de azufre, cloro, etc.

## Datos del producto

|                                               |                            |                                                           |                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Funcionamiento de emergencia</b>           |                            | <b>Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral</b> |                              |
| Código de la línea de lámparas                | -                          | -                                                         |                              |
| Fuente de luz reemplazable                    | No                         | <b>Mecánicos y de carcasa</b>                             |                              |
| Controlador/unidad de potencia/ transformador | Fuente de alimentación     | Tensión de entrada                                        | 120 a 277 V                  |
| Controlador incluido                          | Si                         | Frecuencia de entrada                                     | 50 o 60 Hz                   |
| Ampliación de haz de luz de la luminaria      | 100° x 120°                | Corriente de irrupción                                    | 7,7 A                        |
| Conexión                                      | Cables y guías flotantes   | Tiempo de irrupción                                       | 0,022 ms                     |
| Cable                                         | Cable de 0,3 m sin enchufe | Factor de potencia (mín.)                                 | 0.9                          |
| Clase de protección IEC                       | Clase de seguridad I       | <b>Controles y regulación</b>                             |                              |
| Salida luminica constante                     | No                         | Con regulación de intensidad                              | No                           |
| Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)  | 10                         | <b>Datos técnicos de la luz</b>                           |                              |
| <b>Rendimiento inicial (conforme con IEC)</b> |                            | Material de la carcasa                                    | Aluminio                     |
| Ángulo de inclinación estándar post-top       | -                          | Dispositivo de montaje                                    | Soporte de montaje ajustable |

Proyector Essential BVP150

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Altura total             | 231 mm   |
| Área proyectada efectiva | 0,056 m² |
| Color                    | Negro    |

Aprobación y aplicación

|                                                     |                                                                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Código de protección de ingreso                     | IP65 [ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
| Código de protección de impacto mec.                | IK06 [ 1 J]                                                               |
| Protección contra sobretensión (común/ diferencial) | Nivel de protección contra sobretensión hasta 4 kV                        |

Información general

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Initial luminous flux (system flux)       | 8500 lm |
| Tolerancia del flujo luminoso             | +/-10%  |
| Eficacia de la luminaria LED inicial      | 85 lm/W |
| Temperatura de color correlacionada inic. | 6500 K  |
| Init. Color Rendering Index               | >80     |
| Potencia de entrada inicial               | 100 W   |
| Tolerancia del consumo de energía         | +/-10%  |

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC) |         |
| Median useful life L70B50                   | 30000 h |

Condiciones de aplicación

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Rango de temperatura ambiente | -20 a +40 °C |
|-------------------------------|--------------|

Datos de producto

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Código del producto completo    | 871951452432399               |
| Nombre del producto del pedido  | BVP150 LED85/CW 120-277V 100W |
| EAN/UPC: producto               | 8719514524323                 |
| Código del pedido               | 911401836682                  |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                             |
| Numerator - Packs per outer box | 12                            |
| Material Nr. (12NC)             | 911401836682                  |
| Net Weight (Piece)              | 1,260 kg                      |

