

# Tubería Insulada Conduit Marca RYMCO®

## Bajo la Norma UL



**RYMCO®**  
C A L I D A D 3 6 0

### Tubería EMT\* UL 797 / Electrical Metallic Tubing EMT\* Steel

| Diámetro Nominal<br>Nominal Size |     | Peso 10 tramos<br>Weight 10 Unit Lengths |       | Diámetro Externo(1)<br>Outside Diameter(1) |        | Espesor Nominal (2)<br>Nominal Thickness(2) |      | Color de cinta<br>Tape Color | Piezas x atado<br>Pieces x bundle | Piezas x paquete<br>Pieces x lift |
|----------------------------------|-----|------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| in.                              | mm. | lb.                                      | kg.   | in.                                        | mm.    | in.                                         | mm.  |                              |                                   |                                   |
| 1/2"                             | 16  | 30                                       | 13.6  | 0.706                                      | 17.93  | 0.042                                       | 1.07 | Black                        | 10                                | 700                               |
| 3/4"                             | 21  | 46                                       | 20.9  | 0.922                                      | 23.42  | 0.049                                       | 1.25 | Red                          | 10                                | 500                               |
| 1"                               | 27  | 67                                       | 30.4  | 1.163                                      | 29.54  | 0.057                                       | 1.45 | Blue                         | 10                                | 300                               |
| 1 1/4"                           | 35  | 101                                      | 45.8  | 1.510                                      | 38.35  | 0.065                                       | 1.65 | Red                          | 5                                 | 200                               |
| 1 1/2"                           | 41  | 116                                      | 52.6  | 1.740                                      | 44.20  | 0.065                                       | 1.65 | Black                        | 5                                 | 150                               |
| 2"                               | 53  | 148                                      | 67.1  | 2.197                                      | 55.80  | 0.065                                       | 1.65 | ---                          | ---                               | 120                               |
| 2 1/2"                           | 63  | 216                                      | 98.0  | 2.875                                      | 73.03  | 0.072                                       | 1.83 | ---                          | ---                               | 61                                |
| 3"                               | 78  | 263                                      | 119.3 | 3.500                                      | 88.90  | 0.072                                       | 1.83 | ---                          | ---                               | 51                                |
| 3 1/2"                           | 91  | 349                                      | 158.3 | 4.000                                      | 101.60 | 0.083                                       | 2.11 | ---                          | ---                               | 37                                |
| 4"                               | 103 | 393                                      | 178.3 | 4.500                                      | 114.30 | 0.083                                       | 2.11 | ---                          | ---                               | 30                                |

Nota: Tolerancias Aplicables  
Note: Applicable Tolerances

\* Recubrimiento Híbrido Interior Aislante y Anticorrosivo  
\* Interior Insulated Coating

Largo/Length: 10 Ft. (3.05m) +/- 1/4 in. (+/- 6.35mm)  
(1) 1/2" - 2" +/- 0.005 in. (16 - 53 +/- 0.13mm), 2 1/2" +/- 0.010 in. (63 +/- 0.25mm),  
3" +/- .015 in. (78 +/- 0.38mm), 3 1/2" - 4" +/- 0.020 in. (91 - 103 +/-  
0.51mm) (2) Solo informativo no requerimiento UL. For info. Only not a UL  
requirement.

Fabricado bajo la Norma **UL-797**.



**Galvanizado en línea por Inmersión en Caliente en el Exterior**  
**Recubrimiento de zinc, resistente a la corrosión**  
**Recubrimiento interior aislante**



**TUBOS METÁLICOS RÍGIDOS DE ACERO TIPO LIGERO Y SUS  
ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CONDUCTORES  
ELÉCTRICOS – ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.**

**Producto de  
Exportación**



Conduit RYMCO, no otorga ninguna garantía expresa o implícita, incluida la garantía de comercialización o idoneidad para un propósito particular. Las especificaciones, descripciones, información y materiales ilustrados, aquí se presentan únicamente para evaluación por otros y dado que el uso de su información no está bajo su control, Conduit RYMCO no asume ninguna obligación ni responsabilidad por dicha información y no garantiza el resultado del uso de dichos productos o la información aquí contenida. Se debe hacer referencia a los datos de la fuente original o principal junto con las prácticas estándar aceptadas por la industria. El material aquí incluido es a partir de la fecha de publicación y está sujeto a la posibilidad de cambio sin previo aviso. Para la certificación ver información de contacto.