

Conduit rígido

Sistema eléctrico tuberías y accesorios

Descripción

La canalización de las líneas de energía, señales y telecomunicaciones tiene como propósito la protección de los cables ante el potencial deterioro producido por agentes externos, tanto en proyectos residenciales y otro tipo de edificaciones.

Hemos desarrollado una solución completa de productos en PVC (tuberías y accesorios) para aplicaciones eléctricas, telefónicas, voz y datos, en instalaciones internas dentro de la edificación.

De acuerdo con el tipo de proyecto, tenemos dos familias de productos:

Tipo A. Para proyectos residenciales (tubería con extremos lisos).

Sch 40. Para el resto de los proyectos (tubería con campana en un extremo).

Presentación

Diámetros de 1/2" (12 mm) a 4" (100 mm).

La tubería y accesorios son de color gris.

La longitud de la tubería es 3.00 m.

El acople entre tuberías se realiza por medio del uso de una unión lisa.



Código	Ø	Medida
965918	1/2"	12 mm
965917	3/4"	18 mm
965916	1"	25 mm
965915	1 1/4"	31 mm
965914	1 1/2"	38 mm
965913	2"	50 mm
992661	2 1/2"	62 mm
965912	3"	75 mm
965911	4"	100 mm

Norma: UL 651



Código	Ø	Medida
965926	1/2"	12 mm
965925	3/4"	18 mm
965924	1"	25 mm
965923	1 1/4"	31 mm
965922	1 1/2"	38 mm
965921	2"	50 mm
992620	3"	75 mm
965919	4"	100 mm

Las curvas son de 45 grados y 90 grados, con doble campana.

Norma de referencia del producto

La tubería y accesorios cumple con dimensiones, rigidez y resistencia a impacto exigidos por la norma **UL 651**.

Las cajas y tapas cumplen con la norma **UL 514C**. La materia prima del PVC cumple con la normativa **ASTM D-1784**.

Normas que avalan el conduit rígido en Centroamérica

Código Eléctrico de Costa Rica

NFPA-70 Última versión en Español NEC 2008

Ventajas:

- Fácil instalación.
- De fácil manejo, por su bajo peso.
- La tubería es impermeable, evitando la absorción de agua a través de sus paredes.
- No generan ni propagan llama.
- Se constituyen en aislantes perfectos del calor y de la corriente eléctrica.
- Las uniones con cemento solvente son totalmente herméticas.
- Aplica para instalaciones exteriores.
- Familia completa de tuberías, curvas, uniones, conectores macho, conectores hembra, cajas eléctricas, tapas para cajas.
- Compatible con el cemento solvente de las tuberías de presión y sanitarias.

Tabla de diámetros

Diámetro externo

	Pulg.	mm
1/2"	0.84	21.34
3/4"	1.05	26.67
1"	1.31	33.40
1 1/4"	1.66	42.16
1 1/2"	1.90	48.26
2"	2.38	60.32
2 1/2"	2.88	73.02
3"	3.5	88.9
4"	4.5	114.30

Las tuberías Sch40 y Tipo A tienen el mismo valor de diámetro externo promedio.

El Tipo A tiene un espesor menor.

Pruebas de Laboratorio

Algunas de las pruebas a las que el sistema CONDUIT RIGIDO es sometido en el laboratorio para garantizar su calidad y desempeño son:

- Dimensionamiento
- Resistencia al impacto
- Rigidez del tubo
- Aplastamiento
- Hermeticidad (+)(-) de las juntas
- Inmersión en cloruro de metileno
- Impacto
- Gases

Según las ASTM todos los ensayos se trabajan bajo temperaturas $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$

Para mayor información de instalación comunicarse con el fabricante.



Guatemala
T. (502) 7600-0100
www.wavin.com/es-gt

El Salvador
T. (503) 2500-9200
www.wavin.com/es-sv

Honduras
T. (504) 2545-2400
www.wavin.com/es-hn

Nicaragua
T. (505) 2298-2960
www.wavin.com/es-ni

Costa Rica
T. (506) 2209-3400
www.wavin.com/es-cr

Panamá
T. (507) 305-9600
www.wavin.com/es-pa