

## Especificación Técnica Pegamento PVC Transparente

| Código | Litros  | Peso    | Tamaño  |
|--------|---------|---------|---------|
| 924086 | 3785 ml | 3785 ml | 3785 ml |
| 924085 | 950 ml  | 950 ml  | 950 ml  |
| 924084 | 470 ml  | 470 ml  | 470 ml  |
| 938710 | 240 ml  | 240 ml  | 240 ml  |
| 924083 | 120 ml  | 120 ml  | 120 ml  |
| 938709 | 50 g    | 50 g    | 50 g    |
| 938708 | 25 g    | 25 g    | 25 g    |



### Descripción

Cemento disolvente de viscosidad media, color transparente para todos los tipos y clases de tuberías y conexiones de PVC preferiblemente hasta 4" de diámetro.

Recomendado para agua potable, tuberías de presión, ventilación y aplicaciones DWV.

Temperatura de Aplicación recomendada 5°C a 40°C./40°F a 110°F

No utilizar en sistemas de agua caliente

### Ingredientes: (Numero de Cas)

Ciclohexanona (108-94-1), MEK (109-99-9), Resina de PVC (9002-86-2), Tetrahidrofurano (109-99-9), Dióxido de Silicio (7631-86-9)

### Propiedades Químicas

|                                                  |                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Viscosidad: Min. 1100 cps, Máx. 1600 @23°C ± 2°C | Resistencia a la Rotura                                    |
| Gravedad Específica: 0,930 ± 0,005               | 2 horas: 250 psi 16 horas: 500 psi 72 horas: 900 psi       |
| Olor: Típico a disolvente                        | Resistencia a la Ruptura por presión hidrostática: 400 psi |
| Porcentaje (%) sólidos en peso: 15 - 25          | Apariencia: Líquido                                        |
| Temperatura de inflamabilidad: menor a 25°C      | Color: Transparente                                        |
| Vencimiento: 1 año de la Fecha de Manufactura    | Configuración de Tiempo                                    |
|                                                  | 21° C a 25°C 2 horas                                       |

### Información sobre el manejo

|                                                        |                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Utilice el producto en lugares ventilados              | No vierta residuos en cuerpos de agua, ni alcantarillados. |
| No lo exponga directamente al sol.                     | Mantenga el recipiente bien tapado y en un lugar fresco.   |
| Es inflamable, no lo utilice cerca del fuego o llamas. | Lávese perfectamente después de manejarlo                  |
| Evite su inhalación por tiempo prolongado.             | Mantenga cerrado el recipiente                             |
| No incinere ni perforo el envase                       | Manténgalo fuera del alcance de los niños.                 |

### Precauciones

Protección de los ojos: Use anteojos de seguridad para reducir el contacto potencial de los ojos con el producto; los visores de seguridad contra sustancias químicas son una medida apropiada si existe la posibilidad de salpicaduras. Tenga a mano lavados para ojos en lugares donde pudiera haber contacto con los ojos.

Protección de la piel: Prevenga el contacto con el producto usando guantes de goma y la ropa protectora apropiada. Lave la ropa contaminada antes de volverla a usar.

Protección respiratoria: Use respiradores para vapores orgánicos y equipo aprobados por los organismos NIOSH/MSHA, cuando se excedan los límites de exposición de materiales suspendidos en el aire.

Ventilación: Se prefiere una ventilación de extracción local. Proporcione un sistema de ventilación a fin de controlar el nivel de los contaminantes abajo de los límites de exposición de material suspendido en el aire.

### Medidas de Primeros Auxilios

Si afecta los ojos: Enjuague inmediatamente con una cantidad copiosa de agua durante 15 minutos cuando menos. Llame a un médico.

Si afecta la piel: Lave el área afectada con agua y jabón. Lave la ropa contaminada antes de volverla a usar.

Si se inhalan vapores: Retírelo de la exposición. Restablézcale la respiración si es necesario. Manténgalo caliente y quieto. Llame a un médico.

Si se ingiere: Si la persona puede deglutir, dele un vaso de agua o leche. No induzca el vómito. Obliga atención médica inmediata. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente.

En caso de intoxicación lleve el paciente al médico y aporte esta etiqueta Centro Nacional de Intoxicaciones (506) 2223-10-28

Emergencias 9-1-1.

Registro N° Q-44597-3.1-6.1

Vencimiento: 1 año de la Fecha de Manufactura

