# Matriz RACI Ceny

Plataforma web de monitoramento de infraestrutura empresarial - Squad Ceny PI

**Integrantes do grupo:**

A
B
C
D
E
F

| **Atividade (EAP)** | **PO** | **QA / Scrum Master** | **Front-end** | **DBA / Arquiteto** | **Eng. IA e Dados** | **Dev Back-end** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do integrante | A | B | C | D | E | F |
| Escopo e requisitos gerais | **A/R** | C | I | I | I | I |
| Cronograma e divisão do squad | C | **A/R** | I | I | I | I |
| Documentação e apresentação (PI) | **A** | R | I | I | I | I |
| Requisitos funcionais do sistema de manutenção | **A/R** | C | C | C | I | C |
| Requisitos das três features de IA/ML | **A** | I | I | I | R | C |
| Critérios de criticidade (regras e exemplos) | **A** | I | I | I | R | C |
| Modelagem de dados (equipamentos, OS, manutenção) | C | I | I | **A/R** | C | C |
| Documento de requisitos validado pelo cliente | **A/R** | C | I | I | I | I |
| Matriz de criticidade homologada pelo cliente | **A** | I | I | I | R | I |
| Cadastro de equipamentos | C | I | R | **A** | I | R |
| Ciclo de vida da ordem de serviço | C | I | C | **A** | I | R |
| Perfis e permissões (Operador, Técnico, Admin) | C | I | C | **A** | I | R |
| Notificações | I | I | C | I | I | **A/R** |
| API do núcleo | I | I | C | C | I | **A/R** |
| Ingestão de leituras e eventos de erro | I | I | I | **A** | C | R |
| Registro estruturado do histórico por equipamento | I | I | I | **A/R** | C | C |
| Processamento assíncrono de eventos | I | I | I | C | C | **A/R** |

| Atividade (EAP) | PO | QA / Scrum Master | Front-end | DBA / Arquiteto | Eng. IA e Dados | Dev Back-end |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formulário de chamado em texto livre | C | I | **A/R** | I | I | I |
| Serviço de extração (equipamento, sintoma, urgência) | I | I | I | I | **A/R** | C |
| Classificação de criticidade por LLM | C | I | I | I | **A/R** | I |
| Persistência da OS com criticidade sugerida | I | I | I | C | C | **A/R** |
| Tela do Admin: sugerida x confirmada | C | I | **A/R** | I | C | I |
| Validação com textos reais | **A** | I | I | I | R | I |
| Aprovação do cliente: classificação de criticidade | **A/R** | I | I | I | C | I |
| Construção do dataset | C | I | I | C | **A/R** | I |
| Pipeline de treino | I | I | I | I | **A/R** | I |
| Treino e avaliação do modelo | C | I | I | I | **A/R** | I |
| Serialização e versionamento do artefato | I | I | I | I | **A/R** | C |
| Serviço de inferência | I | I | I | I | **A/R** | C |
| Indicador de risco na tela do equipamento | I | I | **A/R** | I | C | C |
| Aprovação do cliente: previsão de falhas | **A/R** | I | I | I | C | I |
| Spike: abordagem e formato de saída (com cliente) | C | I | I | I | **A/R** | I |
| Serviço de diagnóstico a partir do evento de erro | I | I | I | I | **A/R** | C |
| Vínculo diagnóstico → OS | I | I | I | I | C | **A/R** |
| Exibição do diagnóstico na OS | I | I | **A/R** | I | C | I |
| Aprovação do cliente: diagnóstico | **A/R** | I | I | I | C | I |
| Fluxo automático: erro IoT → diagnóstico → OS classificada | I | C | I | C | C | **A/R** |
| Padrão comum de log e telemetria das três IAs | I | I | I | **A** | R | C |
| Testes unitários dos serviços | I | **A** | I | C | R | R |
| Teste ponta a ponta do fluxo completo | C | **A/R** | C | C | C | C |
| Métricas do modelo de ML | C | I | I | I | **A/R** | I |
| Configuração e deploy | I | C | I | **A/R** | I | C |
| Documentação técnica | C | C | I | **A/R** | C | R |
| Material de apresentação | **A** | R | C | I | C | C |