

Planificador de tarefas: cron

Para programar/planificar tarefas con certa periodicidade ou en certas datas en GNU/Linux úsase o servizo cron ^[2]. O nome de **cron** vén do grego Chronos ^[3].

Introdución

- **Cron** é un servizo que corre en segundo plano e que executa tarefas cada certo tempo (*/etc/init.d/cron*).
- **Cron** le ficheiros chamados **crontab** (CRON TABLE), nos que se almacenan as tarefas a executar e cando se deben executar.
- Cada usuario pode ter o seu propio ficheiro **crontab**, onde pode especificar as accións que desexa levar a cabo e as veces que deberían ser executadas. Olo!!! as accións que se especifiquen levaranse a acabo se o usuario ten permisos para realizalas e se ten permitido ter un ficheiro **crontab** (Por defecto todo usuario ten dereito).
 - Se o usuario non está logueado realizaranse igualmente as tarefas especificadas no seu ficheiro **crontab**.
 - Os ficheiros **crontab** de cada usuario almacénase en */var/spool/cron/crontabs/<nome de usuario>*.
 - Existe, tamén, un ficheiro **crontab do sistema**, este almacénase en */etc/crontab*. Nel, ao igual que nos outros, indícanse as tarefas a realizar, cando executalas e **usuario** que as debe executar.
- **Os usuarios que poden, ou non, executar tarefas programadas están nas seguintes listas:**
 - */etc/cron.allow* (permitir)
 - */etc/cron.deny* (denegar)
 - Estes dous ficheiros non existen inicialmente nun sistema Debian, por tanto todo usuario pode executar tarefas programadas. Tan pronto como exista un deses ficheiro aplícase a permisión/denegación:
 - Existe */etc/cron.allow* e non */etc/cron.deny*: só poden executar cron os usuarios que estean no ficheiro *cron.allow*.
 - Existe */etc/cron.deny* e non */etc/cron.allow*: só poden executar cron os usuarios que NON estean no ficheiro *cron.deny*.
 - Non existe ningún: todo usuario pode executar cron.
- No directorio */etc/cron.d/* pódese almacenar ficheiros tipo *crontab* co mesmo formato quen ten o ficheiro */etc/crontab*. É máis aconsellable crear *crontabs* en */etc/cron.d/* que modificar o ficheiro */etc/crontab*, porque este pode ser modificado cando se realicen actualizacións de cron.
- Se está instalada a utilidade **anacron** ^[4] executaranse tódalas tarefas almacenadas en: */etc/cron.hourly*, */etc/cron.daily*, */etc/cron.weekly* e */etc/cron.monthly*. A diferenza de **cron**, se o ordenador estivo a apagado, ao acender mira se algunha tarefa deses directorios non foi executada no seu momento e procede con ela.
- O servizo de *cron* cada minuto revisa o ficheiro */etc/crontab* e o contido das carpetas */var/spool/cron/crontabs*, */etc/cron.hourly*, */etc/cron.daily*, */etc/cron.weekly*, */etc/cron.monthly* e */etc/cron.d* e se hai cambios, estes son cargados en memoria. Por iso, non é preciso reiniciar o servizo de *cron* cada vez que se modifique un ficheiro *crontab*.



Chronos esperando no Cemiterio Monumental
Xenovés de Staglieno ^[1].



TAMÉN PODES VER... Pódese atopar axuda en:

- man cron
- man crontab (axuda do comando).
- man 5 crontab (axuda do formato do ficheiro).

Estrutura dos ficheiros crontab

- Cada ficheiro **crontab**, ben do usuario ou ben do sistema, ten a maior parte das veces unha estrutura interna como a que segue:

```
# m h dom mon dow user  command
m: minutos 0-59
h: hora 0-23
dom: día do mes 1-31
mon: mes 1-12 (ou 3 primeiras letras do nome)
dow: día da semana: 0-7 (0 ou 7 é Domingo, ou 3 primeiras letras do nome)
user: usuario que executa o comando: non existe nos crontab de usuario (/var/spool/cron/crontabs/<nome usuario>).
Si existe no crontab do sistema (/etc/crontab).
command: comando a executar.
```

A seguinte imaxe pode clarificar un chisco máis a estrutura e os posibles valores:

- Neste caso, esta sería a configuración do **crontab do sistema** (/etc/crontab), pois ten o campo **usuario**.
- Notar que cando se indica un asterisco (*) o campo toma todos os valores do rango, do primeiro ao último.
- Están permitidas listas (usar comas ,), rangos (usar guións -) ou saltos (usar barra /) de números en cada un dos campos. Exemplos para o campo minutos:
 - **1,5,7,20**: a tarefa executarase neses minutos.
 - **0-5**: a tarefa executarase cada minuto, dende o minuto 0 ate o 5, ambos inclusive.
 - **0-6, 10-13,40**: combinación dos 2 anteriores.
 - ***/15**: a tarefa executarase cada 15 minutos.
 - **0,15,30,45**: fai o mesmo que o anterior.
 - **0-11/2**: a tarefa executarase cada 2 minutos dende o minuto 0 ó 10 (incluídos).
 - **0,2,4,6,8,10**: fai o mesmo que anterior liña.
- Observar que o campo día está determinado por dous campos: dom (día do mes) e dow (día da semana). Se os dous teñen valor, o comando executarase cando **CALQUERA** dos campos coincidan co momento correcto. Exemplo:

```
# m h dom mon dow command
30 4 1,15 * 5 comando
```



Imaxe ^[5] tomada de <http://www.linuxconfig.org>

O comando executárase ás 4:30 am, os días 1 e 15 de cada mes ou calquera venres á mesma hora.

- No canto dos cinco primeiros campos pode aparecer unha das 8 cadeas especiais:

| cadea | significado | m | h | dom | mon | down |
|-----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| @reboot | Executar unha vez ó iniciar. | | | | | |
| @yearly | Executar unha vez ó ano, o 01/01/ano.= | "0 | 0 | 1 | 1 | *". |
| @annually | O mesmo que @yearly. | | | | | |
| @monthly | Executar unha vez ó mes, o 01/mes/ano.= | "0 | 0 | 1 | * | *". |
| @weekly | Executar unha vez á semana, o Domingo.= | "0 | 0 | * | * | 0". |
| @daily | Executar unha vez ó día, ás 12 da noite.= | "0 | 0 | * | * | *". |
| @midnight | O mesmo que @daily. | | | | | |
| @hourly | Executar cada hora en punto.= | "0 | * | * | * | *". |

Envío de correo

- cron** envía ao usuario dono da tarefa (root@localhost, usuario@localhost) que se executa programadamente un correo coa saída da tarefa ou dos comandos da tarefa, se teñen. Para que se poida facer o envío do correo hai que ter instalada unha utilidade de mail.
- cron* envía o correo ao dono da tarefa, coa saída desta, ou a quen se especifique no parámetro **MAILTO** do ficheiro *crontab*.
- Que facer no caso de ter unha utilidade de mail e non se desexa que cron estea enviando unha mensaxe de correo coa saída da tarefa cada vez que se executa?:
 - comando &> /dev/null** ou **comando > /dev/null 2>&1**: envía a saída do comando/erros a /dev/null.
 - comando >> ruta/saida.txt 2>&1**: envía a saída do comando/erros ó ficheiro *saida.txt*
 - MAILTO=""**: definir o parámetro do ficheiro *crontab* a nada, e enviaráselle o correo á **ninguén**.

Variables de entorno

- Algunhas variables de entorno son iniciadas polo servizo *cron*. Cando se lanza unha tarefa programada estes son os seus valores por defecto.
 - HOME**= colle o valor do ficheiro */etc/passwd* do dono do *crontab*.
 - LOGNAME**= colle o valor do ficheiro */etc/passwd* do dono do *crontab*.
 - PATH**=/usr/bin:/bin
 - SHELL**=/bin/sh

Estes valores poden ser modificados ao inicio dun ficheiro *crontab*. E poden ser definidas outras novas variables, como: *LANG*, que por defecto é inglés. Se se desexase que a *locale* estivese en galego, indicar ao inicio do *crontab*:

```
LANG=gl_ES.UTF-8
```

Exemplos de ficheiros crontab

Antes de entrar en materia e realizar tarefas programadas véxanse algúns exemplos destas. Ao final destes exemplos creranse varias tarefas programadas.

- **Exemplo de Ficheiro crontab dun usuario: /var/spool/cron/crontabs/<usuario>:**

```
# Un ficheiro de usuario debe ser editado co comando crontab, logo
verase.

#Usar /bin/bash para executar os comandos, no canto do shell por
defecto: /bin/sh
SHELL=/bin/bash
#
# Enviar un correo, se estivera configurado, coa saída dos comandos a
tres
# usuarios, o último é un usuario local. Non importa que sexa o dono
do crontab
MAILTO=usuario@edu.xunta.es, user@gmail.com, usuario_local

# Executa o script '"diario.job"', tódolos días, cada 5 minutos,
despois da media
# noite. A súa saída non é enviada ó correo senón que se envía ó
ficheiro
# saída.txt
5 0 * * *      $HOME/bin/diario.job >> $HOME/saida.txt 2>&1

# Execútase a tarefa monthly ás 2:15pm do primeiro de cada mes, e
envíase un
# correo coa súa saída ós tres destinatarios de MAILTO.
15 14 1 * *      $HOME/bin/monthly

#
# Enviar un corre a xose as 10 pm ós días de semana:
0 22 * * 1-5      mail -s "Son as 10pm" xose%Xose,%%Onde están os
nenos?%

# Envía a saída do comando echo ós tres de MAILTO, tódolos días, cada
2 horas,
# 23 minutos despois da hora.
23 0-23/2 * * * echo "run 23 minutes after midn, 2am, 4am ...,
everyday"

# Envía a saída do comando echo ós tres de MAILTO, cada domingo ás
```

```

4:05 am.
# 23 minutos despois da hora.
5 4 * * sun      echo "run at 5 after 4 every sunday"

# Envía o erro da saída do comando mkdir /u ós tres de MAILTO, cada
minuto.
# Un usuario calquera non ten, por defecto, permisos para crear na
raíz.
# A mensaxe que enviaría sería algo como isto:
#      mkdir: non se pode crear o directorio "/u": Permission
denied
* * * * * mkdir /u

```

- **Exemplo de Ficheiro crontab de sistema: /etc/crontab:**

```

# Este ficheiro, ao igual que os crontabs que se creen dentro de
/etc/cron.d/,
# ten un campo de usuario, que indica que usuario executa ese comando.

# Este ficheiro ou os crontabs de /etc/cron.d/ edítanse á man sen
usuar o
# comando crontab, como se verá máis adiante.

# Non se recomenda que se modifique o ficheiro /etc/crontab, pois se
se
# actualiza o cron, pode ser que se actualice este ficheiro. Para
tarefas
# programadas do sistema créense ficheiros crontabs en /etc/cron.d/

# Este é o contido real de /etc/crontab.
#Definición de variables de entorno.
SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

# run-parts: executa programas ou scripts dun directorio.
# m h dom mon dow user      command

17 *          * * *          root    cd / && run-parts --report
/etc/cron.hourly
# Comproba se existe o comando '''anacron''' run
25 6          * * *          root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd /
&& run-parts --report /etc/cron.daily )
47 6          * * 7          root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd /
&& run-parts --report /etc/cron.weekly )
52 6          1 * *          root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd /
&& run-parts --report /etc/cron.monthly )

```

```
# A modo de exemplo vaise engadir unha entrada neste ficheiro, cousa
non
# aconsellable, é mellor crear un ficheiro tipo crontab en
/etc/cron.d/

MAILTO=usuario@edu.xunta.es, user@gmail.com, usuario_local

# Envía a saída do comando (o espazo que consumen as carpetas persoais
dos
# usuarios LDAP) ós tres de MAILTO. Ás 2am de cada día.
* 2 * * * root du -h --max-depth=1 /home/iescalquera
```

Crear tarefas programadas: liña comandos

Vistos os exemplos anteriores vanse realizar varias tarefas programadas en *dserver00*.

Tarefas programadas de usuarios

Usar o comando **crontab**:

```
crontab [-u usuario] { -e | -l | -r }

# Parámetros
# -u: para editar o crontab dun usuario distinto ó actual.
# -e: edita o ficheiro crontab de usuario
# -l: lista o ficheiro crontab de usuario
# -r: borra o ficheiro crontab de usuarios
```

- **A miña primeira tarefa programada:**

Crear unha tarefa programada que cada minuto escriba nun ficheiro o nome do usuario, o seu *home*, e a data completa.

- En *dserver00*, entramos co usuario administrador ou nos pasamos a el dende root

```
su - administrador
```

Editamos o ficheiro crontab do usuario *administrador*. Non hai en */var/spool/cron/crontabs* ningún ficheiro crontab para o administrador así que o comando vai crear un ficheiro novo automaticamente usando o comando *nano*:

```
administrador@dserver00:~$ crontab -e
```

Na tarefa programada introducir:

```
# m h dom mon dow command
* * * * * echo "$LOGNAME, $HOME " `date`>>ficheiro.txt
```

- Notar que ao ficheiro non se lle puxo a ruta. A ruta que tomará por defecto é o home do usuario, pois esa tarefa executase no contorno do usuario administrador. Sería equivalente a escribir *\$HOME/ficheiro.txt*.
- En */var/spool/cron/crontabs/administrador* foi onde se gardou o contido da tarefa programada do usuario administrador. Podemos vela usando o usuario *root*:

```
root@dserver00:/home/administrador# ls /var/spool/cron/crontabs/ -l
total 4
-rw----- 1 administrador crontab 1153 Mai  9 00:59 administrador
```

- Pasados uns minutos:

```
administrador@dserver00:~$ cat ficheiro.txt
administrador, /home/administrador Ven Mai 9 01:00:01 CEST 2014
administrador, /home/administrador Ven Mai 9 01:01:01 CEST 2014
administrador, /home/administrador Ven Mai 9 01:02:01 CEST 2014
administrador, /home/administrador Ven Mai 9 01:03:01 CEST 2014

administrador@dserver00:~$ date
Ven Mai  9 01:04:09 CEST 2014
```

- Notar como o comando date executado na tarefa programada pon o día en galego. Imos configurar un idioma diferente.
- Configurar a variable de entorno na tarefa programada.

```
administrador@dserver00:~$ crontab -e
```

Engadir: LANG=gl_ES.UTF-8 (revisar o comando *locale*).

```
LANG=es_ES.UTF-8

# m h dom mon dow  command
* * * * * echo "$LOGNAME, $HOME " `date`>>ficheiro.txt
```

- Pasados uns minutos, observar a última liña.

```
administrador@dserver00:~$ cat ficheiro.txt
administrador, /home/administrador Ven Mai 9 01:00:01 CEST 2014
administrador, /home/administrador Ven Mai 9 01:01:01 CEST 2014
administrador, /home/administrador Ven Mai 9 01:02:01 CEST 2014
administrador, /home/administrador Ven Mai 9 01:03:01 CEST 2014
administrador, /home/administrador Ven Mai 9 01:04:01 CEST 2014
administrador, /home/administrador vie may 9 01:05:01 CEST 2014
```

- **A segunda tarefa programada: script**

Trátase de facer o mesmo que no caso anterior, pero que o comando a executar sexa un script:

```
nano diahora.sh
```

- Editar o seu contido:

```
#!/bin/bash
echo "$LOGNAME, $HOME " `date`>>ficheiro2.txt
```

- Editar o crontab de administrador e modificar o seu contido:

```
crontab -e
```

- Editar contido:

```
LANG=es_ES.UTF-8
```

```
# m h dom mon dow  command
* * * * * sh diahora.sh # Segunda tarefa
```

- Pasados uns minutos:

```
administrador@dserver00:~$ cat ficheiro2.txt
administrador, /home/administrador vie may 9 01:16:01 CEST 2014
administrador, /home/administrador vie may 9 01:17:01 CEST 2014
```

- **Terceira tarefa programada**

Quérese recibir un correo cada minuto coa mesma información anterior e ademais co contido de /root.

- Crear un script:

```
nano diahora_mail.sh
```

- Contido:

```
#!/bin/bash
echo "$LOGNAME, $HOME " `date`
ls /root
```

- Observar que as saídas dos comandos non se redireccionan a ningures. Ademais o usuario administrador non ten permisos para ver o contido de /root.
- Editar o crontab de administrador e modificar o seu contido:

```
crontab -e
```

- Editar contido:

```
LANG=gl_ES.UTF-8
```

```
# m h dom mon dow  command
* * * * * sh diahora_mail.sh # Terceira tarefa
```

- Pasado un minuto, consultamos o *mail* do usuario administrador co comando **mail**:

```
administrador@dserver00:~$ mail
Mail version 8.1.2 01/15/2001. Type ? for help.
"/var/mail/administrador": 1 message 1 new
>N 1 root@dserver00.ies Fri May 09 01:21 23/1059 Cron <administrador@dserver
& 1
Message 1:
From administrador@dserver00.iescalquera.local Fri May 09 01:21:02 2014
Envelope-to: administrador@dserver00.iescalquera.local
Delivery-date: Fri, 09 May 2014 01:21:02 +0200
From: root@dserver00.iescalquera.local (Cron Daemon)
To: administrador@dserver00.iescalquera.local
Subject: Cron <administrador@dserver00> sh diahora_mail.sh
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
X-Cron-Env: <LANG=es_ES.UTF-8>
X-Cron-Env: <SHELL=/bin/sh>
```



```
X-Cron-Env: <HOME=/home/administrador>
X-Cron-Env: <PATH=/usr/bin:/bin>
X-Cron-Env: <LOGNAME=administrador>
Date: Fri, 09 May 2014 01:21:02 +0200

administrador, /home/administrador  vie may 9 01:21:01 CEST 2014
ls: no se puede abrir el directorio /root: Permiso denegado

&q
```

- Observar como amosa a saída dos dous comandos:
 - echo, saída correcta
 - ls /root: saída con erros, porque o usuario non pode acceder a /root.

Editar tarefas programadas doutros usuarios

Só o pode facer o administrador do sistema (root ou pertencentes a sudoers).

```
root@dserver00:~# crontab -u sol -e
no crontab for sol - using an empty one
crontab: installing new crontab
root@dserver00:~# ls /var/spool/cron/crontabs/ -l
total 8
-rw----- 1 administrador crontab 1145 Mai  9 01:26 administrador
-rw----- 1 sol            crontab 1153 Mai  9 01:27 sol
```

Borrar tarefas programadas de usuarios

```
root@dserver00:~# crontab -u sol -r
root@dserver00:~#
root@dserver00:~# ls /var/spool/cron/crontabs/ -l
total 4
-rw----- 1 administrador crontab 1145 Mai  9 01:26 administrador
```

Tarefas programadas de sistema

Estas poden ser creadas cun editor calquera, modificando o ficheiro **/etc/crontab** ou creando un ficheiro crontab no directorio **/etc/cron.d/**. Isto último é o aconsellable. Lembrar que hai que especificar o usuario.

Se se desexa que se execute un script, este debe residir nun sitio accesible para o usuario que o executa.

Exemplo de entradas en **/etc/crontab** ou **/etc/cron.d/tarefa**

nano /etc/cron.d/tarefa

- O contido

```
# m h dom mon dow user  command
* * * * * administrador echo ola>>ficheiro4.txt
30 23 * * * root /usr/local/sbin/backup.sh
@reboot root ntpdate es.pool.ntp.org
```

-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez

Referencias

- [1] http://es.wikipedia.org/wiki/Cementerio_monumental_de_Staglieno
 - [2] [http://es.wikipedia.org/wiki/Cron_\(Unix\)](http://es.wikipedia.org/wiki/Cron_(Unix))
 - [3] <http://es.wikipedia.org/wiki/Chronos>
 - [4] <https://linux.die.net/man/8/anacron>
 - [5] http://www.linuxconfig.org/Linux_Cron_Guide
-

Fuentes y contribuyentes del artículo

Planificador de tareas: cron Fuente: <https://manuais.iessanclemente.net/index.php?oldid=61346> Contribuyentes: Antonio

Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes

Imagen:Platega_U910_Server_Cron_00.jpeg Fuente: https://manuais.iessanclemente.net/index.php?title=Archivo:Platega_U910_Server_Cron_00.jpeg Licencia: desconocido Contribuyentes: Carrion

Imagen:aprende.png Fuente: <https://manuais.iessanclemente.net/index.php?title=Archivo:Aprende.png> Licencia: desconocido Contribuyentes: Arribi

Imagen:Platega_U910_Server_Cron_01.png Fuente: https://manuais.iessanclemente.net/index.php?title=Archivo:Platega_U910_Server_Cron_01.png Licencia: desconocido Contribuyentes: Carrion

Licencia

Creative Commons Reconocimiento
<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>