



Início



GUIA DE CONFIGURAÇÃO



Instalação da biblioteca



Configuração básica



Migração do Angular



Histórico de versões



Versões suportadas



básica de uma aplicação usando a biblioteca ngx-dsmpf

ação básica nos providers da aplicação

instalação da biblioteca, certifique-se de primeiro executar todos os passos descritos na página seguinte.

...sos da instalação, já é possível utilizar diversos elementos disponíveis na biblioteca (componentes,

a na construção de aplicações padronizadas (layout, dados de autenticação etc) e até mesmo acelerar a
-se habilitar a configuração básica da biblioteca para aplicações que seguem o modelo por ela fornecido.

ão `provideConfiguracaoBasica()` para fornecer todas as dependências e configurações básicas para o m, a partir de alguns parâmetros. Segue um exemplo mínimo de configuração:

```
tionConfig = {  
  
    environment.parametrosAplicacao,  
    environment.parametrosSeguranca,  
    ppRoutes, gerarEstruturaPadrao: true };
```



no arquivo correspondente, `app.routes.ts`. No exemplo acima, o valor `true` na opção `library` inclua automaticamente o componente de arcabouço no topo da hierarquia de rotas.

segurança podem ser omitidos caso sua aplicação não envolva autenticação.

lados, esses parâmetros podem ser definidos em um arquivo à parte, de forma que seus valores possam ser reutilizados em qualquer projeto (desenvolvimento / produção). No Angular, uma maneira comum de conseguir isso é por meio de arquivos de configuração, que serão discutidos na próxima seção.

Metodos da aplicação usados pela biblioteca

ment.ts contendo algumas configurações de uma aplicação que segue o modelo fornecido pela

```
rametrosAplicacao = {
```



```
blic/informacao-sistema"
```

autorização específicos (definidos no back end)

```
rametrosSeguranca = {
  _seguranca/usuario",
  /atuacoes-json",
```