RELATÓRIO DE ALOCAÇÃO CGNAT

ISP Homelab - Exemplo

Plano	Plano de homologação	**Destino**	MikroTik RouterOS 7
Rede privada	100.64.0.0/28	**Rede pública**	198.51.100.0/29
Portas/assinante	1024	**Assinantes**	12
Interface	ether1	**Gerado em**	03/09/2026 15:12

Cada endereço interno possui um endereço público e uma faixa de portas exclusiva. Essa correspondência deve ser preservada para rastreabilidade operacional.

IP interno	IP público	Porta inicial	Porta final
100.64.0.1	198.51.100.1	1024	2047
100.64.0.2	198.51.100.1	2048	3071
100.64.0.3	198.51.100.1	3072	4095
100.64.0.4	198.51.100.1	4096	5119
100.64.0.5	198.51.100.1	5120	6143
100.64.0.6	198.51.100.1	6144	7167
100.64.0.7	198.51.100.1	7168	8191
100.64.0.8	198.51.100.1	8192	9215
100.64.0.9	198.51.100.1	9216	10239
100.64.0.10	198.51.100.1	10240	11263
100.64.0.11	198.51.100.1	11264	12287
100.64.0.12	198.51.100.1	12288	13311

SHA-256 da configuração: 89ce5942932f626774ff62bf1532d3b67097b0a475ff4c2236abe6e91f43288f

Documento de apoio operacional. Valide a configuração no ambiente de homologação antes da implantação.