

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

ICEI – Instituto de Ciências Exatas e Informática
DCC – Departamento de Ciência da Computação
Campus Lourdes
Bacharelado em Ciência da Computação

MAIOR UNIVERSIDADE CATÓLICA DO MUNDO - Fonte: Vaticano
MELHOR UNIVERSIDADE PRIVADA DO BRASIL - Guia do Estudante, por 6x
ENTRE AS MELHORES UNIVERSIDADES DO MUNDO - Times (Ranking Times High Education)
ÁREA DA COMPUTAÇÃO PUC MINAS: SEMPRE 1º..4º LUGAR PREF.MERCADO - Folha de São Paulo, RUF, desde 2012
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO PUC MINAS: SEMPRE 4 OU 5 ESTRELAS - Guia do Estudante
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO CAMPUS LOURDES: NOTA MÁXIMA MEC - Av. de Reconhecimento, 2023

Algoritmos e Estruturas de Dados I

Professor: Lúcio Mauro Pereira Lista de Exercícios nº 9 2 de setembro de 2024

Estruturas de Repetição

Estudar:

Obra: Fundamentos da Programação de Computadores

Autora: Ana Ascêncio **Estudar o capítulo 5**

Obra: C: Como Programar

Autor: Deitel

Estudar o capítulo 4

Para cada problema proposto:

- Elaborar um modelo de solução e expressar o algoritmo em um texto estruturado. Codificá-lo em C.
- Em cada caso, observar com atenção qual a estrutura de repetição mais adequada para a construção do laço (loop).
- 1. Ler um conjunto de números inteiros e, ao final da leitura, informar a média dos valores lidos. O processo de leitura deverá ser interrompido quando um número igual a zero for obtido (*flag*). Note que este valor é unicamente o indicativo de término, não devendo ser considerado para os cálculos que envolvem os demais números lidos.
- **2.** Construa um programa que leia uma sequência de números naturais. A leitura deverá ser finalizada com *flag* igual a zero. Ao interromper a leitura, o programa deverá informar o percentual de números pares lidos cujo valor esteja no intervalo entre 1.000 e 10.000
- 3. Uma empresa deseja aprimorar sua política de salários. Para isso, deseja saber:
 - o percentual de funcionários com salário igual ao salário mínimo;
 - a amplitude salarial (diferença entre o maior e o menor salário da empresa)

O valor do salário mínimo também deverá ser um valor lido. Considere que a empresa tenha *n* funcionários, sendo *n* também um valor lido.

Rejeitar a leitura de valores inválidos.

4. Verificar se dois números naturais são primos entre si. Dois números naturais são ditos *primos entre si* caso não exista divisores comuns a ambos, exceto o número 1.

O conjunto dos números naturais é composto pelos valores inteiros e positivos.

Rejeitar a leitura de números inválidos (não pertencentes ao conjunto de números naturais).

Ao final, permitir ao usuário verificar outros números ou encerrar. Rejeitar a leitura de valores inválidos – apenas 'S' para "sim" ou 'N' para "não".