

Organograma de arquivos do projeto

A árvore que o questionário monta no projeto convertido, do jeito que saiu hoje para o exemplo ESTOQUE (quatro módulos, L6 ligado): 88 arquivos, aqui agrupados em 43 linhas por camada. A cor da borda diz quem cria cada um.

- **questionário** gera ao aplicar as respostas
- **PMO** nasce ao rodar sprints
- **usuário** anexo, somente leitura
- **gates e hooks** saída de execução, temporária

<projeto>/ · ~/entregas-wx/<nome>-<data> quando exportado

Raiz · o que a sessão lê antes de qualquer comando

A primeira sessão começa aqui, na ordem em que aparecem.

CLAUDE.md	regras do projeto, respostas, mapa, corpus 12k, identificação, skills de ERP
INDEX_FILES.md	mapa: uma linha por arquivo, o que é e quando abrir; regravado sempre
AGENTS.md	como um agente trabalha neste ERP: ordem de leitura, regras, módulo → skill
CONTEXT.md	finalidade, objetivos, recursos e módulos (bloco 0)
CONTEXT-MAP.md	quem é dono de qual regra e como os módulos se falam
UBIQUITOUS_LANGUAGE.md	um termo, um significado, um nome no código; nome do legado ao lado
ARCHITECTURE.md	monólito modular, multiempresa, outbox, auditoria
SECURITY.md	papéis, segredos por variável, segregação de funções, LGPD

DESIGN.md	sistema de design: tela modelo, botões, cores, fundo (letra F)
PRODUCT.md	quem opera e em que condições (F1)
CHANGELOG.md · .editorconfig · .gitignore	histórico, estilo de código, o que nunca se versiona

.claude/ · o Claude Code do projeto

Hooks e skills próprias do projeto; o plugin fica fora, instalado uma vez.

settings.json	permissões (nega ler .env) e hooks: testar ao parar, lint ao editar
hooks/testar.sh · hooks/lint.sh	os comandos de L4, rodados pelo Claude Code
skills/regras-do- legado/SKILL.md	origem localizável, matriz, golden master; hierarquia de evidências
skills/legado-para- destino/SKILL.md	o que cada peça do WX vira no destino e a estratégia escolhida

inputs/ · evidências do legado (somente leitura)

Anexo só é evidência depois de lido. Hook recusa qualquer escrita aqui.

banco.sql	script do banco HFSQL exportado (letra A)
estoque-codigo.pdf · estoque- interfaces.pdf · estoque- queries.pdf · estoque- completo.pdf	os PDFs do projeto WX (B a E), lidos por localizador página#linha
screenshots/ · screenshots.json	capturas das telas; a tela modelo (F0) entre elas
dados-de-amostra/ · marca/	dados anonimizados para o golden master; logotipos da empresa e do software

.wx-migration/ · governança da conversão

Tudo que o plugin sabe sobre este projeto. É o que a exportação e o PMO carregam.

questionario.json → respostas_questionario.md	as respostas brutas e as legíveis, aprovador no topo; edite o JSON e reaplique
wx-inputs.manifest.json · conversion.config.json	o que o G0 lê e como (modo, destino, fidelidade)
traceability.csv · gaps.md	a matriz BR-/QRY-/UI-/INT-/RPT-/DB- com estado, e as lacunas GAP-*
empresa.md · entrega.json	softhouse, diretores, logotipos, pessoal; GitHub, branch, nome da credencial, diretório
processo-de-conversao.md	o que cada peça vira, gate a gate, e a estratégia (H/I)
prompts/kickoff.md · prompts/prototipacao.md	a primeira sessão e a ferramenta de telas (L1, L2)
ambiente.md · ambiente/instalar-ambiente.sh · ambiente/.env.exemplo	ferramentas de K, instalador idempotente, só nomes de variáveis
ambiente/papeis- postgresql.sql · ambiente/n8n/	papéis do banco; compose, banco e integração do n8n (K7)
pmo/projeto.json · cronograma · organograma · fluxograma · riscos	sementes do PMO vindas do bloco 0
pmo/backlog.md · kanban · relatorio.md · painel.html · base_de_conhecimento.md	nascem ao rodar o PMO: sprints, PDCA, relatório de onze seções
blocos/ e sprints/ (BlocoNNNN-SPNNNNN-*.md + .zip)	cada sprint fechada em .md zipado
preflight/runs/ · rag/ · logs/	saída do G0, índice BM25 do RAG, registros; o zelador limpa os velhos

docs/ · o que se decide e se prova

Esqueleto de ERP (L6). Cada módulo do bloco 0 tem um domínio próprio.

PRD.md · ROADMAP.md · BACKLOG.md	requisitos da v1 e fora dela; ondas por módulo; épicos
-------------------------------------	---

adr/0001-monolito-modular · 0002-multiempresa · 0003- auditoria-e-outbox · 0004- fiscal-brasil	decisões com aprovador; «não» também vira ADR
---	---

domain/cadastros.md · movimentacao.md · financeiro.md · relatorios.md	entidades, invariantes BR-*, eventos, origem no legado; a skill erp-* que orienta
---	--

data/modelo-de-dados.md · api/README.md	tabelas por módulo com origem DB-*; contratos e idempotência
--	---

security/dados-pessoais.md · security/papeis-e- permissoes.md	inventário LGPD; quem pode o quê, com segregação
---	--

operations/runbook.md · testing/estrategia.md	implantação, backup, healthcheck; as sete camadas de teste
--	---

database/ · src/ · tests/

Código e dados por módulo; nada lê tabela de outro módulo.

database/schema · migrations · rollback · seeds · views · procedures	estado desejado, caminho até ele com rollback pareado, dado anonimizado
--	--

src/cadastros · src/movimentacao · src/financeiro · src/relatorios	um diretório por módulo, fronteiras do CONTEXT- MAP
---	--

tests/unit · domain · integration · contracts · security · migration · e2e	uma pasta por camada; teste novo falha com o defeito reposto
--	---

scripts/ · .github/ · implantação

O que roda fora da sessão.

scripts/build · deploy · migration · backup · verification	idempotentes; nunca leem segredo de arquivo versionado
--	---

<code>.github/workflows/build</code> · <code>tests</code> · <code>security</code> · <code>release.yml</code>	lint e build; os testes de L4; varredura de segredos; changelog na tag
--	---

<code>Dockerfile</code> · <code>docker-</code> <code>compose.yml</code> · <code>.mcp.json</code>	imagem por perfil (L3), serviço + banco, MCPs sem chaves (L5)
---	--

Ordem de leitura de uma sessão nova: `CLAUDE.md`, depois `INDEX_FILES.md` para achar o arquivo certo, depois `.wx-migration/prompts/kickoff.md`. Num módulo, o `docs/domain/<módulo>.md` diz qual skill `erp-*` carregar. O que já existe nunca é sobrescrito ao reaplicar o questionário; só `INDEX_FILES.md` e `respostas_questionario.md` são regravados, porque são renderização do JSON.