

# Vinte minutos, sete blocos

Regra que vale para tudo: **não mostre slide onde couber a coisa rodando**. Você tem terminal, exemplo real e vídeo. E abra dizendo o que o plugin **não** faz — quem faz isso ganha a sala. Página gerada; os números saem do repositório.

|                |                               |                           |                              |
|----------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 33<br>COMANDOS | 102 · 19<br>TESTES · CENÁRIOS | 12,035<br>PÁGINAS DO HELP | 15<br>ITENS QUE AINDA FALTAM |
|----------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|

## O roteiro

- 0

Antes de entrar

PREPARO

0 min

Sozinho, dez minutos antes. Terminal limpo, fonte grande, e os três PDFs abertos em abas: workflow, fluxo e o que falta.

```
python3 skills/conversao-wx/scripts/validate_plugin_bundle.py . --strict
```

```
claude plugin validate .
```
- 1

O problema — sem tela

SÓ FALA

1½ min

Não abra nada. Só a frase. Se você abrir o terminal aqui, perde o único momento em que a sala está ouvindo em vez de lendo.

“Você tem um ERP em WINDEV com dez anos de regra de negócio. Converter à mão é caro; converter com IA solta é pior — ninguém sabe de onde veio cada regra nem se o resultado faz a mesma conta. O que falta não é tradutor: é prova.”
- 2

O mapa

MOSTRA A PÁGINA

2 min

Abra o **workflow.pdf**. Aponte os dois losangos — «aprova o G0?» e «homologa?» — e a seta vermelha que volta do QA para quem escreveu.

“Aqui o trabalho para e espera uma pessoa. É de propósito. E quem valida não conserta o que detecta — isso é um hook, não regra de etiqueta.”

3

### A instalação RODA AO VIVO 2 min

Ao vivo, do zero. São dois comandos e nenhuma dependência externa.

```
claude plugin marketplace add adrianoboller/adrianoboller
```

```
claude plugin install wx-claude-code@wx-claude-code
```

4

### O questionário — o momento que vende RODA AO VIVO 4 min

Mostre **uma** pergunta sendo respondida das 60. Depois faça a demonstração que impressiona: **cole uma senha de propósito** («usuário admin, senha 123456»). Ele não grava e não repete — guarda só o nome da credencial.

```
/wx-claude-code:questionario
```

```
/wx-claude-code:progresso retomar
```

“São 60 itens. Ninguém responde numa sessão só — ele sabe onde você parou.”

5

### O portão — mostre o «não» RODA AO VIVO 3 min

Com um PDF falso no exemplo, o G0 devolve **BLOCKED**. Aí peça ao Claude para escrever código: o hook recusa. É a cena mais forte da demonstração, porque é a ferramenta trabalhando contra quem a opera.

```
/wx-claude-code:preflight
```

“Enquanto a evidência não passa, nenhum código é escrito. Não é aviso: é bloqueio.”

6

### A prova — o coração RODA AO VIVO 4 min

A regra WLanguage do PDF → o Rust com a **página de origem citada dentro do código** → o golden master → o grafo.

```
/wx-claude-code:golden comparar
```

```
/wx-claude-code:grafo conferir
```

“O grafo achou, no nosso próprio piloto, um arquivo que requisito nenhum pedia — e dentro dele estava arredondamento de dinheiro. É um defeito real, achado pela ferramenta contra o próprio autor.”

## 7

### O fechamento honesto MOSTRA A PÁGINA 2 min

Abra o **o-que-falta.pdf** e leia em voz alta. Quem faz isso ganha a sala.

“15 itens ainda faltam. Nenhum projeto WINDEV real passou pelos sete gates — o exemplo é sintético. Ele não lê .wdp nem .wda, lê o PDF que o IDE exporta. Não há transpilador: a tradução é feita por agente. Por isso é 300 €, e não 3.000: você compra o método e a prova, não uma fábrica.”

## Se a apresentação for gravada ou assíncrona

Use os vídeos em vez de repetir a demonstração: `docs/video/wx-claude-code-video-de-uso.mp4` (3 min 38 s, 29 cenas) e `...-video-php.mp4` (1 min 26 s, 11 cenas — legado que nunca foi WINDEV). Toda cena é saída real de sessão, não montagem.

## As quatro perguntas que vão fazer

| PERGUNTA                            | RESPOSTA CURTA                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quanto custa converter meu sistema? | «Não sei ainda — nunca medi num projeto real, e não vou chutar.» Diga assim mesmo. É a resposta que constrói confiança, e é verdade: o item 18 da lista é exatamente esse. |
| Ele converte sozinho?               | Não. É copiloto governado: a conversão é feita <b>com</b> ele, e cada regra sai com origem, teste e prova contra o legado.                                                 |
| E se eu não usar WINDEV?            | O legado é E/OU: PHP, C, C++, Clarion, COBOL. Mostre o cenário 13 da bateria e o vídeo do legado PHP.                                                                      |
| Meus dados vão para a nuvem?        | O corpus e os scripts rodam na máquina. A telemetria fica no disco — sair é explícito, e argumento de comando não vai junto.                                               |

O bloco 7 não é modéstia: é proteção. Vender sem ele cria a expectativa que o produto não atende, e o primeiro cliente decepcionado custa mais caro que os três que a franqueza espantou. Leve o `o-que-falta.pdf` impresso — ele lista 15 itens que faltam, 3 começados e 3 feitos, contados por gerador.