

Comandos e perguntas

29 comandos, um por recurso, e 60 perguntas com id. Tudo aqui sai dos próprios arquivos do plugin: o comando é o `commands/<nome>.md`, e a lista de perguntas sai do modelo do questionário.

Comandos, na ordem de uso

COMEÇAR
<pre>/wx-claude-code:questionario [raiz-do-projeto-de-destino]</pre>
<pre>/wx-claude-code:pergunta <id> [raiz-do-projeto]</pre>
<pre>/wx-claude-code:comandos [palavra para filtrar]</pre>
ENTRADA

/wx-claude-code:**artefato**
<arquivo> [tipo]

/wx-claude-code:**pdf**
<arquivo.pdf> [wlanguage|php|sql]

/wx-claude-code:**preflight**
[raiz-do-projeto]

CONVERTER

/wx-claude-code:**converter**
[inventario|plano|piloto|completo] [raiz-do-projeto]

/wx-claude-code:**estilo-telas**
[raiz-do-projeto] [--preservar|--redesenhar]

/wx-claude-code:**golden**
[capturar|comparar]

PROVAR

/wx-claude-code:**constraints**
[listar|c-gate|semear|criar|revogar]

/wx-claude-code:**evidencia**
[listar|conferir|do-golden RELATORIO]

/wx-claude-code:**efeito**
[conferir|listar]

/wx-claude-code:**grafo**
[conferir|de ID|mermaid [ID]]

/wx-claude-code:**procedencia**
[tudo|bom|slsa|conferir ARQ]

/wx-claude-code:**replay**
[capturar|listar|reconferir [ID]]

/wx-claude-code:**gemo**
[fotografar --sprint ID|auditar ID|e-se ID --constraint ID]

GOVERNAR

/wx-claude-code:**pmo**
[iniciar|bloco|sprint|identificacao|atividade|status [--por-agente]|relatorio|kanban|pdca|entreg

/wx-claude-code:**equipe**
<papel> [assunto]

/wx-claude-code:**contrato**
[gerar|conferir]

/wx-claude-code:**telemetria**
[resumo|exportar|enviar --endereco URL]

/wx-claude-code:**identidade**
[atestado|emitir --papel X --chave-privada ARQ|conferir ARQ]

/wx-claude-code:**log**
[resumo|ver] [dias]

APOIO

/wx-claude-code:**ambiente**
[instalar|verificar]

/wx-claude-code:**help-wl**
<funcao ou tema>

/wx-claude-code:**rag**
[indexar|buscar] <termo>

ENTREGAR

/wx-claude-code:**exportar**
[pasta-de-saida]

/wx-claude-code:**zelador**
[limpar|espaco]

/wx-claude-code:**licenca**
[ativar|conferir] [serial]

/wx-claude-code: **laudo-tokens**
[fase-1|fase-2|fase-3]

Invoque com `/wx-claude-code:<nome>` dentro de uma sessão do Claude Code. O que está em azul, sob o nome, são os argumentos aceitos.

Perguntas do questionário, por id

Qualquer uma se refaz sozinha com `/wx-claude-code:pergunta <id>`, que grava só aquele ramo do JSON e reaplica. As respostas ficam em `.wx-migration/respostas_questionario.md`, com índice por id.

PROJ · IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO, LEGADO (E/OU) E RAIZ DE EVIDÊNCIAS

0 · EMPRESA, DIRETORES, LOGOTIPOS, PRAZO, ORÇAMENTO, RISCOS, GITHUB, APROVADOR

0.1	Softhouse
0.2	Diretores
0.3	Endereco
0.4	Logotipo da empresa
0.5	Logotipo do software
0.6	Finalidade
0.7	Objetivos
0.8	Descricao do software
0.9	Organograma
0.10	Fluxograma
0.11	Cronograma
0.12	Orcamento
0.13	Riscos
0.14	Pessoal envolvido
0.15	Github
0.16	Aprovador

A · SCRIPT SQL DA ANÁLISE HFSQL

B · PDF DOS CÓDIGOS WLANGUAGE

C · PDF DAS INTERFACES

D · PDF DAS QUERIES

E · PDF COMPLETO DO PROJETO

F · ESTILO DE TELA: TELA MODELO, BOTÕES, CORES, FUNDO

F0	Tela modelo
F1	Operacao
F2	Teclado
F3	Grids
F4	Formularios
F5	Formatos
F6	Impressao
F7	Estados
F8	Acessibilidade
F9	Vocabulario dos botoes
F10	Posicao dos botoes
F11	Icones
F12	Cores das acoes
F13	Fundo das telas

G · CORPUS DO HELP WLANGUAGE (12K)

H · LINGUAGEM DE DESTINO DO BACKEND E ESTRATÉGIA

I · LINGUAGEM DE DESTINO DO FRONTEND E RITMO

J · ECONOMIA DE TOKENS E ESTILO DE RESPOSTA

K · AMBIENTE: PRIVILÉGIOS, RUST, BANCOS, GITHUB, N8N

K0	Privilegios
K1	Rust
K2	Postgresql
K3	Mysql
K4	Mariadb
K5	Supabase
K6	Github
K7	N8n

K8	Backup e replicacao
L · CONTEXTO DO CLAUDE CODE, IMPLANTAÇÃO, HOOKS, MCP, ESQUELETO DE ERP	
L1	Requisitos da v1
L2	Prototipacao
L3	Implantacao
L4	Hooks do projeto
L5	Mcp e skills
L6	Esqueleto erp
M · ARTEFATOS E ANOTAÇÕES SUBMETIDOS PELO CLIENTE	

Esta folha é gerada por docs/dossie/gerar-comandos.py e atualizada junto das outras páginas por docs/dossie/atualizar-paginas.py . Comando novo sem lugar na ordem faz o gerador falhar, de propósito.

