
O fluxo do **WX Claude Code**, item a item

O que cada caixa do fluxograma faz — e para onde a coisa volta quando um portão nega



Seis faixas, as mesmas do desenho em `docs/dossie/fluxo-atual.pdf`: entrada, primeiro portão, conversão por gates, os dois portões de prova, entrega e os hooks. Cada cartão é uma peça que existe no plugin (versão 3.46.0); a faixa escura ao pé de cada seção é a regra que a faixa inteira garante.

1. O que o cliente entrega, e o que vira contexto

Anexos do legado

O que o cliente tem: SQL da análise, PDFs de código, telas e queries, código-fonte quando o legado não é WX, screenshots e artefatos avulsos. Ficam em `inputs/`, somente leitura.

Questionário

As 60 perguntas com id, do bloco 0 às letras A a M. Grava em `.wx-migration/questionario.json` e pode ser retomado de onde parou.

Contexto do projeto

O que o `aplicar_questionario.py` gera das respostas: `CLAUDE.md`, `INDEX_FILES`, as respostas indexadas por id e o esqueleto de pastas. É o que a primeira sessão lê antes de qualquer comando.

Contrato ativo

O que vale hoje no projeto, com hash. Quando algo muda, o superado vai para o histórico com o motivo, e a sessão percebe a mudança pelo hash.

Restrições do projeto

Regras com id, origem e severidade, cada uma com um validador executável. Restrição sem validador é marcada `INCONCLUSIVA` em vez de fingir que foi conferida.

Dependências externas

Inventário lido do texto dos anexos: `INI`, `banco`, `DLL`, `COM`, `webservice`, `e-mail`, `FTP`. É um piso, e o documento diz o que ele não alcança.

✓ Nada é inventado: o que entra é anexo, e o que sai é contexto lido pela primeira sessão.

2. O primeiro portão

G0 · pré-flight

Inventaria cada evidência com hash e classifica a prova. Sai `READY`, `CONDITIONAL` ou `BLOCKED`, e o relatório diz o limite do que se pode afirmar.

Hook portão G0

Enquanto o G0 está `BLOCKED`, nenhuma escrita de código fora de `.wx-migration/` passa. A seta tracejada do desenho é esse caminho de volta.

✓ Bloqueado, o G0 devolve para as evidências — e nenhum código é escrito.

3. Conversão, gate a gate, com aprovação humana

G1 · inventário

Cada regra, query, tela, relatório, integração e tabela ganha um id com origem localizável. Vira a matriz de rastreabilidade.

G2 · arquitetura

O que cada peça vira no destino, pela estratégia escolhida na letra H.

G3 · dados

Esquema migrado, chaves e integridade. A escolha do banco vira decisão registrada.

G4 · piloto

Uma vertical inteira, provada contra o golden master. A nota do desenho mostra o golden dos dois exemplos convertidos.

G5 · ondas

Módulo a módulo, com as telas passando pelo Impeccable.

G6 · homologação

Paralelo com o legado.

G7 · virada

Só com backup do legado restaurado, não apenas copiado.

Interface do destino

A forma do executável, medida no rustc da máquina, e não afirmada.

wl-rt

O runtime do WLanguage em Rust: moeda de ponto fixo, datas AAAAMMDD e comparação de strings com a semântica lida do Help.

✓ Reprovado nos portões de prova, o trabalho volta ao gate da conversão.

4. Provar o resultado — dois portões, não um

F-GATE

Funciona? Golden master e os testes gerados da matriz, que nascem falhando até existir prova.

C-GATE

Está conforme? Cada restrição roda o seu validador.

Evidência

O livro do que foi provado, em quatro estados. O que a prova não cobre é campo obrigatório, e a prova vence quando o arquivo muda.

Grafo

Acha código sem requisito, requisito sem teste, teste sem evidência e prova vencida.

Efeito

Confere o estado real depois de uma ação, com veredito verificado, divergente ou inconclusivo.

QA independente

Quem valida não conserta o que detecta. Só recomenda.

Tela pelo Playwright

A tela também se prova, exercitada de verdade, e a medida é a causa do defeito, não o sintoma.

✓ **Funciona? e está conforme? A sprint precisa dos dois.**

5. Entregar — e o que o cliente regulado pede junto

Exportar

Sete pastas numeradas com SHA-256 de cada arquivo, sem segredo.

Procedência

SLSA e CycloneDX medidos do projeto, com o nível SLSA marcado INDISPONÍVEL e o porquê.

Decisão

Cada decisão guarda a base dela, para reconferir depois se ainda vale.

Gêmeo da sprint

Fotografia do estado do dia com hash, para rodar o «e se».

Telemetria

OTLP gerado do registro, no disco do cliente. Enviar para fora é explícito.

Identidade

SPIFFE assinado por papel e o atestado do que a máquina expõe, que declara não ser attestation.

✓ **Sete pastas com hash, e os documentos de auditoria que dizem o que não afirmam.**

6. Os nove hooks — por baixo de tudo, em toda sessão

SessionStart

Licença, zelador e identificação abrem toda sessão.

UserPromptSubmit

Identificação da sprint em cada resposta e o RAG injetando o trecho com arquivo e linha.

PreToolUse

Licença, guarda de anexos e segredos, portão G0 e papel da sessão. Cada negativa entra no registro.

PostToolUse

Sincroniza o Kanban com a matriz e chama o Impeccable na tela que mudou.

Stop

Revisão de design ao terminar.

✓ Regra que depende de alguém lembrar não é regra: estas correm sozinhas.

WX Claude Code · gerado de docs/dossie/gerar-fluxo-explicado.py