

Organograma de arquivos do projeto

A árvore que o questionário monta no projeto convertido: até 102 arquivos, aqui agrupados em 51 linhas por camada, do jeito que saem para o exemplo ESTOQUE (quatro módulos, esqueleto de ERP ligado, artefatos submetidos). A cor da borda diz quem cria cada um.

- questionário

gera ao aplicar as respostas
- PMO

nasce ao rodar sprints
- usuário

anexo ou artefato, somente leitura
- gates e hooks

saída de execução, temporária

<projeto>/ · exportado para a pasta do usuário como <nome>-<data>

Raiz · o que a sessão lê antes de qualquer comando

A primeira sessão começa aqui, na ordem em que aparecem.

CLAUDE.md	regras do projeto, respostas, corpus 12k, identificação, skills de ERP, artefatos
INDEX_FILES.md	mapa: uma linha por arquivo, o que é e quando abrir; regrado sempre
AGENTS.md	como um agente trabalha neste ERP: ordem de leitura, regras, módulo → skill
CONTEXT.md · CONTEXT-MAP.md	finalidade e módulos (bloco 0); quem é dono de qual regra
UBIQUITOUS_LANGUAGE.md	um termo, um significado, um nome no código; nome do legado ao lado
ARCHITECTURE.md · SECURITY.md	monólito modular, outbox, auditoria; papéis, segredos, LGPD
DESIGN.md · PRODUCT.md	tela modelo, botões, cores (letra F); quem opera e em que condições

CHANGELOG.md · .editorconfig histórico, estilo de código, o que nunca se versiona
· .gitignore

.claude/ · o Claude Code do projeto

Hooks e skills próprias do projeto; o plugin fica fora, instalado uma vez.

settings.json	permissões (nega ler .env) e hooks: testar ao parar, lint ao editar
hooks/testar.sh · hooks/lint.sh	os comandos de L4, rodados pelo Claude Code
skills/regras-do- legado/SKILL.md	origem localizável, matriz, golden master; hierarquia de evidências
skills/legado-para- destino/SKILL.md	o que cada peça do WX vira no destino e a estratégia escolhida

inputs/ · evidências do legado (somente leitura)

Anexo só é evidência depois de lido. Um hook recusa qualquer escrita aqui — mas ler e redirecionar para fora é liberado.

banco.sql	script do banco HFSQL exportado (letra A)
*.pdf	código, interfaces, queries e o completo (B a E), lidos por localizador página#linha
screenshots/ · screenshots.json	capturas das telas; a tela modelo (F0) entre elas
dados-de-amostra/ · marca/	dados anonimizados para o golden master; logotipos da empresa e do software
<código PHP>	quando o legado tem PHP (projeto.legado_php); a skill php-legado-e-destino guia a leitura

artefatos/ · o que o cliente mandou por fora (bloco M)

Somente leitura como inputs/, e por um motivo a mais: o catálogo guarda o hash de cada arquivo, e editá-lo à mão faria o catálogo mentir.

CATALOGO.md	o que foi submetido, por tipo, com onde usar, data e SHA-256; regravado pelo script
-------------	---

registro.json

os mesmos fatos em JSON, para outro script ler

LEIA-ME.md

como submeter um artefato e por que a pasta não se edita

anotacao/ · classe-oop/ ·
query-sql/ · relatorio/ ·
codigo-php/ ...

uma pasta por tipo; onze tipos aceitos, cada arquivo com onde_usar obrigatório

.wx-migration/ · governança da conversão

Tudo que o plugin sabe sobre este projeto. É o que a exportação e o PMO carregam.

questionario.json →
respostas_questionario.md

as 60 respostas, cruas e legíveis; o markdown abre com índice por id e o estado de cada uma, e é onde um agente procura antes de perguntar

wx-inputs.manifest.json ·
conversion.config.json

o que o G0 lê e como (modo, destino, fidelidade)

traceability.csv · gaps.md

a matriz BR-/QRY-/UI-/INT-/RPT-/DB- com estado, e as lacunas GAP-*

empresa.md · entrega.json

softhouse, diretores, pessoal; GitHub, branch, nome da credencial, diretório

processo-de-conversao.md

o que cada peça vira, gate a gate, e a estratégia (H/I)

prompts/kickoff.md ·
prompts/prototipacao.md

a primeira sessão e a ferramenta de telas (L1, L2)

ambiente.md ·
ambiente/instalar-ambiente.sh
· ambiente/.env.exemplo

ferramentas de K, instalador idempotente, só nomes de variáveis

ambiente/backup-e-
replicacao.md

o plano do K8: RPO, RTO, retenção, réplicas, e quando a restauração foi testada de verdade

ambiente/papeis-*.sql ·
ambiente/n8n/

papéis do banco; compose, banco e integração do n8n (K7)

pmo/projeto.json · cronograma
· organograma · fluxograma ·
riscos

sementes do PMO vindas do bloco 0

pmo/backlog.md · kanban · relatorio.md · painel.html · base_de_conhecimento.md	nascem ao rodar o PMO: sprints, PDCA, relatório de onze seções
--	---

blocos/ e sprints/ (BlocoNNNN-SPNNNN-*.md + .zip)	cada sprint fechada em .md zipado
---	-----------------------------------

extraidos/<pdf>.md	PDF virado markdown citável: uma seção por página, hash no cabeçalho, OCR marcado em vez de inventado
--------------------	---

logs/plugin-AAAA-MM-DD.jsonl	toda operação do plugin: instante, argumentos, código de saída, duração; as negativas dos hooks entram aqui
------------------------------	---

preflight/runs/ · rag/	saída do G0 e índice BM25 do RAG; o zelador limpa os velhos
------------------------	--

docs/ · o que se decide e se prova

Esqueleto de ERP (L6). Cada módulo do bloco 0 tem um domínio próprio.

PRD.md · ROADMAP.md · BACKLOG.md	requisitos da v1 e fora dela; ondas por módulo; épicos
-------------------------------------	---

adr/0001...0004	monólito modular, multiempresa, auditoria e outbox, fiscal; «não» também vira ADR
-----------------	--

domain/<módulo>.md · domain/invariants.md · domain/workflows.md	entidades, invariantes BR-*, eventos, origem no legado, e a skill erp-* que orienta
---	--

data/modelo-de-dados.md · erd.md · data-dictionary.md	regras de tabela (dinheiro, data, constraint, índice), diagramas e dicionário
--	--

api/openapi.yaml · api/events.asyncapi.yaml	contratos REST e de eventos, com idempotência
--	---

security/threat-model.md · requisitos.md · dados- pessoais.md · papeis-e- permissoes.md	STRIDE por módulo, SEC-*, inventário LGPD, matriz de permissões
--	--

operations/runbook.md · runbooks/backup-restore.md ·	implantação, backup testado, resposta a incidente
---	---

incident-response.md	
----------------------	--

testing/estrategia.md	as sete camadas de teste e o que cada uma prova
-----------------------	---

skills-recomendadas.md	as skills do catálogo skills.sh que cabem nas respostas; o plugin não instala
------------------------	---

database/ · src/ · tests/

Código e dados por módulo; nada lê tabela de outro módulo.

database/schema · migrations · rollback · seeds · views · procedures	estado desejado, caminho até ele com rollback pareado, dado anonimizado
--	---

src/<módulo>/	um diretório por módulo, fronteiras do CONTEXT-MAP
---------------	--

tests/unit · domain · integration · contracts · security · migration · e2e	uma pasta por camada; teste novo falha com o defeito reposto
--	--

scripts/ · .github/ · implantação

O que roda fora da sessão.

scripts/build · deploy · migration · backup · verification	idempotentes; nunca leem segredo de arquivo versionado
--	--

.github/workflows/build · tests · security · release.yml	lint e build; os testes de L4; varredura de segredos; changelog na tag
--	--

Dockerfile · docker-compose.yml · .mcp.json	imagem por perfil (L3), serviço + banco, MCPs sem chaves (L5)
---	---

Ordem de leitura de uma sessão nova: CLAUDE.md, depois INDEX_FILES.md para achar o arquivo certo, depois .wx-migration/respostas_questionario.md antes de perguntar qualquer coisa, e .wx-migration/prompts/kickoff.md para começar. Num módulo, o docs/domain/<módulo>.md diz qual skill erp-* carregar. O que já existe nunca é sobrescrito ao reaplicar o questionário; só INDEX_FILES.md e

`respostas_questionario.md` são regravados, porque são renderização do JSON. Duas pastas são somente leitura por hook: `inputs/` e `artefatos/`.