

Comandos e perguntas

24 comandos, um por recurso, e 60 perguntas com id. Tudo aqui sai dos próprios arquivos do plugin: o comando é o `commands/<nome>.md` , e a lista de perguntas sai do modelo do questionário.

Comandos, na ordem de uso

COMEÇAR
<pre>/wx-claude-code:questionario [raiz-do-projeto-de-destino]</pre>
<pre>/wx-claude-code:pergunta <id> [raiz-do-projeto]</pre>
<pre>/wx-claude-code:comandos [palavra para filtrar]</pre>
ENTRADA

/wx-claude-code:**artefato**
<arquivo> [tipo]

/wx-claude-code:**pdf**
<arquivo.pdf> [wlanguage|php|sql]

/wx-claude-code:**preflight**
[raiz-do-projeto]

CONVERTER

/wx-claude-code:**converter**
[inventario|plano|piloto|completo] [raiz-do-projeto]

/wx-claude-code:**estilo-telas**
[raiz-do-projeto] [--preservar|--redesenhar]

/wx-claude-code:**golden**
[capturar|comparar]

PROVAR

/wx-claude-code:**constraints**
[listar|c-gate|semeiar|criar|revogar]

/wx-claude-code:**evidencia**
[listar|conferir|do-golden RELATORIO]

/wx-claude-code:**efeito**
[conferir|listar]

/wx-claude-code:**grafo**
[conferir|de ID|mermaid [ID]]

GOVERNAR

/wx-claude-code:**pmo**
[iniciar|bloco|sprint|identificacao|atividade|status [--por-agente]|relatorio|kanban|pdca|entregas]

/wx-claude-code:**equipe**
<papel> [assunto]

/wx-claude-code:**contrato**
[gerar|conferir]

/wx-claude-code:**log**
[resumo|ver] [dias]

APOIO

/wx-claude-code:**ambiente**
[instalar|verificar]

/wx-claude-code:**help-wl**
<funcao ou tema>

/wx-claude-code:**rag**
[indexar|buscar] <termo>

ENTREGAR

/wx-claude-code:**exportar**
[pasta-de-saida]

/wx-claude-code:**zelador**
[limpar|espaco]

/wx-claude-code:**licenca**
[ativar|conferir] [serial]

/wx-claude-code: **laudo-tokens**
[fase-1|fase-2|fase-3]

Invoque com `/wx-claude-code:<nome>` dentro de uma sessão do Claude Code. O que está em azul, sob o nome, são os argumentos aceitos.

Perguntas do questionário, por id

Qualquer uma se refaz sozinha com `/wx-claude-code:pergunta <id>`, que grava só aquele ramo do JSON e reaplica. As respostas ficam em `.wx-migration/respostas_questionario.md`, com índice por id.

PROJ · IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO, LEGADO (E/OU) E RAIZ DE EVIDÊNCIAS

0 · EMPRESA, DIRETORES, LOGOTIPOS, PRAZO, ORÇAMENTO, RISCOS, GITHUB, APROVADOR

0.1	Softhouse
0.2	Diretores
0.3	Endereco
0.4	Logotipo da empresa
0.5	Logotipo do software
0.6	Finalidade
0.7	Objetivos
0.8	Descricao do software
0.9	Organograma
0.10	Fluxograma
0.11	Cronograma
0.12	Orcamento
0.13	Riscos
0.14	Pessoal envolvido
0.15	Github
0.16	Aprovador

A · SCRIPT SQL DA ANÁLISE HFSQL

B · PDF DOS CÓDIGOS WLANGUAGE

C · PDF DAS INTERFACES

D · PDF DAS QUERIES

E · PDF COMPLETO DO PROJETO

F · ESTILO DE TELA: TELA MODELO, BOTÕES, CORES, FUNDO

F0 Tela modelo

F1 Operacao

F2 Teclado

F3 Grids

F4 Formularios

F5 Formatos

F6 Impressao

F7 Estados

F8 Acessibilidade

F9 Vocabulario dos botoes

F10 Posicao dos botoes

F11 Icones

F12 Cores das acoes

F13 Fundo das telas

G · CORPUS DO HELP WLANGUAGE (12K)

H · LINGUAGEM DE DESTINO DO BACKEND E ESTRATÉGIA

I · LINGUAGEM DE DESTINO DO FRONTEND E RITMO

J · ECONOMIA DE TOKENS E ESTILO DE RESPOSTA

K · AMBIENTE: PRIVILÉGIOS, RUST, BANCOS, GITHUB, N8N

K0 Privilegios

K1 Rust

K2 Postgresql

K3 Mysql

K4 Mariadb

K5 Supabase

K6 Github

K7 N8n

K8	Backup e replicacao
L · CONTEXTO DO CLAUDE CODE, IMPLANTAÇÃO, HOOKS, MCP, ESQUELETO DE ERP	
L1	Requisitos da v1
L2	Prototipacao
L3	Implantacao
L4	Hooks do projeto
L5	Mcp e skills
L6	Esqueleto erp
M · ARTEFATOS E ANOTAÇÕES SUBMETIDOS PELO CLIENTE	

Esta folha é gerada por docs/dossie/gerar-comandos.py e atualizada junto das outras páginas por docs/dossie/atualizar-paginas.py . Comando novo sem lugar na ordem faz o gerador falhar, de propósito.

