## REIVINDICACIONES

1. Método implementado por ordenador para asignar, en un sistema de procesamiento de datos, un número entero de unidades de cálculo condicional a cada capa de una red neuronal de L capas para un elemento de una secuencia, caracterizado por:

- asignar al elemento un presupuesto entero B y un saldo inicial igual a B cuando el elemento es válido;
- fijar una cuota mínima K_min y una cuota máxima K_max, enteras, con $0 \le K_min \le K_max$, de modo que $L \cdot K_min \le B \le L \cdot K_max$;
- recorrer las capas en el orden de la red y, en cada capa, con saldo R y con n capas posteriores, calcular un extremo inferior igual al máximo entre K_min y $R - n \cdot K_max$, y un extremo superior igual al mínimo entre K_max y $R - n \cdot K_min$;
- conceder a la capa una cuota entera igual al recorte de una petición entera de esa capa al intervalo cerrado entre el extremo inferior y el extremo superior; y
- sustituir el saldo del elemento por el saldo menos la cuota concedida, de modo que la suma de las cuotas concedidas al elemento vale B, cada cuota queda dentro de [K_min, K_max] y el saldo al terminar la última capa vale 0.

2. Método según la reivindicación 1, caracterizado por que la petición de cada capa es constante e igual a un entero K_med tal que $B = L \cdot K_med$.

3. Método según la reivindicación 1, caracterizado por que la petición se calcula como el entero más cercano a $K_med + \Delta \cdot u$, donde K_med es la cuota media, $\Delta$ es la parte entera de K_med multiplicado por una fracción de banda predeterminada comprendida entre 0 y 1, y u es una señal del elemento comprendida en $[-1, 1]$.

4. Método según la reivindicación 3, caracterizado por que u es el recorte a $[-1, 1]$ de la diferencia entre la entropía normalizada de una distribución softmax de puntuaciones de la capa y una media móvil de esa entropía, dividida por una desviación de la media móvil con suelo positivo, y por que u vale 0 mientras la media móvil no ha recibido ninguna actualización consolidada.

5. Método según la reivindicación 4, caracterizado por que la entropía usada en la petición se destaca del grafo de derivación, de modo que la cuota concedida no recibe gradiente.

6. Método según la reivindicación 1, caracterizado por que una posición que no pertenece a la entrada válida recibe saldo 0 y cuota 0 en cada capa, sin restar unidades del presupuesto de las posiciones válidas.

7. Método según la reivindicación 6, caracterizado por que una posición de la entrada válida cuyo objetivo está excluido de la pérdida de entrenamiento recibe también saldo 0 y cuota 0 en cada capa.

8. Método según la reivindicación 1, caracterizado por que, si al terminar la última capa algún saldo del lote es distinto de cero, el paso de entrenamiento correspondiente no consolida los pesos ni las medias móviles.

9. Método según la reivindicación 1, caracterizado por que la cuota concedida es el número de neuronas que un selector de cardinalidad exacta activa en un reservorio de esa capa para el elemento.

10. Método según la reivindicación 1, caracterizado por que la cuota concedida es el número de expertos que un encaminador activa en una mezcla de expertos de esa capa para el elemento.

11. Método según la reivindicación 1, caracterizado por que el saldo y la concesión se calculan por elemento, con independencia de la media de las cuotas de los demás elementos del lote.

12. Método según la reivindicación 9, caracterizado por que, para cada elemento y capa, se recuperan los K_max mayores valores de puntuación con K_max como cota estática común a todos los elementos, se toma como umbral el valor situado en la posición de la cuota concedida y se seleccionan las unidades de puntuación mayor que el umbral, completándose la cuota con las unidades de puntuación igual al umbral en un orden fijo, de modo que cuotas distintas por elemento se resuelven con tensores de forma fija y sin sincronización del acelerador con el procesador anfitrión.

13. Sistema de procesamiento de datos que comprende memoria y al menos un procesador, caracterizado por que está configurado para ejecutar el método de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12.

14. Programa de ordenador que comprende instrucciones que, al ser ejecutadas por un ordenador, hacen que el ordenador ejecute el método de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12.

15. Soporte de almacenamiento legible por ordenador, caracterizado por que almacena el programa de ordenador de la reivindicación 14.