# APLICAÇÕES SERVERLESS

ADRIANO DE MELLO RODRIGUES

### SUMÁRIO

#### 1. Introdução

- 1.1. Apresentação
- 1.2. Problema Proposto
- 2. Aplicações Serverless
  - 2.1. Introdução
  - 2.2. BaaS
  - 2.3. Objetivo

#### 3. Firebase

- 3.1. Introdução
- 3.2. Database
- 3.3. Configuração
- 3.4. Comandos

#### 4. Exercício

# 1.INTRODUÇÃO

## 1.1. APRESENTAÇÃO

- Formação
  - Engenharia de Computação
  - Desenvolvimento de Software
- Experiência Profissional
  - Estagiário ACENA Sistemas
  - Desenvolvedor na SCADIAgro

## 1.2. PROBLEMA PROPOSTO

Desenvolver uma aplicação para troca de mensagens entre usuários (CHAT)

# 2. APLICAÇÃO SERVERLESS

# 2.1. INTRODUÇÃO

Realmente existe uma aplicação sem servidor?

## 2. INTRODUÇÃO

 Realmente existe uma aplicação sem servidor?

Back end próprio

X


Back end as a Service (BaaS)

### 2.2. BAAS (BACKEND AS A SERVICE)

Backend fornecido em forma de serviço (webservices)

- Prós
  - Baixo Custo de Manutenção
  - Foco no front end e nas necessidades do cliente
  - Conexões de baixa qualidade
- Contras
  - Pouca flexibilidade

### 2.2. BAAS (BACKEND AS A SERVICE)



#### 2.3. OBJETIVO

Entregar uma solução de back end para equipes que não tem recursos para desenvolver o seu próprio back end

## 3. FIREBASE

# 3.1. INTRODUÇÃO

- Serviço de BaaS do Google
- Firebase Database
  - NoSQL
  - O JSON
- Painel da API

#### DATABASE

Base de dados NoSQL acessada através de uma api

- Salva dados em formato JSON
- Simples de utilizar
- Não precisa de um esquema pré-definido
- Baixa integridade de dados

#### CRIANDO E CONFIGURANDO

- Criar um projeto no console do firebase
- Habilitar a base de dase
- Copiar codigo para configurar a api do firebase no projeto, conforme exemplo abaixo:

```
<script src="https://www.gstatic.com/firebasejs/5.5.3/firebase.js"></script>
<script>
    // Initialize Firebase
    var config = {
        apiKey: "AIzaSyB-fj62WgmDC0p7BWTy90sVlroMu9syy2k",
        authDomain: "fir-fast-start.firebaseapp.com",
        databaseURL: "https://fir-fast-start.firebaseio.com",
        projectId: "fir-fast-start",
        storageBucket: "fir-fast-start.appspot.com",
        messagingSenderId: "926723473603"
    };
    firebase.initializeApp(config);

Copiar
```

#### COMANDOS

https://github.com/adrianomr/simple-page/blob/master/index.j

# 4. EXEMPLO

CADASTRO DE RATEIOS

#### MUITO OBRIGADO

#### Referência

- http://www.obomprogramador.com/2016/01/mostra-ae-seu-mobile-backend.h
   tml
- http://www.andrefelizardo.com.br/blog/firebase-nao-desenvolva-o-backend/
- https://firebase.google.com/docs/database/video-series/?authuser=0

#### Contato

- Linkedin https://www.linkedin.com/in/adriano-de-mello-rodrigues/
- Facebook https://www.facebook.com/adriano.demellorodrigues
- Blog https://adrianorodrigues.com.br/
- Email adrianomrodrigues@hotmail.com