Manual de usuario — CRUD UDAI

Oct 30, 2026 · @Someone

Introducción

El sistema de la Unidad de Análisis e Inteligencia reúne en una sola página web el registro de líneas, IMEI y perfiles, el análisis geográfico de antenas, las herramientas OSINT, el seguimiento de oficios y tareas, y la administración de usuarios.

Para entrar, abre la dirección del sistema en el navegador e inicia sesión con tu correo y contraseña. La primera vez recibirás una contraseña temporal por correo; el sistema te pedirá cambiarla al entrar.

Qué ve cada rol

Las opciones del menú dependen del rol asignado por un administrador.

Rol	Qué puede hacer
Usuario	Consulta y registra en Líneas, IMEI, Ubicaciones y Métricas. No puede editar registros existentes.
Semiadministrador	Igual que Usuario y además edita registros existentes.
UECS	Solo busca y consulta Líneas, IMEI y Ubicaciones; usa Georreferenciación, Planeación, Ruta y las herramientas de búsqueda. En Perfiles registra y agrega fotos, pero no edita ni elimina. No ve Métricas ni Tareas.
Administrador	Acceso completo, incluidos Usuarios, Auditoría, Medidores y Red telefónica.

Además del rol, cada persona puede tener un puesto (Licenciado o Ingeniero), que decide en qué casilla de una tarea se le puede asignar.

Navegación general

El menú superior tiene dos accesos directos y cuatro grupos desplegables; el logotipo regresa a Líneas y **Cerrar sesión** termina la sesión.

Menú	Opciones	Para qué sirve
Métricas	—	Registro de oficios y carpetas, y estadísticas por tipo
Tareas	—	Tablero de tareas del equipo
Datos conservados	Líneas, IMEI, Perfiles	Registro y búsqueda de líneas objetivo, sus contactos, IMEI y perfiles de personas
Mapeo	Ubicaciones, Georeferenciación, Planeación geográfica, Ruta, Coincidencias de antenas	Catálogo de antenas y análisis de sábanas de llamadas sobre mapa
OSINT	Líneas Internacionales, Maigret, RastroX, Búsqueda por imagen	Búsquedas en fuentes abiertas
Administración	Usuarios, Auditoría, Medidores, Red telefónica	Solo administradores

Georeferenciación solo aparece para administradores y UECS. El grupo abierto se cierra al hacer clic fuera o al pulsar Escape.

Opciones del sistema

Cada opción se describe con lo que hace, cómo se usa y qué resultado arroja.

Métricas

Registra los oficios y carpetas que trabaja la unidad y genera estadísticas de ellos.

Cómo se usa — registrar

1. En **Tipo de registro** elige: Identificación de línea, Datos Conservados, Recepción, Extracción, Inspección, Oficios varios o Vía alcance.
2. Llena el formulario. Solo el NUC es obligatorio; los demás campos (medio Correo o Físico, agencia, ciudad, delito, responsables, fechas) son opcionales.

3. La ciudad se elige de las cabeceras municipales de Sonora.
4. En Identificación de línea y Datos Conservados indica cuántas líneas describir (1 a 1000) y captura cada una.
5. Pulsa el botón **Registrar …** del tipo elegido.

Cómo se usa — consultar

1. En **Registros de carpetas** selecciona un tipo para ver su lista (Folio, NUC, Envío). Semiadministradores y administradores pueden editar desde ahí.
2. En **Filtrar registros** elige fecha de inicio y final (se filtra por fecha de envío), tipo, ciudad, agencia, medio, y texto en delito, estatus, NUC o destinatario.
3. Pulsa **Consultar métricas**.

Qué arroja: el total de registros, una gráfica de registros por tipo y otra de distribución por tipo. Los registros sin fecha de envío no entran en el periodo.

Tareas

Tablero compartido para dar seguimiento a cada encargo.

Cómo se usa

1. En **Nueva tarea** escribe título, descripción y fecha de llegada (no se puede cambiar después).
2. Asigna un Licenciado y un Ingeniero; solo aparecen quienes tienen ese puesto en Usuarios.
3. Elige la columna inicial y pulsa **Registrar tarea**.
4. Mueve la tarea con las flechas entre columnas: Pendiente, En proceso, Falta oficio, Terminada, Enviada.
5. Usa **Ver tareas de** (Todos, Mis tareas, Sin asignar) para filtrar.

Qué arroja: el tablero actualizado en vivo para todos. La persona asignada recibe un aviso.

Formatos de archivos de entrada y salida

Todas las importaciones aceptan CSV o Excel (.xlsx); el sistema reconoce los encabezados sin importar mayúsculas ni acentos.

Opción	Columnas que necesita	Qué entrega
Líneas	`contactos` (y opcionalmente filas de Nombre o Dirección)	Registro en la tabla de Líneas
Perfiles	Excel de respuesta de la compañía con Nombre o Dirección	Perfil de la línea
Georeferenciación	`latitud` y `longitud` (decimales o grados)	XLSX o CSV con dirección y entrecalles
Ruta	Antena, o `latitud` y `longitud`; opcional `ubicacion`, `lugar`, fecha	XLSX con antenas numeradas y direcciones
Planeación geográfica	Latitud, longitud, azimut, fecha y hora; Número A y Número B para contactos	Mapa, tablas y CSV de contactos o selección
Coincidencias de antenas	Un archivo por línea con fecha, hora, latitud y longitud	Tablas en pantalla y CSV del detalle

Límites: 20 MB por archivo en Georeferenciación y Coincidencias, 100 000 filas en Georeferenciación, 20 archivos por búsqueda de coincidencias y 15 MB por imagen.

Los archivos que suben los usuarios UECS solo los ven otros UECS, y los del resto solo el resto; los administradores ven todos.

Problemas frecuentes

Situación	Qué hacer
No veo una opción del menú	Tu rol no la incluye; pídela a un administrador.
No aparece el botón Editar	Solo semiadministradores y administradores editan registros.
Georeferenciación dice que no está configurada o está bloqueada	Falta la clave de Google o se llegó al límite; un administrador lo revisa en Medidores.
Un archivo queda en Error	Pasa el cursor sobre el icono para ver el motivo; revisa columnas y tamaño, y vuelve a importarlo.

Situación	Qué hacer
Ruta deja direcciones vacías	La antena no está en Ubicaciones a menos de 100 m; regístrala y vuelve a importar.
Pernocta o Coincidencias no muestran datos	El archivo no trae fecha y hora, o coordenadas, reconocibles.
La imagen no tiene metadatos	Es normal en fotos de redes sociales o mensajería.
El bot de Telegram no responde	Verifica con `/miid` que tu ID esté vinculado en Usuarios.

Datos conservados → Líneas

Registra cada línea objetivo con su NUC y sus contactos, y permite buscarlos después.

Cómo se usa

1. Escribe el **Objetivo** (número de línea) y el **NUC** a 5 dígitos.
2. Opcional: escribe el **Delito**.
3. Elige **Año** y **Tipo** (Solución o Seguimiento). Marca **Sin utilidad** si la línea no aportó información.
4. Arrastra el archivo CSV o Excel con la columna `contactos`. Si trae filas de Nombre o Dirección, también se registra el perfil de la línea.
5. Pulsa **Importar contactos**.
6. Usa el buscador para encontrar por objetivo, contacto, NUC, año o tipo. **Editar** solo aparece a semiadministradores y administradores.

Qué arroja

- La tabla de objetivos con contactos, NUC, delito, año y tipo.
- **Objetivo duplicado detectado** si ya existe el mismo objetivo: puedes Descartar o Guardar como Seguimiento.
- **Coincidencias parciales**: los contactos que ya aparecen en otros objetivos, NUC o años. Es el primer indicio de cruce entre líneas.

Datos conservados → IMEI

Registra IMEI ligados a uno o varios objetivos y completa marca y modelo.

Cómo se usa

1. Escribe los primeros 14 dígitos del IMEI; el sistema calcula el dígito verificador.
2. Indica la **Cantidad de objetivos** y captura cada uno.
3. Escribe NUC, Año y Tipo, y pulsa **Registrar IMEI**.
4. Busca por IMEI, objetivo, NUC, año, tipo o marca/modelo. **Solo pendientes de marca o modelo** muestra los que aún no tienen esos datos.

Qué arroja: la tabla IMEI, Objetivo, NUC, Año, Tipo, Marca y Modelo. Avisa de **IMEIs duplicados** (mismo objetivo, NUC, año y tipo) y de **coincidencias parciales** con otros objetivos.

Datos conservados → Perfiles

Guarda quién está detrás de una línea: nombre, dirección, alias y fotos.

Cómo se usa

1. Escribe la **Línea telefónica** (obligatoria).
2. Opcional: sube la respuesta en Excel de la compañía; si trae Nombre o Dirección, reemplaza lo escrito a mano.
3. Completa Nombre, Dirección y **Alias OSINT** (cómo aparece en Telegram, WhatsApp u otras apps).
4. En la lista, agrega hasta 10 fotos a la vez (JPG, PNG, GIF o WebP), edita o elimina. Para eliminar un perfil, primero borra sus fotos.

Qué arroja: la lista de perfiles con nombre, línea y fecha de registro. Los perfiles también aparecen al buscar el nombre o la línea en RastroX.

Mapeo → Ubicaciones

Catálogo de antenas con su dirección. Ruta y el bot de Telegram lo usan para poner nombre a cada coordenada.

Cómo se usa

1. En **Agregar ubicación** escribe las coordenadas (decimales como `19.432608, -99.133209` o grados como `29°10'12.84"N 111°1'21.01"W`) o haz clic en el mapa.
2. Escribe el nombre de la ubicación y elige estado y localidad de la lista.
3. Pulsa **Registrar ubicación**.

4. Busca por coordenadas, ubicación o lugar. **Copiar** copia el registro; **Modificar** lo edita (semiadministradores y administradores).

Qué arroja: la lista con latitud, longitud, ubicación y lugar.

Mapeo → Georeferenciación

Convierte coordenadas de un archivo en direcciones con entrecalles. Solo para administradores y UECS.

Cómo se usa

1. Escribe el **Número de línea** y sube un CSV o Excel con columnas de latitud y longitud (máximo 20 MB y 100 000 filas).
2. Pulsa **Importar y geocodificar** y espera a que el estado pase de En proceso a Listo.
3. Descarga con **Exportar XLSX** o **CSV**.

Qué arroja: el archivo con la dirección como `Calle principal, entre Calle X y Calle Y, Colonia, C.P.` y el lugar como `Ciudad, Estado`, más las columnas `entre_calle_1`, `entre_calle_2`, `estado_entrecalles` y `fuente_entrecalles`. Los archivos se conservan 48 horas; las direcciones obtenidas quedan guardadas en **Ubicaciones georreferenciadas** aunque borres el archivo.

Estado de entrecalles	Significado
ENCONTRADAS	Se sugieren los dos cruces
REQUIERE_REVISION	Datos insuficientes, esquina o cruce ambiguo
RED_LOCAL_NO_CARGADA	Falta importar el mapa de calles al servidor
NO_APLICA	No se obtuvo una dirección válida

Cada coordenada nueva consume una consulta de Google; el contador aparece en la pantalla.

Mapeo → Planeación geográfica

Muestra sobre el mapa las antenas de una sábana de llamadas y analiza patrones de la línea.

Cómo se usa

1. Arrastra el CSV o Excel y pulsa **Importar y mostrar mapa**.

2. Elige cómo **Mostrar cobertura**: sector con azimut (apertura de 60°, 65°, 90° o 120°) o solo rango (círculo).
3. Ajusta el alcance en metros y el color (por frecuencia o un solo color).
4. Limita el periodo con **Desde** y **Hasta**, o deja **Todo el periodo**.
5. Usa la tabla de registros para buscar, mostrar todos o **Exportar selección**.

Qué arroja

- **Mapa de antenas** con sectores de cobertura; los puntos más oscuros tienen más registros. La cobertura es ilustrativa.
- **Posibles ubicaciones de pernocta**: antenas que aparecen de noche (por defecto 22:00 a 06:00), ordenadas por número de noches distintas. Ajusta la hora de inicio, el mínimo de noches (%) y la distancia para agrupar (m). Requiere fecha y hora en el archivo.
- **Frecuencia de antenas**: cuántas veces aparece cada antena.
- **Contactos frecuentes**: con las columnas Número A y Número B identifica la línea objetivo y cuenta sus contactos. Al pulsar un contacto, el mapa muestra dónde se comunicó con él. Se exporta a CSV.

Mapeo → Ruta

Completa una sábana de llamadas con la dirección de cada antena.

Cómo se usa

1. Escribe el **Número de línea** y sube el CSV o Excel.
2. Espera el estado Listo y pulsa **Exportar XLSX**.

Qué arroja: el mismo archivo con las antenas numeradas 1, 2, 3… y las columnas `ubicacion`, `lugar`, `latitud` y `longitud` llenadas desde Ubicaciones. Se busca por coordenada exacta o por la antena registrada a menos de 100 m. Si el archivo ya traía ubicación o lugar, se respetan. Las fechas se muestran como dd/mm/aaaa.

Mapeo → Coincidencias de antenas

Detecta si dos o más líneas estuvieron en el mismo lugar al mismo tiempo.

Cómo se usa

1. Agrega de 2 a 20 archivos CSV o Excel, uno por línea. La línea se toma del nombre del archivo; puedes corregirla en la lista.

2. Ajusta la **Diferencia máxima** en minutos (10 por defecto) y la **Distancia entre antenas** en metros (500 por defecto).
3. Pulsa **Buscar coincidencias**. **Limpiar tablero** empieza de nuevo.

Qué arroja

- Resumen por archivo: registros, comparados, sin fecha u hora y sin coordenadas.
- **Líneas que coincidieron**: por cada par, número de coincidencias, cuántas en la misma antena, la menor distancia, la primera y la última, y los lugares.
- Detalle de cada coincidencia (Línea A, fecha y hora A, antena A, Línea B, fecha y hora B, antena B, minutos y metros), exportable a CSV.

OSINT → Líneas Internacionales

Valida un número extranjero.

Cómo se usa: escribe el número con código de país (por ejemplo `18082803132`) y pulsa **Buscar**.

Qué arroja: si el número es válido, el país, la ubicación, la compañía y el tipo de línea que reporta el servicio de validación.

OSINT → Maigret

Busca cuentas en sitios públicos a partir de un usuario, correo o teléfono.

Cómo se usa

1. Elige una de las tres búsquedas:
   a. **Correo electrónico** (Holehe). Opcional: buscar también la parte antes de la @ como usuario.
   b. **Teléfono** con clave de país (Ignorant).
   c. **Nombre de usuario** (Maigret y Sherlock): letras, números, punto, guion o guion bajo, sin espacios.
2. Para usuario, elige la **Profundidad**: Rápida (100 sitios), Normal (500) o Completa (todos los sitios). Opcional: buscar también los alias encontrados.
3. Pulsa **Iniciar búsqueda**. Queda En cola, luego Buscando… y al final muestra cuántas cuentas halló.
4. Pulsa **Ver** para abrir el resultado.

Qué arroja: la lista de sitios con cuenta, la confianza (Confirmado por ambos motores, Solo Maigret o Solo Sherlock), los datos extraídos y los alias. Se descarga en **PDF** o como reporte HTML de Maigret. Los sitios que no se pudieron verificar se listan aparte.

OSINT → RastroX

Busca una persona por nombre, RFC, CURP o teléfono en varias fuentes a la vez.

Cómo se usa: escribe el dato y, opcionalmente, la ciudad o estado; pulsa **Buscar**.

Qué arroja

- **Perfiles registrados** en el sistema que coinciden, incluidas coincidencias aproximadas por escritura o sonido.
- **Listas oficiales**: OFAC y SAT 69-B (empresas fantasma). No aparecer no descarta nada.
- **Negocios en DENUE (INEGI)**: establecimientos con ese nombre o razón social, con teléfono, correo, web y mapa.
- **Búsquedas preparadas**: enlaces que abren otros sitios en otra pestaña con tu propia sesión.
- **Probar usuarios probables en Maigret**: genera variantes del nombre y las envía a Maigret. Útil solo con nombres poco comunes.

Una coincidencia de nombre no confirma identidad: compara fecha de nacimiento, CURP o RFC antes de usarla.

OSINT → Búsqueda por imagen

Lee los metadatos de una foto y prepara su búsqueda inversa.

Cómo se usa

1. Sube una imagen JPG, PNG, GIF, WebP o HEIC de hasta 15 MB y pulsa **Subir y analizar**.
2. Pulsa **Ver** en la lista para abrir el resultado.
3. Para la búsqueda inversa, activa el enlace temporal y pulsa el buscador: Google Lens, Yandex, Bing o TinEye.

Qué arroja: fecha de subida, tamaño, huellas SHA-256 y MD5, y los metadatos de la foto (equipo, fecha y GPS con enlace a Google Maps). Las fotos de redes sociales o mensajería suelen llegar sin metadatos. La imagen se publica sin metadatos durante 1 hora y se borra del sistema a los 7 días.

No uses la búsqueda inversa con imágenes de víctimas o de menores.

Administración → Usuarios

Alta, roles y estado de las cuentas. Solo administradores.

Cómo se usa

1. En **Agregar usuario** escribe el correo y elige el tipo de usuario; pulsa **Crear y enviar contraseña**. La contraseña temporal llega al correo sin mostrarse al administrador.
2. En la tabla cambia rol, puesto (Licenciado o Ingeniero) y estado, y pulsa **Guardar**.
3. En **Más acciones**: ver actividad, generar una nueva contraseña o vincular el **ID de Telegram** (vacío para desvincular).

Qué arroja: contadores de activos, deshabilitados, con contraseña temporal pendiente y con Telegram, y la tabla con rol, puesto, estado y último acceso.

Administración → Auditoría

Bitácora de todo lo que se hace en el sistema, en hora de Sonora (UTC−7).

Cómo se usa: filtra por fechas, usuario, sección, acción, resultado, origen (web o Telegram) o texto (número, IMEI, ruta, correo) y pulsa **Filtrar**. **Incluir consultas automáticas** añade las peticiones internas de las páginas.

Qué arroja: totales de registros, usuarios, errores del servidor, accesos denegados y sesiones fallidas; los intentos fallidos por IP; y cada evento con fecha, usuario, qué buscó y detalle.

Administración → Medidores

Tablero del estado del sistema; se actualiza solo cada 2 minutos.

Qué arroja: ubicaciones registradas por día, IMEI completos frente a pendientes de marca y modelo, registros incompletos por revisar, antenas por ciudad, mapa de calor de densidad de antenas y el consumo de Google Geocoding. Si se alcanza el límite, Geocoding se bloquea hasta pulsar **Reiniciar contador y desbloquear**.

Administración → Red telefónica

Grafo de objetivos, sus contactos y las líneas que los conectan entre sí.

Cómo se usa: busca una línea y pulsa **Enfocar**, o deja **Red general**. Elige el acomodo (Automático, Jerárquica, Anillos u Orgánica). Selecciona un nodo para ver su detalle; doble clic sobre una línea para enfocarla.

Qué arroja: la red con colores para objetivo, contacto, contacto en cruce y contacto que también es objetivo. Se descarga como **Imagen** y puede actualizarse cada minuto.

Bot de Telegram

Permite consultar desde Telegram, en chat privado, con los mismos permisos que la cuenta web. Primero envía `/miid` al bot y pide al administrador que vincule ese ID en Usuarios.

Comando	Qué arroja
`/linea 6621234567`	Si la línea es objetivo o contacto, con NUC, tipo y año
`/imei 123456789012345`	El IMEI registrado y sus datos
`/antena Hermosillo` o `/antena 29.072,-110.956`	Antenas por texto, coordenadas decimales o grados
`/cobertura 29.0729 -110.9559 50 1000`	Imagen PNG del mapa con la antena, sector de ±45° con ese azimut y alcance (500 m por defecto, máximo 10 000)
`/maigret guero_hmo` (añade `--normal` para 500 sitios)	Las cuentas encontradas, el reporte HTML y la liga al detalle
`/ayuda`	Ejemplos de uso