

Unidad 5

DML (II)

Contenido:

- ▶ EXPORTACIÓN
- ▶ IMPORTACIÓN

Exportación / Importación

3

- ▶ Uno de los métodos más comúnmente utilizados para la **exportación e importación** de datos de forma masiva es mediante el uso de **ficheros de texto plano**.
- ▶ Estos ficheros tienen la estructura y contenido de la tabla sobre la que se quiere trabajar, de forma que **cada fila corresponde a un registro de la tabla** y cada campo de la tabla se separa en el fichero de texto con un **separador** (tabulador, coma, tubería..)

- Para exportar datos de la base de datos a un fichero tenemos dos opciones:

1. **SELECT.... INTO OUTFILE**

SELECT <lista de columnas> INTO OUTFILE '<ruta_servidor>' FROM <lista_de_tablas>
FIELDS TERMINATED BY '<separador_de_campos>' ENCLOSED BY '<delimitador_de_texto>'

```
MariaDB [ciclismo]> select * into outfile 'C:\xampp\mysql\data\equipo.txt'  
-> fields terminated by '|' enclosed by '"'  
-> from equipo;
```

- El fichero destino no debe existir previamente
- Se requiere privilegio FILE
- No se exportan los encabezados de la tabla/select

2. Redirección de la salida

Desde el terminal se ejecuta mysql con la consulta que extrae los datos y se redirige la salida al archivo que corresponda:

```
C:\>mysql ciclismo -u root -e "select * from equipo" > C:\Users\CFGS\Desktop\equipo.txt
```

Con las opciones --html y --xml se genera el fichero de salida en formatos html o xml

```
C:\>mysql ciclismo -u root --html -e "select * from equipo" > C:\Users\CFGS\Desktop\equipo.html  
C:\>mysql ciclismo -u root --xml -e "select * from equipo" > C:\Users\CFGS\Desktop\equipo.xml
```

- ▶ **Carga masiva:** Para realizar una carga masiva en una tabla, desde fichero la **estructura de las líneas** del fichero corresponde exactamente con la **estructura de la tabla** que se quiere cargar.
- ▶ Los SGBD disponen de herramientas para realizar dichas cargas de forma más eficiente que utilizando un 'insert'.
- ▶ En MySQL se pueden importar datos desde fichero con:
 - ▶ LOAD DATA INFILE
 - ▶ MYSQLIMPORT

Importación

7

► LOAD DATA INFILE:

LOAD DATA [LOCAL] INFILE '<nombre_fichero>' INTO TABLE <nombre_table>
FIELDS TERMINATED BY '<separador_de_campos>' ENCLOSED BY '<delimitador_de_texto>'

```
mysql> load data local infile 'C:\\Users\\A2_Profesor\\Desktop\\alumno.csv' into table alumno  
-> fields terminated by ',';  
Query OK, 2 rows affected (0.01 sec)  
Records: 2 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0
```

Si la tabla tiene algún campo auto_increment u opcionales, estos no es necesario incluirlos en el fichero de carga. En este caso, hay que indicar al gestor qué columnas se están utilizando para la carga:

```
mysql> load data local infile 'C:\\Users\\A2_Profesor\\Desktop\\ciclo.txt' into table ciclo  
-> fields terminated by ';' (nombre,siglas);
```

Importación

8

LOCAL: Si se usa, el archivo se lee desde el equipo cliente. Sin LOCAL, el archivo debe residir en el servidor MySQL

Para realizar cargas desde archivos locales:

- Ejecutar mysql con la opción `--local-infile=1`

```
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin>mysql --local-infile=1 -u root -p
Enter password: *****
```

- La variable `local_infile` debe estar a 'ON'

```
MariaDB [(none)]> show variables like 'local_infile';
+-----+-----+
| Variable_name | Value |
+-----+-----+
| local_infile  | ON    |
+-----+-----+
1 row in set (0.002 sec)
```

- Si no lo está, se puede cambiar con :

```
mysql> set global local_infile=ON;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```


Importación

9

- ▶ **MYSQLIMPORT:** Lee archivos de texto y los carga en tablas existentes.
- El nombre del archivo debe coincidir con el nombre de la tabla en la base de datos

```
C:\>mysqlimport -u root --local ciclismo C:\Users\CFGS\Desktop\equipo2.txt
```