Robby Projekt

Erweiterung des Greenfoot Roboter-Szenarios um Sensorik, Speicher und Hindernisumgehung

Adrian Schrader

Moritz Jung

Alexander Riecke

12. Dezember 2015

Zusammenfassung

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, saqittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Inhaltsverzeichnis

1	Sensorik		
	1.1	Aufgabenstellung	,
	1.2	Problematik	•
	1.3	Lösung	•
2	Speicher		
	2.1	Aufgabenstellung	
	2.2		
		Lösung	4
3	Hindernisse 3.1 Aufgabenstellung		
	3.1	Aufgabenstellung	2
	3.2	Problematik	-
	3.3	Lösung	2
		•	

1 Sensorik

1.1 Aufgabenstellung

Um Robby Anhaltspunkt für seine Aktionen zu geben, sollen zwei verschiedene Arten von Sensoren eingeführt werden, mit denen Robby seine Umgebung abtasten kann. Robby kann nicht durch eine Wand laufen, also sollte er erkennen können, ob in seiner Umgebung solch ein Hindernis auftaucht.

Eines der Hauptaktionen eines Roboters in diesem

Szenario ist das Sammeln von Akkus für Energie. Um gezielter nach Akkus suchen muss Robby seine Umgebung nach ihnen abtasten.

wandHinten() Wenn, in Bezug auf Robbys Laufrichtung gesehen, ein Actor der Klasse Wand ein Feld hinter Robby steht, soll die Methode **true** zurückgeben, ansonsten **false**.

akkuVorne() [akkuRechts(), akkuLinks()] Wenn, in Bezug auf Robbys Laufrichtung gesehen, ein Actor der Klasse Akku ein Feld vor [rechts von, links von] Robby steht, soll die Methode true zurückgeben, ansonsten false.

- 1.2 Problematik
- 1.3 Lösung
- 2 Speicher

2.1 Aufgabenstellung

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi.

Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

2.2 Problematik

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

2.3 Lösung

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

3 Hindernisse

3.1 Aufgabenstellung

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

3.2 Problematik

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

3.3 Lösung

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi frinqilla, wisi

in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Literatur

Quellcode 3.1: Vollständige, dokumentierte Version der Klasse Robby.java, die alle oben beschreibenen Zusatzfuntionen enthält.

```
import greenfoot.*; // (World, Actor, GreenfootImage, Greenfoot and MouseInfo)
2
3
    * Die Klasse Robby ist eine Unterklasse von Roboter.
    * Sie erbt damit alle Attribute und Methoden der Klasse Roboter.
5
6
   public class Robby extends Roboter
8
9
10
11
       /**
12
        */
13
       public Robby()
14
15
16
       }
17
18
        * In der Methode "act" koennen Befehle / andere Methoden angewendet werden:
        * Die Methoden werden dort nacheinander "aufgerufen", wenn man
21
22
        * nach dem Kompilieren / uebersetzen den Act-Knopf drueckt.
        */
23
       public void act()
24
25
26
       }
27
28
29
30
        * Der Sensor ueberprueft, ob sich in Laufrichtung des Roboters
31
        * ein Akku befindet.
32
        * @return boolean
33
       public boolean akkuVorne()
34
35
          return this.istObjektNebendran(0, Akku.class);
36
       }
37
38
39
        * Der Sensor ueberprueft, ob sich rechts der Laufrichtung des Roboters
40
        * ein Akku befindet.
41
        * @return boolean
42
        */
43
44
       public boolean akkuRechts()
45
           return this.istObjektNebendran(90, Akku.class);
46
       }
47
48
49
        * Der Sensor ueberprueft, ob sich links der Laufrichtung des Roboters
50
        * ein Akku befindet.
51
        * @return boolean
52
        */
53
       public boolean akkuLinks()
```

```
55
       {
           return this.istObjektNebendran(-90, Akku.class);
56
57
58
       /**
59
        * Der Sensor ueberprueft, ob sich entgegen der Laufrichtung des Roboters
60
        * eine Wand befindet.
61
        * @return boolean
62
        */
63
       public boolean wandHinten()
64
       {
65
           return this.istObjektNebendran(180, Wand.class);
66
       }
       /**
        * Der Sensor überprüft, ob sich neben der Laufrichtung von Robby ein
70
        * anderer Actor befindet.
71
        * Oparams direction Winkel von der Laufrichtung zum nebenliegenden Feld auf dem
72
    → gesucht werden soll.
        * @params object Klasse des gesuchten Actors als Erasure
73
        * @return boolean
74
        */
75
       private boolean istObjektNebendran(int direction, Class<?> class)
76
77
          double angle = (this.getRotation() + direction) / 180.0 * Math.PI;
78
79
          return (this.getOneObjectAtOffset((int)Math.cos(angle), (int)Math.sin(angle),
80

    class) != null);

       }
81
82
83
  }
```