Cerca de Fitxers.

1. Comprova que existeix a la base de dades la comanda locate.

```
adria@AdriaPC:~$ locate --version
bash: locate: no s'ha trobat l'ordre
adria@AdriaPC:~$
```

```
root@AdriaPC:/home/adria# apt install plocate
Instal·lant:
  plocate

Instal·lant les dependències:
  liburing2

Resum:
  S'està actualitzant: 0, s'està instal·lant: 2, S'està suprimint: 0, no s'està actualitzant: 6
  Mida de la descàrrega: 171 kB
  Espai necessari: 710 kB / 21,6 GB disponible
```

2. Realitza un updatedb per actualitzar la base de dades. Hauràs de fer-ho amb root a través de sudo.

```
root@AdriaPC:/home/adria# sudo updatedb
root@AdriaPC:/home/adria#
```

3. Cerca amb locate la comanda pwd.

```
root@AdriaPC:/home/adria# locate pwd
/etc/.pwd.lock
/etc/apparmor.d/unix-chkpwd
/snap/core22/2163/etc/.pwd.lock
/snap/core22/2163/usr/bin/pwd
/snap/core22/2163/usr/bin/pwdx
/snap/core22/2163/usr/sbin/pam_extrausers_chkpwd
/snap/core22/2163/usr/sbin/unix_chkpwd
/snap/core22/2163/usr/share/bash-completion/completions/pwd
/snap/core22/2163/usr/share/bash-completion/completions/pwdx
/snap/core22/2292/etc/.pwd.lock
/snap/core22/2292/usr/bin/pwd
/snap/core22/2292/usr/bin/pwdx
/snap/core22/2292/usr/sbin/pam_extrausers_chkpwd
/snap/core22/2292/usr/sbin/unix_chkpwd
/snap/core22/2292/usr/share/bash-completion/completions/pwd
/snap/core22/2292/usr/share/bash-completion/completions/pwdx
/usr/bin/pwd
/usr/bin/pwdx
/usr/include/pwd.h
/usr/lib/modules/6.12.57+deb13-amd64/kernel/drivers/watchdog/hpwdt.ko.xz
/usr/lib/modules/6.12.63+deb13-amd64/kernel/drivers/watchdog/hpwdt.ko.xz
/usr/sbin/unix_chkpwd
/usr/share/bash-completion/completions/pwd
/usr/share/bash-completion/completions/pwdx
/usr/share/lintian/tags/d/debian-rules-calls-pwd.tag
/usr/share/man/de/man1/pwdx.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/pwdx.1.gz
/usr/share/man/man1/pwd.1.gz
/usr/share/man/man1/pwdx.1.gz
/usr/share/man/man3/lckpwdf.3.gz
/usr/share/man/man3/ulckpwdf.3.gz
/usr/share/man/man8/unix_chkpwd.8.gz
/usr/share/man/pt_BR/man1/pwdx.1.gz
/usr/share/man/ro/man1/pwdx.1.gz
/usr/share/man/sv/man1/pwdx.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/pwdx.1.gz
/var/cache/apparmor/ac27e0ee.0/unix-chkpwd
/var/cache/cracklib/cracklib_dict.pwd
root@AdriaPC:/home/adria#
```

4. Esbrina el nombre de fitxers on apareix pwd amb la comanda locate.

```
root@AdriaPC:/home/adria# locate pwd | wc -l
38
root@AdriaPC:/home/adria#
```

5. Cerca amb find, tots els fitxers de /var/lib que comencin per **g** i acabin per **t**.

```
root@AdriaPC:/home/adria# find /var/lib/ -type f -name "g*t"
/var/lib/dpkg/info/gnome-video-effects.list
/var/lib/dpkg/info/gtk-update-icon-cache.list
/var/lib/dpkg/info/gnome-mines.postinst
/var/lib/dpkg/info/gir1.2-glib-2.0:amd64.list
/var/lib/dpkg/info/g++-x86-64-linux-gnu.list
/var/lib/dpkg/info/gstreamer1.0-clutter-3.0:amd64.list
/var/lib/dpkg/info/gir1.2-xkl-1.0:amd64.list
/var/lib/dpkg/info/gvfs-common.list
```

6. Esbrina tots els subdirectoris i fitxers que comencin per **d** al directori /etc.

```
root@AdriaPC:/home/adria# find /etc -name "d*"
/etc/sane.d/dell1600n_net.conf
/etc/sane.d/dc240.conf
/etc/sane.d/dll.d
/etc/sane.d/dll.conf
```

7. Repeteix el pas anterior, però ara que no apareguin els errors.

```
root@AdriaPC:/home/adria# find /etc -name "d*" 2>/dev/null
/etc/sane.d/dell1600n_net.conf
/etc/sane.d/dc240.conf
/etc/sane.d/dll.d
/etc/sane.d/dll.conf
/etc/sane.d/dc210.conf
```

8. Troba solament els vincles dintre del directori /etc.

```
root@AdriaPC:/home/adria# find /etc -type l
/etc/rc3.d/S01anacron
/etc/rc3.d/S01bluetooth
/etc/rc3.d/S01pulseaudio-enable-autospawn
/etc/rc3.d/S01cups-browsed
/etc/rc3.d/S01cups
```

9. Cerca els fitxers del nostre directori que tinguin més de 2 dies.

```
root@AdriaPC:/home/adria# find . -type f -mtime +2
./.bash_history
./permisos/exemple
./carpeta1/octubre_novembre_2009
./carpeta1/usus_vip
./carpeta1/error.txt
./carpeta1/.script.sh.swp
```

10. Aconsegueix els fitxers de /var/log que tinguin més de 2MB de tamany.

```
root@AdriaPC:/home/adria# find /var/log -type f -size +2M
/var/log/installer/cdebconf/templates.dat
/var/log/journal/cde13c23bae6497f8a9ec117ef1ae69c/user-1000@00064a2bce4d301d-602169459625e2d4.journal~
/var/log/journal/cde13c23bae6497f8a9ec117ef1ae69c/user-1000.journal
/var/log/journal/cde13c23bae6497f8a9ec117ef1ae69c/user-1000@0006499fda16ccda-2e2d1db0555f2ee9.journal~
/var/log/journal/cde13c23bae6497f8a9ec117ef1ae69c/system@0006499fcc909921-f155ac22a3ce0915.journal~
/var/log/journal/cde13c23bae6497f8a9ec117ef1ae69c/system@e53f96bf623d47bb9046e57f8ddf5552-00000000000000
01-000645c5ad815d34.journal
/var/log/journal/cde13c23bae6497f8a9ec117ef1ae69c/system.journal
/var/log/journal/cde13c23bae6497f8a9ec117ef1ae69c/system@0006499fd6df1555-b4750bb92244bf49.journal~
/var/log/journal/cde13c23bae6497f8a9ec117ef1ae69c/system@00064a2bcc75f967-30a8a2e69c4e1230.journal~
/var/log/journal/cde13c23bae6497f8a9ec117ef1ae69c/user-1000@e53f96bf623d47bb9046e57f8ddf5552-00000000000
00405-000645c5aff54c46.journal
/var/log/journal/cde13c23bae6497f8a9ec117ef1ae69c/system@00064b31b50fe965-8ce37ad6b9cebfbf.journal~
/var/log/journal/cde13c23bae6497f8a9ec117ef1ae69c/system@0006499f9a26bbf2-3fa161e1d4a666b2.journal~
root@AdriaPC:/home/adria#
```

11. Aconsegueix tots els fitxers del directori /usr/bin que comencin per **b** i a més a més, tinguin més de **10k**.

```
root@AdriaPC:/home/adria# find /usr/bin -type f -name "b*" -size +10k
/usr/bin/bitmap
/usr/bin/bdftopcf
/usr/bin/b2sum
/usr/bin/btmon
/usr/bin/busctl
/usr/bin/base64
/usr/bin/bluemoon
/usr/bin/bluetoothctl
/usr/bin/buildhash
/usr/bin/brasero
/usr/bin/bc
/usr/bin/basename
/usr/bin/boltctl
/usr/bin/btattach
/usr/bin/bash
/usr/bin/basenc
/usr/bin/broadwayd
/usr/bin/bzip2
/usr/bin/busybox
/usr/bin/bdftruncate
/usr/bin/btmgmt
/usr/bin/bwrap
/usr/bin/bmtoa
/usr/bin/base32
/usr/bin/bits
/usr/bin/bzip2recover
root@AdriaPC:/home/adria#
```

12. Descobreix els fitxers de /var/log que tinguin els següents permisos: rw-rw----.

```
root@AdriaPC:/home/adria# find /var/log -type f -perm 660
/var/log/btmp
/var/log/btmp.1
root@AdriaPC:/home/adria#
```