

```

import java.util.Scanner;

class Pessoa {
    String nome;
    int idade;
    double peso, altura;
}

public class Questao01 {
    public static final int TAM = 8;
    public static Scanner input = new Scanner(System.in);
    public static void main(String[] args) {
        Pessoa[] pessoas = new Pessoa[TAM];
        perceberPessoas(pessoas);
        imprimirPessoas(pessoas);
        insertionSortPorNome(pessoas, TAM);
        int maiorVelha = 1;
        cadastroPessoa(pessoas);
    }
}

```

```

public static int cadastroPessoa(Pessoa[] v, int qtd) {
    System.out.println("Digite o nome:");
    Pessoa.pessoa.nome = input.nextLine();
    System.out.println("Digite a idade:");
    Pessoa.idade = input.nextInt();
    System.out.println("Digite o peso:");
    Pessoa.peso = input.nextDouble();
    System.out.println("Digite sua altura:");
    Pessoa.altura = input.nextDouble();
}

```

```

public static void imprimirPessoas(Pessoa[] v, int qtd, String nome) {
    for (int i = 0; i < qtd; i++) {
        if (v[i].nome.equals(nome)) {
            return i;
        }
    }
    return -1;
}

```

```

② public static void imprimirPessoas(Pessoa[] v, int qtd) {
    System.out.println("Código, %3d ano, %2d kg, %2f m, "
        + "nome = %s", Pessoa.idade, Pessoa.peso, Pessoa.altura,
        nome(pessoa));
}

```

```

④ public static void insertionSortPorNome(Pessoa[] v, int qtd) {
    for (int i = 1; i < qtd; i++) {
        Pessoa chave = v[i];
        int j = i - 1;
        while (j > 0 && v[j].nome.compareToIgnoreCase(chave.nome) > 0) {
            v[j+1] = v[j];
            j--;
        }
        v[j+1] = chave;
    }
}

```

```

⑤ public static void selectionSortPorIdade(Pessoa[] v, int qtd) {
    for (int i = 0; i < qtd - 1; i++) {
        int menor = i;
        for (int j = i + 1; j < qtd; j++) {
            if (v[j].idade < v[menor].idade) {
                menor = j;
            }
        }
        Pessoa aux = v[i];
        v[i] = v[menor];
        v[menor] = aux;
    }
}

```