

Nama : Raka Adriel Kelas : TI21G NIM : 20210040137

. 20210010

```
1.
 1. public class Outer {
 2.
        int number=0;
 3.
 4.
        private class Inner{
 5.
            public void print(){
 6.
                System.out.println("Mengakses inner class yang ke: " + (++number));
 7.
 8.
 9.
        void displayFromMethod(){
10.
                 Inner in = new Inner();
11.
12.
                 in.print();
13.
        }
14.
15.
16. class Main{
17.
        public static void main(String[] args) {
18.
19.
             Outer out = new Outer();
20.
            out.displayFromMethod();
             out.displayFromMethod();
21.
22.
23. }
```

a. Pada kode program diatas terdapat "Outer" class sebagai outer class atau kelas luar yang mempunyai "Inner" class yang merupakan inner class. Di dalam inner class terdapat method print. Class "Outer" mempunyai method displayFromMethod yang nantinya akan membuat objek dari inner classnya kemudian memanggil method print dari objek si kelas tersebut.

Pada class Main kemudian dibuat objek kelas outer Bernama "out", lalu method displayFromMethod dari objek "out". Untuk output yang dihasilkan seperti berikut :

```
PS D:\Java S3> d:; cd 'd:\Java S3'; & 'C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-8.0.322.6-f23897d8d9eca8c8c32b8a8b\redhat.java\jdt_ws\Java S3_84191445\bin' 'Sesi7.Main' Mengakses inner class yang ke: 1
Mengakses inner class yang ke: 2
PS D:\Java S3>
```

b. Ketika sudah dirun akan menghasilkan 3 file dengan ekstensi .class yaitu : Main.class, Outer.class, dan Outer\$Inner.class.



```
✓ aJ Main.classJ Outer.classJ Outer$Inner.class
```

2.

```
1. public class Outer {
 2.
        int number=0;
 3.
 4.
        void outerMethod(){
 5.
            class Inner{
                public void print(){
 6.
 7.
                     System.out.println("Mengakses inner class yang ke: " + (++number));
 8.
 9.
            }
10
11.
             Inner inner = new Inner();
12.
             inner.print();
13.
        }
14.
    }
15.
16.
    class OuterAccess{
17.
        public static void main(String[] args)
18.
            Outer out = new Outer();
19.
            out.outerMethod();
20.
21.
            out.outerMethod();
            out.outerMethod();
22.
23.
24.
```

a. Kode ++number dengan number++ memiliki arti yang berbeda. Variabel number++ menandakan variabel dengan pre-increment yang memiliki arti □ number = number + 1. Sedangkan ++number menandakan variabel dengan postincrement yang memiliki arti □ number = 1 + number. Jika ++number diganti dengan number++, variabel number++ akan berarti number = 0 kemudian diincrementkan. Sedangkan jika ++number akan berarti number = 1 kemudian diincrementkan.

Output jika variabel ++number :

```
PS D:\Java S3> d:; cd 'd:\Java S3'; & 'C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-8.0.322.6-hot f23897d8d9eca8c8c32b8a8b\redhat.java\jdt_ws\Java S3_84191445\bin' 'Sesi7.P7.OuterAccess' Mengakses inner class yang ke: 1 Mengakses inner class yang ke: 2 Mengakses inner class yang ke: 3 PS D:\Java S3>
```

Output jika variabel number++:

```
PS D:\Java S3> d:; cd 'd:\Java S3'; & 'C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-8.0.322.6-hotspot\bin\java.exe' '-cp' 'C f23897d8d9eca8c8c32b8a8b\redhat.java\jdt_ws\Java S3_84191445\bin' 'Sesi7.P7.OuterAccess'

Mengakses inner class yang ke: 0

Mengakses inner class yang ke: 1

Mengakses inner class yang ke: 2

PS D:\Java S3> [
```



b. Ketika sudah dirun akan menghasilkan 3 file dengan ekstensi .class yaitu : Outer.class, Outer\$1Inner.class, dan OuterAccess.class.

