

Programador Web

Linguagens de marcação Web: HTML

Adriel Sales



Muito "MATEMÁTICO" E pouco INTUITIVO

```
movupd xmm0, [r8]
                   ; load Code (CO)
movupd xmm1, [r9]
                   ; load CarrSin(S)
movupd xmm2, [r10] ; load CarrCos(CS)
movupd xmm3, [r11] ; load InDataIQ(Q/I)
movupd xmm4, [r11+16]
                        ; load InDataIQ1
                   ; index=
                   ; xmm0 = CO7 | CO6 | CO5 | CO4 | CO3 | CO2
                    : xmm2 = CS7 | CS6 | CS5 | CS4 | CS3 | CS2 | CS1 | CS0
                   ; xmm3 = Q3 | I3 | Q2 | I2 | Q1 | I1 |
movdga xmm5,xmm0
                   ; move Code to xmm5
movupd xmm6,xmm2
                   : move CarrCos(CS) to xmm6
punpcklwd xmm5, xmm5; xmm5 = CO3 | CO3 | CO2 | CO2 | CO1 | CO1 | CO0 | CO0
                   ; Step 1. Multiply I and O of IF data by PRN code and interleave result
pmullw xmm5,xmm3
                   ; xmm5 = CO3Q3|CO3I3|CO2Q2|CO2I2|CO1Q1|CO1I1|CO0Q0|CO0I0
movdga xmm8,xmm5
punpckldq xmm5, xmm5 ; xmm5 = C01Q1|C01I1|C01Q1|C01I1|C00Q0|C00I0|C00Q0|C00I0
punpckhdq xmm8, xmm8; xmm8 = CO3Q3|CO3I3|CO3Q3|CO3I3|CO2Q2|CO2I2|CO2Q2|CO2I2
                   ; Step 2. Use Sine and Cosine table to make the complex data format
punpcklwd xmm6, xmm1 ; xmm6 = S3 | CS3 | S2 | CS2 | S1 | CS1 | S0 | CS0
pxor xmm7,xmm7
                   : clear xmm7
psubw xmm7,xmm1
                   : xmm7 = -S
                  : move -S to xmm14
movdga xmm14,xmm7
punpcklwd xmm7, xmm2; xmm7 = CS3 | -S3 | CS2 | -S2 | CS1 | -S1 | CS0 | -S0
movdqa xmm9,xmm7
punpckldg xmm7, xmm6; xmm7 = S1 | CS1 | CS1 | -S1 | S0
punpckhdg xmm9, xmm6; xmm9 = S3 | CS3 | CS3 | -S3 | S2 | CS2 | CS2 | -S2
                    ; Step 3. Perform complex multiplication by multiply-and-add
pmaddwd xmm5, xmm7 ; xmm5 =
pmaddwd xmm8,xmm9
                   ; Step 4. Accumulate the complex results
paddd xmm5,xmm8
                  ; xmm5 = CI3 + CI1 | CO3 + CO1 | CI2 + CI0 | CO2 + CO0
movdga xmm6.xmm5
                  ; mov xmm5 to xmm6
punpckhada xmm6, xmm5; move bits 64..127 of xmm5 into 0..63 of xmm6
pmovsxdg xmm5, xmm5 : xmm5 =
                                   CI2 + CI0
                                                             CO2 + CO0
pmovsxdq xmm6, xmm6 ; xmm6 =
                                   CI3 + CI1
                                                             CQ3 + CQ1
      xmm15, xmm5; accumulate xmm5 to xmm15
       xmm15, xmm6; accumulate xmm6 to xmm15
```

INTUITIVO, mas ainda muito SIMPLES

World Wide Web

The WorldWideWeb (W3) is a wide-area hypermedia information retrieval initiative aiming to give universal access to a large universe of documents.

Everything there is online about W3 is linked directly or indirectly to this document, including an <u>executive summary</u> of the project, <u>Mailing lists</u>, <u>Policy</u>, November's <u>W3 news</u>, <u>Frequently Asked Questions</u>.

What's out there?

Pointers to the world's online information, subjects, W3 servers, etc.

Help

on the browser you are using

Software Products

A list of W3 project components and their current state. (e.g. Line Mode, X11 Viola, NeXTStep, Servers, Tools, Mail robot, Library)

Technical

Details of protocols, formats, program internals etc

Bibliography

Paper documentation on W3 and references.

People

A list of some people involved in the project.

History

A summary of the history of the project.

How can I help?

If you would like to support the web..

Getting code

Getting the code by anonymous FTP, etc.

FUNCIONAL, INTUITIVO... Um pouco mais COMPLEXO!



O que você ver quando olha para este conteúdo?

World Wide Web

The WorldWideWeb (W3) is a wide-area hypermedia information retrieval initiative aiming to give universal access to a large universe of documents.

Everything there is online about W3 is linked directly or indirectly to this document, including an <u>executive summary</u> of the project, <u>Mailing lists</u>, <u>Policy</u>, November's W3 news, Frequently Asked Questions.

What's out there?

Pointers to the world's online information, subjects, W3 servers, etc.

Help

on the browser you are using

Software Products

A list of W3 project components and their current state. (e.g. <u>Line Mode</u>, X11 <u>Viola</u>, <u>NeXTStep</u>, <u>Servers</u>, <u>Tools</u>, <u>Mail robot</u>, <u>Library</u>)

Technical

Details of protocols, formats, program internals etc

Bibliography

Paper documentation on W3 and references.

People

A list of some people involved in the project.

History

A summary of the history of the project.

How can I help?

If you would like to support the web..

Getting code

Getting the code by anonymous FTP, etc.



E aqui, o que

você ver?

B





ANO V | N

865 | RIO DE IANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 3 DE AGOSTO DE 2015

APAGÃO NO MARACA

A galera saiu frustrada: após ter aberto boa vantagem, Fla permitiu ao Santos empatar em 2 a 2

VASCO

Zagueiro Luan reconhece momento difícil, mas diz que time precisa de superação

BOTAFOGO

Ricardo Gomes cobra a volta do bom futebol, apesar da liderança da Série B

FLUMINENSE

Ronaldinho Gaúcho mostrou que é 'pé quente' e ajudou o Tricolor a voltar ao G4







Guerrero lutou muito, mas a defesa santista não lhe deu moleza *Páginas 6 e 7*

Torcendo pelo Rio: Projeto Carioquinha está de volta Página 10

Inclusão através do esporte

Nadador Clodoaldo Silva será o padrinho do Projeto de Paraesporte de Rio das Ostras

A partir de agosto, a Prefeitura de Rio das Ostras dará o pontapé inicial para o projeto de paraesporte, com o cadastramento de moradores portadores de deficiência. Um dos ícones da modalidade, o nadador Clodoaldo Silva, abraçou a causa e será o padrinho do projeto, que 'promoverá ações de inclusão por meio da oferta de diversas modalidades adaptadas a pessoas com deficiência física ou intelectual. Clodoaldo.

inclusive, gravou um vídeo

para divulgar a iniciativa no

município.

Detentor de 13 medalhas olímpicas, Clodoaldo Silva foi o primeiro para-atleta brasileiro a ganhar destaque internacional após seu desempenho nas Paralimpíadas de Atenas, em 2004, quando conquistou seis medalhas de ouro e uma de prata nas oito provas que disputou. Com isso, Clodoaldo entrou para a história da natação paralimpica brasileira, como o maior medalhista da competição.

Para o nadador, tão importante quanto as conquistas é a visibilidade que obteve por meio do esporte, uma vez que dá visibilidade às pessoas



Nadador gravou vídeo incentivando pessoas com deficiência a praticar esporte e ganhar qualidade de vida

VIVA VOZ

CLODOALDO SILVA campeão olímpico

"Isso contribui para a mudança de comportamento das pessoas" com deficiência. "Isso contribui para uma mudança de comportamento em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Um exemplo é a acessibilidade para deficientes físicos, idosos, gestantes e pessoas com mobilidade reduzida temporária. O grande legado das competições que sediaremos — Copa do Mundo e Olimpíadas — deve ser o respeito às pessoas, que não precisam ser tratadas como coitadas, mas apenas ter oportunidade", destacou.

A partir de agosto, o Departamento de Paraesporte iniciará o cadastramento de moradores com necessidades especiais e fará um levantamento preciso de cada deficiente.

(DOLOS

Recordistas mundiais

O recorde de Clodoaldo somente foi superado em 2012, pelo também nadador Daniel Dias, que começou a praticar esportes inspirado nas conquistas de Silva em Atenas. Por sua vez. um dos ídolos de Clodoaldo na natação é o exnadador e campeão mundial Raphael Thuin, que atualmente ocupa o cargo de subsecretário de Esporte e Lazer de Rio das Ostras

"Conheço o Clodoaldo há cerca de 10 anos. Ele é uma referência para pessoas com deficiência. Com certeza vai incentivar muitas pessoas com deficiência a sair de casa e praticar esportes" observa.

Futebol, vôlei, natação, basquete, atletismo, vela e goalball serão adaptados.

C

E neste?


Ao final, tudo será HTML.



Linguagens de Marcação: Evolução

Principal objetivo: Não depender de Sistema Operacional na formatação do conteúdo Web.

Breve história das linguagens de marcação mobile



Linguagens de Marcação

SGML (Standard Generalized Language)

Linguagem de marcação generalizada padrão

HTML (HyperText Markup Language)

Linguagem de Marcação de Hipertexto

XML (eXtensible Markup Language)

Linguagem de Marcação Extensível

HTML (HyperText Markup Language)

Foi criada com o objetivo de estruturar conteúdos para publicação na Web utilizando para isso diferentes **elementos** (chamados genericamente de **tags**).

É uma linguagem de marcação e não de programação. Seus arquivos devem ser salvos como .htm ou .html

Objetivo: traduzir os conteúdos que o ser humano interpreta facilmente para uma linguagem que os meios de acesso a Web entendam e exibir os conteúdos de forma organizada.

Um código semântico torna a navegação mais **acessível**, **incluindo portadores de necessidades especiais**, uma vez que os meios de acesso entendem o conteúdo e podem passar para o usuário com facilidade.



Elementos, marcações ou **Tags HTML** </>

- Informam ao navegador o que fazer para apresentar na página.
- São delimitadas pelos sinais de menor que (<) e maior que (>).
- Exemplo:
 - <hmtl>
 - <body>

Elementos, marcações ou **Tags HTML** </>

A maioria das tags
 possuem uma marcação
 de início e outra de
 término.

 Outras tags não necessitam marcação de término.



HTML Básico

Mínimo exigido para uma página HTML.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
    </head>
    <body>
    </body>
</html>
```

<! DOCTYPE>

Deve ser a primeira coisa em seu documento HTML- antes da tag html>.

Não é uma tag HTML; é uma instrução para o navegador web sobre qual versão do HTML a página está escrita.

Em **HTML 4.01**, o **<! DOCTYPE>** declaração refere-se a um DTD, porque HTML 4.01 foi baseada em SGML.

HTML5 não é baseada em SGML, e, portanto, não requer uma referência a um DTD.

HTML Básico

Comentários

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <!-- comentários html são escritos assim -->
    <! - -
    Aqui na tag head, ficam as informações
    de configuração para nossa aplicação,
    como links das folhas de estilos CSS.
    O navegador não exibe este
    conteúdo ao usuário.
    -->
  </head>
  <body>
    <h1>0lá Programadores!</h1>
    Este é um parágrafo qualquer.
   <! --
    A tag body é o corpo de nosso conteúdo,
    tudo que estiver aqui dentro
    será interpretado e exibido pelo navegador
    ao usuário.
    -->
  </body>
</html>
```

Olá Programadores!

Este é um parágrafo qualquer.

HTML Básico

Algumas tags a mais...

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>
<h1>This is a Heading</h1>
This is a paragraph.
</body>
</html>
```

Tags mais usadas "Títulos"





file:///C:/Users/Gateway Note/Desktop/index.html

Promoção (usando h1)

Promoção (usando h2)

Promoção (usando h3)

Promoção (usando h4)

Promoção (usando h5)

Promoção (usando h6)

Tags mais usadas

"parágrafo"



```
<!DOCTYPE html>
<html>
     <body>
          >
          This paragraph contains a lot of
          lines in the source code, but the
          browser ignores it.
          >
          This paragraph contains a lot of
          spaces
          in the source code, but the
          browser ignores it.
          </body>
</html>
```

Tags mais usadas

"estilos"

<style>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
     >
     Texto normal.
     Texto azul.
     Texto grande.
     </body>
</html>
```

Tags mais usadas "Elementos formatação HTML"

Elementos de formatação foram projetados para exibir tipos especiais de texto:

-
 O texto em negrito
- texto Importante
- <i>- O texto em itálico
- texto enfatizado
- <mark> Marcado texto
- <small> texto pequeno
- O texto excluído
- <ins> Inserida texto
- <sub> Texto Subscrito

Elementos formatação HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <body>
 This text is normal.
  <b > 0 texto em negrito </b>
  <br>
  <strong> texto Importante </strong>
  <br>
  <i>> 0 texto em itálico </i>
  <br>
  <em> texto enfatizado </em>
  <hr>
  <mark> Marcado texto </mark>
  <br>
  <small> texto pequeno </small>
  <br>
  <del> 0 texto excluído </del>
  <hr>
 <ins> Novo texto inserido</ins>
  <br>
  Texto normal <sub> Texto Subscrito </sub>
  <hr>
 Texto normal <sup> texto sobrescrito </sup>
 </body>
</html>
```

This text is normal.

O texto em negrito texto Importante

O texto em itálico texto enfatizado

Marcado texto

texto pequeno

O texto excluído-

Novo texto inserido

Texto normal Texto Subscrito

Texto normal texto sobrescrito

Atributos HTML

- Fornecem informações adicionais sobre os elementos HTML.
- Todos os elementos HTML pode ter atributos.
- Os atributos são sempre especificados na tag início.
- Geralmente vêm em pares nome / valor como: name = "value"

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">

<body style="background-color:blue;">

...

</body>
</html>
```

Lista de elementos do HTML5

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/HTML 5/HTML5_element_list


Antes de continuar, se ligue nas boas práticas

1

Defina um padrão de escrita para suas classes, ids, variáveis, etc.

se_voce_gosta_de_underline talvez-goste-de-hifen ouPodeSerCamelCase 2

Mantenha o código sempre bem identado e legível.



3

Tags e Atributos devem ser escritos com letras minúsculas.

```
<html>
<body>
<h1>

…
```

Cuidado com os recursos depreciados do HTML!



Tags

<applet>, <basefont>, <center>, <dir>, <u>, <strike>, , <isindex>, <menu>, <acronym>

<u>Lista de tags e atributos que não devem ser utilizados no HTML:</u>
http://www.devmedia.com.br/tags-e-atributos-depreciados-na-html/28042



```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <center>
            <h2>Atenção! Os recursos antigos ainda funcionam, mas não devem
ser usados.</h2>
    </center>
        <u>Por isso esse texto esta sublinhado</i>
        <hr>
        <font face="arial" size="7">
            Nete parágrafo, alteramos o tipo e o tamanho da fonte.
        </font>
        <hr>
        <font color="red" size="6">
            Reforcamos: <s>Não use coisa antiga em seus códigos novos!</s>
        </font>
    </body>
</html>
```

Atenção! Os recursos antigos ainda funcionam, mas não devem ser usados.

Por isso esse texto esta sublinhado

Nete parágrafo, alteramos o tipo e o tamanho da fonte.

<u>Reforçamos: Não use coisa antiga em seus códigos novos!</u>

Resolveremos isso com Estilos.

Abra o bloco de notas: vamos codificar!

Apontamentos da Aula: https://github.com/adrielsales/senac/wiki/Aulas-Senac

Inserção de Imagens

Sintaxe


Em HTML, imagens são definidas com a tag .

A tag contém apenas atributos, e <u>não tem uma marca de</u> fechamento.

Atributos alt e src

O atributo alt fornece um <u>texto alternativo</u> para uma imagem, se o usuário por algum motivo não pode vê-lo (por causa da conexão lenta, um erro no atributo src, ou se o usuário usa um leitor de tela).

O atributo src especifica o URL (endereço web) da imagem.



Tags mais usadas "imagens"

HTML5



CORES

https://www.w3scho ols.com/colors/color s_names.asp

| | Hex Code
RGB | Decimal Code
RGB | Color Name | Hex Code | Decimal Code
RGB | Color Name | Hex Code | Decimal Code |
|--|-----------------|---------------------|----------------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------|
| Reds | | | Greens | | | Browns | | |
| IndianRed CDSCSC 2059292 | | | GreenYellow | ADFF2F | 17325547 | Cornsilk | FFFADC | 255248220 |
| | F08080 | 240128128 | Chartreuse | 2FFF00 | 1272550 | BlanchedAlmond | FFEBCD | 255225205 |
| and the second | FA8072 | 250128114 | LavmGreen | 7CFC00 | 1242520 | Bisque | FFE4C4 | 255228196 |
| RESILIE CONTROL OF | E9967A | 233150122 | Lime | 002200 | 02550 | NavajoWhite | FFDEAD | 255222173 |
| | FFA07A | 255160122 | LimeGreen | 32CD32 | 5020550 | Wheat | F5DEB2 | 245222179 |
| | DC143C | 2202060 | PaleGreen | 987898 | 152251152 | BurlyWood | nemaa? | 2221B4135 |
| Red | PE0000 | 25500 | LightGreen | 902290 | 144238144 | Tan | D2848C | 210180140 |
| | B22222 | 1782424 | MediumSpringGreen | ODFASA | 0250154 | RosyBrown | BCSFSF | 188142142 |
| State of the state | 8B0000 | 13900 | SpringGreen | 005575 | 0255127 | SanduBrown | EGRGEO | 24616496 |
| Pinks | | | MediumSeaGreen | aCB271 | 60179113 | Goldenrod | DAAS20 | 21816522 |
| Pink | FFCOCB | 255192203 | SeaGreen | 2E8B57 | 4613987 | DarkGoldenrod | B8860B | 18412411 |
| LightPink | FFB6C1 | 255182193 | ForestGreen | 228822 | 3413934 | Peru | CDSSSF | 20513363 |
| HotDink | FF69B4 | 255105180 | Green | 008000 | 01280 | Chorolate | D2691E | 21010520 |
| DeepPink | FF1493 | 25520147 | DarkGreen | 006400 | 01000 | SaddleBrown | 8B4512 | 1396919 |
| | C71585 | 19921133 | YellowGreen | 9ACD32 | 15420550 | Sienna | A0522D | 1608245 |
| PaleVioletRed | DB7093 | 219112147 | OliveDrab | 6B8E23 | 10714225 | Brown | A52A2A | 1654242 |
| Oranges | | | Olive | 808000 | 1281280 | Maroon | 800000 | 12800 |
| | FFA07A | 255160122 | DarkOliveGreen | 55682F | 8510747 | Whites | | |
| LightSalmon | PP7PS0 | 25512780 | MediumAquamarine | 66CDAA | 102205170 | White | FFFFFF | 255255255 |
| Tueste | FF6347 | 2559971 | mediumAquamarine | OFECOR | 140100140 | Snow | FFFAFA | 255255255 |
| Tomato OrangeRed | FF4500 | 255690 | LightSeaGreen | 2082AA | 32178170 | Honeydew | FOFFFO | 240255240 |
| Orangeked
DarkOrange | FF8C00 | 2551400 | See all the second second second | 008B8B | 0139139 | AND THE PROPERTY OF THE PARTY O | FSFFFA | 245255250 |
| DankOrange
- | EE0000 | 2551400 | DarkCyan | 008080 | 0128128 | MintCream
Azure | FOFFFF | 240255255 |
| Yellows | EFASUU | 2551650 | Teal | 008080 | 0128128 | and the second | FORSE | 240255255 |
| 2.01/2.710. | | 2552150 | Blues/Cyans | | | AliceBlue | 58555573 | \$6.1100.87090 |
| | FFD700 | | Aqua | OOFFFF | 0255255 | GhostWhite | FSFSFF
FSFSF5 | 248248255 |
| 1,51,511 | TTTT00 | 2552550 | Cyan | OOFFFF | 0255255 | WhiteSmoke | No. of Contract of | 245245245 |
| 7.5000.60000 | FFFFE0 | 255255224 | LightCyan | EOFFFF | 224255255
175228228 | Seashell | PPF5EE | 255245238 |
| | FFFACD | 255250205 | PaleTurquoise | | | Beige | F5F5DC | 245245220 |
| | FAFAD2 | 250250210 | Aquamarine | 7FFFD4 | 127255212 | OldLace | FDF5E6 | 253245230 |
| - apayarring | FFEFD5 | 255239213 | Turquoise | 40E0D0 | 64224208 | FloralWhite | FFFAF0 | 255250240 |
| | FFE4B5 | 255228181 | MediumTurquoise | 48D1CC | 72209204 | Ivory | FFFFF0 | 255255240 |
| r cacin an | FFDAB9 | 255218185 | DarkTurquoise | DOCEDI | 0206209 | AntiqueWhite | FAEBD7 | 250235215 |
| | EEEBAA | 238232170 | CadetBlue | 5F9EA0 | 95158160 | Linen | FAF0E6 | 250240230 |
| Khaki | FOE68C | 240230140 | SteelBlue | 4682B4 | 70130180 | LavenderBlush | FFF0F5 | 255240245 |
| DarkKhaki | 806768 | 189183107 | LightSteelBlue | BOCADE | 176196222 | MistyRose | FFE4E1 | 255228225 |
| Purples | | | PowderBlue | BOEOE6 | 176224230 | Greys | · | |
| Lavender | E6E6FA | 230230250 | LightBlue | ADDSE6 | 173216230 | Gainsboro | DEDEDE | 220220220 |
| Inste | Delpara | 216191216 | SkyBlue | B7CEEB | 135206235 | LightGrey | D3D3D3 | 211211211 |
| Plum | DDAGDD | 221160221 | LightSkyBlue | 87CEFA | 135206250 | Silver | 00000 | 192192192 |
| Violet | EE82EE | 228120238 | DeepSkyBlue | COBFFF | 0191255 | DarkGray | A9A9A9 | 169169169 |
| Orchid | DA70D6 | 218112214 | DodgerBlue | 1E90FF | 30144255 | Gray | 808080 | 128128128 |
| Fuchsia | PF00FF | 2550255 | CornflowerBlue | 6495ED | 100149237 | DimGray | 696969 | 105105105 |
| Magenta | FEOOFE | 2550255 | MediumSlateBlue | 7B60EE | 123104238 | LightSlateGray | 778899 | 119136153 |
| MediumOrchid | BA55D3 | 18685211 | RoyalBlue | 416921 | 65105225 | SlateGray | 708090 | 112128144 |
| (Stock Methods Standards) | 9370DB | 147112219 | Blue | 0000FF | 00255 | DarkSlateGray | 2F4F4F | 477979 |
| Part of the last o | 9966CC | 153102204 | MediumBlue | 0000CD | 00205 | Black | 000000 | 000 |
| | 8A2882 | 13843226 | DarkBlue | 00008B | 00139 | | | |
| MANAGEMENT . | 9400D3 | 1480211 | Navy | 000080 | 00128 | | | |
| | 993200 | 15350204 | MidnightBlue | 191970 | 2525112 | | | |
| DarkMagenta | 880088 | 1390139 | | | | | | |
| Purple | 800080 | | | | | | | |
| Indigo | 480082 | | | | | | | |
| SlateBlue | 6A5ACD | 10690205 | | | | | | |
| DarkSlateBlue | 482D8B | 7261139 | | | | | | |
| MediumSlateBlue | 7868EE | 123104238 | | | | | | |

Links em HTML (âncoras)

Sintaxe

Em HTML, links são definidos com a tag <a>>.

Visite o site do Senac PB

Atributo **href**

O atributo href especifica o endereço de destino do link informado.

O texto do link <u>é a parte visível</u> (Visite o site do Senac PB).



Links em HTML (âncoras)

Cores

Por padrão, um link aparecerá em todos os navegadores:

- Um link n\u00e3o visitado \u00e9 sublinhado e azul.
- Um link visitado é sublinhada e roxo.
- Um link ativo é sublinhado e vermelho.

Obs.: Você pode alterar as cores padrão, usando estilos.



Links em HTML (âncoras)

O atributo de destino

O atributo target (alvo) especifica onde abrir o documento vinculado e pode ter um dos seguintes valores:

- _blank Abre o documento em uma nova janela ou aba.
- _self Abre o documento na mesma janela/aba (este é o padrão).
- _parent Abre o documento no frame pai.
- **_top** Abre o documento no corpo completo da janela.
- FrameName Abre o documento em um frame.



Este exemplo vai abrir o nova janela do navegados

iframe HTML (quadros)

Sintaxe

Em HTML, iframes são definidos com a tag **<iframe>**.


<iframe href="URL"></iframe>

Altura e Largura

- São atributos para especificar o tamanho do iframe.
- Os valores dos atributos s\u00e3o especificadas em pixels por padr\u00e3o, mas eles tamb\u00e9m podem ser em porcentagem (como "80%").

<iframe src="demo_iframe.htm" height="200" width="300"></iframe>

iframe HTML (quadros)



Listas em HTML



Podem ser ordenas ou não ordenadas.

Uma lista não ordenada:

- Item
- Item
- Item
- Item

Uma lista ordenada:

- 1. primeiro item
- 2. segundo item
- 3. terceiro item
- 4. quarto item

Listas Não Ordenadas

Em HTML, Uma lista não ordenada começa com a tag <u>.

- Cada item da lista começa com a tag
- Os itens da lista serão marcados com pequenos círculos pretos por padrão.

Uma lista não ordenada:

- Coffee
- Tea
- Milk

```
<h1>Uma lista não
ordenada:</h1>
<l
 Coffee
 Tea
 Milk
```

Listas Não Ordenadas - Escolha de Item Marcador

O estilo list-style-type propriedade é usada para definir o estilo do item marcador da lista.

Para ver todos os estilos de marcadores: https://www.w3schools.com/html/html lists.asp

Uma lista não ordenada:

- Coffee
- Tea
- Milk

```
<h1>Uma lista não ordenada:</h1>

        Coffee
        Tea
        Milk
        <lu>>
```

Listas Ordenadas

Em HTML, Uma lista ordenada começa com a tag

- Cada item da lista começa com a tag
- Os itens da lista serão marcados com números por padrão.

Uma lista ordenada:

- Coffee
- 2. Tea
- 3. Milk

```
<h1>Uma lista
ordenada:</h1>
<01>
 Coffee
 Tea
 Milk
```

Listas Ordenadas - Escolha de Item Marcador

O tipo de atributo da tag , define o tipo do item marcador da lista.

Para ver todos os marcadores: https://www.w3schools.com/html/html_lists.asp

Uma lista ordenada:


- a. Coffee
- b. Tea
- c. Milk

```
<h1>Uma lista ordenada:</h1>

        Coffee
        Tea
        Milk
```

Tabelas HTML

- Em HTML, tabelas são definidos com a tag
 .
- Cada linha da tabela é definido com a tag
- Um cabeçalho da tabela é definido com a tag
 >. Por padrão estarão em negrito e
 centralizados.
- As células de dados da tabela s\u00e3o definidas com a tag .



Tabelas HTML

```
<cabeçalho</th>

<celula de dados</td>
```

```
th - cabeçalho coluna 1
      th - cabeçalho coluna 2
      th - cabeçalho coluna 3
   dado 1 - linha 1
      dado 2 - linha 1
      dado 3 - linha 1
   dado 1 - linha 2
      dado 2 - linha 2
      dado 3 - linha 2
```

TABELA 1

Resultado da Tabela 1

| th - cabeçalho coluna 1 | th - cabeçalho coluna 2 | th - cabeçalho coluna 3 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| dado 1 - linha 1 | dado 2 - linha 1 | dado 3 - linha 1 |
| dado 1 - linha 2 | dado 2 - linha 2 | dado 3 - linha 2 |
| dado 1 - linha 3 | dado 2 - linha 3 | dado 3 - linha 3 |

Tabelas Atributo colspan

Células que se estendem por muitos Colunas.

| Nome | Telefone | |
|------------|----------|----------|
| Bill Gates | 55577854 | 55577855 |

```
Nome
  Telefone
 Bill Gates
  55577854
  55577855
```


Tabelas Atributo rowspan

Células que se estendem por muitos Linhas.

| Nome | Bill Gates |
|----------|------------|
| Telefone | 55577854 |
| | 55577855 |

```
Nome
  Bill Gates
 Telefone
  55577854
 55577855
```

Elementos em Bloco e em Linha



Elementos em Blocos

Começa sempre em uma nova linha e ocupa a largura total disponível (estende-se para a esquerda e direita, tanto quanto possível).

Exemplos de elementos de bloco:



<h1> - <h6>

<form></form>

Título do texto

(parágrafo)Mussum Ipsum, cacilds vidis litro abertis. Quem num gosta di mé, boa gentis num é. Praesent vel viverra nisi. Mauris aliquet nunc non turpis scelerisque, eget.

Aqui tem um elemento div

(parágrafo)Manduma pindureta quium dia nois paga. Praesent malesuada urna nisi, quis volutpat erat hendrerit non. Nam vulputate dapibus.

Elementos em Linha

Não inicia em uma nova linha e só ocupa a largura conforme necessária.

Exemplos de elementos de Linha:



Título do texto

(parágrafo)Mussum Ipsum, cacilds vidis litro abertis. Quem num gosta di mé, boa gentis num é. Praesent vel <u>Aqui tem um link</u>. Mauris aliquet nunc non turpis scelerisque, eget.

Aqui tem um elemento div

(parágrafo)Manduma pindureta quium dia nois paga.

Aqui tem um span, quis volutpat erat hendrerit non. Nam vulputate dapibus.

Um pouco mais sobre Style

Define o estilo de um elemento HTML.

É feito com o atributo de estilo.

A propriedade é uma propriedade CSS. O valor é um valor CSS.


O atributo de estilo HTML tem a seguinte sintaxe :

<tagname style="property1: value; property2: value;">

Styles

Referência CSS:

https://www.w3schools.com/cssref/



Algumas Propriedades para Style

```
color:red; <!-- Também valores RGB e Hex-->
font-size:36px;
background-color:black; <!-- Também valores RGB e Hex-->
padding:20px;
margin:20px;
font-family:verdana;
Text-align:center; <!-- Também right e left-->
Exercícios: https://www.w3schools.com/html/html styles.asp
```

Analise a página abaixo e explique o que há de estranho?

Progamador Web

Agui você encontra verdadeiros profissionais da Internet

Contatos

Contatos

Contat

Conta

Notícia 01

Mussum Ipsum, cacilds vidis litro abertis. Quem manda na minha terra sou euzis! Casamentiss faiz malandris se pirulitá. Quem num gosta di mim que vai caçá sua turmis! Sapien in monti palavris qui num significa nadis i pareci latim.

Ler mais (+)

Notícia 02

Mussum Ipsum, cacilds vidis litro abertis. Quem manda na minha terra sou euzis! Casamentiss faiz malandris se pirulitá. Quem num gosta di mim que vai caçá sua turmis! Sapien in monti palavris qui num significa nadis i pareci latim.

Ler mais (+)

Notícia 03

Mussum Ipsum, cacilds vidis litro abertis. Quem manda na minha terra sou euzis! Casamentiss faiz malandris se pirulitá. Quem num gosta di mim que vai caçá sua turmis! Sapien in monti palavris qui num significa nadis i pareci latim.

Ler mais (+)

Notícia 04

Mussum Ipsum, cacilds vidis litro abertis. Quem manda na minha terra sou euzis! Casamentiss faiz malandris se pirulitá. Quem num gosta di mim que vai caçá sua turmis! Sapien in monti palavris qui num significa nadis i pareci latim.

Ler mais (+)

Google

Google

Google

Google

© Todos os direitos reservados - Turma do Curso Prograndor Web 2017.



Reproduzindo uma página real



bola futsal

Somente em Bola Q

Publicidade Bola Profissional Oficial - bolaoficial.mercadolivre.com.br - De Principals Federações De Futebol Até 78% De Desconto Original C/ Nf

Contato Vender

Buscas relacionadas: bola de futsal barata - bola futsal nike - bola futsal topper - bola de futsal penalty - lanterna tatica

Esportes e Fitness > Futebol > Bola

Bola futsal

4.467 resultados

Futsal X

Organizar anúncios

Mais relevantes ∨ | 目 ⊞

Marca

Penalty (2.219)

Topper (114) Kagiva (85)

Pentagol (74)

Termotec (62)

Society (59)

Nike (37)

Bola Umbro Medusae Futsal Branca E Preta - Futfanatics

R\$ 65

12x R\$ 6 16

Envios para todo o país

37 vendidos - São Paulo



Bola Umbro Neo Futsal Laranja - Futfanatics por Futfanatics

R\$ 60

Envios para todo o país

44 vendidos - São Paulo



Bola Futsal Vitória Oficial Termotech Pu 6 Gomos Original

R\$ 80

□ 12x R\$ 760

Frete grátis para todo o país

26 vendidos - Rio Grande do Sul

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

Hospital Dos Relógios Casio G-Shock Peças E Acessórios! Pulseiras Capas Bezel Peças Caixa www.hospitaldosrelogios.com.br

Lanternas Facas Canivetes A Major Variedade E O Melhor Preço Compre Com Total Segurança

Utennis - Tudo Para Tênis Raquetes, Cordas, Calcados, Grips Raqueteiras, Mochilas E Muito Maisl

Mercado Livre Publicidade - Anuncie aqui

Mais informações ^

Copyright © 1999-2017 Ebazar.com.br LTDA. Trabalhe conosco | Termos e condições | Políticas de privacidade | Contato

CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

Use o app sem gastar seu pacote de dados!

Styles - Melhorando a experiência

- Nosso código está ficando muito complicado.
- Inserir estilos dentro das tags HTML não é uma boa idéia.

É hora de separar as coisas!



```
<!DOCTYPE html>
<html>
     <head>
           <style>
                 div {
                      background-color: black;
                      color: white;
                      margin: 20px 0 20px 0;
                      padding: 20px;
           </style>
     </head>
     <body>
     <!-- código do corpo da página -->
     </body>
</html>
```

Atributos - class e id

Class


- O atributo de <u>classe torna possível definir estilos iguais para elementos com o</u> mesmo nome da classe.
- Uma classe pode ser usada por vários elementos HTML no mesmo documento:
- o

• Id

- O atributo id é um identificador único em um documento HTML e também torna possível definir estilos para este elemento.
- <

Style - Propriedades e Valores

```
p {
    color: red;
    background-color: blue;
}
```



Styles e Pseudo classes

Os efeitos em links são possíveis através de declarações de regras de estilo para as **pseudo-classes do elemento <a> do HTML**.

As pseudo-classes <u>são usadas em CSS</u>, para <u>adicionar efeitos diferentes a alguns</u> <u>seletores</u>, ou a uma instância de alguns seletores.

Sintaxe: seletor:pseudo-classe {propriedade: valor}

A propriedade é uma propriedade CSS. O valor é um valor CSS.

Styles - O seletor:pseudo-classe para links


a:link - define o estilo do link no estado inicial;

a:visited - define o estilo do link visitado;

a:hover - define o estilo do link quando passa-se o mouse sobre ele;

a:active - define o estilo do link ativo (o que foi "clicado").

Plataforma online e grátis!





Vamos codificar? </>

Fontes de Consulta:

LACERDA, Ivan Max Freire de, OLIVEIRA, Ana Liz Souto.

Programador Web: um guia para programação e manipulação de banco de dados.

Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2013.

Site do Maujor: http://www.maujor.com

W3schools: http://www.w3schools.com

Apontamentos da Aula:

https://github.com/adrielsales/senac/wiki/Aulas-Senac