X. PANNES MULTIPLES

Avec l'âge de l'appareil et l'éloignement, les avaries tendent à survenir en cascade : plusieurs blocs tombent en panne au même instant. Le téléscripteur l'annonce par « AVARIE EN CASCADE ».

ORDRE DE RÉPARATION

Les blocs d'une cascade se réparent dans l'ordre alphabétique de leur code (AL, CH, CO, HY, LP, MO, PB, TU).

Si le dernier chiffre du n° de série est IMPAIR, dans l'ordre inverse.

EXCEPTION : une surchauffe (TU-1) se traite TOUJOURS en premier, quel que soit l'ordre.

Un bloc réparé hors de son tour retombe aussitôt en panne. La prime d'une cascade est majorée : +50 % par bloc supplémentaire.

Le recycleur RE-1 ne participe jamais aux cascades.

Le jour où il y en a quatre d'un coup, prends un café d'abord.

XI. LP-1 — LAMPES À VIDE

Six lampes L-1 à L-6. En service, leur filament brille ORANGE. Une lampe défectueuse est ÉTEINTE, BLEUE ou VERTE.

1. Mettre le ventilateur VT en marche. Une lampe chaude ne se touche jamais ventilateur arrêté.
2. Remplacer les lampes défectueuses (les toucher) dans l'ordre ci-dessous.
3. Arrêter le ventilateur VT.

ORDRE DE REMPLACEMENT

1. D'abord les lampes ÉTEINTES, puis les BLEUES, puis les VERTES.
2. À couleur égale : par numéro croissant si le dernier chiffre du n° de série est PAIR, décroissant s'il est IMPAIR.

Toucher une lampe hors de son tour : refus, et il faut recommencer à la bonne lampe.

Orange, c'est bien.
Tout le reste, c'est du travail.

XII. HY-1 — CIRCUIT HYDRAULIQUE

Une grille de tuyaux pivotants relie la source (à gauche) à trois réservoirs R-1, R-2, R-3 (à droite). Toucher un tuyau le fait pivoter d'un quart de tour.

1. Lire le manomètre H.
2. Déterminer le réservoir à alimenter (tableau).
3. Orienter les tuyaux pour relier la source à ce réservoir, et à lui seul.
4. Ouvrir la VANNE.

MANOMÈTRE H	RÉSERVOIR
moins de 35	R-1
de 35 à 70	R-2
plus de 70	R-3

EXCEPTION : si S-2 est en position basse, prendre le réservoir suivant (après R-3 : R-1).

Si l'eau atteint un mauvais réservoir, ou n'arrive nulle part, l'ouverture de la vanne est refusée.

Comme le jeu du plombier, en moins drôle.

XIII. RE-1 — RECYCLEUR D'AIR

Le recycleur s'use en permanence, même en votre absence : l'oxygène (O2) baisse et le gaz carbonique (CO2) monte. Il entre en avarie quand O2 passe sous 25 ou CO2 au-dessus de 75. Un équipage mal oxygéné ralentit tout l'appareil.

1. Ouvrir la vanne de purge V-C. Le CO2 baisse (et un peu d'O2 s'échappe).
2. Attendre que le CO2 descende sous 40, puis refermer V-C.
3. Pomper l'O2 avec POMPE (chaque coup : +10) jusqu'à la zone verte, entre 60 et 90.

Ne jamais pomper vanne ouverte.
Au-delà de 90, la soupape lâche et O2 retombe à 70.

Conseil : un entretien régulier évite l'avarie. Le recycleur ne rapporte rien s'il n'est pas en panne.

Respire. Puis répare.

XIV. MO-1 — MORSE

Le bloc MO-1 capte un indicatif répété en morse (lampe et son). Le déchiffrer, trouver la station dans l'annuaire, régler la fréquence d'émission, puis presser ÉMETTRE.

A • —	**J** • — — —	**S** • • •
B — • • •	**K** — • —	**T** —
C — • — •	**L** • — • •	**U** • • —
D — • •	**M** — —	**V** • • • —
E •	**N** — •	**W** • — —
F • • — •	**O** — — —	**X** — • • —
G — — •	**P** • — — •	**Y** — • — —
H • • • •	**Q** — — • —	**Z** — — • •
I • •	**R** • — •	

INDICATIF	FRÉQUENCE
VEGA	3,47
ARES	5,12
IRIS	8,06
NOVA	2,89
LUNA	6,64

INDICATIF	FRÉQUENCE
ECHO	9,31
ZETA	1,75
OMEGA	10,42
SOL	4,58
ATLAS	7,93

Si S-1 est en position basse : ajouter 1,00 à la fréquence.