XV. CR-1 — CHRONOMÈTRE DE BORD

Le chronomètre de bord doit indiquer l'heure de l'Office : l'heure UTC (temps universel), corrigée selon l'appareil. En cas de dérive, il affiche une heure fausse et le bloc passe en avarie.

1. Prendre l'heure locale sur une montre ou un téléphone.
2. La convertir en heure UTC (tableau).
3. Ajouter autant de minutes que le dernier chiffre du n° de série.
4. Régler heures et minutes avec H+ H- M+ M-, puis presser RECALER. Une minute d'écart est tolérée.

LIEU	HEURE UTC =
France (heure d'hiver)	heure locale − 1 h
France (heure d'été)	heure locale − 2 h
La Réunion	heure locale − 4 h
Martinique, Guadeloupe	heure locale + 4 h
Québec (heure d'hiver)	heure locale + 5 h
Québec (heure d'été)	heure locale + 4 h

Exemple : à Paris en hiver, il est 15 h 20. UTC : 14 h 20. N° de série terminé par 7 : régler 14 h 27.

L'Office vit à l'heure de Greenwich. Pas toi. Fais le calcul.

XVI. SX-1 — SEXTANT

En cas de dérive de navigation, le bloc SX-1 affiche le nom d'une étoile de référence. Le pilote vise cette étoile, puis presse RELEVÉ.

1. Lire le nom de l'étoile affichée.
2. Si le dernier chiffre du n° de série est IMPAIR, viser plutôt l'étoile qui la suit dans le tableau (après FOMALHAUT : SIRIUS).
3. Régler l'azimut et la hauteur du sextant sur les coordonnées du tableau. L'étoile doit apparaître au centre du réticule.
4. Presser RELEVÉ.

ÉTOILE	AZIMUT (°)	HAUTEUR (°)
SIRIUS	104	−40
VÉGA	285	+62
BÉTELGEUSE	89	−16
ARCTURUS	204	+31
ANTARÈS	250	−5
RÉGULUS	150	0
SPICA	204	−2
ALDÉBARAN	70	−5
ALTAÏR	302	+29
POLLUX	113	+7
DENEB	335	+60
FOMALHAUT	334	−21

Coordonnées écliptiques réelles. Azimut compté comme le cap ; hauteur positive au-dessus du plan des planètes. Tolérance : 1,5°.

Les vraies étoiles.
Elles, au moins, ne bougent pas.

XVII. AN-1 — ANTENNE ORIENTABLE

L'antenne maintient la liaison avec la Terre. Quand elle décroche, le bloc AN-1 passe en avarie : il faut la réorienter vers la Terre, dont la direction change au fil du voyage.

1. Trouver la direction de la Terre vue de la fusée : sur la carte de navigation, tracer mentalement la ligne de C-58 vers la Terre et la lire sur le cadran gradué autour de C-58.
2. Si S-3 est en position basse, l'antenne est montée à l'envers : ajouter 180° (et retirer 360° si besoin).
3. Régler l'orientation avec la molette de l'antenne, puis presser VERROUILLER. Tolérance : 5°.

La liaison ne décroche jamais près de la Terre (moins de 3 millions de km).

Rappel : 0° vers la droite de la carte, les angles croissent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme pour le cap.

PANNES MULTIPLES

L'ordre alphabétique des cascades inclut désormais AN, CR et SX : AL, AN, CH, CO, CR, HY, LP, MO, PB, SX, TU.

Plus tu t'éloignes,
plus ta mère te paraît petite.