```
id="all">Voir tous nos livres<!--
  -->Livres d'aventure<!--
  -->Livres romantiques<!--
  -->Livres fantastiques<!--
  -->Livres de cuisine<!--
  -->Romans policiers<!--
  -->Livres Ado
<div>
  <article class="romantique livre">50 Nuances de Grey</article>
  <article class="cuisine livre">Gâteaux et gourmandises</article>
  <article class="policier romantique livre">Ty & Zane</article>
  <article class="policier aventure livre">Le frère de sang</article>
  <article class="fantastique romantique ado livre">Twilight</article>
  <article class="aventure fantastique ado livre">Hunger Games</article>
  <article class="cuisine livre">Gordon Ramsay</article>
    <article class="fantastique aventure livre">L'île mysterieuse</article>
  <article class="fantastique aventure livre">Harry potter</article>
  <article class="romantique ado livre">Nos étoiles contraires</article>
var tout = document.getElementById('all');
var aventureBouton = document.getElementById('av');
var romantiqueBouton = document.getElementById('rom');
var fantastiqueBouton = document.getElementById('fant');
var cuisineBouton = document.getElementById('cui');
var policierBouton = document.getElementById('pol');
var adoBouton = document.getElementById('ad');
var allLivre = document.getElementsByClassName('livre');
var aventureLivre = document.getElementsByClassName('aventure');
var romantiqueLivre = document.getElementsByClassName('romantique');
var fantastiqueLivre = document.getElementsByClassName('fantastique');
var cuisineLivre = document.getElementsByClassName('cuisine');
var policierLivre = document.getElementsByClassName('policier');
var adoLivre = document.getElementsByClassName('ado');
var voir = function(a) {
  for (var i=0; i<a.length; i++) {
   a[i].style.display = 'inline-block';
};
var cacher = function(a) {
  for (var i=0; i<a.length; i++) {
   a[i].style.display = 'none';
};
tout.onclick = function(){
  voir(allLivre);
aventureBouton.onclick = function(){
  cacher(romantiqueLivre);
  cacher(fantastiqueLivre);
  cacher(cuisineLivre);
```

```
cacher(policierLivre);
  cacher(adoLivre);
  voir(aventureLivre);
}
romantiqueBouton.onclick = function(){
  cacher(aventureLivre);
  cacher(fantastiqueLivre);
  cacher(cuisineLivre);
  cacher(policierLivre);
  cacher(adoLivre);
  voir(romantiqueLivre);
}
fantastiqueBouton.onclick = function(){
  cacher(aventureLivre);
  cacher(romantiqueLivre);
  cacher(cuisineLivre);
  cacher(policierLivre);
  cacher(adoLivre);
  voir(fantastiqueLivre);
cuisineBouton.onclick = function(){
  cacher(aventureLivre);
  cacher(romantiqueLivre);
  cacher(fantastiqueLivre);
  cacher(policierLivre);
  cacher(adoLivre);
  voir(cuisineLivre);
}
policierBouton.onclick = function(){
  cacher(aventureLivre);
  cacher(romantiqueLivre);
  cacher(fantastiqueLivre);
  cacher(cuisineLivre);
  cacher(adoLivre);
  voir(policierLivre);
}
adoBouton.onclick = function(){
  cacher(aventureLivre);
  cacher(romantiqueLivre);
  cacher(fantastiqueLivre);
  cacher(cuisineLivre);
  cacher(policierLivre);
  voir(adoLivre);
}
body{
  margin:0;
  font-family: helvetica;
 background: url('http://www.hbc333.com/data/out/114/46910576-image-background.png') no-repeat;
  background-size:cover;
}
ul{
  margin:auto;
  text-align:center;
  margin-bottom: 20px;
```

```
}
li{
  display:inline-block;
  margin: 0;
  border:1px solid #16a085;
  padding: 10px;
  background-color: #1abc9c;
  color:#2c3e50;
li:hover{
  background-color: #16a085;
  font-size:1.1em;
  transition: 0.2s;
  cursor:pointer;
}
article{
  border:1px dotted #16a085;
  padding:50px;
  text-align:center;
  background-color:rgb(167,235,208);
  width: 300px;
  display:none;
  margin-bottom:5px;
article:hover{
  border:1px solid #2980b9;
div{
  width:70%;
  margin:auto;
  text-align:center;
```

```
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="hidden.css">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto" rel="stylesheet">
</head>
<body>
    <
            <a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="all">Voir tous les hauts</a>
            <a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="list1">Débardeurs</a></a>
            <a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="list2">T-shirts</a>
            <a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="list3">Pulls</a>
        <section>
    <div class="main">
        <article class="list1 item">
            <div class="grid">
                <h3>Débardeur rayé</h3>
            </div>
       </article>
        <article class="list3 item">
            <div class="grid">
                <h3>Pull gris</h3>
            </div>
       </article>
        <article class="list3 item">
            <div class="grid">
                <h3>Pull rouge à capuche</h3>
            </div>
       </article>
        <article class="list2 item">
            <div class="grid">
                <h3>T-shirt brodé</h3>
            </div>
       </article>
        <article class="list1 item">
            <div class="arid">
                <h3>Débardeur ouvert</h3>
           </div>
       </article>
        <article class="list2 item">
            <div class="grid">
                <h3>T-shirt logo</h3>
           </div>
       </article>
        <article class="list3 item">
            <div class="grid">
                <h3>Pull col roulé</h3>
           </div>
       </article>
        <article class="list2 item">
            <div class="grid">
                <h3>T-shirt bleu</h3>
           </div>
       </article>
        <article class="list1 item">
            <div class="grid">
```

```
<h3>Débardeur moutarde</h3>
            </div>
        </article>
        <article class="list3 item">
            <div class="grid">
                <h3>Pull long</h3>
            </div>
        </article>
</section>
</script>
</body>
</html>
(function () {
 var allButton = document.getElementById('all');
 var list1Button = document.getElementById('list1');
 var list2Button = document.getElementById('list2');
 var list3Button = document.getElementById('list3');
 var showItems = function (items) {
    for (var i=0; i<items.length; i++) {</pre>
      items[i].style.display = "inline-block";
   }
 };
 var hideItems = function (items) {
   for (var i=0; i<items.length; i++) {</pre>
      items[i].style.display = "none";
 };
 list1Items = document.getElementsByClassName('list1');
 list2Items = document.getElementsByClassName('list2');
 list3Items = document.getElementsByClassName('list3');
 allButton.onclick = function() {
    showItems(list1Items);
    showItems(list2Items);
   showItems(list3Items);
 };
 list1Button.onclick = function() {
    showItems(list1Items);
   hideItems(list2Items);
   hideItems(list3Items);
 list2Button.onclick = function() {
   hideItems(list1Items);
   hideItems(list3Items);
    showItems(list2Items);
 list3Button.onclick = function() {
   hideItems(list1Items);
   hideItems(list2Items);
    showItems(list3Items);
   };
 })();
.hidden {
   display: none;
```

.show {

```
display: block;
}
div{
    padding-top: 100px;
html,body {
    font-family: 'Roboto';
    text-align: center;
    margin: 0;
    background-color: #2c3e50;
    color: #3E4651;
}
p {
    margin: 2% 0;
    font-size: 1em;
}
ul {
    position: absolute;
    list-style-type: none;
    margin: 0 10%;
    padding: 0;
    width: 80%;
    z-index: 99;
}
h2 {
    font-size: 3em;
    padding: 5% 0;
    margin: 0;
}
h3 {
    font-size: 2em;
     margin: 0;
}
a {
    font-size: 2em;
    text-decoration: none;
    padding: 0 5%;
a:hover {
    font-weight: bold;
    color: #2c3e50;
    cursor: pointer;
}
li {
    background-color: white;
```

```
margin: 0;
padding: 0.5%;
}

section {
    margin: 2% 10%;
    background-color: white;
}

article{
    display: inline-block;
}
.item {
    margin: 5%;
}
```

```
<l
 <
    <a id="all">Voir tout</a>
    <a id="list1">fruits</a>
    <a id="list2">1&#xE9;gumes</a>
    <a id="list3">soda</a>
  <section>
  <div class="main">
    <article class="list1 item">
      <div class="grid">
        <h3>1</h3>
      </div>
    </article>
    <article class="list3 item">
      <div class="grid">
        <h3>3</h3>
      </div>
    </article>
    <article class="list3 item">
      <div class="grid">
        <h3>3</h3>
      </div>
    </article>
    <article class="list2 item">
      <div class="grid">
        < h3 > 2 < /h3 >
      </div>
    </article>
    <article class="list1 item">
      <div class="grid">
        < h3 > 1 < / h3 >
      </div>
    </article>
    <article class="list2 item">
      <div class="grid">
        <h3>2</h3>
      </div>
    </article>
    <article class="list3 item">
      <div class="grid">
        < h3 > 3 < /h3 >
      </div>
    </article>
    <article class="list2 item">
      <div class="grid">
        <h3>2</h3>
      </div>
    </article>
    <article class="list1 item">
      <div class="grid">
        <h3>1</h3>
      </div>
    </article>
    <article class="list3 item">
      <div class="grid">
        <h3>3</h3>
```

```
</div>
    </article>
</div></section>
(function() {
 var allButton = document.getElementById('all');
 var list1Button = document.getElementById('list1');
  var list2Button = document.getElementById('list2');
  var list3Button = document.getElementById('list3');
 var showItems = function(items) {
   for (var i = 0; i \& lt; items.length; i++) {
     items[i].style.display = "inline-block";
   }
  };
 var hideItems = function(items) {
   for (var i = 0; i \& lt; items.length; i++) {
     items[i].style.display = "none";
 };
 list1Items = document.getElementsByClassName('list1');
  list2Items = document.getElementsByClassName('list2');
 list3Items = document.getElementsByClassName('list3');
 allButton.onclick = function() {
    showItems(list1Items);
   showItems(list2Items);
   showItems(list3Items);
 };
  list1Button.onclick = function() {
   showItems(list1Items);
   hideItems(list2Items);
   hideItems(list3Items);
 };
 list2Button.onclick = function() {
   hideItems(list1Items);
   hideItems(list3Items);
   showItems(list2Items);
 };
 list3Button.onclick = function() {
   hideItems(list1Items);
   hideItems(list2Items);
   showItems(list3Items);
 };
})();
hidden {
  display: none;
.show {
  display: block;
 padding-top: 100px;
html,
body {
```

```
font-family: 'Arial Black';
  text-align: center;
  margin: 0;
  color: blue;
p {
  margin: 2% 0;
  font-size: 1em;
ul {
  position: absolute;
  list-style-type: none;
  margin: 0 10%;
  padding: 0;
  width: 80%;
  z-index: 99;
}
h2 {
  font-size: 3em;
  padding: 5% 0;
  margin: 0;
h3 {
  font-size: 2em;
  margin: 0;
a {
  font-size: 2em;
  text-decoration: none;
  padding: 0 5%;
a:hover {
  font-weight: bold;
  color: #2c3e50;
  cursor: pointer;
}
li {
  background-color: white;
  margin: 0;
  padding: 0.5%;
section {
  margin: 2% 10%;
  background-color: white;
article {
  display: inline-block;
.item {
  margin: 5%;
```

}		

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <meta charset="utf-8">
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="listeCH.css">
</head>
<body>
   <ul>
       <
           <a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="all">Tout voir</a>
           <a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="list1">Chaussures</a>
           <a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="list2">Téléphone</a>
           <a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="list3">Enceintes</a>
       <section>
   <div class="main">
       <article class="list1 item">
           <div class="grid">
               Nike air max 90
           </div>
       </article>
       <article class="list3 item">
           <div class="grid">
               Bose companion 50
           </div>
       </article>
       <article class="list3 item">
           <div class="grid">
               Logitech Z-625
           </div>
       </article>
       <article class="list2 item">
           <div class="grid">
               Iphone 6S
           </div>
       </article>
       <article class="list1 item">
           <div class="grid">
               Adidas nmd r1 triple white
           </div>
       </article>
       <article class="list2 item">
           <div class="grid">
               Samsung Galaxy A5
           </div>
       </article>
       <article class="list3 item">
           <div class="arid">
               Yamaha ZX-50
           </div>
       </article>
       <article class="list2 item">
           <div class="grid">
               HTC Desire 508
           </div>
```

```
</article>
        <article class="list1 item">
            <div class="grid">
                Asics gel lyte III
            </div>
        </article>
        <article class="list3 item">
            <div class="grid">
                Hercules XPS
            </div>
        </article>
</section>
<script type="text/javascript" src="listeCH.js"></script>
</body>
</html>
(function() {
    var allButton = document.getElementById('all');
    var list1Button = document.getElementById('list1');
    var list2Button = document.getElementById('list2');
    var list3Button = document.getElementById('list3');
    var showItems = function(items) {
        for (var i = 0; i < items.length; <math>i++) {
            items[i].style.display = "inline-block";
        }
    };
    var hideItems = function(items) {
        for (var i = 0; i < items.length; i++) {
            items[i].style.display = "none";
        }
    };
    list1Items = document.getElementsByClassName('list1');
    list2Items = document.getElementsByClassName('list2');
    list3Items = document.getElementsByClassName('list3');
    allButton.onclick = function() {
        showItems(list1Items);
        showItems(list2Items);
        showItems(list3Items);
    };
    list1Button.onclick = function() {
        showItems(list1Items);
        hideItems(list2Items);
        hideItems(list3Items);
    };
    list2Button.onclick = function() {
        hideItems(list1Items);
        hideItems(list3Items);
        showItems(list2Items);
    list3Button.onclick = function() {
        hideItems(list1Items);
        hideItems(list2Items);
        showItems(list3Items);
    };
})();
.hidden {
```

display: none;

```
}
.show {
 display: block;
div{
 padding-top: 50px;
html,body {
 text-align: center;
  margin: 0;
 background-color: pink;
  color: black;
}
p {
 margin 0;
 font-size: 1.5em;
ul {
 list-style-type: none;
 margin: 0 10%;
 padding: 0;
   width: 80%;
a {
  font-size: 2em;
 text-decoration: none;
 padding: 0 5%;
a:hover {
  color: pink;
  cursor: pointer;
li {
 background-color: white;
 margin: 0;
 padding: 0.5%;
section {
 margin: 2% 10%;
 background-color: white;
article{
  display: inline-block;
.item {
 margin: 5%;
```

```
<body>
<button id="bouton-toutafficher">afficher tous les produits</button>
<button id="bouton-filtre1">afficher produits 1</button>
<button id="bouton-filtre2">afficher produits 2</button>
<button id="bouton-filtre3">afficher produits 3</button>
  <article class="produit type1">Pistache</article>
  <article class="produit type1">Amandes</article>
  <article class="produit type1">Coriandre</article>
  <article class="produit type1">Menthe</article>
  <article class="produit type1">Paprika</article>
  <article class="produit type1">Safran</article>
  <article class="produit type2">Poire</article>
  <article class="produit type2">Fraise</article>
  <article class="produit type2">Framboise</article>
  <article class="produit type2">Pomme</article>
  <article class="produit type2">Pastèque</article>
  <article class="produit type3">Eau</article>
  <article class="produit type3">Jus d'orange</article>
  <article class="produit type3">Jus de Citron</article>
  <article class="produit type3">Jus de Pomme</article>
  <article class="produit type3">Un peu d'alcool</article>
  <script type="text/javascript" src="Exo_filtrage.js"></script>
</body>
</html>
var tous = document.getElementsByClassName('produit');
var type1 = document.getElementsByClassName('produit type1');
var type2 = document.getElementsByClassName('produit type2');
var type3 = document.getElementsByClassName('produit type3');
var afficherProduits = function (produits){
  for (var i=0; iiioduits.length; i++) {
    produits[i].classList.remove('caché');
}
var masquerProduits = function (produits){
  for (var i=0; iiioduits.length; i++) {
    produits[i].classList.add('caché');
 }
}
document.getElementById('bouton-toutafficher').onclick = function() {
  afficherProduits(tous);
};
document.getElementById('bouton-filtre1').onclick = function() {
  afficherProduits(type1); //
  masquerProduits(type2);
  masquerProduits(type3);
};
document.getElementById('bouton-filtre2').onclick = function() {
  masquerProduits(type1);
  afficherProduits(type2); //
  masquerProduits(type3);
```

```
document.getElementById('bouton-filtre3').onclick = function() {
   masquerProduits(type1);
   masquerProduits(type2);
   afficherProduits(type3); //
};

.caché {
   display: none;
}
```

```
id='plates'>Chaussures plates
id='talons'>Chaussures à talons
id='sport'>Chaussures de sport
id='ville'>Chaussures de ville
<article class="plates sport">Baskets</article>
<article class="talons ville">Escarpins</article>
<article class="plates ville">Derbies</article>
<article class="plates ville">Mocassins</article>
<article class="plates ville">Espadrilles</article>
<article class="plates sport">Chaussures de marche</article>
<article class="talons ville">Bottes</article>
<article class="talons ville">Bottines</article>
<article class="plates ville">Sandalles</article>
<article class="plates sport">Running</article>
var ville = document.getElementsByClassName('sport');
document.getElementById('ville').onclick = function() {
  for (var i=0; i<ville.length; i++) {
    ville[i].classList.add('hidden');
 }
};
var sport = document.getElementsByClassName('ville');
document.getElementById('sport').onclick = function() {
  for (var j=0; j<sport.length; j++) {</pre>
    sport[j].classList.add('hidden');
 }
};
var talons = document.getElementsByClassName('plates');
document.getElementById('talons').onclick = function() {
  for (var k=0; k<talons.length; k++) {
    talons[k].classList.add('hidden');
};
var plates = document.getElementsByClassName('talons');
document.getElementById('plates').onclick = function() {
  for (var l=0; l<plates.length; l++) {
   plates[l].classList.add('hidden');
};
.hidden {
  display: none;
li {
cursor: pointer;
article {
margin-left: 50px;
}
```

```
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Catégorie par filtrage</title>
</head>
<body>
   <a rel="nofollow" rel="noreferrer"href="javascript:visibilite('vetement');">Vêtements</a>
   <a rel="nofollow" rel="noreferrer"href="javascript:visibilite('chaussure');">Chaussures</a>
   <a rel="nofollow" rel="noreferrer"href="javascript:visibilite('accessoire');">Accessoires</a>
   <div id="categorie">
       <div id="vetement" class="divs">
       Jeans
       Pulls
       Vestes
       Tops
   </div>
       <div id="chaussure" class="divs">
       Talons hauts
       Sandales
       Boots
       Baskets
   </div>
       <div id="accessoire" class="divs">
       Bijoux
       Montres
   </div>
</body>
</html>
function visibilite (id)
{
   var xx = document.getElementById("categorie").getElementsByTagName("div");
   for (var i=0; i<xx.length; i++)
       xx.item(i).style.display = "none";
   document.getElementById(id).style.display = "block";
}
.divs→
        {
display: none;→
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="hidden.css">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto" rel="stylesheet">
</head>
<body>
    <l
        <
            <a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="all">Voir tout</a>
            <a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="list1">1</a>
            <a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="list2">2</a>
            <a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="list3">3</a>
        <section>
    <div class="main">
        <article class="list1 item">
            <div class="grid">
                < h3 > 1 < / h3 >
            </div>
        </article>
        <article class="list3 item">
            <div class="grid">
                <h3>3</h3>
            </div>
        </article>
        <article class="list3 item">
            <div class="grid">
                <h3>3</h3>
            </div>
        </article>
        <article class="list2 item">
            <div class="grid">
                < h3 > 2 < /h3 >
            </div>
        </article>
        <article class="list1 item">
            <div class="grid">
                < h3 > 1 < / h3 >
            </div>
        </article>
        <article class="list2 item">
            <div class="grid">
                <h3>2</h3>
            </div>
        </article>
        <article class="list3 item">
            <div class="grid">
                <h3>3</h3>
            </div>
        </article>
        <article class="list2 item">
            <div class="grid">
                <h3>2</h3>
            </div>
        </article>
```

```
<article class="list1 item">
            <div class="grid">
                <h3>1</h3>
            </div>
        </article>
        <article class="list3 item">
            <div class="grid">
                < h3 > 3 < / h3 >
            </div>
        </article>
</section>
<script type="text/javascript" src="hidden.js"></script>
</body>
</html>
(function () {
 var allButton = document.getElementById('all');
 var list1Button = document.getElementById('list1');
 var list2Button = document.getElementById('list2');
 var list3Button = document.getElementById('list3');
 var showItems = function (items) {
    for (var i=0; i<items.length; i++) {</pre>
      items[i].style.display = "inline-block";
   }
 };
 var hideItems = function (items) {
   for (var i=0; i<items.length; i++) {
      items[i].style.display = "none";
   }
 };
 list1Items = document.getElementsByClassName('list1');
 list2Items = document.getElementsByClassName('list2');
 list3Items = document.getElementsByClassName('list3');
 allButton.onclick = function() {
    showItems(list1Items);
    showItems(list2Items);
    showItems(list3Items);
 };
 list1Button.onclick = function() {
    showItems(list1Items);
   hideItems(list2Items);
   hideItems(list3Items);
   };
 list2Button.onclick = function() {
   hideItems(list1Items);
   hideItems(list3Items);
    showItems(list2Items);
   };
 list3Button.onclick = function() {
   hideItems(list1Items);
   hideItems(list2Items);
    showItems(list3Items);
   };
 })();
.hidden {
   display: none;
```

```
.show {
    display: block;
div{
    padding-top: 100px;
}
html,body {
    font-family: 'Roboto';
    text-align: center;
    margin: 0;
    background-color: #08389A;
    color: #81DB6B;
}
p {
    margin: 2% 0;
    font-size: 1em;
}
ul {
    position: absolute;
    list-style-type: none;
    margin: 0 10%;
    padding: 0;
    width: 80%;
    z-index: 99;
}
h2 {
    font-size: 3em;
    padding: 5% 0;
    margin: 0;
}
h3 {
    font-size: 2em;
     margin: 0;
}
a {
    font-size: 2em;
    text-decoration: none;
    padding: 0 5%;
}
a:hover {
    font-weight: bold;
    color: #08389A;
    cursor: pointer;
}
```

```
li {
    background-color: white;
    margin: 0;
    padding: 0.5%;
}
section {
    margin: 2% 10%;
    background-color: white;
}
article{
    display: inline-block;
}
.item {
    margin: 5%;
}
```

```
Student: Lucas LACHENY (codepen:llacheny:apgObV)
<html lang="fr">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta name="description" content="Nouveau" />
<title>Nouveau</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="filtrage.css">
</head>
<body>
<button id="button">afficher tous les produits/button>
<button id="filtre1">informatique</button>
<button id="filtre2">cours</button>
<button id="filtre3">detente</putton>
  <article class="produit informatique">ping</article>
  <article class="produit informatique">42</article>
  <article class="produit informatique cours">javascript</article>
  <article class="produit informatique detente">internet</article>
  <article class="produit informatique detente">twitch</article>
  <article class="produit informatique cours">codepen</article>
  <article class="produit detente">Lit</article>
  <article class="produit informatique detente cours">0rdinateur</article>
  <article class="produit cours detente">Plop</article>
  <article class="produit cours informatique">Css</article>
<script type="text/javascript" src="filtrage.js"></script>
</body>
</html>
var tab = document.getElementsByClassName('produit');
var type1 = document.getElementsByClassName('informatique');
var type2 = document.getElementsByClassName('cours');
var type3 = document.getElementsByClassName('detente');
var afficherProduits = function (produit){
  for (var i=0; iiilength; i++) {
   produit[i].classList.remove('hidden');
 }
}
var masquerProduits = function (produit){
  for (var i=0; iiilength; i++) {
   produit[i].classList.add('hidden');
 }
}
document.getElementById('button').onclick = function() {
    afficherProduits(tab);
};
document.getElementById('filtre1').onclick = function() {
 masquerProduits(type2);
  masquerProduits(type3);
  afficherProduits(type1);
};
document.getElementById('filtre2').onclick = function() {
  masquerProduits(type1);
 masquerProduits(type3);
afficherProduits(type2);
```

document.getElementById('filtre3').onclick = function() {

masquerProduits(type1);

```
masquerProduits(type2);
afficherProduits(type3);
};
.hidden {
  display: none;
}

article {
  margin-top:15px;
  margin-left:200px;
}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="hidden.css">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto" rel="stylesheet">
</head>
<body>
    <l
        <
            <a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="all">Tout voir</a>
            <a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="list1">1</a>
            <a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="list2">2</a>
            <a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="list3">3</a>
        <section>
    <div class="main">
        <article class="list1 item">
            <div class="grid">
                < h3 > 1 < / h3 >
            </div>
        </article>
        <article class="list3 item">
            <div class="grid">
                <h3>3</h3>
            </div>
        </article>
        <article class="list3 item">
            <div class="grid">
                <h3>3</h3>
            </div>
        </article>
        <article class="list2 item">
            <div class="grid">
                < h3 > 2 < /h3 >
            </div>
        </article>
        <article class="list1 item">
            <div class="grid">
                < h3 > 1 < / h3 >
            </div>
        </article>
        <article class="list2 item">
            <div class="grid">
                <h3>2</h3>
            </div>
        </article>
        <article class="list3 item">
            <div class="grid">
                <h3>3</h3>
            </div>
        </article>
        <article class="list2 item">
            <div class="grid">
                <h3>2</h3>
            </div>
        </article>
```

```
<article class="list1 item">
            <div class="grid">
                <h3>1</h3>
            </div>
        </article>
        <article class="list3 item">
            <div class="grid">
                < h3 > 3 < / h3 >
            </div>
        </article>
</section>
<script type="text/javascript" src="hidden.js"></script>
</body>
</html>
(function () {
 var allButton = document.getElementById('all');
 var list1Button = document.getElementById('list1');
 var list2Button = document.getElementById('list2');
 var list3Button = document.getElementById('list3');
 var showItems = function (items) {
    for (var i=0; i<items.length; i++) {</pre>
      items[i].style.display = "inline-block";
   }
 };
 var hideItems = function (items) {
   for (var i=0; i<items.length; i++) {
      items[i].style.display = "none";
   }
 };
 list1Items = document.getElementsByClassName('list1');
 list2Items = document.getElementsByClassName('list2');
 list3Items = document.getElementsByClassName('list3');
 allButton.onclick = function() {
    showItems(list1Items);
    showItems(list2Items);
    showItems(list3Items);
 };
 list1Button.onclick = function() {
    showItems(list1Items);
   hideItems(list2Items);
   hideItems(list3Items);
   };
 list2Button.onclick = function() {
   hideItems(list1Items);
   hideItems(list3Items);
    showItems(list2Items);
   };
 list3Button.onclick = function() {
   hideItems(list1Items);
   hideItems(list2Items);
    showItems(list3Items);
   };
 })();
.hidden {
   display: none;
```

```
.show {
    display: block;
div{
    padding-top: 150px;
}
html,body {
    font-family: 'Arial';
    text-align: center;
    margin: 0;
    background-color: #2c3e99;
    color: #3E4559;
}
p {
    margin: 5% 0;
    font-size: 1em;
}
ul {
    position: absolute;
    list-style-type: none;
    margin: 0 10%;
    padding: 0;
    width: 80%;
    z-index: 99;
}
h2 {
    font-size: 3em;
    padding: 5% 0;
    margin: 0;
}
h3 {
    font-size: 2em;
     margin: 0;
}
a {
    font-size: 2em;
    text-decoration: none;
    padding: 0 5%;
}
a:hover {
    font-weight: bold;
    color: #2c3e50;
    cursor: pointer;
}
```

```
li {
    background-color: white;
    margin: 0;
    padding: 0.5%;
}
section {
    margin: 2% 10%;
    background-color: white;
}
article{
    display: inline-block;
}
.item {
    margin: 5%;
}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="hidden.css">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto" rel="stylesheet">
</head>
<body>
   <l
        <
            <a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="all">Tous nos produits</a>
            <a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="list1">Sneakers</a>
            <a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="list2">Sandales</a>
            <a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="list3">Bottes</a>
        <section>
   <div class="main">
        <article class="list1 item">
            <div class="grid">
                <h3>Baskets à scratch</h3>
            </div>
        </article>
        <article class="list3 item">
            <div class="grid">
                <h3>Bottines à talon</h3>
            </div>
        </article>
        <article class="list3 item">
            <div class="grid">
                <h3>Bottes en cuir rouge</h3>
            </div>
        </article>
        <article class="list2 item">
            <div class="grid">
                <h3>Sandales à talons</h3>
            </div>
        </article>
        <article class="list1 item">
            <div class="grid">
                <h3>Baskets à lacets</h3>
            </div>
        </article>
        <article class="list2 item">
            <div class="grid">
                <h3>Sandales montante</h3>
            </div>
        </article>
        <article class="list3 item">
            <div class="grid">
                <h3>Bottes de pluie</h3>
            </div>
        </article>
        <article class="list2 item">
            <div class="grid">
                <h3>Sandales à paillettes</h3>
            </div>
        </article>
```

```
<article class="list1 item">
            <div class="grid">
                <h3>Baskets montantes</h3>
            </div>
        </article>
        <article class="list3 item">
            <div class="grid">
                <h3>Bottes vernies</h3>
            </div>
        </article>
</section>
<script type="text/javascript" src="hidden.js"></script>
</body>
</html>
(function () {
 var allButton = document.getElementById('all');
 var list1Button = document.getElementById('list1');
 var list2Button = document.getElementById('list2');
 var list3Button = document.getElementById('list3');
 var showItems = function (items) {
    for (var i=0; i<items.length; i++) {</pre>
      items[i].style.display = "inline-block";
   }
 };
 var hideItems = function (items) {
   for (var i=0; i<items.length; i++) {
      items[i].style.display = "none";
   }
 };
 list1Items = document.getElementsByClassName('list1');
 list2Items = document.getElementsByClassName('list2');
 list3Items = document.getElementsByClassName('list3');
 allButton.onclick = function() {
    showItems(list1Items);
    showItems(list2Items);
    showItems(list3Items);
 };
 list1Button.onclick = function() {
    showItems(list1Items);
   hideItems(list2Items);
   hideItems(list3Items);
   };
 list2Button.onclick = function() {
   hideItems(list1Items);
   hideItems(list3Items);
    showItems(list2Items);
   };
 list3Button.onclick = function() {
   hideItems(list1Items);
   hideItems(list2Items);
    showItems(list3Items);
   };
 })();
.hidden {
   display: none;
```

```
.show {
    display: block;
div{
    padding-top: 100px;
}
html,body {
    font-family: 'Roboto';
    text-align: center;
    margin: 0;
    background-color: #2c3e50;
    color: white;
}
p {
    margin: 2% 0;
    font-size: 1em;
}
ul {
    position: absolute;
    list-style-type: none;
    margin: 0 10%;
    padding: 0;
    width: 80%;
    z-index: 99;
}
a {
    font-size: 2em;
    text-decoration: none;
    padding: 0 5%;
}
h2 {
    font-size: 3em;
    padding: 5% 0;
    margin: 0;
}
h3 {
    font-size: 2em;
     margin: 0;
}
li {
    background-color: black;
    margin: 0;
    padding: 0.5%;
a:hover {
```

```
font-weight: bold;
color: pink;
cursor: pointer;
}
section {
    margin: 2% 10%;
    background-color: pink;
}
article{
    display: inline-block;
}
.item {
    margin: 5%;
}
```

```
id="jeux">Tout voir<!--</li>
  -->Online<!--
  -->RPG<!--
  -->FPS<!--
-->
<article class="Jeux Online FPS">Skyrim</article>
<article class="Jeux Online RPG">Half-life</article>
<article class="Jeux RPG">Counter Strike</article>
<article class="Jeux FPS">League of Legends</article>
<article class="Jeux Online">Fallout 4</article>
<article class="Jeux FPS">World of Warcraft</article>
<article class="Jeux FPS">Dota 2</article>
<article class="Jeux RPG">Overwatch</article>
<article class="Jeux Online FPS">Final Fantasy</article>
<article class="Jeux RPG">Call of Duty</article>
var jeux = document.getElementsByClassName('Jeux');
document.getElementById('jeux').onclick = function() {
  for (var i=0; i<jeux.length; i++) {
   online[i].classList.remove('hidden');
 }
};
var online = document.getElementsByClassName('Online');
document.getElementById('online').onclick = function() {
  for (var i=0; i<online.length; i++) {
   online[i].classList.add('hidden');
 }
};
var rpg = document.getElementsByClassName('RPG');
document.getElementById('rpg').onclick = function() {
  for (var i=0; i<rpg.length; i++) {
    rpg[i].classList.add('hidden');
};
var fps = document.getElementsByClassName('FPS');
document.getElementById('fps').onclick = function() {
  for (var i=0; i<fps.length; i++) {
    fps[i].classList.add('hidden');
};
.hidden {
  display: none;
li {
  cursor : pointer;
  display: inline-block;
 padding-left: 50px;
 padding-right: 50px;
 padding-bottom: 20px;
}
ul {
 width: 100%;
```

```
padding: 0px;
  text-align: center;
}
article {
  text-align: center;
}
```