Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
10	9		19

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="bibliothèque.css">
  <title>bibliothèque</title>
 </head>
 <body>
  <header>
    <h1>la bibliothèque <br/>partagée _</h1>
    <h2>ajouter un livre <a href="#">+</a> <br/>rechercher</h2>
  </header>
  <div class="sujet">
    ul id="listehead">
     <a href='#' id="tout">Tout</a>
     <!--
     -->
     <a href='#' id="science">Science</a>
     <!--
     -->
     <a href='#' id="poesie">Poesie</a>
     <!--
     -->
     <a href='#' id="fantastique">Fantastique</a>
    </div>
  <div class="tableau">
    Libérez votre cerveau !
        <br>Aberkane
       l'Ile Mystérieuse
        <br>Jules Vernes
       Prenez le temps d'y penser
        <br>Benamran
       World of Warcraft
        <br>Golden
     Demain les chats
        <br>Werber
       Le Petit Prince
        <br>St Exupéry
       Le Hobbit
        <br>Tolkien
       L'Ile du Crâne
```

```
<br>Horowitz
       Les fleurs du mal
          <br>Baudelaire
         Paroles
          <br>Prévert
         Fables
          <br>La Fontaine
         Les Contemplations
          <br>Victor Hugo
       Fondation
          <br>>Azimov
         Les petites bulles de l'attention
          <br>Lachaux
         Harry Potter 1
          <br>J.K Rowling
         Le temps des algorithmes
          <br>Abiteboul
       </div>
   <script src="bibliothèque.js" type="text/javascript"></script>
  </body>
</html>
var toutButton = document.getElementsByClassName('tout');
var scienceButton = document.getElementsByClassName('science');
var poesieButton = document.getElementsByClassName('poesie');
var fantastiqueButton = document.getElementsByClassName('fantastique');
var sciencefantastiqueButton = document.getElementsByClassName('science fantastique');
var affiché = function(object) {
                                               1) utiliser les accents dans des noms de
 for (var i = 0; i < object.length; <math>i++) {
                                               variables ne se fait pas trop en JS
   object[i].style.display = "inline-block";
                                               2) au cas où tu souhaitais utiliser l'infinitif,
 }
};
                                               la terminaison est « er », et non « é »
var caché | function(object) {
 for (var i = 0; i < object.length; <math>i++) {
   object[i].style.display = "none";
};
buttonTout = document.getElementById('tout');
buttonScience = document.getElementById('science');
buttonPoesie = document.getElementById('poesie');
buttonFantastique = document.getElementById('fantastique');
buttonTout.onclick = function() {
 affiché(toutButton);
 affiché(scienceButton);
 affiché(poesieButton);
 affiché(fantastiqueButton);
};
buttonPoesie.onclick = function() {
  caché(toutButton);
  caché(scienceButton);
```

```
affiché(poesieButton);
  caché(fantastiqueButton);
};
buttonFantastique.onclick = function() {
  caché(toutButton);
  caché(scienceButton);
  caché(poesieButton);
  affiché(fantastiqueButton);
  affiché(sciencefantastiqueButton);
};
buttonScience.onclick = function() {
  caché(toutButton);
  affiché(scienceButton);
  caché(poesieButton);
  caché(fantastiqueButton);
  affiché(sciencefantastiqueButton);
};
```

caché(tous) => moins de code

Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
10	6		16

```
<l
   <a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="all"> View all</a><!--
   -->-a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="fruit">Fruits</a><!--
   -->-a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="vegetable">Vegetables</a>
   -->-a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="nut">Nuts</a><!--
   -->-a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="cake">Desserts & Cakes</a>
<div class="all">
<l
   Product 1
   class="vegetable">Product 2
   Product 3
   class="fruit">Product 4
   class="nut">Product 5
   class="cake">Product 6
   Product 7Product 8
   Product 9
   Product 10
</div>
var allproduct = document.getElementsByClassName('all');
var fruitproduct = document.getElementsByClassName('fruit');
var vegetableproduct = document.getElementsByClassName('vegetable');
var nutproduct = document.getElementsByClassName('nut');
var cakeproduct = document.getElementsByClassName('cake');
var double1 = document.getElementsByClassName( fruit vegetable );
var double2 = document.getElementsByClassName('fruit nut');
var double3 = document.getElementsByClassName('fruit cake');
                                                                     tu ne devrais pas
var double4 = document.getElementsByClassName('vegetable fruit');
                                                                     avoir besoin de ces
var double5 = document.getElementsByClassName('vegetable nut');
var double6 = document.getElementsByClassName('vegetable cake');
                                                                     lignes de code
var double7 = document.getElementsByClassName('nut fruit');
var double8 = document.getElementsByClassName('nut vegetable');
var double9 = document.getElementsByClassName('nut cake');
var double10 = document.getElementsByClassName('cake fruit');
var double10 = document.getElementsByClassName('cake vegetable')
var double10 = document.getElementsByClassName('cake nut');
var on = function(object) {
   for (var i = 0; i < object.length; <math>i++) {
       object[i].style.display="";
                                               il serait plus correct de préciser une
                                               valeur ici (ex: « block » ou « inline-block »)
};
var off = function(object) {
   for (var i = 0; i < object.length; <math>i++) {
```

```
object[i].style.display="none";
    }
};
productall = document.getElementById('all');
productfruit = document.getElementById('fruit');
productvegetable = document.getElementById('vegetable');
productnut = document.getElementById('nut');
productcake = document.getElementById('cake');
productall.onclick = function() {
    on(fruitproduct);
    on(vegetableproduct);
    on(nutproduct);
    on(cakeproduct);
};
productfruit.onclick = function() {
    on(fruitproduct);
    off(vegetableproduct);
    off(nutproduct);
    off(cakeproduct);
    on(double1);
};
productvegetable.onclick = function() {
    off(fruitproduct);
                                                      off(tous) => moins de code
    on(vegetableproduct);
    off(nutproduct);
    off(cakeproduct);
};
productnut.onclick = function() {
    off(fruitproduct);
    off(vegetableproduct);
    on(nutproduct);
    off(cakeproduct);
};
productcake.onclick = function()
    off(fruitproduct);
    off(vegetableproduct);
    off(nutproduct);
    on(cakeproduct);
```

il faut 2 espaces par indentation

Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
8	7	- Fichier HTML >100 lignes mais pas de pénalité ca	15 r effort de design
	-	(caci dit songe à rester	concie dans ton codo)

(ceci dit, songe a rester concis dans ton code)

```
<html>
<head>
   <meta charset="utf-8">
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="calcul.css">
   <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Quicksand" rel="stylesheet">
   <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
</head>
<body>
   <nav id="back">
       <a rel="nofollow" rel="noreferrer"href="index.html"><img src="img/logo.png" id="logo"></a>
       <input type="search" placeholder="Recherche ton skin" name="q">
        <button><span><i class="material-icons md-24">search</i></span></button>
   </nav>
   <header>
           < h1>
            Librairie Skin CSGO
           </h1>
   </header>
   <
           <a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="all">Voir tous les Skins</a>
           <a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="list1">AK-47</a>
           <a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="list2">M4A4</a>
           <a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="list3">AWP</a>
           <a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="list4">Knife</a>
       <section>
   <h2 class="list2 titre2">-Ramasse l'awp en fin de round-</h2>
   <h2 class="list1 titre1">- Parfait pour le RUSH B -</h2>
   <h2 class="list3 titre3">- En mode KennyS -</h2>
   <h2 class="list4 titre4">- Sort le cut -</h2>
   <div class="main">
                                           dommage que tu n'aies pas mis les URLs
           <article class="list1 item">
                                           absolues des images, pour qu'elles fonctionnent
               <div class="grid">
                   <figure class="effect"> aussi depuis codepen...
                   <img src="img/ak.png" alt="img13"/>
                       <figcaption>
                           <h3>20€ <span>Revanche Marine</span></h3>
                           <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                            <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                            <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                            <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                            <i class="material-icons">star_rate</i>
                           <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir
                       </fiacaption>→
                   </figure>
```

```
</div>
</article>
<article class="list4 item">
   <div class="grid">
       <figure class="effect">
       <img src="img/knife4.png" alt="img13"/>
           <fiacaption>
              <h3>80 € <span>M9 Bayonet</span></h3>
              >
              <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
              <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
              <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
              <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
              <i class="material-icons">star_rate</i>
              <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir
           </figcaption>→
       </figure>
   </div>
</article>
<article class="list2 item">
   <div class="arid">
       <figure class="effect">
       <img src="img/m4.png" alt="img13"/>
           <figcaption>
              <h3>3€ <span>Dragon Swag</span></h3>
              <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
              <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
              <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
              <i class="material-icons">star rate</i>
              <i class="material-icons">star_rate</i>
              <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir
           </figcaption>→
       </figure>
   </div>
</article>
<article class="list2 item">
   <div class="grid">
       <figure class="effect">
       <img src="img/m4a.png" alt="img13"/>
           <figcaption>
              <h3>120 € <span>Aziimov</span></h3>
              >
              <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
           <i class="material-icons md-24">star rate</i>
              <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir
           </figcaption>→
       </figure>
   </div>
</article>
<article class="list1 item">
   <div class="grid">
       <figure class="effect">
       <img src="img/ak2.png" alt="img13"/>
           <figcaption>
              <h3>50 € <span>Néon</span></h3>
              >
```

```
<i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir
            </fiacaption>→
        </figure>
    </div>
</article>
<article class="list2 item">
    <div class="grid">
        <figure class="effect">
        <img src="img/m4c.png" alt="img13"/>
            <figcaption>
                <h3>75 € <span>Dieu de la mer</span></h3>
                >
                <i class="material-icons md-24">star rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir
            </figcaption>→
        </figure>
    </div>
</article>
<article class="list1 item">
    <div class="grid">
        <figure class="effect">
        <img src="img/ak3.png" alt="img13"/>
            <figcaption>
                <h3>45 € <span>Vulcain</span></h3>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir
            </figcaption>→
        </figure>
    </div>
</article>
<article class="list3 item">
    <div class="grid">
        <figure class="effect">
        <img src="img/awp.png" alt="img13"/>
            <figcaption>
                <h3>25 € <span>Aziimov</span></h3>
                   >
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir
            </figcaption>→
        </figure>
    </div>
```

```
</article>
<article class="list4 item">
    <div class="grid">
        <figure class="effect">
        <img src="img/knife3.png" alt="img13"/>
            <figcaption>
                <h3>120 € <span>Gut</span></h3>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir
            </figcaption>→
        </figure>
    </div>
</article>
<article class="list3 item">
    <div class="grid">
        <figure class="effect">
        <img src="img/awp2.png" alt="img13"/>
            <figcaption>
                <h3>4 € <span>Phobos</span></h3>
                >
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir
            </figcaption>→
        </figure>
    </div>
</article>
<article class="list3 item">
    <div class="grid">
        <figure class="effect">
        <img src="img/awp3.png" alt="img13"/>
            <figcaption>
                <h3>2 € <span>Ligne Rouge</span></h3>
                >
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star rate</i>
                <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir
            </figcaption>→
        </figure>
    </div>
</article>
<article class="list3 item">
    <div class="grid">
        <figure class="effect">
        <img src="img/awp4.png" alt="img13"/>
            <figcaption>
                <h3>35 € <span>Ruche électrique</span></h3>
                >
```

```
<i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir
            </fiacaption>→
        </figure>
    </div>
</article>
<article class="list1 item">
    <div class="grid">
        <figure class="effect">
        <img src="img/ak4.png" alt="img13"/>
            <figcaption>
                <h3>85 € <span>Cémenté</span></h3>
                >
                <i class="material-icons md-24">star rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
               <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                 <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir
            </figcaption>→
        </figure>
    </div>
</article>
<article class="list4 item">
    <div class="grid">
        <figure class="effect">
        <img src="img/knife2.png" alt="img13"/>
            <figcaption>
                <h3>170 € <span>De Chasse</span></h3>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir
            </figcaption>→
        </figure>
    </div>
</article>
<article class="list2 item">
    <div class="grid">
        <figure class="effect">
        <img src="img/m4d.png" alt="img13"/>
            <figcaption>
                <h3>900 € <span>Hurleur</span></h3>
                >
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir
            </figcaption>→
        </figure>
    </div>
```

```
</article>
<article class="list1 item">
    <div class="grid">
        <figure class="effect">
        <img src="img/ak5.png" alt="img13"/>
            <figcaption>
                <h3>50 € <span>Circuit d'injonction</span></h3>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir
            </figcaption>→
        </figure>
    </div>
</article>
<article class="list4 item">
    <div class="grid">
        <figure class="effect">
        <img src="img/knife5.png" alt="img13"/>
            <figcaption>
                <h3>300 € <span>Karambit</span></h3>
                >
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star rate</i>
                <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir
            </fiacaption>→
        </figure>
    </div>
</article>
<article class="list3 item">
    <div class="arid">
        <figure class="effect">
        <img src="img/awp5.png" alt="img13"/>
            <figcaption>
                <h3>1 € <span>Version d'élite</span></h3>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir
            </figcaption>→
        </figure>
    </div>
</article>
<article class="list2 item">
    <div class="grid">
        <figure class="effect">
        <img src="img/m4e.png" alt="img13"/>
            <figcaption>
                <h3>74 € <span>Zirka</span></h3>
                >
                <i class="material-icons">star rate</i>
```

```
<i class="material-icons">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir
            </figcaption>→
        </figure>
    </div>
</article>
<article class="list2 item">
    <div class="grid">
        <figure class="effect">
        <img src="img/m4f.png" alt="img13"/>
            <figcaption>
                <h3>15 € <span>DayBreak</span></h3>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star rate</i>
                <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir
            </figcaption>→ →
        </figure>
    </div>
</article>
<article class="list2 item">
    <div class="grid">
        <figure class="effect">
        <img src="img/m4g.png" alt="img13"/>
            <figcaption>
                <h3>140 € <span>Electron</span></h3>
                >
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir
            </fiacaption>→ →
        </figure>
    </div>
</article>
<article class="list4 item">
    <div class="grid">
        <figure class="effect">
        <img src="img/knife1.png" alt="img13"/>
            <figcaption>
                <h3>140 € <span>Fauchon</span></h3>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir
            </figcaption>→
        </figure>
    </div>
</article>
```

```
<article class="list4 item">
    <div class="grid">
        <figure class="effect">
        <img src="img/knife6.png" alt="img13"/>
            <figcaption>
                <h3>140 € <span>Dagues Sombres</span></h3>
                >
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir
            </figcaption>→
        </figure>
    </div>
</article>
<article class="list2 item">
    <div class="grid">
        <figure class="effect">
        <imq src="img/m4h.png" alt="img13"/>
            <figcaption>
                <h3>0.50 € <span>Nucléaire</span></h3>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir
            </figcaption>→
        </figure>
    </div>
</article>
<article class="list2 item">
    <div class="grid">
        <figure class="effect">
        <img src="img/m4b.png" alt="img13"/>
            <figcaption>
                <h3>20 € <span>Espace Désolé</span></h3>
                >
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir
            </figcaption>→
        </figure>
    </div>
</article>
<article class="list1 item">
    <div class="grid">
        <figure class="effect">
        <img src="img/ak6.png" alt="img13"/>
            <figcaption>
                <h3>60 € <span>Terre Désolé</span></h3>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star rate</i>
```

```
<i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir
            </fiacaption>→
       </figure>
    </div>
</article>
<article class="list4 item">
    <div class="arid">
        <figure class="effect">
        <imq src="imq/knife9.png" alt="imq13"/>
            <figcaption>
                <h3>140 € <span>Flip</span></h3>
                <
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir
            </figcaption>→
        </figure>
    </div>
</article>
<article class="list3 item">
    <div class="grid">
        <figure class="effect">
        <img src="img/awp6.png" alt="img13"/>
            <figcaption>
                <h3>25 € <span>Bêtes Déchainées</span></h3>
                <i class="material-icons md-24">star rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir
            </figcaption>→
        </figure>
   </div>
</article>
<article class="list3 item">
    <div class="grid">
        <figure class="effect">
        <img src="img/awp8.png" alt="img13"/>
            <figcaption>
                <h3> 40 € <span>B00M</span></h3>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star rate</i>
                <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir
            </figcaption>→
        </figure>
   </div>
</article>
<article class="list3 item">
```

```
<div class="grid">
        <figure class="effect">
        <img src="img/awp7.png" alt="img13"/>
            <fiacaption>
                <h3>55 € <span>Coup de Foudre</span></h3>
                >
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir
            </figcaption>→
        </figure>
   </div>
</article>
<article class="list1 item">
   <div class="grid">
        <figure class="effect">
        <img src="img/ak7.png" alt="img13"/>
            <figcaption>
                <h3>20 € <span>Lignes Rouges</span></h3>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir
            </figcaption>→
        </figure>
    </div>
</article>
<article class="list4 item">
    <div class="grid">
        <figure class="effect">
        <img src="img/knife7.png" alt="img13"/>
            <figcaption>
                <h3>140 € <span>Papillon</span></h3>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir
            </figcaption>→
        </figure>
    </div>
</article>
<article class="list3 item">
    <div class="grid">
        <figure class="effect">
        <img src="img/awp9.png" alt="img13"/>
            <figcaption>
                <h3>40 € <span>DDPAT</span></h3>
                >
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star rate</i>
```

```
<i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                            <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                            <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir
                        </figcaption>→
                    </figure>
                </div>
            </article>
            <article class="list1 item">
                <div class="grid">
                    <figure class="effect">
                    <img src="img/ak8.png" alt="img13"/>
                        <figcaption>
                            <h3>70 € <span>Rouge Laminé</span></h3>
                            >
                            <i class="material-icons md-24">star rate</i>
                            <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                            <i class="material-icons">star_rate</i>
                            <i class="material-icons">star rate</i>
                            <i class="material-icons">star_rate</i>
                            <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir
                        </figcaption>→
                    </figure>
                </div>
            </article>
            <article class="list1 item">
                <div class="grid">
                    <figure class="effect">
                    <img src="img/ak9.png" alt="img13"/>
                        <figcaption>
                            <h3>120 € <span>Hydroponic</span></h3>
                            >
                            <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                            <i class="material-icons md-24">star rate</i>
                            <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                            <i class="material-icons">star_rate</i>
                            <i class="material-icons">star_rate</i>
                            <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir
                        </figcaption>→
                    </figure>
                </div>
            </article>
                                          aucun produit dans 2 catégories à la fois
            <article class="list4 item">
                <div class="grid">
                    <figure class="effect">
                    <img src="img/knife8.png" alt="img13"/>
                        <fiacaption>
                            <h3>140 € <span>Bowie</span></h3>
                            <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                            <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                            <i class="material-icons md-24">star rate</i>
                            <i class="material-icons">star_rate</i>
                            <i class="material-icons">star_rate</i>
                            <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir
                        </figcaption>→
                    </figure>
                </div>
            </article>
        </div>
</section>
```

```
</body>
</html>
 (function () {
            var allButton = document.getElementById('all');
            var list1Button = document.getElementById('list1');
            var list2Button = document.getElementById('list2');
            var list3Button = document.getElementById('list3');
            var list4Button = document.getElementById('list4');
            var showItems = function (items) {
                for (var i=0; i<items.length; i++) {</pre>
                   items[i].style.display = "inline-block";
                           il faut 2 espaces par indentation
            };
            var hideItems = function (items) {
                for (var i=0; i<items.length; i++) {
                    items[i].style.display = "none";
                               idem
            };
            list1Items = document.getElementsByClassName('list1');
            list2Items = document.getElementsByClassName('list2');
            list3Items = document.getElementsByClassName('list3');
            list4Items = document.getElementsByClassName('list4');
            titre1Items = document.getElementsByClassName('titre1');
            titre2Items = document.getElementsByClassName('titre2');
            titre3Items = document.getElementsByClassName('titre3');
            titre4Items = document.getElementsByClassName('titre4');
                             > idem
            allButton.onclick = function() {
                showItems(list1Items);
                showItems(list2Items);
                showItems(list3Items);
                showItems(list4Items);
                hideItems(titre1Items);
                hideItems(titre2Items);
                hideItems(titre3Items);
                hideItems(titre4Items);
            };
            list1Button.onclick = function() {
                                                               hideltems(tous) => moins de code
                showItems(list1Items);
                hideItems(list2Items);
                hideItems(list4Items);
                hideItems(list3Items);
            };
            list2Button.onclick = function()
                hideItems(list1Items);
                hideItems(list3Items);
                hideItems(list4Items);
                showItems(list2Items);
            };
             list3Button.onclick = function() {
                hideItems(list1Items);
                hideItems(list2Items);
                hideItems(list4Items);
                showItems(list3Items);
            };
             list4Button.onclick = function() {
```

<script type="text/javascript" src="script.js"></script>

```
hideItems(list1Items);
                hideItems(list2Items);
                hideItems(list3Items);
                 showItems(list4Items);
            };
        })();
//script pour la barre de navigation //
// inutile dans le bon fonctionement du site
// elle est juste décorative
        function scrollFunction() {
    var scrollPos = document.body.scrollTop;
    if (scrollPos > 590) {
        document.getElementById("fixed-floater").style.position = "fixed";;
        document.getElementById("fixed-floater").style.top = "0px";
    } else {
        document.getElementById("fixed-floater").style.position = "relative";
        document.getElementById("fixed-floater").style.top = "0px";
   }
        window.onscroll = scrollFunction;
```

Fourmis

Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
6 (rien ne s'affiche)	8		14

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="web.css"/>
</head>
<body>
  <h1><a rel="nofollow" rel="noreferrer"href="#" id="bestioles" >Les bestioles</a></h1>
  <div class="left">
  <h2><a rel="nofollow" rel="noreferrer"href="#" id="vertebres">Les vertébrés:</a></h2>
  <l
  <a rel="nofollow" rel="noreferrer"href="#" id="fam1" class="fam">Les mammifères</a>
  <a rel="nofollow" rel="noreferrer"href="#" id="fam2" class="fam">Les reptiles</a>
  <a rel="nofollow" rel="noreferrer"href="#" id="fam3" class="fam">Les poissons</a>
  <a rel="nofollow" rel="noreferrer"href="#" id="fam4" class="fam">Les plus classes</a>
  </div>
  <div class="right">
  <h2><a rel="nofollow" rel="noreferrer"href="#"id=invertebres>Les invertébrés:</a></h2>
  <a rel="nofollow" rel="noreferrer"href="#" id="fam5" class="fam">Les insectes</a>
  <a rel="nofollow" rel="noreferrer"href="#" id="fam6" class="fam">Les mollusques</a>
  <a rel="nofollow" rel="noreferrer"href="#" id="fam7" class="fam">Les crustacés</a>
  <a rel="nofollow" rel="noreferrer"href="#" id="fam8" class="fam">Les plus classes</a>
  </div>
  <div class="ex">
  <h2>Retours:</h2>
  class="animal mam">Chat
  class="animal mam">Lion
  class="animal mam">Cheval
  class="animal mam xv">Giraffe
  Sserpent
  class="animal rep">Lézard
  Crocodile
  Tortue
  class="animal rep xv">Caméléon
  Morue
  class="animal poi">Thon
  class="animal poi">Saumon
```

```
Scarabée
   Abeille
   Papillon
   Phasme
   Huître
          class="animal mol">Krakeeen
   <p
   <p
          class="animal mol">Escargot
         class="animal mol">Limace
   <p
   <p
          class="animal mol xi">Anémone
   <p
          class="animal cru ki">Ecrevisse !
   <p
          class="animal cru">Crevette
          class="animal cru">Crabe
   <p
   Homard
   <p
          class="animal cru">Bernard l'ermite
   </div>
                  aucun produit dans 2 catégories à la fois
<script src="web.js"></script>
</body>
</html>
(function () {
//Boutons
var tous = document.getElementById('bestioles');
var ver = document.getElementById('vertebres');
var inv = document.getElementById('invertebres');
var mam = document.getElementById('fam1');
var rep = document.getElementById('fam2');
var poi = document.getElementById('fam3');
var lpcv = document.getElementById('fam4');
var ins = document.getElementById('fam5');
var mol = document.getElementById('fam6');
var cru = document.getElementById('fam7');
var lpci = document.getElementById('fam8');
//Fonctions
var show = function(liste) {
   for (var i = 0; i < liste.length; i++) {
      liste[i].style.display = "inline-block";
            il faut 2 espaces par indentation
var hide = function(liste) {
   for (var i = 0; i < liste.length; <math>i++) {
      liste[i].style.display = "none";
};
//listes
animal = document.getElementsByClassName('animal')
mami = document.getElementsByClassName('mam');
rept = document.getElementsByClassName('rep');
pois = document.getElementsByClassName('poi');
inse = document.getElementsByClassName('ins');
molu = document.getElementsByClassName('mol');
```

```
crus = document.getElementsByClassName('cru');
lpcve = document.getElementsByClassName('xv');
lpcin = document.getElementsByClassName('xi');
//actions
tous.onclick = function() {
    show(animal);
};
ver.onclick = function() {
    hide(animal);
    show(mami);
    show(rept);
    show(pois);
};
mam.onclick = function() {
    hide(animal);
    show(mami);
};
rep.onclick = function() {
    hide(animal);
    show(rept);
};
poi.onclick = function() {
    hide(animal);
    show(pois);
lpcv.onclick = function() {
    hide(animal);
    show(lpcve);
};
inv.onclick = function() {
    hide(animal);
    show(inse);
    show(molu);
    show(crus);
};
ins.onclick = function() {
    hide(animal);
    show(inse);
};
mol.onclick = function() {
    hide(animal);
    show(molu);
};
cru.onclick = function() {
    hide(animal);
    show(crus);
};
lpci.onclick = function() {
    hide(animal);
    show(lpcin);
})();
```

Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
6	10		16

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Lique 1</title>
    <meta charset="utf-8">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="filtre.css">
</head>
<body>
<header>
    <h1>La ligue 1</h1>
</header>
            <input type="button" id="all" value="Les clubs">
                <input type="button" id="L1titre" value="Les plus titrés">
                <input type="button" id="L1riche" value="Les plus riches">
                <input type="button" id="L1sup" value="Les meilleurs supporters">→
            aucun produit dans 2 catégories à la fois.
        \mapsto
        \mapsto
                                      et les articles « all » sont redondants
    <section>
    <article class="all">BASTIA</article>
     <article class="all">FC LORIENT</article>
     <article class="all">OLYMPIQUE LYONNAIS</article>
     <article class="all">OLYMPIQUE MARSEILLE</article>
     <article class="all">AS MONACO</article>
     <article class="all">FC NANTES</article>
     <article class="all">PSG</article>
     <article class="all">ASSE</article>
     <article class="all">RENNES</article>
    <article class="L1titre">ASSE</article>
    <article class="L1titre">OLYMPIQUE MARSEILLE</article>
    <article class="L1titre">OLYMPIQUE LYONNAIS</article>
    <article class="L1titre">FC NANTES</article>
    <article class="L1sup">RENNES</article>
    <article class="L1sup">BASTIA</article>
    <article class="L1sup">FC NANTES</article>
    <article class="L1riche">PSG</article>
    <article class="L1riche">AS MONACO</article>
    <article class="L1riche">OLYMPIQUE LYONNAIS</article>
```

```
<script src="filtre.js"></script>
    </section>
</body>
</html>
var total = document.getElementById('all');
var btitre = document.getElementById('L1titre');
var briche = document.getElementById('L1riche');
var bsup = document.getElementById('L1sup');
var tout = document.getElementsByClassName('all');
var titre = document.getElementsByClassName('L1titre');
var riche = document.getElementsByClassName('L1riche');
var supporters = document.getElementsByClassName('L1sup');
var afficher = function(filtres) {
  for (var i=0; i<filtres.length; i++) {</pre>
    filtres[i].classList.remove('hidden');
};
var cacher = function(filtres) {
  for (var i=0; i<filtres.length; i++) {
    filtres[i].classList.add('hidden');
};
                    il faut 2 espaces par indentation
total onclick = function(){
    afficher(tout);
btitre.onclick = function(){
                                       TB!
  cacher(tout);
  afficher(titre);
bsup.onclick = function(){
  cacher(tout);
  afficher(supporters);
briche.onclick = function(){
  cacher(tout)
  afficher(riche);
```

}

var multi2 = document.getElementsByClassName('mul2');
var multi3 = document.getElementsByClassName('mul3');
var multi4 = document.getElementsByClassName('mul4');

Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
10	9		19

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
     <title>
     Les multiples
     </title>
     <link rel="stylesheet" href="listejs.css">
  </head>
  <body>
     \mapsto
         <div>Les multiples</div>
     \mapsto
         <input type="button" id="all" value="Nombres">
            <input type="button" id="mul2" value="Multiples de 2">
            <input type="button" id="mul3" value="Multiples de 3">
            <input type="button" id="mul4" value="Multiples de 4">→
         \mapsto
         \mapsto
         \mapsto
             1 
             2 
             3 
            4 
            5 
            6 
            7 
            8 
             9 
        \mapsto
     \mapsto
            \mapsto
         \mapsto
   <script src="listejs.js"></script>
  </body>
</html>
var boutonAll = document.getElementById('all');
var boutonMul2 = document.getElementById('mul2');
var boutonMul3 = document.getElementById('mul3');
var boutonMul4 = document.getElementById('mul4');
var tout = document.getElementsByClassName('all');
```

```
var afficher = function(a) {
  for (var i=0; i<a.length; i++) {
    a[i].classList.remove('hidden');
};
var cacher = function(a) {
  for (var i=0; i<a.length; i++) {
    a[i].classList.add('hidden');
};
boutonAll.onclick = function(){
→ \ afficher(tout);
               il faut 2 espaces par indentation
boutonMul2.onclick = function(){
  cacher(tout); \leq
  afficher(multi2);
                                              TB!
boutonMul3.onclick = function(){
  cacher(tout);
  afficher(multi3);
}
boutonMul4.onclick = function(){
  cacher(tout);
  afficher(multi4);
```

Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
10	7		17

```
<h1>Bienvenue chez Ultimate Sports Shop</h1>
<a id="all">Tous les produit</a>
  <a id="sportGlisse">Produits de sports de glisse</a>
  <a id="sportCombat">Produits de sports de combat</a>
  <a id="sportExtreme">Produits de sports extrêmes</a>
<div class="all">
  Snowboard Burton fixations + boots
  Skateboard Globe, board + deck + 8 roues
  Planche de surf Ripcurl custom 5'6 + 4 ailerons 
  Wakeboard seule
  Gants de MMA
  Short Muay Thai competition
  Casque et plastron Penchak Silat, Taekwondo, Karate 
  Wingsuit Nylon haute resistance
  Parapente pour snowboard, ski, descente 
  Ring pour boxe, MMA, FreeFight, Ju jistu
  Camera Go Pro Hero 4 Black Edition
  CardioBlast : combi intelligente, chauffante, connectée
</div>
var allProduct = document.getElementsByClassName('all');
var glisseProduct = document.getElementsByClassName('sportGlisse');
var combatProduct = document.getElementsByClassName('sportCombat');
var extremeProduct = document.getElementsByClassName('sportExtreme');
var double1 = document.getElementsByClassName('sportExtreme sportGlisse');
var double2 = document.getElementsByClassName('sportExtreme sportCombat');
var on = function (object) {
  for (var i = 0; i < object.length; i++) {</pre>
    object[i].style.display = "block";
var off = function(object) {
    for (var i = 0; i < object.length; i++) {
      object[i].style.display = "none";
      il faut 2 espaces par indentation
    allProduct1 = document.getElementById('all');
    glisseProduct1 = document.getElementById('sportGlisse');
     combatProduct1 = document.getElementById('sportCombat');
    extremeProduct1 = document.getElementById('sportExtreme');
    allProduct1.onclick = function() {
       on(glisseProduct);
       on(combatProduct);
       on(extremeProduct);
```

```
on(double1);
   on(double2);
};
glisseProduct1.onclick = function() {
   on(glisseProduct);
   off(combatProduct);
   off(extremeProduct);
   on(double1);
};
combatProduct1.onclick = function() {
   off(glisseProduct);
                                                    off(tous) => moins de code
   on(combatProduct);
   off(extremeProduct);
   on(double2);
};
extremeProduct1.onclick = function() {
   off(glisseProduct);
   off(combatProduct);
   on(extremeProduct);
   on(double1);
   on(double2);
};
```

Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
10	6		16

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
   <meta charset="utf-8">
   <link rel="shortcut icon" href="img/favicon.ico">
   <link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css">
</head>
<body>
<nav>
   <div id="nav">
       <div id="menu">
           <div id="logo">
               <a rel="nofollow" rel="noreferrer"href="index.html"><img src="img/logo.png"</pre>
alt="logo de UltraFlix"></a>
           </div>
           <a rel="nofollow" rel="noreferrer"href="#" class="menu1">ACCUEIL</a>
               -->-a rel="nofollow" rel="noreferrer"href="#" class="menu1">CLASSEMENT</a>
               --><a rel="nofollow" rel="noreferrer"href="#" class="menu1">AVIS</a>
               -->-a rel="nofollow" rel="noreferrer"href="#" class="menu1">CONTACT</a>
               </div>
   </div>
</nav>
   <header>
       <h1 class="title">UltraFlix Les meilleures séries</h1>
   </header>
   ul id="listehead">
       <a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="zero" class="menu1">Toutes les séries</a><!-
       -->-a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="thriller" class="menu1">Thriller</a>
       --><a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="horreur" class="menu1">Horreur</a><!--
       -->-a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="comedie" class="menu1">Comédie</a>
       -->-a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="anime" class="menu1">Animé</a>
   <section>
   <article class="zero">
       <div class="hover08 column">
       <div class ="horreur">
           <figure><a rel="nofollow" rel="noreferrer"href="twd.html"><img src="img/twd.jpg"/></a>
</figure>
```

```
<span>The Walking Dead</span>
        div class="horreur"> ça aurait marché depuis codepen si tu avais mis une URL absolue
             <figure><img src="img/ahs.jpg"/></figure>
             <span>American Horror Story</span>
        \mapsto
        </div>
        <div class="thriller">
             <figure><img src="img/bb.jpg"/></figure>
             <span>Breaking Bad</span>
        \mapsto
        </div>
        <div class="thriller">
            <figure><img src="img/pb.jpg"/></figure>
            <span>Prison Break</span>
        </div>
        </div>
    </article>
        <article class="zero">
        <div class="hover08 column">
        <div class="comedie">
             <figure><img src="img/jtv.jpg"/></figure>
             <span>Jane The Virgin</span>
        </div>
    \mapsto
        <div class="anime">
            <figure><img src="img/aot.jpg"/></figure>
            <span>Attack on Titan
        </div>
        <div class="anime">
             <figure><img src="img/dn.jpg"/></figure>
             <span>Death Note</span>
        </div>
        <div class="comedie">
    \mapsto
            <figure><img src="img/oinb.jpg"/></figure>
             <span>Orange is the new black</span>
        </div>
            </div>
    </article>
    <article class="zero">
        <div class="hover08 column">
        <div class ="thriller horreur">
             <figure><img src="img/twd.jpg"/></figure>
            <span>Games Of Thrones</span>
        </div>
        <div class="thriller horreur">
            <figure><img src="img/ahs.jpg"/></figure>
            <span>American Horror Story</span>
        </div>
        </div>
    </article>
    </section>
    <script type="text/javascript" src="javascript/script.js"></script>
</html>
var allseries = document.getElementsByClassName('zero');
var thrillerseries = document.getElementsByClassName('thriller');
var horreurseries = document.getElementsByClassName('horreur');
var comedieseries = document.getElementsByClassName('comedie');
var animeseries = document.getElementsByClassName('anime');
var double1 = document.getElementsByClassName('thriller horreur');
var double2 = document.getElementsByClassName('thriller comedie');
```

var double3 = document.getElementsByClassName('thriller anime');

```
var double4 = document.getElementsByClassName('horreur thriller');
var double5 = document.getElementsByClassName('horreur comedie');
var double6 = document.getElementsByClassName('horreur anime');
var double7 = document.getElementsByClassName('comedie thriller');
var double8 = document.getElementsByClassName('comedie horreur');
                                                                        inutile
var double9 = document.getElementsByClassName('comedie anime');
var double10 = document.getElementsByClassName('anime thriller');
var double10 = document.getElementsByClassName('anime horreur');
var double10 = document.getElementsByClassName('anime comedie');
var on = function(object) {
    for (var i = 0; i < object.length; <math>i++) {
        >object[i].style.display="inline";
                 il faut 2 espaces par indentation
var off = function(object) {
   ⊀or (var i = 0; i < object.length; i++) {
        object[i].style.display="none";
seriesall = document.getElementById('zero');
seriesthriller = document.getElementById('thriller');
serieshorreur = document.getElementById('horreur');
seriescomedie = document.getElementById('comedie');
seriesanime = document.getElementById('anime');
seriesall.onclick = function() {
    on(thrillerseries);
    on(horreurseries);
    on(comedieseries);
                                                      off(tous) => moins de code
    on(animeseries);
};
seriesthriller.onclick = function() {
    on(thrillerseries);
    off(horreurseries);
    off(comedieseries);
    off(animeseries);
    on(double1);
serieshorreur.onclick = function() {
    off(thrillerseries);
    on(horreurseries);
    off(comedieseries);
    off(animeseries);
};
seriescomedie.onclick = function() {
    off(thrillerseries);
    off(horreurseries);
    on(comedieseries);
    off(animeseries);
};
seriesanime.onclick = function() {
    off(thrillerseries);
    off(horreurseries);
    off(comedieseries);
    on(animeseries);
```

Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
4 (ca ne marche pas)	7		11

```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <body>
      <h1>Mady's Shop</h1>
      <a id="all">Tous les produit</a>
          <a id="aliment">Alimentaire</a>
          <a id="sport">Sport</a>
         <a id="musique">Musique</a>
                                       aucun produit dans 2 catégories à la fois
      <div class="all">
          Gâteaux
          Pop-Corn 
            Chips
            Gant de boxe
            $ki
            Raquette de tennis
            Piano
            Guitare
            Harpe
   </div>
   </body>
   <script src="filtrage.js"></script>
</html>
var allProduct = document.getElementsByClassName('all');
var alimentProduct = document.getElementsByClassName('aliment');
var sportProduct = document.getElementsByClassName('sport');
var musiqueProduct = document.getElementsByClassName('musique');
var on = function (object) {
  for (var i = 0; i < object.length; i++) {
     øbject[i].style.display = "block";
             il faut 2 espaces par indentation
var off = function(object) {
     for (var i = 0; i < object.length; <math>i++) {
      >object[i].style.display = "none";
     allProduct1 = document.getElementById('all');
                                                         ne correspond pas à ta
     alimentProduct1 = document.getElementById('sportGlisse');
                                                         page HTML!
     sportProduct1 = document.getElementById('sportCombat');
     musiqueProduct1 = document.getElementById('sportExtreme');
     allProduct1.onclick = function() {
       on(alimentProduct);
       on(sportProduct);
```

```
on(musiqueProduct);
};
alimentProduct1.onclick = function() {
   on(alimentProduct);
   off(sportProduct);
   off(musiqueProduct);
};
                                                                 off(tous) => moins de code
sportProduct1.onclick = function() {
   off(alimentProduct);
   on(sportProduct);
   off(musiqueProduct);
};
musiqueProduct1.onclick |= function() {
   off(alimentProduct);
   off(sportProduct);
   on(musiqueProduct);
};
```

Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
10	9		19

```
<l
 <
    <a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="all">Voir tous les sports</a>
    <a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="list1">Sports collectifs</a>
   <a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="list2">Sports individuels</a>
    <a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="list3">Sports aquatiques</a>
 <section>
 <div class="main">
    <article class="list2 item">
      <div class="grid">
        <h3>Basketball</h3>
      </div>
    </article>
    <article class="list2 list3 item">
      <div class="grid">
        <h3>Surf</h3>
      </div>
    </article>
    <article class="list2 list3 item">
      <div class="grid">
        <h3>Ski nautique</h3>
      </div>
    </article>
    <article class="list2 item">
      <div class="grid">
        <h3>Tennis</h3>
      </div>
    </article>
    <article class="list1 item">
      <div class="grid">
        <h3>Handball</h3>
      </div>
    </article>
    <article class="list2 item">
      <div class="grid">
        <h3>Escalade</h3>
      </div>
    </article>
    <article class="list1 list3 item">
      <div class="grid">
        <h3>Waterpolo</h3>
      </div>
    </article>
    <article class="list2 item">
      <div class="grid">
        <h3>Golf</h3>
      </div>
```

```
</article>
    <article class="list1 item">
      <div class="grid">
        <h3>Football</h3>
      </div>
    </article>
    <article class="list1 list3 item">
      <div class="grid">
        <h3>Aqua Volley</h3>
      </div>
    </article>
</section>
(function () {
 var allButton = document.getElementById('all');
 var list1Button = document.getElementById('list1');
 var list2Button = document.getElementById('list2');
 var list3Button = document.getElementById('list3');
 var showItems = function (items) {
    for (var i=0; i<items.length; i++) {
      items[i].style.display = "inline-block";
   }
 };
 var hideItems = function (items) {
   for (var i=0; i<items.length; i++) {</pre>
      items[i].style.display = "none";
 };
 list1Items = document.getElementsByClassName('list1');
 list2Items = document.getElementsByClassName('list2');
 list3Items = document.getElementsByClassName('list3');
 allButton.onclick = function() {
    showItems(list1Items);
    showItems(list2Items);
   showItems(list3Items);
 };
 list1Button.onclick = function() {
   hideItems(list2Items);
   hideItems(list3Items);
    showItems(list1Items);
   };
 list2Button.onclick = function() {
                                                         hideltems(tous) => moins de code
   hideItems(list1Items);
   hideItems(list3Items);
    showItems(list2Items);
 list3Button.onclick = function() {
   hideItems(list1Items);
   hideItems(list2Items);
    showItems(list3Items);
   };
```

})();

Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
10	7		17

```
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>FiltreJs</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="filtre.css">
</head>
<body>
  <a rel="nofollow" rel="noreferrer"href="#" id="tout" class="hover">Voir tout</a>
<!--
        -->-a rel="nofollow" rel="noreferrer"href="#" id="hommes" class="hover">HOMMES</a>
<!--
        -->-a rel="nofollow" rel="noreferrer"href="#" id="femmes" class="hover">FEMMES</a>
<!--
        -->-a rel="nofollow" rel="noreferrer"href="#" id="enfants" class="hover">ENFANTS</a>
<article class="tout">
        <div class ="hommes femmes enfants">
            <span>Tshirt</span>
        </div>
        <div class="femmes">
    \mapsto
        → <span>Robe</span>
        </div>
        <div class="hommes femmes enfants">
            <span>Pantalon</span>
        </div>
        <div class="femmes">
            <span>Soutien Gorge</span>
        </div>
        <div class="hommes femmes enfants">
            <span>Bonnet</span>
        </div>
    </article>
    <article class="tout">
        <div class="hommes">
            <span>Costume</span>
        </div>
        <div class="hommes">
            <span>Cravate</span>
        </div>
        <div class="hommes femmes enfants">
            <span>Pull</span>
    \mapsto
        </div>
    \mapsto
        <div class="femmes">
    \mapsto
            <span>Chassure à talon</span>
        </div>
        <div class="hommes femmes enfants">
```

```
<span>Echarpe</span>
        </div>
    </article>
    <script type="text/javascript" src="filtre.js"></script>
</body>
</html>
var tout = document.getElementsByClassName('tout');
var hommes = document.getElementsByClassName('hommes');
var femmes = document.getElementsByClassName('femmes');
var enfants = document.getElementsByClassName('enfants');
var triple = document.getElementsByClassName('hommes femmes enfants');
var on = function(object) {
    for (var i = 0; i < object.length; <math>i++) {
        object[i].style.display="inline-block";
                 il faut 2 espaces par indentation
var off = function(object) {
    for (var i = 0; i < object.length; i++) {
       >object[i].style.display="none";
all = document.getElementById('tout');
vetementshommes = document.getElementById('hommes');
vetementsfemmes = document.getElementById('femmes');
vetementsenfants = document.getElementById('enfants');
all.onclick = function() {
    on(hommes);
    on(femmes);
    on(enfants);
};
vetementshommes.onclick = function() {
    on(hommes);
    off(femmes);
    off(enfants);
    on(triple);
};
                                                                 off(tous) => moins de code
vetementsfemmes.onclick = function() {
    off(hommes);
    on(femmes);
    off(enfants);
    on(triple);
};
vetementsenfants.onclick = function() {
    off(hommes);
    off(femmes);
    on(enfants);
    on(triple);
};
```

Etudiant: Lara KOUNOWSKI ()

Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
			0

unsupported url: http://lkounowski.etudiant-eemi.com/JS/filtrage/filtrage.html

il fallait rendre sur codepen, jsfiddle ou jsbin

Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
10	8		18

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
       <meta charset="utf-8">
       <title>Les filtres</title>
<link href="devoir index.css" type="text/css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<l
   <h2><a href="#"><u>view all</u></a></h1>
   <h2><a href="#"><u>Chaussures</u></a></h2>
   <h2><a href="#"><u>T-shirt</u></a></h2>
   <h2><a href="#"><u>Pull</u></a></h2>
<l
   <article class="chaussures">Nike</article>
   <article class="chaussures">Adidas</article>
   <article class="chaussures">Puma</article>
   <article class="tshirt">The Kooples</article>
   <article class="tshirt">Sandro</article>
   <article class="tshirt">Ralph Lauren</article>
   <article class="tshirt chaussures">Valentino</article>
   <article class="pull">Saint-Laurent</article>
   <article class="pull">Ami</article>
   <article class="pull">Zara</article>
   <article class="pull">Stone Island</article>
<script src="devoir index.js"></script>
</body>
                                           éviter les espaces dans noms de fichiers!
</html>
var view = document.getElementById('view');
var chaussures = document.getElementById('chaussures');
var tshirt = document.getElementById('tshirt');
var pull = document.getElementById('pull');
var chaussuresProduit = document.getElementsByClassName('chaussures');
var tshirtProduit = document.getElementsByClassName('tshirt');
var pullProduit = document.getElementsByClassName('pull');
var doublon = document.getElementsByClassName('doublon');
view.onclick = function() {
 for (var i = 0; i < = 4; i++) {
   tshirtProduit[i].classList.remove('hidden');
   pullProduit[i].classList.remove('hidden');
   chaussuresProduit[i].classList.remove('hidden');
```

```
};
tshirt.onclick = function() {
  for (var i = 0; i < \frac{4}{1}, i++) {
    chaussuresProduit[i].classList.add('hidden');
    tshirtProduit[i].classList.remove('hidden');
    pullProduit[i].classList.add('hidden');
 };
};
pull.onclick = function() {
  for (var i = 0; i \leftarrow 4; i++) {
    pullProduit[i].classList.remove('hidden');
    chaussuresProduit[i].classList.add('hidden');
    tshirtProduit[i].classList.add('hidden');
 };
                                                               donc il faut que je modifie ton code js
};
                                                               si j'ajoute un article à la page ?
                                                               => tu aurais du utiliser .length
chaussures.onclick = function() {
  for (var i = 0; i = 3; i++) {
    chaussuresProduit[i].classList.remove('hidden');
    tshirtProduit[i].classList.add('hidden');
    pullProduit[i].classList.add('hidden');
};
```

Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
8	8		16

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>Filtres</title>
 <link href="index.css" type="text/css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
 <header>
   <h1>Filtres des éléments</h1>
 </header>
 Tout afficher
 Formes
 Instruments
                                            aucun produit dans 2 catégories à la fois
 Langues
 <article class="Formes">Rectangle</article>
 <article class="Formes">Carré</article>
 <article class="Formes">Rond</article>
 <article class="instru">Guitare</article>
 <article class="instru">Piano</article>
 <article class="instru">Flûte</article>
 <article class="langues">Français</article>
 <article class="langues">Anglais</article>
 <article class="langues">Espagnol</article>
 <script src="index.js"></script>
</body>
</html>
var affiche = document.getElementById('affiche');
var Formes = document.getElementById('Formes');
var instru = document.getElementById('instru');
var langues = document.getElementById('langues');
                                                je ne vois aucun « doublon » dans ton HTML
var formesProduit = document.getElementsByClassName('Formes');
var instruProduit = document.getElementsByClassName('instru');
var villesProduit = document.getElementsByClassName('langues');
```

var doublon = document.getElementsByClassName('doublon');

```
affiche.onclick = function() {
  for (var i = 0; i <= 4; i++) {
    instruProduit[i].classList.remove('hidden');
    villesProduit[i].classList.remove('hidden');
    formesProduit[i].classList.remove('hidden');
 };
};
instru.onclick = function() {
  for (var i = 0; \langle = 4; i++ \rangle {
    formesProduit[i].classList.add('hidden');
    instruProduit[i].classList.remove('hidden');
    villesProduit[i].classList.add('hidden');
 };
};
langues.onclick = function() {
  for (var i = 0; i <= 4; i++) {
    villesProduit[i].classList.remove('hidden');
    formesProduit[i].classList.add('hidden');
    instruProduit[i].classList.add('hidden');
 };
};
Formes.onclick = function() {
  for (var i = 0; i <= 3; i++) {
    formesProduit[i].classList.remove('hidden');
    instruProduit[i].classList.add('hidden');
    villesProduit[i].classList.add('hidden');
 };
};
```

donc il faut que je modifie ton code js si j'ajoute un article à la page ? => tu aurais du utiliser .length

Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
10	10	- Rendu en retard => -5	15

```
<button id="tout">afficher toutes les citations</putton>
<button id="humour">Humour</button>
<button id="anglais">Citations en anglais/button>
<button id="francais">Citations en français/button>
<article class="citation anglais">"So many books, so little time."
Frank Zappa</article>
<article class="citation anglais">"Some people never go crazy. What truly horrible lives they must
lead."
Charles Bukowski</article>
<article class="citation humour anglais">"I'm not afraid of death; I just don't want to be there
when it happens."
Woody Allen</article>
<article class="citation humour français">Il ne faut pas désespérer des imbéciles, avec un peu
d'entrainement on peut en faire des militaires. - Pierre Desproges</article>
<article class="citation humour francais">"Mozart était tellement précoce qu'à 35 ans il était déjà
mort." - Pierre Desproges</article>
<article class="citation humour français">"Comme le pou, le coiffeur est un parasite du cheveu."
Pierre Desproges</article>
<article class="citation humour anglais">"Two things are infinite: the universe and human
stupidity; and I'm not sure about the universe."

    Albert Einstein</article>

<article class="citation anglais">"You would think that a rock star being married to a supermodel
would be one of the greatest things in the world. It is." - David Bowie</article>
<article class="citation humour français">"Il va falloir qu'un jour enfin je me décide à lire les
livres que, depuis trente ans, je conseille à mes amis de lire." - Sacha Guitry</article>
<article class="citation anglais">"Be nice to nerds. You may end up working for them. We all
could."

    Charles J. Sykes</article>

<article class="citation anglais">"I love deadlines. I love the whooshing noise they make as they
go by."
Douglas Adams</article>
var show = function (quotes){
  for (var i=0; i<quotes.length; i++) {
    quotes[i].classList.remove('hidden');
  }
var hide = function (quotes){
  for (var i=0; i<quotes.length; i++) {
    quotes[i].classList.add('hidden');
  }
document.getElementById('tout').onclick = function() {
  show(document.getElementsByClassName('citation'));
};
document.getElementById('humour').onclick = function() {
  hide(document.getElementsByClassName('citation'));
  show(document.getElementsByClassName('humour'));
};
```

```
document.getElementById('anglais').onclick = function() {
   hide(document.getElementsByClassName('citation'));
   show(document.getElementsByClassName('anglais'));
};
document.getElementById('francais').onclick = function() {
   hide(document.getElementsByClassName('citation'));
   show(document.getElementsByClassName('francais'));
};
```

tutu.onclick = function functionTutu() {

var tutuone = document.getElementsByTagName('li');

Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	0 pts Bonus / malus Note totale	
10	8		18

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Filtrage par catégories</title>
  <link rel="icon" type="image/png" href="http://fgribreau.com/articles/_voyage-au-coeur-de-</pre>
javascript/js_logo.png"/>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="filtrage.css">
  <meta charset="utf-8"/>
  <meta content="text/html">
  <meta http-equiv="Content-Type">
</head>
<body>
 <h1>Filtrage par catégories</h1>
 <!--Catégories-->
   <article class="tout">voir tout les produits</article>
   <article class="fruits">fruits</article>
   <article class="legumes">légumes</article>
   <article class="autres">autres</article>
  <br>
  <!--Produits-->
  <l
   class="x">Pêches
   class="x">Pommes
   class="x">Ananas
   class="x">Litchis
   class="x y">Tomates
   class="x y">Avocats
   class="y">Carottes
   class="y">Courgettes
   class="z">Gateaux
   class="z">Bonbons
   class="z">Chocolat
  <script src="filtrage.js"></script>
</body>
</html>
                                                  ça aurait été plus simple d'utiliser un id
// Définition des variables
var tutu = document.getElementsByClassName('tout')[0];
var fufu = document.getElementsByClassName('fruits')[0];
var lulu = document.getElementsByClassName('legumes')[0]
var auau = document.getElementsByClassName('autres')[0];
// Fonctions
```

```
for (var i=0; i<tutuone.length; i++) {
    tutuone[i].classList.remove('hide');
};
fufu.onclick = function functionFufu() {
  var fufuone = document.getElementsByClassName('z');
  for (var i=0; i<fufuone.length; i++) {
    fufuone[i].classList.add('hide');
  };
  var fufutwo = document.getElementsByClassName('y');
  for (var i=0; i<fufutwo.length; i++) {
    fufutwo[i].classList.add('hide');
  };
  var fufuthree = document.getElementsByClassName('x');
  for (var i=0; i<fufuthree.length; i++) {
    fufuthree[i].classList.remove('hide');
 };
};
lulu.onclick = function functionLulu() {
  var luluone = document.getElementsByClassName('x');
  for (var i=0; i<luluone.length; i++) {
    luluone[i].classList.add('hide');
  };
  var lulutwo = document.getElementsByClassName('z');
  for (var i=0; i<lulutwo.length; i++) {
    lulutwo[i].classList.add('hide');
  };
  var luluthree = document.getElementsByClassName('y');
  for (var i=0; i<luluthree.length; i++) {
    luluthree[i].classList.remove('hide');
 };
};
auau.onclick = function functionAuau() {
  var auauone = document.getElementsByClassName('x');
  for (var i=0; i<auauone.length; i++) {
    auauone[i].classList.add('hide');
  };
  var auautwo = document.getElementsByClassName('y');
  for (var i=0; i<auautwo.length; i++) {
    auautwo[i].classList.add('hide');
  };
  var auauthree = document.getElementsByClassName('z');
  for (var i=0; i<auauthree.length; i++) {
    auauthree[i].classList.remove('hide');
  };
};
```

code très redondant tu aurais du utiliser des fonctions

Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
10	7	- Fichier HTML >100 lignes => -1	16

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>ElectroGender pour comprendre l'électronique</title>
   <meta name="description" content="electrogender permet de mieux connaitre les genres précis des
musiques electro">
   <meta name="author" content="ElectroGender">
   <link rel="shortcut icon" href="">
   <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css"> </head>
<body>
   <nav>
       <div id="nav">
           <div id="menu">
               <div id="logo">
                   <a href="index.html"><img src="logo-blanc.png" alt="Logo"></a>
               </div>
               ul id="menulist">
                   <a href="#" class="menu1">ACCUEIL</a> 
                   <a href="#" class="menu1">EQUIPES</a> 
               -->
                   <a href="#" class="menu1">PLAYLIST</a> 
                   <!--
                   <a href="#" class="menu1">CONTACT</a> 
               </div>
       </div>
   </nav>
   <header>
       <h1 class="title">ElectroGender</h1> </header>
   ul id="listehead">
       <a id="zero" class="menu1">Toutes les styles</a>
       <!--
       <a id="dub" class="menu1">Dub Techno</a>
       <!--
       <a id="deep" class="menu1">Deep House</a>
       <!--
       -->
       <a id="dnb" class="menu1">Drum'n'Bass</a>
       <!--
```

```
-->
        <a id="minimal" class="menu1">Minimal</a>
    <section>
        <article class="zero">
            <div class="hover08 column">
                <div class="dub">
                     <figure>
                         <iframe width="300" height="200"</pre>
src="https://www.youtube.com/embed/xqo7mGda4A8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
                     </figure> <span></span> </div>
                <div class="dub">
                     <figure>
                         <iframe width="300" height="200"</pre>
src="https://www.youtube.com/embed/xqo7mGda4A8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
                     </figure> <span></span> </div>
                <div class="deep">
                     <figure>
                         <iframe width="300" height="200"</pre>
src="https://www.youtube.com/embed/7WgMCyhl6fQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
                     </figure> <span></span> </div>
                <div class="dnb">
                     <figure>
                         <iframe width="300" height="200"</pre>
src="https://www.youtube.com/embed/U9FkLmMEXKQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
                     </figure> <span></span> </div>
            </div>
        </article>
        <article class="zero">
            <div class="hover08 column">
                <div class="minimal">
                    <figure>
                         <iframe width="300" height="200"</pre>
src="https://www.youtube.com/embed/t2lHDKH5JcI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
                     </figure> <span></span> </div>
                <div class="minimal">
                     <figure>
                         <iframe width="300" height="200" src="https://www.youtube.com/embed/GvwqK-</pre>
01dpk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
                     </figure> <span>Attack on Titan</span> </div>
                <div class="dub deep">
                     <figure>
                         <iframe width="300" height="200"</pre>
src="https://www.youtube.com/embed/8R9UMPXM7ZE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
                     </figure> <span></span> </div>
                <div class="deep">
                     <figure>
                         <iframe width="300" height="200" src="https://www.youtube.com/embed/U0d-</pre>
yScmxD4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
                     </figure> <span></span> </div>
            </div>
        </article>
        <article class="zero">
            <div class="hover08 column">
                <div class="dub minimal">
                     <figure>
                         <iframe width="300" height="200"</pre>
src="https://www.youtube.com/embed/ius9LCkW_J4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
                     </figure> <span></span> </div>
                <div class="deep">
```

```
<figure>
                         <iframe width="300" height="200"</pre>
src="https://www.youtube.com/embed/we5skTbZFXk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
                     </figure> <span></span> </div>
                 <div class="deep">
                     <figure>
                         <iframe width="300" height="200"</pre>
src="https://www.youtube.com/embed/IZ_p_9E0nDA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
                     </figure> <span></span> </div>
                 <div class="minimal">
                     <figure>
                         <iframe width="300" height="200"</pre>
src="https://www.youtube.com/embed/6EnUIrdQeGw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
                     </figure> <span></span> </div>
            </div>
        </article>
        <article class="zero">
            <div class="hover08 column">
                 <div class="dub">
                     <figure>
                         <iframe width="300" height="200" src="https://www.youtube.com/embed/i-</pre>
5maiuaInE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
                     </figure> <span></span> </div>
                 <div class="deep">
                     <figure>
                         <iframe width="300" height="200"</pre>
src="https://www.youtube.com/embed/HFOLjmvf1Nw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
                     </figure> <span></span> </div>
                 <div class="minimal">
                     <figure>
                         <iframe width="300" height="200"</pre>
src="https://www.youtube.com/embed/iCrScX5IsE8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
                     </figure> <span></span> </div>
                 <div class="deep">
                     <figure>
                         <iframe width="300" height="200"</pre>
src="https://www.youtube.com/embed/mpVJpiTbciA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
                     </figure> <span></span> </div>
            </div>
        </article>
    </section>
    <script type="text/javascript" src="script.js"></script>
</html>
var all = document.getElementsByClassName('zero');
var dub = document.getElementsByClassName('dub');
var deep = document.getElementsByClassName('deep');
var dnb = document.getElementsByClassName('dnb');
var minimal = document.getElementsByClassName('minimal');
var on = function(object) {
    for (var i = 0; i < object.length; i++) {
        object[i].style.display = "inline";
        il faut 2 espaces par indentation
var off = function(object) {
    for (var i = 0; i < object.length; <math>i++) {
        object[i].style.display = "none";
```

```
}
};
allmusic = document.getElementById('zero');
dubtech = document.getElementById('dub');
deeph = document.getElementById('deep');
dnbass = document.getElementById('dnb');
minimale = document.getElementById('minimal');
allmusic.onclick = function () {
    on(dub);
    on(deep);
    on(dnb);
    on(minimal);
};
                                                  off(tous) => moins de code
dubtech.onclick = function () {
    on(dub);
    off(deep);
    off(dnb);
    off(minimal);
};
deeph.onclick = function () {
    off(dub);
    on(deep);
    off(dnb);
    off(minimal);
};
dnbass.onclick = function () {
    off(dub);
    off(deep);
    on(dnb);
    off(minimal);
};
minimale.onclick = function () {
    off(dub);
    off(deep);
    off(dnb);
    on(minimal);
};
```

Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
10	7		17

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
   <header>
           <h1 align="center">Choisissez votre équipement</h1>
   </header>
   <l
       <
         <button id="all">Voir tous les equipement/button>
         <button id="equipement1">Les shorts/button>
         <button id="equipement2">Les chaussures/button>
         <button id="equipement3">Les hauts/lacets </button>
         <button id="equipement4">Les accessoires</button>
       <section>
   <h2 class="equipement1 titre1">Les shorts disponibles :</h2>
   <h2 class="equipement2 titre2">Les chaussures disponibles:</h2>
   <h2 class="equipement3 titre3">Les hauts et lacets disponibles :</h2>
   <h2 class="equipement4 titre4">Les accessoires disponibles: </h2>
   <div>
           <article class="equipement1 produit">
             Les shorts rouge
             Les shorts noirs
             Les shorts Blancs
     </article>
           <article class="equipement2 produit equipement3 produit equipement4 produit">
             Les chaussures bleues
             Les lacets noires
     </article>
           <article class="equipement2 produit equipement3 produit">
             Les lacets rouges
     </article>
           <article class="equipement3 produit">
             Les hauts bleues
             Les hauts verts
     </article>
           <article class="equipement4 produit">
           Protèges tibias
           Ballons ligue des champions
     </article>
 </div>
 </section>
<script lang="javascript" src="san.js"></script>
 </body>
     </html>
```

```
(function () {
 var allButton = document.getElementById('all');
 var equipement1Button = document.getElementById('equipement1');
 var equipement2Button = document.getElementById('equipement2');
 var equipement3Button = document.getElementById('equipement3');
 var equipement4Button = document.getElementById('equipement4');
 var montreProduits = function (produits) {
    for (var i=0; iiioduits.length; i++) {
     produits[i].style.display = "block";
                                                        problème d'indentation
 var cacheProduits = function (produits) {
    for (var i=0; iiioduits.length; i++){
     produits[i].style.display = "none";
 equipement1Produits = document.getElementsByClassName('equipement1');
 equipement2Produits = document.getElementsByClassName('equipement2');
 equipement3Produits = document.getElementsByClassName('equipement3');
 equipement4Produits = document.getElementsByClassName('equipement4');
 titre1Produits = document.getElementsByClassName('titre1');
 titre2Produits = document.getElementsByClassName('titre2');
 titre3Produits = document.getElementsByClassName('titre3');
 titre4Produits = document.getElementsByClassName('titre4');
 allButton.onclick = function() {
   montreProduits(equipement1Produits);
   montreProduits(equipement2Produits);
   montreProduits(equipement3Produits);
   montreProduits(equipement4Produits);
    cacheProduits(titre1Produits);
    cacheProduits(titre2Produits);
    cacheProduits(titre3Produits);
    cacheProduits(titre4Produits);
 };
 equipement1Button.onclick = function() {
   montreProduits(equipement1Produits);
    cacheProduits(equipement2Produits);
                                                                  cacheProduits(tous)
    cacheProduits(equipement4Produits);
                                                                  => moins de code
    cacheProduits(equipement3Produits);
 };
 equipement2Button.onclick = function() {
    cacheProduits(equipement1Produits);
    cacheProduits(equipement3Produits);
    cacheProduits(equipement4Produits);
   montreProduits(equipement2Produits);
 equipement3Button.onclick = function() {
    cacheProduits(equipement1Produits);
    cacheProduits(equipement2Produits);
    cacheProduits(equipement4Produits);
   montreProduits(equipement3Produits);
            };
 equipement4Button.onclick = function() {
    cacheProduits(equipement1Produits);
    cacheProduits(equipement2Produits);
    cacheProduits(equipement3Produits);
   montreProduits(equipement4Produits);
            };
```

})();

film.onclick = function () {

Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
6	7	- Rendu en retard => -5	8

```
<html>
<head>
<title>Exercice Filtres JS</title>
<meta charset="utf-8" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="filtres.css">
</head>
<body>
    <div id="titre">
         <h1>Quelle est votre recherche ?</h1>
     </div>
     <div id="liste">
         ul>
             Les Films
             id="livre">Les Livres
             id="art">Les artistes
         aucun produit dans 2 catégories à la fois
     </div>
     <div id="contenu">
         <article class="movie">Batman</article>
         <article class="movie">Seven</article>
         <article class="movie">Millenium</article>
         <article class="movie">Le prestige</article>
         <article class="auteur">R. Price</article>
         <article class='auteur">M. Connelly</article>
         <article class="auteur">D. Lehan</article>
         <article class="auteur">G. Pelecanos</article>
         <article class="artiste">R. Price</article>
         <article class="artiste">D. Lehan</article>
         <article class # "artiste" > M. Connelly < / article >
         <article class="artiste">G. Pelecanos</article>
     </div>
<script type="text/javascript" src="filtres.js"></script>
</body>
</html>
var film = document.getElementById('film');
var livre = document.getElementById('livre');
var art = document.getElementById('art');
var movie = document.getElementsByClassName('movie');
var auteur = document.getElementsByClassName('auteur');
var artiste = document.getElementsByClassName('artiste');
```

```
for (var i = 0; i \le nomdetaclasse.length; <math>i++){
        movie[i].classList.add('hidden');
        auteur[i].classList.remove('hidden');
        artiste[i].classList.remove('hidden');
    };
};
                                                    je ne trouve pas cette variable dans ton code!
livre.onclick = function() {
    for (var i = 0; i <= nomdetaclasse length; i++){
        auteur[i].classList.add('hidden');
        movie[i].classList.remove('hidden');
        artiste[i].classList.remove('hidden');
                                                                          utiliser des fonctions
                 il faut 2 espaces par indentation
                                                                          aurait réduit la redondance
    };
                                                                          de ton code
art.onclick = function () {
    for ( var i = 0; i \le nomdetaclasse.length; <math>i++){
        movie[i].classList.remove('hidden');
        auteur[i].classList.remove('hidden');
        artiste[i].classList.add('hidden');
    };
};
//== mon code ne fonctionne pas je ne comprend pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir tout bien
appliqué
```

si tu avais ouvert ta console, tu aurais trouvé le problème. penses y la prochaine fois !

Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
8	6		14

```
<html lang="fr">
<head>
       <meta charset="utf-8">
       <title>Les filtres</title>
<link href="index.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lobster" rel="stylesheet">
       <!-- <link rel="icon" type="image/png" href="icone.png" /> -->
</head>
<body>
<header>
   <h1>Les filtres</h1>
</header>
<nav>
   Tout voir<!--</pre>
   -->Smartphones<!--
   -->Consoles<!--
   -->Voitures
</nav>
                                 aucun produit dans 2 catégories à la fois
<section>
<div class="part1">
<article class="smartphohe">Samsung</article>
<article class="smartphone">Iphone</article>
<article class="smartphone">Sony</article>
</div><!--
--><div class="part2">
<article class="console">Xbox</article>
<article class="console">Gamecube</article>
<article class="console">Sony Console</article>
<article class="console smartphone">Iphone Console</article>
</div><!--
--><div class="part3">
<article class="voiture">Tesla</article>
<article class="voiture">BMW</article>
<article class="voiture">Audi</article>
<article class="voiture">Mercedes</article>
</div>
</section>
<script src="index.js"></script>
</body>
</html>
```

```
var smartphone = document.getElementById('smartphone');
var console = document.getElementById('console');
var voiture = document.getElementById('voiture');
// ====== Définition des produits
var smartphoneProduit = document.getElementsByClassName('smartphone');
var consoleProduit = document.getElementsByClassName('console');
var voitureProduit = document.getElementsByClassName('voiture');
var doublon = document.getElementsByClassName('doublon');
       ----- Function du bouton View
view.onclick = function (){→
 for (var i=0), i <= 4, i++){
   consoleProduit[i].classList.remove('hidden');
   voitureProduit[i].classList.remove('hidden');
   smartphoneProduit[i].classList.remove('hidden');
                                                 donc il faut que je modifie ton code js
 };
                                                 si j'ajoute un article à la page?
};
                                                  => tu aurais du utiliser .length
console.onclick - function (){
 for (var i=0; \( <= 4; \) i++){
   smartphoneProduit[i].classList.add('hidden');
   consoleProduit[i].classList.remove('hidden');
   voitureProduit[i].classList.add('hidden');
     ------ Catégorie Voiture -----
voiture.onclick = function (){
  for (var i=0; (i <= 4; )i++){
   voitureProduit[i].classList.remove('hidden');↔
   smartphoneProduit[i].classList.add('hidden');
   consoleProduit[i].classList.add('hidden');
                                                                  utiliser des fonctions
                                                                  aurait réduit la redondance
};
                                                                  de ton code
      =========================== Catégorie Smartphones ==
smartphone.onclick = function (){
 for (var i=0; i <= 3; i++){
   smartphoneProduit[i].classList.remove('hidden');
   consoleProduit[i].classList.add('hidden');
   voitureProduit[i].classList.add('hidden');
```

il faut 2 espaces par indentation

Voir tous nos meubles<!--</pre>

-->Meubles 1<!--

Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
10	6		16

```
-->Meubles 2<!--
  -->Meubles 3<!--
  -->Meubles 4<!--
  -->Meubles 5<!--
  -->Meubles 6
<div>
  <article class="q s">-produit1-</article>
  <article class="d s">-produit2-</article>
  <article class="g q s">-produit3-</article>
  <article class="g f s">-produit4-</article>
  <article class="h q j s">-produit5-</article>
  <article class="f h j s">-produit6-</article>
  <article class="d s">-produit7-</article>
   <article class="h f s">-produit8-</article>
  <article class="h f s">-produit9-</article>
  <article class="q j s">-produit10-</article>
</div>
var tout = document.getElementById('tout');
var premierBouton = document.getElementById('un');
var qBouton = document.getElementById('deux');
var hBouton = document.getElementById('trois');
var cuisineBouton = document.getElementById('quatre');
var gBouton = document.getElementById('cing');
var jBouton = document.getElementById('six');
var alls = document.getElementsByClassName('s')
var fs = document.getElementsByClassName('f');
var qs = document.getElementsByClassName('q');
var hs = document.getElementsByClassName('h');
var cuisines = document.getElementsByClassName('¢uisine');
var gs = document.getElementsByClassName('g');
var d = document.getElementsByClassName(')')
var voir = function (a) {
   for (var i = 0; i < a.length; i++) {
       a[i].style.display = 'inline-block';
                      il faut 2 espaces par indentation
};
var cacher = function (a) {
   for (var i = 0; i < a.length; i++) {
       a[i].style.display = 'none';
tout.onclick = function () {
   voir(alls);
premierBouton.onclick = function () {
```

tes noms de classes et de variables rendent ton code quasi-incompréhensible

```
cacher(qs);
    cacher(hs);
    cacher(cuisines);
    cacher(gs);
    cacher(d);
    voir(fs);
qBouton.onclick = function () {
    cacher(fs);
    cacher(hs);
    cacher(cuisines);
    cacher(gs);
    cacher(d);
    voir(qs);
hBouton.onclick = function () {
    cacher(fs);
    cacher(qs);
    cacher(cuisines);
    cacher(gs);
    cacher(d);
    voir(hs);
}
cuisineBouton.onclick = function () {
    cacher(fs);
                                                               cacher(tous) => moins de code
    cacher(qs);
    cacher(hs);
    cacher(gs);
    cacher(d);
    voir(cuisines);
gBouton.onclick = function () {
    cacher(fs);
    cacher(qs);
    cacher(hs);
    cacher(cuisines);
    cacher(d);
    voir(gs);
jBouton.onclick = function () {
    cacher(fs);
    cacher(qs);
    cacher(hs);
    cacher(cuisines);
    cacher(gs);
    voir(d);
}
```

Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
10	6		16

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
       <meta charset="utf-8">
       <title>Les filtres</title>
  \mapsto
<link href="index.css" type="text/css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<header>

→ <h1>Les filtres</h1>

</header>
<div class="div1">
Tout voir
Fruits
Couleurs
Villes
</div>
</br>
<article class="fruits">pomme</article>
<article class="fruits">fraise</article>
<article class="fruits">poire</article>
<article class="couleurs">rouge</article>
<article class="couleurs">vert</article>
<article class="couleurs">bleu</article>
<article class="couleurs fruits">orange</article>
<article class="villes">Paris</article>
<article class="villes">Rouen</article>
<article class="villes">Dijon</article>
<article class="villes">Lyon</article>
<script src="index.js"></script>
</body>
</html>
```

```
var fruitsProduit = document.getElementsByClassName('fruits');
```

var voir = document.getElementById('voir');
var fruits = document.getElementById('fruits');
var couleurs = document.getElementById('couleurs');
var villes = document.getElementById('villes');

```
var couleursProduit = document.getElementsByClassName('couleurs');
var villesProduit = document.getElementsByClassName('villes');
                                                                     donc il faut que je modifie
var (doublon) = document.getElementsByClassName('doublon');
                                                                     ton code js si j'ajoute un article
               à quoi sert cette variable ?!
                                                                     à la page?
voir.onclick = function (){-
                                                                     => tu aurais du utiliser .length
  for (var i=0; i <= 4; i++){
    couleursProduit[i].classList.remove('hidden');
    villesProduit[i].classList.remove('hidden');
    fruitsProduit[i].classList.remove('hidden');
 };
};
couleurs.onclick = function (){
  for (var i=0; (i <= 4), i++){(i <= 4), i++)}
    fruitsProduit[i]_classList.gdd('hidden');
    couleursProduit[i].classList.remove('hidden');
    √illesProduit[i].classLis/t.add('hidden');
};
villes onclick = function (){
  for (var i=0; i <= 4; i++){
                                                                                  utiliser des fonctions
    villesProduit[i].classList.remove('hidden');↔
                                                                                  aurait réduit
    fruitsProduit[i].classList.add('hidden');
                                                                                  la redondance
    couleursProduit[i].classList.add('hidden');
                                                                                  de ton code
fruits.onclick = function (){
  for (var i \neq 0; i <= 3; i++){}
    fruitsProduit[i].classList.remove('hidden');
    couleursProduit[i].classList.add('hidden');
    villesProduit[i].classList.add('hidden');
};
};
```

il faut 2 espaces par indentation