

Estructura de Computadores Grado en Ingeniería Informática 16 de Octubre de 2015

Nombre: DNI: Grupo:

Sobre 10, cada respuesta vale 2 si es correcta, 0 si está en blanco o claramente tachada, y -2/3 si es errónea. Anotar las respuestas (**a**, **b**, **c** o **d**) en la siguiente tabla.

1	2	3	4	5
d	a	b	d	С

- 1. Por x86-64 se entiende la misma arquitectura de repertorio (ISA) que...
 - a. x86
 - b. IA-32
 - c. IA-64
 - d. AMD64 Ver Tema2.1, tr.11
- **2.** En la arquitectura IA-32 cada posición de memoria es de tamaño...
 - a. 8bits (un byte) Ver Tema2.1, tr.15
 - b. 16bits (por compatibilidad con el primer 8086)
 - c. 32bits (el ancho de palabra, el mismo tamaño que los registros)
 - d. La arquitectura IA-32 no fija un ancho de memoria, varía según el modelo del procesador
- 3. La función que realiza el comando gcc -c pl.s se denomina...
 - a. Compilar
 - b. Ensamblar Ver Práct2 Fig.1/Tema2.1 tr.16
 - c. Enlazar
 - d. Linkar
- **4.** La arquitectura IA-32 contempla realizar operaciones con datos enteros de tamaño...
 - a. 8bits
 - b. 16bits
 - c. 32bits
 - d. Todas las respuestas anteriores son correctas

Ver Tema2.1 tr.18

- **5.** En la arquitectura IA-32...
 - a. Hay 32 registros de tamaño 32bits, no de otros tamaños
 - b. Hay 8 registos de tamaño 8bits, 16 registros de tamaño 16bits y 32 registros de tamaño 32bits
 - c. Hay 8 registros de cada tamaño: 8, 16, 32bits

Ver Tema2.1 tr.26

d. Cada registro tiene una versión de 32bits (E_X), de 16bits (_X) y de 8 bits (_H, _L)