

BI 对接文档

一、获取 SDK

1.1 sdk 文档：<https://thinkingdata.cn/manual/api.html>

1.2 参照文档配置自动采集

二、SDK 接入

2.1 初始化 SDK

// 获取 TDConfig 实例

```
TDConfig config = TDConfig.getInstance(mContext, TA_APP_ID, TA_SERVER_URL);
```

// 初始化 SDK

```
ThinkingAnalyticsSDK instance = ThinkingAnalyticsSDK.sharedInstance(config);
```

* TA_APP_ID 向运营同学申请

* TA_SERVER_URL 替换为 <https://biapi.adsgreat.cn/logbu>

2.2 设置渠道，获得 instance 后第一时间调用

```
try {  
    JSONObject superProperties = new JSONObject();  
    superProperties.put("SUPER_CHANNEL", "头条");  
    instance.setSuperProperties(superProperties);  
} catch (JSONException e) {  
    e.printStackTrace();  
}
```

2.3 设置访客 ID，如果存在

```
instance.identify("123456789ABCabc");
```

~~2.4 设置用户账号，如微信 openid (废弃，不要调用)~~

~~instance.login("1234567@thinkinggame.cn"); // 登录~~

~~instance.logout(); // 登出~~

~~-~~

2.5 设置用户账号，如微信 openid

```
try {  
    JSONObject superProperties = new JSONObject();  
    superProperties.put("SUPER_OPENID","wx123");  
    instance.setSuperProperties(superProperties);  
} catch (JSONException e) {  
    e.printStackTrace();  
}
```