

0-3、C语言模块化管理

1. 函数的结构概述

1.1. 函数名的含义

- 标识一段代码空间的字符串
 - 先声明再使用
 - 和变量名的规则一样
- 代码空间的特殊性
 - 有输入
 - 有返回值

1.2. 函数的声明和定义

- 声明就是告诉编译器这个代码空间长什么样子，我调用的时候需要什么操作
- 定义是编译器在最后组合各个模块的时候，需要将具体实现明确的过程

1.3. 函数调用的行为分析

- 实参和形参的拷贝
- 函数的返回值生命周期

2. 函数承上启下的功能

2.1. 通过输入参数来读取上层空间

- 基本数据类型
- 自定义数据类型
 - 结构体、共用体
- 数组结构
 - 字符空间
 - 非字符空间

2.2. 通过输入参数来修改上层空间

- 基本数据类型
- 自定义数据类型
 - 结构体、共用体
- 数组结构
 - 字符空间
 - 非字符空间

2.3. 通过返回值为上层空间提供反馈

- 非指针类型数据类型
- 指针类型数据结构
 - 静态空间
 - 堆空间

3. 多文件编程和中文显示问题

- 多文件编程的原理
 - 源文件独立编译目标文件
 - 多个目标文件联合组成可执行文件
- 中文编码
- gcc的编译选项：-fexec-charset=GBK