

Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа №12

Скалозуб Александр

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

Цель работы

Получить навыки настройки сетевых параметров системы.

Задание

Поработать с настройкой сетевых параметров системы.

Выполнение лабораторной работы

```
adskalozub@localhost:~$ sudo -i
[sudo] пароль для adskalozub:
root@localhost:~# ip -s link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    RX:  bytes packets errors dropped missed mcast
         19824      38      0      0      0      0
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
         19824      38      0      0      0      0
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:fa:3f:cb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX:  bytes packets errors dropped missed mcast
         705894059 490266      0      0      0      23
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
         3075785 40688      0      0      0      0
    altname enx080027fa3fcb
root@localhost:~# ip route show
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
root@localhost:~# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
```

Рис 1. Вывод ip

```

root@localhost:~# ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=26.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=26.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=25.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=255 time=25.8 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3007ms
rtt min/avg/max/mdev = 25.740/26.042/26.482/0.285 ms
root@localhost:~# ip addr add 10.0.0.10/24 dev <yourdevicename>
-bash: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «newline»
root@localhost:~# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default q
len 1000

```

Рис 2. Пингуем

```

root@localhost:~# ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fefa:3fcb prefixlen 64 scopeid 0x0<global>

```

Рис 3. ipconfig информация

```

root@localhost:~# ss -tul
Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port
udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:323 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 [::1]:323 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [::]:mdns [::]:*
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:ipp 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 4096 [::1]:ipp [::]:*
tcp LISTEN 0 4096 *:websm *:
tcp LISTEN 0 511 *:http *:
tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:*
tcp LISTEN 0 32 *:ftp *:

```

Рис 4. Вывод информации

```

root@localhost:~# nmcli connection show
NAME UUID TYPE DEVICE
enp0s3 9bc44647-4c84-33e5-9634-df59e763a009 ethernet enp0s3
lo d2fb4771-67f7-4441-9970-4f78585ead02 loopback lo
root@localhost:~# nmcli connection show
NAME UUID TYPE DEVICE
enp0s3 9bc44647-4c84-33e5-9634-df59e763a009 ethernet enp0s3
lo d2fb4771-67f7-4441-9970-4f78585ead02 loopback lo
root@localhost:~# nmcli connection up "static"
Ошибка: неизвестное подключение: «static».
root@localhost:~# nmcli connection up "dhcp"
Ошибка: неизвестное подключение: «dhcp».

```

Рис 5. вывод информации о подключении

```

root@localhost:~# nmcli connection up "static"
Ошибка: неизвестное подключение: «static».
root@localhost:~# nmcli connection up "dhcp"
Ошибка: неизвестное подключение: «dhcp».
root@localhost:~# nmcli connection modify "static" connection.autoconnect no
Ошибка: неизвестное подключение: «static».
root@localhost:~# nmcli connection modify "static" ipv4.dns 10.0.0.10
Ошибка: неизвестное подключение: «static».
root@localhost:~# nmcli connection modify "static" +ipv4.dns 8.8.8.8
Ошибка: неизвестное подключение: «static».
root@localhost:~# nmcli connection modify "static" ipv4.addresses 10.0.0.20/24
Ошибка: неизвестное подключение: «static».
root@localhost:~# nmcli connection modify "static" +ipv4.addresses 10.20.30.40/16
Ошибка: неизвестное подключение: «static».
root@localhost:~# nmcli connection up "static"
Ошибка: неизвестное подключение: «static».
root@localhost:~# nmcli connection up "<ifname>"
Ошибка: неизвестное подключение: «<ifname>».

```

Рис 6. Вывод по ip

Вывод

Научились пинговать ip и настраивать сеть

Ответы на контрольные вопросы

1. nmcli general status или nmcli device status
2. NetworkManager
3. /etc/hostname (или вывод hostnamectl)
4. hostnamectl set-hostname
5. /etc/hosts или /etc/ethers
6. ip route
7. systemctl status NetworkManager
8. nmcli con mod ipv4.addresses /маска ipv4.gateway