

Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа №6

Скалозуб Александр

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

Цель работы

Получить навыки управления процессами операционной системы.

Задание

Научится работать с процессами операционной системы.

Выполнение лабораторной работы

```
adskalozub@localhost:~$ sudo -i
[sudo] пароль для adskalozub:
root@localhost:~# sleep 3600 &
[1] 4460
root@localhost:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 4475
root@localhost:~# sleep 7200
^Z
[3]+  Остановлен      sleep 7200
root@localhost:~# jobs
[1]  Запущен          sleep 3600 &
[2]-  Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Остановлен      sleep 7200
root@localhost:~# bg 3
[3]+ sleep 7200 &
root@localhost:~# fg 1
sleep 3600
^C
root@localhost:~# jobs
[2]-  Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Запущен          sleep 7200 &
root@localhost:~#
```

Рис 1. Запускаем процесс сна через и отменяем его

```
root@localhost:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[4] 4526
root@localhost:~# top
```

Рис 2. pid процесса и открываем диспетчер

```
root@localhost:~# ps aux | grep dd
root      2  0.0  0.0      0  0 ?        S   20:04   0:00 [kthreadd]
root     86  0.0  0.0      0  0 ?        I<  20:04   0:00 [kworker/R-ipv6_
adddrconf]
adskalo+ 2904  0.0  0.3 1037964 27592 ?        Ssl 20:04   0:00 /usr/libexec/evolu
lution-addressbook-factory
adskalo+ 3472  0.1  0.4 263308 33660 ?        Sl   20:05   0:00 /usr/lib64/firef
ox/firefox -contentproc -parentBuildID 20260109210547 -prefsHandle 0:34627 -prefMap
Handle 1:271120 -sandboxReporter 2 -chrootClient 3 -ipcHandle 4 -initialChannelId {
a356b1a7-3992-4200-a3a9-fc9259c52b77} -parentPid 3356 -appDir /usr/lib64/firefox/br
owser 3 rdd
root     3798  0.0  0.0 227712 2328 pts/1    S+  20:05   0:00 grep --color=aut
o dd
root@localhost:~# renice -n 5 <4456>
-bash: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «4456»
root@localhost:~# ps fax | grep -B5 dd
PID TTY      STAT   TIME COMMAND
PID TTY      STAT   TIME COMMAND
```

Рис 3. выводим процесс dd

```
root@localhost:~# kill -9 <4456>
```

Рис 4. убиваем процесс dd

Вывод

Научились управлять процессами

Ответы на контрольные вопросы

1. jobs
2. kill %
3. Ctrl + Z
4. Использовать kill по PID, если есть доступ к нему, или через системные средства удалённого управления.
5. pstree
6. renice -n - -p 1234
7. pkill dd или killall dd
8. pkill mycommand или killall mycommand
9. В top — нажать k, ввести PID, затем указать приоритет.
10. nice -n с высоким приоритетом (например, nice -n -10 команда).